

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	表1:橡胶材料试验									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A
B	试验项目		试验方法				试验要求												
	衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验				见表3												
	胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min				≥14MPa												
	胶料断裂伸长率试验						≥350%												
C	热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后				硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%												
	压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形				压缩永久变形≤25%												
D	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。												
	橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。				无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。												
	耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。				试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³												
E	表2:产品性能试验																		
F	试验项目		试验方法				试验要求												
	径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。				7500±15% N/mm												
	动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。				1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5												
	轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。				250±15% N/mn												
G	扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;				≤1.25N.m/deg												
	耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次				硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。												
H	低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。				试验过程中不得出现异常噪音												
	极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。				试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。												
	粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。				橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN												
I	表3:产品信息																		
	项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度												
	理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA												
下衬套(方形)																			
J																			
K																			
L																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。		试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³	

表2:产品性能试验						
试验项目		试验方法			试验要求	
径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。			7500±15% N/mm	
动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。			1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5	
轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。			250±15% N/mn	
扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;			≤1.25N.m/deg	
耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次			硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。	
低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。			试验过程中不得出现异常噪音	
极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。			试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。	
粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。			橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN	

表3:产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA
	下衬套(方形)					

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。		试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³	

表2:产品性能试验						
试验项目		试验方法			试验要求	
径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。			7500±15% N/mm	
动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。			1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5	
轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。			250±15% N/mn	
扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;			≤1.25N.m/deg	
耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次			硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。	
低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。			试验过程中不得出现异常噪音	
极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。			试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。	
粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。			橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN	

表3:产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA
	下衬套(方形)					

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。		试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³	

表2:产品性能试验						
试验项目		试验方法			试验要求	
径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。			7500±15% N/mm	
动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。			1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5	
轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。			250±15% N/mn	
扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;			≤1.25N.m/deg	
耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次			硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。	
低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。			试验过程中不得出现异常噪音	
极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。			试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。	
粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。			橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN	

表3:产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA
	下衬套(方形)					

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。		试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³	

表2:产品性能试验						
试验项目		试验方法			试验要求	
径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。			7500±15% N/mm	
动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。			1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5	
轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。			250±15% N/mn	
扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;			≤1.25N.m/deg	
耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次			硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。	
低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。			试验过程中不得出现异常噪音	
极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。			试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。	
粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。			橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN	

表3:产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA
	下衬套(方形)					

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
橡胶低温脆性		按GB/T 1682-2014规定的方法进行,橡胶在-40℃环境放置5min进行冲击试验。		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	
耐磨试验		按照GB/T 9867《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定》,选择方法A非旋试验,1号标准参照胶。		试验后相对体积磨耗量要求≤200mm³	

表2:产品性能试验						
试验项目		试验方法			试验要求	
径向静刚度试验(Z向)		径向以速度10±2mm/min加载±8kN,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±8kN。记录刚度曲线并计算0到±3000N之间的刚度值。			7500±15% N/mm	
动刚度(Z向)		1. 预载50N,振幅±0.3mm,扫频0-30HZ,步幅1HZ; 2. 预载50N,振幅±0.1mm,扫频0-100HZ,步幅5HZ; 3. 预载50N,振幅±0.05mm,扫频0-400HZ,步幅10HZ。			1.30HZ动静比≤1.6 2.80HZ动静比≤2.8 3.100HZ动静比≤2.5	
轴向静刚度试验(Y向)		径向以速度10±2mm/min加载±5mm,预加载4次。之后预载0N,以速度10±2mm/min加载±5mm。记录刚度曲线并计算0到±3mm之间的刚度值。			250±15% N/mn	
扭转刚度试验(Ry向)		以速度10°/min扭转样件,刚度取值范围±10°。预循环±25° 3次,第四次测试±25°;			≤1.25N.m/deg	
耐久试验		径向加载±11062.5N,频率2Hz,同时扭转±8.5°,循环20万次			硫化衬套不能发生剥离、撕裂 等失效,试验前后刚度变化小于10%。	
低温异响试验		衬套按设计状态硫化到样棒上,模拟装车状态压装支架或工装,在-40℃冷冻2h;固定支架或工装,在衬套主要受;径向加载±8kN。加载频率0.5~3Hz;循环次数:50次;注:试验过程中零件温度≤-30℃。			试验过程中不得出现异常噪音	
极限强度		硫化衬套不能发生剥离、撕裂等失效。稳定杆扭转±24°(或两端同向跳动±122mm),试验进行10000次循环。			试验后硫化衬套不能发生 剥离、撕裂等失效。	
粘接试验		沿轴向以60mm/min的速度将衬套压脱,直至完全脱离,检查并记录金属骨架橡胶残留面积及并记录拔脱力。			橡胶的粘结面积不少于90% 拔脱力:≥8kN	

表3:产品信息						
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
理想X04	上衬套(圆形)	LAA-29060011-2	Ø28	Ø27	57±3SHA	59±3SHA
	下衬套(方形)					

客户版本号		变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者
				首次下发图纸		A	2025.2.26	蒋子杰
SJ-251823		②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰

试验项目		试验方法		试验要求	
衬套橡胶硬度		按照GB/T 531.1规定的方法进行试验		见表3	
胶料拉伸强度试验		按照CB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定,试样按照1型试样,试验速度500mm/min		≥14MPa	
胶料断裂伸长率试验				≥350%	
热空气老化		按照 GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中规定的方法进行试验,经70℃×168h后		硬度变化:0~+10 拉伸强度降低变化率不大于-20% 断裂伸长率变化率不大于-30%	
压缩永久变形		试验方法按照 GB/T 7759.1 执行,橡胶材料在压缩试片25%,70℃×24h试验后测试永久压缩变形		压缩永久变形≤25%	
橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中规定的方法进行,橡胶材料在经过臭氧浓度50pphm×温度40℃×伸长率20%×时间72h		无任何可见的龟裂、断裂或者损伤现象。	