

|   |                                                                             |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|----------------|---|------|------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|------|----|----------|-------|----------|-----|
|   | 1                                                                           | 2    | 3                                    | 4    | 5       | 6              | 7 | 8    | 9                                                    | 10   | 11  | 12 | 13    | 14   | 15 | 16       |       |          |     |
| A | 表1.刚度实验要求                                                                   |      |                                      |      |         |                |   |      | 表2.异响实验要求                                            |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 项目                                                                          | 方向   | 测试方法                                 |      |         | 评定标准           |   | 温度   | 浸水                                                   | 扭角   | 次数  | 来历 | 客户版本号 | 变更标记 | 区域 | 变更事项     | 中鼎版本号 | 年月日      | 变更者 |
| B | 静刚度                                                                         | Z    | 预载±5000N,速度12mm/min,加载3次,计算±1000N时刚度 |      |         | 10000 N/mm±15% |   | -35℃ | 无                                                    | ±20° | 100 |    |       |      |    | 首次下发试制图纸 | A     | 20250707 | 夏明成 |
|   |                                                                             | Y    | 预载±500N,速度12mm/min,加载3次,计算±200N时刚度   |      |         | 600 N/mm±15%   |   | 0℃   | 无                                                    | ±20° | 100 |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   |                                                                             | θ    | 预载±15°,速度30°/min,加载3次,计算±5°时刚度       |      |         | <2.5N·m/°      |   | 23℃  | 无                                                    | ±20° | 100 |    |       |      |    |          |       |          |     |
| C | 动刚度                                                                         | Z    | 预载0N,频率100Hz,振幅±0.05mm               |      |         | <18000N/mm     |   | 23℃  | 有                                                    | ±20° | 100 |    |       |      |    |          |       |          |     |
| D |                                                                             |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| E | 技术要求:                                                                       |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| F | 1.橡胶硬度:60±5(以满足刚度要求为主),满足标准JF01-1037-2021;                                  |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 2.产品刚度试验如表1所示;                                                              |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 3.总成耐久试验:搭载稳定杆系统进行试验,振幅±30mm,频率1~3Hz,循环15万次,试验结束后:金属件无开裂;橡胶无撕裂和破坏;刚度损失≤25%; |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 4.异响试验:实验条件如表2所示。                                                           |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 将稳定杆总成放入各条件中,12h后进行扭转试验,不允许出现异响;                                            |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 耐久试验前后各进行一次异响试验评价;                                                          |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| G | 5.产品表面飞边厚度≤0.25mm,宽度≤2.0mm,插片合模处允许0.5mm,零件表面不允许有影响装配或功能的毛刺、尖角、飞边和锐边等;       |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 6.未注尺寸公差按表3所示;                                                              |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 7.产品检验按照标准JA2904-HL-1;                                                      |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 8.满足汽车禁用物质要求Q/CAM-266;                                                      |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| H | 9.开始供货前,样品须经产品设计部门进行OTS认可;                                                  |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 10. 为出厂检验尺寸。                                                                |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| I |                                                                             |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| J |                                                                             |      |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| K | 表3.杆径                                                                       |      |                                      |      | 表4.公差标准 |                |   |      | 红旗1标志2系列按Q/CAT-2.2<br>非金属标识、制造商代码、日期标记,按Q/CAT-3.1型腔号 |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 杆径                                                                          | 孔径   |                                      |      |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | φA                                                                          | φE   | 50~120                               | ±0.7 |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 32.9                                                                        | 31.9 | 10~50                                | ±0.5 |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 33.8                                                                        | 32.8 | 6~10                                 | ±0.3 |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 34.6                                                                        | 33.6 | <6                                   | ±0.2 |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
| L | 35.3                                                                        | 34.3 | 角度公差                                 | ±1°  |         |                |   |      |                                                      |      |     |    |       |      |    |          |       |          |     |
|   | 1                                                                           | 2    | 3                                    | 4    | 5       | 6              | 7 | 8    | 9                                                    | 10   | 11  | 12 | 13    | 14   | 15 | 16       |       |          |     |

|          |                    |      |             |                    |               |
|----------|--------------------|------|-------------|--------------------|---------------|
| 2        | 2906036-QW01/01-01 | 金属骨架 | 2           | DC01               | C114548/01-01 |
| 1        | -                  | 衬套   | 1           | 30R6778-H60        | -             |
| 序号       | 图号                 | 名称   | 数量          | 材料                 | 产品号           |
| 投影法      | 第一画法               | 比例   | 质量(g)       | 材质                 | 产品号           |
|          |                    | 1:1  | 0.00g       | 组件                 | C114548-CPSJ  |
| 热处理:表面处理 |                    |      |             | 名称                 |               |
|          |                    |      |             | 前稳定杆衬套<br>(前稳定杆衬套) |               |
| 批准       | 标准化                | 审批   | 校对          | 设计                 | 项目组           |
|          |                    |      |             | 夏明成<br>20250707    | 稳定杆系统         |
| 图样标记     |                    | S    | 共 1 张 第 1 张 |                    |               |
|          |                    |      |             | 安徽中鼎密封件股份有限公司      |               |
|          |                    | A3   |             |                    |               |