

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A	表1:橡胶材料试验									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年 月 日	变更者	A
	试验项目		试验标准号及名称					试验要求						首次下发图纸	A	2025.8.6	蒋子杰	
B	硬度		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准要求。					邵氏硬度 70±5SHA②										
	拉伸强度		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准要求。					根据调校参数释放后锁定										
	断裂伸长率		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准要求。					根据调校参数释放后锁定										
	撕裂强度		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准要求。					撕裂强度≥30KN/m										
	压缩永久变形		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准的要求,经70℃×72h后					压缩永久变形≤25%										
C	热空气老化试验		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准的要求,经70℃×72h后					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤25%MAX										
	耐臭氧性		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准的要求。					试验后试样无龟裂										
	低温脆性		橡胶材料性能满足Q/JL J125007-2010②标准的要求。					满足温度≤-40℃的要求										
D	表2:产品性能试验																	
	试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)					试验要求										
	径向静刚度 (Z向)		环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					12000N/mm±15%卡箍测试②										
	轴向静刚度 (Y向)		环境温度20±5℃.径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次.之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN.记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定										
E	扭转刚度 (Ry向)		环境温度20±5℃,以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次.之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°.记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					<1.8②										
F	耐久性试验		Q/JLY J7110371E-2022《前、后稳定杆总成技术条件》6.18执行;					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响										
	耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h,取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					仅记录实验数据,结果不做判定										
G	异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度恢复到常温; 6.观察有无裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。					无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考										
H	拔脱力试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线					压脱力>5000N; 粘接面积>90%										
I	热害试验		a)把硫化样棒 6 根放置在实验室环境中不小于12h,使用测试工装测试样棒的径向和扭转刚度; b)把测试后的样棒去除工装放入+120℃温度环境中不小于12h; c)把样棒取出,放置到实验室环境中不小于12h,观察样棒表面是有龟裂和开胶现象;对6根样棒进行径向和扭转刚度测试,计算刚度损失; d)对其中3根样棒进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积; e)对剩余3根进行耐久试验,要求耐久后产品无失效,实测耐久后的径向和扭转刚度损失,测试完成后进行拉脱力测试,实测拉脱力和粘结面积。					仅记录实验数据,结果不做判定										
J																		
K																		
L	产品信息																	
	项目代号	名称	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度												
	吉利 VX11	上衬套 下衬套	∅20	∅18.5	②70±5SHA	②70±5SHA												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

3	HW-VX11-A5后/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114655/02-02
2	HW-VX11-A5后/02-01	塑料骨架	2	PA66+GF50	C114655/02-01
1		橡胶	1	②R6949-H70	
序号	图号	名称	数量	材料	备注
投影法	第一画法	比例	质量(g)	材质	产品号
		2:3	0.00g	组件	C114655-CPSJ
热处理:表面处理				名称	吉利VX11-A5后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.9.11	稳定杆 系统
图样标记	S			共 1 张 第 1 张	图号 HW-VX11-A5后 (ZJ1327)
					安徽中鼎密封件股份有限公司
					A3

技术要求:

1、锐角倒钝,未注圆角R0.5,橡胶表面光滑、有光泽、色泽均匀、无飞边毛刺,分型线飞边1mmMAX,不允许有缺胶、结块、杂质、气泡、欠缺过滤变形和喷雾现象;

2、橡胶邵氏硬度70±5HA,橡胶材料其他性能按Q/JL J125007-2010《汽车用天然橡胶(NR)材料》NR614A1CFB1的规定执行;②

3、骨架材料:插片:PA66-GF50,底座:PA66-GF35,满足Q/JL J124010-2016《聚酰胺(PA)材料性能要求》标准要求;

4、未注尺寸请参照3D数模,未注公差GB/T3672.1中模压制品的M3级执行;

5、其他测试项目参照试验项目清单进行;

6、产品禁用、限用物质满足Q/JL J160001-2017《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》规定;

7、标识位置:橡胶侧面区域,标识内容按照Q/JL J100003-2018《汽车零部件永久性标祝规定》的规定执行;

8、出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

尺寸公差表

>	±1.0
63≤100	±1.0
>40≤63	±0.8
>25≤40	±0.6
>16≤25	±0.5
>10≤16	±0.4
>6.3≤10	±0.3
>4≤6.3	±0.25
≤4	±0.25
角度	±1°
尺寸范围	公差

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

图样标记</