

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
A										来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者	A
B														首次下发图纸	A	2025.9.9	蒋子杰	B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
G																		G
H																		H
I																		I
J																		J
K																		K
L																		L

产品信息

项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
雷诺 RM2	上衬套 下衬套	HW-RM2.25.5	Ø25.5	Ø24.5	52±3SHA	

雷诺RM2前稳定杆衬套25.5
(前稳定杆衬套)

图号
HW-RM2.25.5
(ZJ1327)

技术要求:

1.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;

2.未注尺寸请参照3D数模;

3.未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;

4.产品表面合适位置做永久性标识,内容包括产品图号、匹配杆径、型腔号、时间钟,字体高度宽度不小于2.5mm,深度不小于0.25mm,字符间距不小于0.2mm;

5.限制使用有害物质符合《EN_GDN-1903-2024-0002_8.0_a》5.1要求;

6.其它测试项目参照《表1试验项目清单》进行;

7.衬套与稳定杆采用二次硫化方案;

8.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

投影法
第一画法

比例
2:3

质量(g)
0.00g

材质
组件

产品号
C114708-CPSJ

批准

标准化

审批

校对

设计

项目组

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

安徽中鼎密封件股份有限公司

A3

产品信息

项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
雷诺 RM2	上衬套 下衬套	HW-RM2.25.5	Ø25.5	Ø24.5	52±3SHA	

雷诺RM2前稳定杆衬套25.5
(前稳定杆衬套)

图号
HW-RM2.25.5
(ZJ1327)

投影法
第一画法

比例
2:3

质量(g)
0.00g

材质
组件

产品号
C114708-CPSJ

批准

标准化

审批

校对

设计

项目组

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

安徽中鼎密封件股份有限公司

A3

产品信息

项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
雷诺 RM2	上衬套 下衬套	HW-RM2.25.5	Ø25.5	Ø24.5	52±3SHA	

雷诺RM2前稳定杆衬套25.5
(前稳定杆衬套)

图号
HW-RM2.25.5
(ZJ1327)

投影法
第一画法

比例
2:3

质量(g)
0.00g

材质
组件

产品号
C114708-CPSJ

批准

标准化

审批

校对

设计

项目组

图样标记

S

共 1 张 第 1 张

安徽中鼎密封件股份有限公司

A3

