

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																							
A	技术要求: 1.天然胶NR,硬度:见附表(REF.),橡胶材料需要满足标准PSA B24 0010; 2.内衬骨架与橡胶的粘接性参照标准ASTM-D429:90%R mini,10%RE Maxi,0%M; 3.橡胶尺寸公差参照NF/T 47-001 M3级执行; 4.刻字标识:字高2.5mm,字深0.2mm; 标识内容:中鼎徽,时间钟,厂家代码,材料标识,零件号,型腔号; 5.静刚度实验: Z&Y向静刚度:加载±1mm,速度:10mm/min,循环3次,计算±0.6mm时的刚度; 扭转刚度:加载±16°,速度:60°/min,循环3次,计算±9.6°时的刚度; 刚度要求(±15%): Kz=11000N/mm,Ky=400N/mm,Ty=1.5N·m/° 6.动刚度实验: Z&Y向动刚度:测量±1mm振幅,1Hz、15Hz时的动刚度及15Hz时的阻尼; 测量±0.1mm振幅,150Hz时的动刚度; 刚度要求(±15%): ±1mm:Kdz(1Hz)=11000N/mm, Kdz(15Hz)=13000N/mm, Kdy(1Hz)=400N/mm, Kdy(15Hz)=450N/mm, ±0.1mm:Kdz(150Hz)=20000N/mm, Kdy(150Hz)=750N/mm 阻尼:0.075 7.耐久实验:扭转±12°,2Hz,循环30万次,动、静刚度损失≤20%; 8.通常飞边要求<1mm, 9.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年月日	变更者																																					
B														首次下发图纸		A	2025.10.13	蒋子杰																																					
C																																																							
D																																																							
E	<table><tr><th colspan="4">NF/T 47-001 M3 class</th></tr><tr><th>></th><th>≤</th><th>F(±)</th><th>C±</th></tr><tr><td>0</td><td>6.3</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr><tr><td>6.3</td><td>10</td><td>0.20</td><td>0.35</td></tr><tr><td>10</td><td>16</td><td>0.20</td><td>0.40</td></tr><tr><td>16</td><td>25</td><td>0.35</td><td>0.50</td></tr><tr><td>25</td><td>40</td><td>0.40</td><td>0.70</td></tr><tr><td>40</td><td>63</td><td>0.50</td><td>0.80</td></tr><tr><td>63</td><td>100</td><td>0.70</td><td>1.00</td></tr><tr><td>100</td><td>160</td><td>0.80</td><td>1.30</td></tr></table>									NF/T 47-001 M3 class				>	≤	F(±)	C±	0	6.3	0.20	0.25	6.3	10	0.20	0.35	10	16	0.20	0.40	16	25	0.35	0.50	25	40	0.40	0.70	40	63	0.50	0.80	63	100	0.70	1.00	100	160	0.80	1.30	投影法 第一画法		比例 1:1	质量(g) REF g	材质 组件	产品号 C114730-CPSJ
NF/T 47-001 M3 class																																																							
>										≤	F(±)	C±																																											
0										6.3	0.20	0.25																																											
6.3	10	0.20	0.35																																																				
10	16	0.20	0.40																																																				
16	25	0.35	0.50																																																				
25	40	0.40	0.70																																																				
40	63	0.50	0.80																																																				
63	100	0.70	1.00																																																				
100	160	0.80	1.30																																																				
F	<table><tr><th>项目代号</th><th>名称</th><th>客户图号</th><th>杆径ΦD</th><th>孔径ΦA</th><th>胶料</th><th>颜色标识</th><th>样块硬度</th><th>产品表面硬度</th></tr><tr><td rowspan="4">STLA-S</td><td>上衬套(圆形)</td><td rowspan="4">HW-ZD-STLA-S前</td><td>Φ26~26.2</td><td>Φ25.1</td><td>R6457-C2-54</td><td>紫色</td><td>54±5SHA</td><td>56±5SHA</td></tr><tr><td></td><td>Φ25.5</td><td>Φ24.5</td><td>R6457-C2-58</td><td>绿色</td><td>58±5SHA</td><td>60±5SHA</td></tr><tr><td></td><td>Φ24.7~25</td><td>Φ23.9</td><td>R6457-C2-60</td><td>黄色</td><td>60±5SHA</td><td>62±5SHA</td></tr><tr><td>下衬套(方形)</td><td>Φ23.5~24</td><td>Φ22.7</td><td>R6457-C2=64</td><td>白色</td><td>64±5SHA</td><td>66±5SHA</td></tr></table>									项目代号	名称	客户图号	杆径ΦD	孔径ΦA	胶料	颜色标识	样块硬度	产品表面硬度	STLA-S	上衬套(圆形)	HW-ZD-STLA-S前	Φ26~26.2	Φ25.1	R6457-C2-54	紫色	54±5SHA	56±5SHA		Φ25.5	Φ24.5	R6457-C2-58	绿色	58±5SHA	60±5SHA		Φ24.7~25	Φ23.9	R6457-C2-60	黄色	60±5SHA	62±5SHA	下衬套(方形)	Φ23.5~24	Φ22.7	R6457-C2=64	白色	64±5SHA	66±5SHA	热处理·表面处理		名称 STLA-S前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)				
项目代号										名称	客户图号	杆径ΦD	孔径ΦA	胶料	颜色标识	样块硬度	产品表面硬度																																						
STLA-S										上衬套(圆形)	HW-ZD-STLA-S前	Φ26~26.2	Φ25.1	R6457-C2-54	紫色	54±5SHA	56±5SHA																																						
												Φ25.5	Φ24.5	R6457-C2-58	绿色	58±5SHA	60±5SHA																																						
		Φ24.7~25	Φ23.9	R6457-C2-60	黄色	60±5SHA	62±5SHA																																																
	下衬套(方形)	Φ23.5~24	Φ22.7	R6457-C2=64	白色	64±5SHA	66±5SHA																																																
G	<table><tr><td>2</td><td>HW-ZD-STLA-S前/01-01</td><td>铝骨架</td><td>2</td><td>6061-T6</td><td>C114730/01-01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>橡胶</td><td>1</td><td>见附表</td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>名称</td><td>数量</td><td>材料</td><td>备注</td></tr><tr><td colspan="6">图样标记 S 共 1 张 第 1 张</td></tr></table>									2	HW-ZD-STLA-S前/01-01	铝骨架	2	6061-T6	C114730/01-01	1		橡胶	1	见附表		序号	图号	名称	数量	材料	备注	图样标记 S 共 1 张 第 1 张						图号 HW-ZD-STLA-S前 (ZJ1327)																					
2										HW-ZD-STLA-S前/01-01	铝骨架	2	6061-T6	C114730/01-01																																									
1											橡胶	1	见附表																																										
序号										图号	名称	数量	材料	备注																																									
图样标记 S 共 1 张 第 1 张																																																							
H	<table><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td colspan="6">2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统</td></tr><tr><td colspan="6">安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="6">A3</td></tr></table>									批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统						安徽中鼎密封件股份有限公司						A3																											
批准										标准化	审批	校对	设计	项目组																																									
2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统																																																							
安徽中鼎密封件股份有限公司																																																							
A3																																																							
I	<table><tr><td>2</td><td>HW-ZD-STLA-S前/01-01</td><td>铝骨架</td><td>2</td><td>6061-T6</td><td>C114730/01-01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>橡胶</td><td>1</td><td>见附表</td><td></td></tr><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>名称</td><td>数量</td><td>材料</td><td>备注</td></tr><tr><td colspan="6">图样标记 S 共 1 张 第 1 张</td></tr></table>									2	HW-ZD-STLA-S前/01-01	铝骨架	2	6061-T6	C114730/01-01	1		橡胶	1	见附表		序号	图号	名称	数量	材料	备注	图样标记 S 共 1 张 第 1 张																											
2										HW-ZD-STLA-S前/01-01	铝骨架	2	6061-T6	C114730/01-01																																									
1											橡胶	1	见附表																																										
序号										图号	名称	数量	材料	备注																																									
图样标记 S 共 1 张 第 1 张																																																							
J	<table><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td colspan="6">2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统</td></tr><tr><td colspan="6">安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="6">A3</td></tr></table>									批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统						安徽中鼎密封件股份有限公司						A3																											
批准										标准化	审批	校对	设计	项目组																																									
2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统																																																							
安徽中鼎密封件股份有限公司																																																							
A3																																																							
K	<table><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td colspan="6">2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统</td></tr><tr><td colspan="6">安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="6">A3</td></tr></table>									批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统						安徽中鼎密封件股份有限公司						A3																											
批准										标准化	审批	校对	设计	项目组																																									
2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统																																																							
安徽中鼎密封件股份有限公司																																																							
A3																																																							
L	<table><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td colspan="6">2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统</td></tr><tr><td colspan="6">安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="6">A3</td></tr></table>									批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统						安徽中鼎密封件股份有限公司						A3																											
批准										标准化	审批	校对	设计	项目组																																									
2025.10.13 蒋子杰 稳定杆系统																																																							
安徽中鼎密封件股份有限公司																																																							
A3																																																							