

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16			
A																来历		客户版本号		变更标记		区域		变更事项		中鼎版本号		年 月 日		变更者		A	
B																								首次下发图纸		A		2025.10.23		蒋子杰		B	
C																																C	
D																																D	
E																																E	
F																																F	
G																																G	
H																																H	
I																																I	
J																																J	
K																																K	
L																																L	

未注明公差： 1.本图必须符合独立原则ISO8015:85/NESD0094:00,另有特殊备注除外； 2.未规定的尺寸公差,按标准NES M7072.3.2； 3.未规定的几何公差,不适用于标准； 4.本图纸的尺寸和几何公差必须符合以下标准： -ISO 8015:85/NES D0094:06 -ISO 1101:83/NES D0097:04 -ISO 5459:81/NES D0402:06 -ISO 5458:98/NES D0096:06 -ISO 3040:90/NES D0093:04 -ISO 10578:92/NES D0099:06 -ISO 2692:88/NES D0098:06 -ISO 1660:87/NES D0401:06															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

技术要求： 1.橡胶硬度60±5(邵A),材料NR； 2.衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象,衬套内孔无起皱、脏物、凹坑、毛边等缺陷,衬套表面无析出石蜡,表面无油污、防老化剂等； 3.衬套与稳定杆硫化位置不允许有分模线、毛边,其余位置毛边<1mm； 4.未注倒角R0.5,未注尺寸按照3D数模； 5.零部件和材料中禁限用有害物质要求按RNES-B-00027 v7.0规定执行。 6.衬套与稳定杆采用二次硫化方案； 7.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NES M7072.3.2															
>250		±1.5%													
>180≤250		±4.0													
>120≤180		±3.0													
>80≤120		±2.5													
>50≤80		±2.0													
>30≤50		±1.5													
>20≤30		±1.0													
>10≤20		±0.8													
≤10		±0.6													
尺寸范围		公差													

产品信息															
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度									
日产 Model A	上衬套	HW-Model A后	Ø23	Ø22	60±5SHA	62±5SHA									
	下衬套														

2	HW-Model A后/01-01		塑料骨架		2	PA66+GF35		C114772/01-01	
1			橡胶		1	R6949			
序号	图号		名称		数量	材料		备注	
投影法	第一画法		比例	1:1	质量(g)	0.00g		材质	组件
热处理:表面处理					名称:日产Model A后稳定杆衬套(后稳定杆衬套)				
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号:HW-Model A后(ZJ1327)			
图样标记					S	共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司	