

技术要求:

1.未注尺寸公差按照ISO 3303-1 M2级执行;

2.天然胶,橡胶材料硬度要求满足表1(产品硬度55±3shA),材料性能满足表1及DVP要求;

3.▽I为重要特性,▽C为关键特性;

4.衬套表面刻字内容:材料标识、型腔号、零件号、杆径、时间钟、供应商代码等标识;各标识位置均匀分布在衬套两侧清晰无遮挡的橡胶空白表面;

5.衬套性能试验要求参照表2性能试验要求;

6.禁用物质要求:稳定杆总成应满足Q/JL J160001-2024《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》的要求;


7.衬套插片骨架使用的粘合剂公司和牌号为:杜邦/P-11+538(根据实际更新);




8.所有带○的尺寸为出厂检验尺寸。

Z

Y

X



2	借用101254/01-01	塑料骨架	2	12.3	PA66+GF35	借用C114837/01-01
1		橡胶	2	49.8	>NR+BR<(TBD)	
序号	图号	名称	数量	重量	材料	备注
投影法 第一画法		比例 1:1	质量(g) 62.1g	材质 组件	产品号 C114838-CPSJ	
热处理:表面处理				名称 后稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号 101261 (JS873)
				马传德 20251210	稳定杆系统	
图样标记	S		共 1 张 第 1 张			安微中鼎密封件股份有限公司

A3