

Методичка: стандартные ACL и защита VTY-доступа

Темы: ACL, standard ACL, implicit deny, source IP, VTY, SSH management

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, DSW1, PC-MGMT, PC-USERS.

Главная идея работы:

Стандартная ACL считается настроенной не тогда, когда список создан, а тогда, когда нужный источник получает доступ, лишний источник блокируется, а счётчики ACL подтверждают совпадения.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP
PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности

HQ LAN --- R1/HQ === Provider/WAN === R2/Branch --- Branch LAN
 |
 Management / Server VLAN Tunnel/VPN при необходимости

Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и сохранённая копия проекта. Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab и проверяем старт узлов.

```
enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname
```

Назначаем hostname и заполняем таблицу интерфейсов до настройки.

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- WAN и LAN интерфейсы определены;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
DMZ/Server	192.168.100.0/24
WAN	10.0.12.0/30
Проверки	show ip route, show access-lists, show crypto, ping, traceroute

План работы:

- создать standard ACL для Management VLAN;
- применить ACL на VTY через access-class;
- создать именованную стандартную ACL для фильтрации подсети;
- проверить счётчики matches;
- убедиться, что SSH доступен только из management-сети.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
ping 10.0.12.2
```

Для VPN дополнительно проверяем underlay-связность между внешними адресами. Для ACL проверяем трафик до применения фильтра, чтобы понимать, что именно изменилось.

Самопроверка этапа

- маршруты до удалённых сетей есть или понятно, где они появятся;
- тестовый трафик до фильтрации работает;
- внешние адреса VPN-пиров пингуются;
- нет старых ACL или crypto map, которые мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show ip interface brief
show running-config | include access-list|crypto|tunnel
```

Если на устройстве уже есть ACL, tunnel или crypto map, фиксируем их и не удаляем лишнее без понимания.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal
ip access-list standard VTY-MGMT-ONLY
  permit 192.168.99.0 0.0.0.255
  deny any log
line vty 0 15
  access-class VTY-MGMT-ONLY in
  transport input ssh
  login local
exit
ip access-list standard BLOCK-GUEST-TO-SERVER
  deny 192.168.30.0 0.0.0.255 log
  permit any
interface gigabitEthernet0/1
  ip access-group BLOCK-GUEST-TO-SERVER out
end
```

Стандартная ACL видит только source IP, поэтому размещаем её ближе к получателю, чтобы случайно не заблокировать этому источнику всё подряд.

Самопроверка этапа

```
show access-lists
show ip access-lists
show running-config | section line vty
show users
```

Проверяем SSH с PC-MGMT и с PC-USERS: первый должен подключаться, второй должен быть заблокирован.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для ACL проверяем разрешённый и запрещённый трафик отдельно. Для VPN сначала иницилируем интересующий трафик, затем смотрим SA.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show access-lists
show ip access-lists
show running-config | section line vty
show users
```

Проверяем SSH с PC-MGMT и с PC-USERS: первый должен подключаться, второй должен быть заблокирован.

Границы результата:

- GRE сам по себе не шифрует трафик;
- `established` в ACL не является полноценным stateful firewall;
- IKEv1/3DES/MD5 в Packet Tracer используются учебно;
- промышленная VPN требует современных криптографических политик и управления ключами.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
SSH закрыт всем	В ACL нет management-сети или implicit deny	<code>show access-lists</code> , тест SSH	Добавить правильный permit
Лишняя сеть проходит	ACL не применена на VTY или интерфейс	<code>`show running-config`</code>	section line vty`
Счётчики не растут	Трафик идёт другим путём или ACL не там	<code>show ip route</code> , <code>show access-lists</code>	Проверить размещение ACL

Маршрут есть, но трафик не идёт	ACL блокирует или нет обратного пути	<code>show access- lists, traceroute</code>	Исправить ACL или обратный маршрут
VPN SA не поднимается	Нет interesting traffic или не совпали параметры	<code>show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa</code>	Инициировать трафик и сверить policy
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Адресный план заполнен.
- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Разрешённый трафик проходит.
- [] Запрещённый трафик блокируется, если это ACL-сценарий.
- [] VPN/tunnel показывает ожидаемое состояние, если это VPN-сценарий.

- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент ACL/VPN-конфигурации, вывод профильных `show`-команд, клиентские проверки разрешённого и запрещённого трафика, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Где в сети правильнее размещать этот тип ACL или VPN-настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Почему нужен обратный маршрут?
5. Что проверить до применения ACL или crypto map?
6. Чем учебные криптографические параметры отличаются от промышленных?
7. Как отличить ошибку маршрутизации от ошибки фильтрации?
8. Что обязательно документировать после настройки?