

РО 1.3. Базовое администрирование Linux

Лекция 5. Права доступа Linux: chmod, chown, специальные биты, совместные каталоги

Цель лекции

Научиться объяснять модель прав Linux и настраивать владельца, группу, режим доступа и специальные биты для учебного сценария.

Список учебных вопросов

1. Модель прав доступа Linux: владелец, группа, остальные
2. Права r, w, x для файлов
3. Права r, w, x для каталогов
4. Символьная запись прав
5. Числовая запись прав
6. Изменение прав командой `chmod`
7. Изменение владельца и группы командой `chown`
8. Специальные биты: SUID, SGID, sticky bit
9. Совместные каталоги для группы и типовые ошибки настройки прав

1. Модель прав доступа Linux

Каждый файл и каталог имеет владельца, группу и права для трех категорий.

Категории: user или владелец, group или группа, other или остальные.

Права определяют, кто может читать, изменять или выполнять объект.

Для администратора это базовый механизм защиты файлов и каталогов.

Как читать ls -l

Пример: **-rw-r----- 1 student developer 1200 file.txt**

Первый символ показывает тип объекта.

Далее идут три тройки прав: владелец, группа, остальные.

student — владелец, developer — группа.

По этой строке можно понять, кто имеет доступ к объекту.



СХЕМА: МОДЕЛЬ ПРАВ ДОСТУПА LINUX

Кто владелец? К какой группе относится? Какие права у всех остальных?




Linux использует модель DAC (Discretionary Access Control)

Права назначаются владельцем файла.

1. ВЛАДЕЛЕЦ, ГРУППА И ОСТАЛЬНЫЕ



2. ТИПЫ ПРАВ




3. ЧИСЛОВОЕ И СИМВОЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Символьное (пример)	Числовое (octal)		
	w	x	Сумма
r	1	0	4
rw	1	0	6
r-x	1	0	5
rwX	1	1	7
---	0	0	0

Пример: **-rw-r--r--** = 4 2 4 = **644**


4. КТО ВЛАДЕЕТ И КАКАЯ ГРУППА



5. КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ ДОСТУП



6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА



7. ВЛИЯНИЕ UMASK НА СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВ



8. ВАЖНЫЕ КОМАНДЫ

<code>ls -l</code>	показать права, владельца, группу
<code>chmod</code>	изменить права доступа
<code>chown</code>	изменить владельца
<code>chgrp</code>	изменить группу
<code>umask</code>	показать/установить маску прав

```
$ chmod 755 script.sh
$ chmod u+x script.sh
$ chmod go-w file.txt
$ chmod 644 file.txt
```

u — владелец (user)
g — группа (group)
o — остальные (others)
a — все (all)

9. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

- Давайте минимум прав, необходимых для работы.
- Не используйте 777 без необходимости.
- Используйте группы для совместной работы.
- Регулярно проверяйте права важных файлов и каталогов.



ГЛАВНОЕ

Права доступа в Linux определяются владельцем, группой и остальными.



Принцип: минимально необходимые права.



Команды: chmod, chown, chgrp, umask



Важно: root может обойти любые ограничения.

2. Права r, w, x для файлов

r для файла означает возможность читать содержимое.

w означает возможность изменять содержимое файла.

x означает возможность запускать файл как программу или скрипт.

Наличие **x** не делает текстовый файл правильной программой, но разрешает попытку запуска.

Пример прав на файл

Права **-rwxr-x---** означают: владелец может читать, писать и запускать.

Группа может читать и запускать, но не изменять.

Остальные не имеют доступа.

Такой режим подходит, например, для скрипта отдела.

3. Права r, w, x для каталогов

Для каталога **r** означает возможность видеть список имен.

w означает возможность создавать, удалять и переименовывать записи внутри каталога.

x означает возможность входить в каталог и обращаться к объектам по имени.

Права на каталог часто важнее прав на отдельный файл.

Почему x на каталоге критичен

Если у пользователя нет x на каталоге, он не сможет пройти через него к файлу.

Даже если файл внутри доступен, путь до него будет заблокирован.

Для доступа к `/srv/project/report.txt` нужен x на `/srv` и `/srv/project`.

Это частая ошибка при настройке общих папок.

4. Символьная запись прав

Символьная запись использует u, g, o, a и операции +, -, =.

u — владелец, g — группа, o — остальные, a — все.

Пример: `chmod g+w report.txt` добавляет группе право записи.

Пример: `chmod o-r secret.txt` забирает чтение у остальных.

Примеры символического chmod

chmod u+x script.sh — разрешить владельцу запуск скрипта.

chmod g-w file.txt — убрать запись у группы.

chmod o= file.txt — убрать все права у остальных.

chmod a+r README.md — разрешить всем читать файл.

5. Числовая запись прав

Числовая запись складывает значения: $r=4$, $w=2$, $x=1$.

7 означает rw x, 6 означает $rw-$, 5 означает $r-x$, 0 означает ---.

Три цифры задают права владельца, группы и остальных.

Например, 750 означает rw x для владельца, $r-x$ для группы, --- для остальных.

Как считать режим 640

- Первая цифра 6: владелец читает и пишет.
- Вторая цифра 4: группа только читает.
- Третья цифра 0: остальные не имеют доступа.
- Итог: -rw-r-----.
- Такой режим подходит для файла, который нельзя показывать всем пользователям.

6. Изменение прав chmod

chmod меняет режим доступа к файлу или каталогу.

Пример: **chmod 750 script.sh**.

Пример: **chmod g+w project.txt**.

После chmod обязательно выполнить `ls -l` и проверить итог.

Не используйте `chmod 777` как универсальное решение: это почти всегда плохая практика.

chmod для каталогов

Для совместного каталога часто нужны права на вход и создание файлов.

Пример: `chmod 2770 /srv/project`.

Здесь 770 дает доступ владельцу и группе, а 2 включает SGID.

После изменения проверьте: `ls -ld /srv/project`.

Рекурсивный chmod

Ключ **-R** применяет права ко всем вложенным объектам.

Пример: **chmod -R g+rw /srv/project**

Это опасно, потому что права файлов и каталогов часто должны отличаться.

Перед -R сначала выполните find и посмотрите, что будет затронуто.

7. Изменение владельца и группы chown

chown меняет владельца и группу объекта.

Пример смены владельца: **sudo chown ivanov report.txt**

Пример смены владельца и группы: **sudo chown ivanov:developer report.txt**

Для смены только группы можно использовать **chgrp developer report.txt**

После изменения обязательно проверить ls -l.

Рекурсивный chown

chown -R меняет владельца у всего дерева каталогов.

Пример: **sudo chown -R root:developer /srv/project**

Команда полезна при подготовке общего ресурса.

Ошибка в пути может изменить владельцев большого количества файлов.

Перед выполнением проверьте путь через `ls -ld` и `find`.



ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА И ГРУППЫ КОМАНДОЙ CHOWN

Команда chown позволяет изменить владельца (пользователя) и/или группу файла или каталога.



Для выполнения chown обычно требуются права root или права владельца файла с привилегиями sudo.

1. СИНТАКСИС КОМАНДЫ



Примеры синтаксиса

```
chown user:file.txt      # изменить владельца на user
chown user:group file.txt # изменить владельца и группу
chown :group file.txt     # изменить только группу
chown user: file.txt      # изменить только владельца (группа без изменений)
```

2. КАК РАБОТАЕТ CHOWN



chown изменяет информацию о владельце и/или группе (метаданные), но не затрагивает содержимое файла.

3. ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ И ОПЦИИ

Опция	Описание	Пример
(нет)	Изменить владельца и/или группу	chown bob:dev file.txt
-R	Рекурсивно для каталогов и их содержимого	chown -R bob:dev /data
--from=старый	Изменять только если текущий владелец соответствует указанному	chown --from=alice bob file.txt
--reference=файл	Скопировать владельца и группу из указанного файла	chown --reference=/etc/passwd file.txt
-v	Подробный вывод (показывает изменения)	chown -v bob file.txt
--help	Справка	chown --help
--version	Версия	chown --version

4. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Команда	Что делает
chown bob file.txt	Назначает пользователем bob
chown bob:dev file.txt	Назначает владельца bob и группу dev
chown :dev file.txt	Меняет только группу на dev
chown alice: file.txt	Меняет только владельца на alice
chown -R bob:dev /project	Рекурсивно меняет владельца и группу для /project
chown --from=alice bob file.txt	Меняет владельца на bob, только если текущий alice
chown --reference=/etc/passwd file.txt	Делает владельца и группу такими же, как у /etc/passwd



Будьте осторожны с -R!

Рекурсивное изменение может затронуть большое количество файлов.

5. ПРИМЕР РАБОТЫ

Исходные данные:

```
$ ls -l file.txt
-rw-r--r-- 1 alice dev 1024 May 20 10:00 file.txt
```

Изменим владельца на bob:

```
$ sudo chown bob file.txt
$ ls -l file.txt
-rw-r--r-- 1 bob dev 1024 May 20 10:00 file.txt
```

Изменим владельца и группу:

```
$ sudo chown bob:project file.txt
$ ls -l file.txt
-rw-r--r-- 1 bob project 1024 May 20 10:00 file.txt
```

Рекурсивное изменение:

```
$ sudo chown -R bob:dev /data
$ ls -ld /data
drwxr-xr-x 5 bob dev 4096 May 20 11:00 /data
```

Копирование владельца и группы из другого файла:

```
$ sudo chown --reference=/etc/passwd file.txt
$ ls -l file.txt
-rw-r--r-- 1 root root 1024 May 20 10:00 file.txt
```



Для изменения владельца или группы требуется:

- быть root (через sudo)
- или иметь специальные привилегии (CAP_CHOWN)

6. КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ CHOWN?



1. Root (администратор)

- Может менять владельца и группу любых файлов
- Использует: sudo chown ...



2. Обычный пользователь

- Может менять владельца на себя
- Может менять группу на одну из своих групп
- Имеет право записи на файл/каталог



Обычный пользователь НЕ может назначить владельцем другого пользователя, если у него нет соответствующих прав.

7. ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ РЯДОМ



ls -l	показать владельца и группу
stat файл	подробная информация о файле
id	показать текущего пользователя и группы
groups	показать группы текущего пользователя
getfacl файл	показать ACL (дополнительные права)



8. ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

- ✓ chown изменяет только владельца/группу, но не права доступа.
- ✓ Используйте -R с осторожностью, особенно в системных каталогах.
- ✓ После изменения владельца могут измениться права доступа к файлу.
- ✓ Проверяйте результат командой ls -l или stat.
- ✓ Для массового изменения лучше использовать скрипты и --from.

9. ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Задача	Решение
Передать файл другому пользователю	sudo chown bob file.txt
Передать каталог с проектом группе dev	sudo chown -R :dev /home/alice/project
Назначить текущего пользователя владельцем файла	sudo chown \$USER file.txt
Копировать владельца и группу из эталонного файла	sudo chown --reference=/etc/passwd file.txt



КРАТКО



chown меняет владельца и/или группу



Используйте формат владелец[:группа]



-R для каталогов и вложенных файлов



Требуются права root или соответствующие привилегии



Проверяйте результат командой ls -l

8. SUID

SUID — специальный бит, при котором программа запускается с правами владельца файла.

Классический пример: `passwd`, которому нужно менять защищенный файл `shadow`.

В `ls -l` SUID отображается как `s` в правах владельца.

Ставить SUID на собственные скрипты опасно и обычно не нужно.

SGID

SGID на файле запускает программу с группой файла.

SGID на каталоге заставляет новые файлы наследовать группу каталога.

Это полезно для совместных каталогов группы.

Пример: **chmod g+s /srv/project** или **chmod 2770 /srv/project**

Sticky bit

Sticky bit на каталоге разрешает удалять файл только владельцу файла, владельцу каталога или root.

Классический пример: /tmp.

В ls -ld sticky bit отображается как t в правах остальных.

Пример: **chmod +t /srv/exchange**

Это полезно для каталогов обмена, где многие могут создавать файлы.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИТЫ: SUID, SGID, STICKY BIT

Расширяют стандартные права Linux для обеспечения безопасности и совместной работы.



Специальные биты устанавливаются на исполняемые файлы или каталоги и изменяют поведение прав доступа.

1. ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИТЫ?

Они дополняют стандартные права (rwx) и задаются в старшем бите поля прав для владельца, группы или остальных.

Бит	Обозначение	Тип объекта	Эффект
SUID	u+s (4xxx)	файлы	Процесс выполняется с правами владельца файла
SGID	g+s (2xxx)	файлы/каталоги	Файлы наследуют группу каталога / Процесс выполняется с правами группы файла
Sticky bit	o+t (1xxx)	каталоги	Удалять и переименовывать файлы в каталоге может только владелец файла, владелец каталога или root

2. КАК ОТОБРАЖАЮТСЯ ПРАВА (ls -l)

Специальные биты заменяют соответствующие биты исполнения (x) и отображаются в виде букв.

Бит установлен	Отображение в правах	Пример (права)
SUID	s вместо x в поле владельца	гwsr-xr-x
SGID (файл)	s вместо x в поле группы	гwxr-sr-x
SGID (каталог)	s вместо x в поле группы	гwxr-sr-x
Sticky bit	t вместо x в поле остальных	гwxr-xr-t



Если у бита нет права на исполнение (x),
отображается заглавная буква:
SUID → S, SGID → S, Sticky → T

3. УСТАНОВКА И ПРОСМОТР БИТОВ

Установка (chmod)

chmod u+s файл # SUID
chmod g+s файл # SGID (файл)
chmod g+s каталог # SGID (каталог)
chmod +t каталог # Sticky bit

Числовой вид (chmod)

chmod 4xxx файл # SUID
chmod 2xxx файл/каталог # SGID
chmod 1xxx каталог # Sticky bit

Просмотр прав

ls -l файл_или_каталог
-rwsr-xr-x 1 root root 72000 Jan 1 10:00 /usr/bin/passwd
drwxr-sr-x 2 dev dev 4096 May 20 10:00 /srv/project
drwxrwxrwt 10 root root 4096 May 20 10:00 /tmp



Расшифровка:
s в первом поле → SUID
s во втором поле → SGID
t в третьем поле → Sticky bit

4. SUID (SET USER ID)

Процесс, запущенный пользователем, выполняется с правами владельца файла.



Пример: /usr/bin/passwd

```
$ ls -l /usr/bin/passwd  
-rwsr-xr-x 1 root root 72000 Jan 1 10:00 /usr/bin/passwd  
$ ./passwd  
# программа выполняется с правами root,  
# но пользователь не становится root
```



Используется для административных задач без входа в систему под root.
Опасность: уязвимые программы с SUID могут быть использованы для повышения привилегий.

5. SGID (SET GROUP ID)

Для файлов: процесс выполняется с правами группы файла.
Для каталогов: новые файлы наследуют группу каталога.



Пример:

```
$ ls -l /usr/bin/wall  
-rwxr-sr-x 1 root tty 5480 Jan 1 10:00 /usr/bin/wall  
$ ./wall "Привет, мир!"  
# программа выполняется с группой tty
```

Пример:

```
$ ls -ld /srv/project  
drwxr-sr-x 2 dev dev 4096 May 20 10:00 /srv/project  
$ touch /srv/project/file1.txt  
$ ls -l /srv/project/file1.txt  
-rw-r--r-- 1 user dev 0 May 20 10:05 file1.txt  
# группа файла = dev (наследована от каталога)
```



Полезно для совместной работы в проектах/каталогах.

6. STICKY BIT

На каталоге: только владелец файла, владелец каталога или root могут удалять или переименовывать файлы в этом каталоге.



Пример:

```
$ ls -ld /tmp  
drwxrwxrwt 10 root root 4096 May 20 10:00 /tmp  
$ rm /tmp/файл_другого_пользователя  
rm: Operation not permitted
```



Классический пример: /tmp. Пользователи могут создавать файлы, но не могут удалять чужие.

7. ТАБЛИЦА БЫСТРОГО ОБЗОРА

Бит	Применяется к	Устанавливается	Отображается как	Назначение
SUID	файлы	chmod u+s файл (или 4xxx)	s в поле владельца	Выполнение с правами владельца файла
SGID	файлы/каталоги	chmod g+s объект (или 2xxx)	s в поле группы	Выполнение с группой файла / наследование группы
Sticky bit	каталоги	chmod +t каталог (или 1xxx)	t в поле остальных	Защита файлов от удаления другими пользователями

8. ПРОВЕРКА И СНЯТИЕ БИТОВ

Проверка

```
$ ls -l файл_или_каталог
```

Снятие

chmod u-s файл # снять SUID
chmod g-s файл/каталог # снять SGID
chmod -t каталог # снять Sticky bit

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ



- Устанавливайте SUID только на проверенные системные программы.
- Не устанавливайте SUID/SGID на свои скрипты без необходимости.
- Регулярно проверяйте файлы с SUID/SGID: `find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null`
- Используйте Sticky bit для общих каталогов (например, /tmp, /var/tmp).



ВАЖНО

Неправильное использование специальных битов может привести к повышению привилегий и угрозам безопасности системы.

9. Совместный каталог группы

Для совместной работы создают группу, каталог и назначают группу владельцем каталога.

Пример: `sudo groupadd developer`.

Пример: `sudo mkdir -p /srv/project`.

Пример: `sudo chown root:developer /srv/project`.

Пример: `sudo chmod 2770 /srv/project`.

Проверка совместного каталога

Проверьте каталог: `ls -ld /srv/project`.

Ожидаемый режим похож на `drwxrws--- root developer`.

Добавьте пользователя в группу: `sudo usermod -aG developer ivanov`.

Пользователь должен перелогиниться, чтобы получить новую группу.

После входа создайте тестовый файл и проверьте его группу.

Типовые ошибки прав

- Нет x на каталоге, поэтому пользователь не может пройти к файлу.
- Забыли -a в `usermod -G` и удалили старые дополнительные группы.
- Поставили `chmod 777` вместо настройки группы.
- Не включили SGID, и новые файлы получают не ту группу.
- Проверяли доступ под `root`, поэтому не заметили ошибку для обычного пользователя.

Почему права доступа — основа безопасности Linux

- Права определяют, кто может читать, изменять и запускать файлы.
- Неверные права могут открыть конфиденциальные данные или сломать работу службы.
- Службы часто работают от отдельных системных пользователей.
- Администратор должен настраивать права минимально необходимыми, а не максимально удобными.

Как читать строку прав в ls -l

- Первый символ показывает тип объекта: файл, каталог или ссылка.
- Далее идут три группы прав: владелец, группа, остальные.
- r означает чтение, w — запись, x — выполнение или вход в каталог.
- Владелец и группа показывают, кому эти права принадлежат.

Права каталога отличаются от прав файла

Для файла `x` означает возможность запуска как программы или скрипта.

Для каталога `x` означает возможность войти в каталог и обращаться к объектам внутри.

`r` для каталога позволяет видеть список имен.

`w` для каталога позволяет создавать и удалять записи, если есть `x`.

Итоги лекции

- Команды Linux нужно понимать через объект, с которым они работают.
- Любое изменение системы завершается проверкой результата.
- Опасные команды требуют предварительной проверки пути, прав и текущего пользователя.
- Отчет по лабораторной должен содержать не только команды, но и выводы по результатам.

Контрольные вопросы

1. Как читать строку `ls -l`?
2. Чем права `r`, `w`, `x` для каталога отличаются от прав для файла?
3. Как посчитать числовой режим `750`?
4. Для чего `SGID` используется на совместном каталоге?
5. Почему `chmod 777` почти всегда плохое решение?