

Packet Tracer — Устранение неполадок межвлановой (Inter-VLAN) маршрутизации

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию	VLAN
R1	G0/1.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 10
R1	G0/1.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 30
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1	VLAN 10
PC3	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1	VLAN 30

Цели

Часть 1: Найти проблемы в сети

Часть 2: Реализовать решения

Часть 3: Проверить сетевую связность

Сценарий

В этом задании вы будете устранять проблемы с доступностью (connectivity), вызванные неправильной конфигурацией VLAN и маршрутизации между VLAN.

Инструкции

Часть 1: Найдите проблемы в сети

Изучите сеть и найдите источник всех проблем с подключением.

Откройте окно конфигурации.

Полезные команды:

```
R1# show ip interface brief
R1# show interface g0/1.10
R1# show interface g0/1.30
S1# show interface trunk
```

- Тестируйте связность и при необходимости используйте show-команды для проверки конфигураций.
 - Убедитесь, что все настройки соответствуют требованиям из Таблицы адресации.
 - Перечислите все найденные проблемы и возможные решения в таблице документации.
-

Таблица документации

Проблемы

(пусто)

(пусто)

Решения

(пусто)

(пусто)

(пусто)

(пусто)

Часть 2: Реализуйте решения

Внесите предложенные исправления.

Часть 3: Проверьте сетевую связность

Убедитесь, что ПК могут пинговать друг друга и R1.

Если нет — продолжайте поиск и устранение неисправностей, пока пинг не станет успешным.