

Packet Tracer - Устранение неполадок статических и маршрутов по умолчанию

Таблица адресации

Device	Interface	IP Addresses
R1	G0/0	172.31.1.1/25
		2001:DB8:1::1/64
	S0/0/0	172.31.1.194/30
		2001:DB8:2::194/64
R2	G0/0	172.31.0.1/24
		2001:DB8:3::1/64
	S0/0/0	172.31.1.193/30
		2001:DB8:2::193/64
	S0/0/1	172.31.1.197/30
		2001:DB8:4::197/64
R3	G0/0	172.31.1.129/26
		2001:DB8:5::1/64
	S0/0/1	172.31.1.198/30
		2001:DB8:4::198/64
PC1	NIC	172.31.1.126/25
		2001:DB8:1::126/64
PC2	NIC	172.31.0.254/24
		2001:DB8:3::254/64
Server	NIC	172.31.1.190/26
		2001:DB8:5::190/64

Цели

В этом задании вы будете устранять неполадки статических маршрутов и маршрутов по умолчанию, исправляя все найденные ошибки.

- Устранить неполадки статических маршрутов IPv4.
- Устранить неполадки маршрутов по умолчанию IPv4.
- Устранить неполадки статических маршрутов IPv6.
- Настроить статические маршруты IPv4.
- Настроить маршруты по умолчанию IPv4.
- Настроить статические маршруты IPv6.

Packet Tracer - Устранение неполадок статических и маршрутов по умолчанию

© 2019 - 2019 Cisco и/или ее аффилированные лица. Все права защищены. Cisco Public Страница 2 из 2 www.netacad.com

Предыстория / Сценарий

Недавно нанятый сетевой техник пытается предварительно настроить простую топологию для поставки заказчику. Технику не удалось установить связь между тремя локальными сетями (LAN).

Вас попросили устранить неполадки в топологии и проверить связность между узлами в трех локальных сетях по протоколам IPv4 и IPv6.

Инструкции

Шаг 1: Найдите и зафиксируйте проблемы.

Запишите свои выводы в таблицу, подобную приведенной ниже.

Location	Problem	Solution

Шаг 2: Устраните проблемы.

Настройте устройства таким образом, чтобы обеспечить полную связность между узлами в локальных сетях по протоколам IPv4 и IPv6.

Примечание: Ваша задача — обеспечить связность, используя существующий проект статической маршрутизации. Изменение типов используемых статических маршрутов приведет к потере баллов.