

# Тема 6. Работа с JSON-файлами.



хекслет колледж



## Цель занятия:

Научить студентов работать со сложными структурами данных в файловой системе. Освоить безопасное преобразование JS-объектов в формат JSON и обратно, а также закрепить асинхронный подход.

# Учебные вопросы:

1. Формат JSON.
2. Десериализация.
3. Сериализация.
4. Обработка ошибок.

# 1. Формат JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) - это текстовый формат обмена данными. Несмотря на то, что он произошел от синтаксиса объектов JavaScript, он является независимым от языка форматом.

## Основные правила формата:

- Данные хранятся в парах "ключ": значение.
- Ключи всегда пишутся в двойных кавычках.
- Значениями могут быть: строка, число, объект, массив, true, false, null.
- Функции, методы и undefined в JSON запрещены.

## Почему JSON критически важен для Node.js?

Вот три причины, по которым Node-разработчик работает с ним ежедневно:

- **Конфигурация проектов (package.json).** Весь манифест вашего приложения (название, версия, зависимости, скрипты запуска) хранится в формате JSON. Node.js автоматически читает этот файл при запуске команд NPM.
- **Обмен данными с фронтом (API).** Когда вы строите сервер на Node.js, общение с браузером (React, Vue и др.) происходит через JSON. Сервер отправляет JSON-ответ, а фронтенд его легко превращает в JS-объект.
- **NoSQL Базы данных (MongoDB).** Многие современные базы данных, популярные в стеке Node.js, хранят данные в формате, идентичном JSON (BSON). Это позволяет сохранять объекты из кода напрямую в базу без сложных преобразований.

## Место JSON в потоке данных

Важно понимать, что JSON - это всегда строка (String). Когда мы работаем с данными в Node.js, они проходят через цикл превращений:

- JS Object (в памяти вашего приложения) - с ним удобно работать.
- JSON String (в процессе передачи или записи) - так удобно хранить или передавать по сети.
- JS Object (у получателя) - снова превращается в объект для работы.

# Сравнение: JS Объект vs JSON

| Характеристика   | JS Объект                          | JSON (строка)                                        |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Кавычки у ключей | Необязательны (кроме спецсимволов) | Обязательны (только двойные "")                      |
| Кавычки у строк  | Любые: ', ", `                     | Только двойные ""                                    |
| Функции и методы | Разрешены.                         | Запрещены. Будут удалены при сохранении              |
| Тип undefined    | Разрешен.                          | Запрещен. Свойство будет удалено                     |
| Комментарии      | Разрешены (//, /* */)              | Запрещены                                            |
| Типы данных      | Любые                              | Только: String, Number, Boolean, Object, Array, null |



# Пример типичного JSON-файла

```
{  
  "projectName": "Pirate Tunes",  
  "version": "1.0.0",  
  "settings": {  
    "port": 3000,  
    "debug": true  
  },  
  "tags": ["music", "downloader", "parser"]  
}
```

# Валидаторы JSON

Валидаторы JSON - это инструменты, которые проверяют текст на соответствие строгим правилам формата.

Поскольку Node.js не прощает ошибок в JSON, использование валидаторов - обязательный этап разработки.

# Типы валидаторов

Онлайн-сервисы: Самый популярный - **JSONLint**. Вы вставляете текст, и он подсвечивает строку с ошибкой.

Плагины для редакторов: В VS Code валидация встроена по умолчанию - если вы ошибетесь в .json файле, он сразу подчеркнет место красным.



Validate

Repair

Minify

Diff

CSV

→ YAML

Schema

Path

JWT

Tree

All Tools

To format and validate your JSON, just copy + paste it below:

```
1 {  
2   "projectName": "Pirate Tunes",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "settings": {  
5     "port": 3000,  
6     "debug": true  
7   },  
8   "tags": ["music", "downloader", "parser"]  
9 }  
10
```



Validate

Clear

Compress

Sort Keys

Copy



Valid JSON

163 B • 6 keys • depth 2 • 2 objects • 1 arrays

# Как проверить JSON в коде?

```
function isValidJSON(text) {  
  try {  
    JSON.parse(text);  
    return true;  
  } catch {  
    return false;  
  }  
}
```

## Главные "враги" валидного JSON:

**Запятая после последнего элемента массива** или объекта `[1, 2, 3, ]` - ошибка.

**Одинарные кавычки:** `'key': 'value'` - ошибка (в JSON только двойные).

**Комментарии:** Любые `//` или `/* */` внутри файла - ошибка.

## 2. Десериализация: Метод `JSON.parse()`.

Этот этап - превращение «мёртвого» текста из файла в «живой» объект, с которым может работать логика JavaScript.

В Node.js это происходит в два этапа: сначала мы получаем данные в виде строки, а затем десериализуем их.

Десериализация - это процесс восстановления структуры данных из битового потока или строки.

В нашем случае: превращение текстовой строки формата JSON в объект или массив JavaScript.



## Базовый синтаксис

Метод `JSON.parse(text)` принимает один обязательный аргумент - строку, возвращает значение или структуру данных.

```
const jsonString = '{"name": "Ivan", "age": 25}';  
const user = JSON.parse(jsonString);  
  
console.log(user.name); // Выведет: Ivan (теперь это объект)  
console.log(user.age);  // 25
```

## Алгоритм работы с файлом (Async/Await)

В реальных задачах мы редко парсим готовую строку. Чаще мы читаем её из файла.

```
const fs = require('fs').promises;
const path = require('path');

async function getSettings() {
  const filePath = path.join(__dirname, 'settings.json');

  // Шаг 1: Читаем файл как строку (обязательно указываем 'utf8')
  const rawData = await fs.readFile(filePath, 'utf8');

  // Шаг 2: Превращаем строку в объект
  const settings = JSON.parse(rawData);

  return settings;
}
```

Критическая важность try...catch

`JSON.parse()` - один из самых «опасных» методов.

Если строка содержит хотя бы одну ошибку (лишний пробел в ключе, одинарные кавычки, забытая скобка), метод не просто вернет null, а выбросит исключение, которое остановит выполнение всей программы.

# Правильный подход:

```
try {  
    const data = JSON.parse(rawData);  
    // Работаем с данными  
} catch (err) {  
    if (err instanceof SyntaxError) {  
        console.error('Ошибка синтаксиса в JSON файле:', err.message);  
    } else {  
        console.error('Другая ошибка:', err.message);  
    }  
}
```

## Особенности, о которых нужно знать:

Типы данных:

- Если в JSON было число, оно станет Number. Если null - станет null.
- Но если там была дата в кавычках "2026-04-09", она останется строкой. Её нужно превращать в `new Date()` вручную

Deep Copy (Лайфхак):

- Комбинация `JSON.parse(JSON.stringify(obj))` - это классический (хоть и не самый быстрый) способ сделать полную глубокую копию объекта в JS, разорвав все связи с оригиналом.

## Итог:

- Никогда не используйте `JSON.parse()` без `try...catch`.
- Убедитесь, что файл прочитан с кодировкой `'utf8'`, иначе вы попытаетесь распарсить `Buffer` (двоичные данные), что приведет к ошибке.

### 3. Сериализация: Метод `JSON.stringify()`.

Сериализация - это перевод структуры данных (объекта или массива) в последовательность символов (строку). В Node.js это основной способ «законсервировать» состояние программы, чтобы после её перезапуска данные не пропали.

## Базовый синтаксис

Метод `JSON.stringify(value, replacer, space)` принимает три аргумента:

- `value`: Объект или массив, который нужно превратить в строку.
- `replacer` (необязательный): Функция или массив для фильтрации полей (обычно передают `null`).
- `space` (необязательный): Отступы для создания «человекочитаемого» вида.



Три способа превращения в строку  
**Компактный (Минифицированный)**  
Используется для передачи данных по  
сети, чтобы сэкономить трафик.

```
const user = { id: 1, name: "Ivan" };  
const json = JSON.stringify(user);  
// Результат: '{"id":1,"name":"Ivan"}'  
// (в одну строку, без пробелов)
```

# Красивый (Pretty Print)

Используется для записи в файлы конфигурации или логи, чтобы их мог прочитать человек.

```
const user = { id: 1, name: "Ivan" };
const json = JSON.stringify(user, null, 2);
/* Результат:
{
  |  "id": 1,
  |  "name": "Ivan"
}
*/
```

## Трансформирующий (С фильтрацией)

Используется, когда вам нужно сохранить в JSON не весь объект, а только определенные поля (например, чтобы не отправить случайно пароль или секретный ключ на фронтенд).

```
const user = {
  id: 1,
  name: "Ivan",
  password: "secret_hash",
  email: "ivan@mail.ru"
};

// Сохраняем только id и name
const json = JSON.stringify(user, ['id', 'name'], 2);
/* Результат:
{
  "id": 1,
  "name": "Ivan"
}
*/
```

## Особенности и потери при сериализации

Важно помнить, что `JSON.stringify` - это «фильтр», который пропускает не всё:

- **Функции и методы:** Если у объекта есть метод `sayHi()`, он будет удален.
- **Undefined:** Поля со значением `undefined` будут удалены.
- **Даты:** Объекты `Date` превратятся в строки (ISO-формат).
- **Циклические ссылки:** Если объект ссылается сам на себя, метод выдаст ошибку и программа «упадет».

# Практический пример: Сохранение данных

```
const fs = require('fs').promises;
const path = require('path');

async function saveDatabase(data) {
  try {
    const filePath = path.join(__dirname, 'db.json');

    // 1. Превращаем объект в "красивую" строку
    const jsonString = JSON.stringify(data, null, 2);

    // 2. Записываем файл (обязательно указываем кодировку 'utf8')
    await fs.writeFile(filePath, jsonString, 'utf8');

    console.log('Данные успешно сохранены!');
  } catch (err) {
    console.error('Ошибка при записи:', err.message);
  }
}
```

## Чтение данных:

```
async function readDatabase(path){  
  const jsonString = await fs.readFile(path)  
  const data = JSON.parse(jsonString)  
  console.log(data)  
}
```

Еще пример, Полный цикл CRUD для JSON-файла:  
У нас есть файл **database.json** со списком пользователей:

```
database.json > ...
1  {
2    "users": [
3      {
4        "id": 1,
5        "name": "Ivan",
6        "balance": 3000
7      },
8      {
9        "id": 2,
10       "name": "Elena",
11       "balance": 2500
12     }
13   ]
14 }
```

# Нам нужно обновить баланс конкретному пользователю

```
async function updatePlayerBalance(playerId, amount) {  
  const filePath = path.join(__dirname, 'database.json');  
  
  try {  
    // ШАГ 1: ЧТЕНИЕ  
    const rawData = await fs.readFile(filePath, 'utf8');  
    const db = JSON.parse(rawData); // Теперь db – это массив или объект  
  
    // ШАГ 2: ИЗМЕНЕНИЕ (Логика в памяти)  
    // Ищем нужного игрока по id  
    const player = db.users.find(u => u.id === playerId);  
  
    if (!player) {  
      throw new Error('Игрок не найден');  
    }  
  
    player.balance += amount;  
    player.lastSeen = new Date().toISOString();  
  }  
}
```



```
// ШАГ 3: СОХРАНЕНИЕ
const updatedJson = JSON.stringify(db, null, 2);
await fs.writeFile(filePath, updatedJson, 'utf8');

console.log(`Баланс игрока ${playerId} успешно обновлен на ${amount}`);

} catch (err) {
  console.error('Ошибка в цикле CRUD:', err.message);
}
}

// Запуск
updatePlayerBalance(1, 500);
```

# Типы

# Выводы:

- JSON - это текст, а не объект. Для Node.js данные в файле - это просто набор символов. Чтобы начать с ними работать (складывать числа, пушить в массивы), их нужно десериализовать через `JSON.parse()`.
- Асинхронность - наш стандарт. Использование `fs.promises` позволяет серверу не «зависать» во время чтения тяжелых файлов. Это критически важно для производительности.
- Безопасность через `try...catch`. Метод `JSON.parse()` - один из самых хрупких в JavaScript. Любая ошибка в синтаксисе файла (забытая кавычка или запятая) «уронит» всё приложение, если не обернуть вызов в блок обработки ошибок.
- Полный цикл обновления. Чтобы изменить данные, мы всегда делаем круг: Файл → Строка → Объект → Изменение → Строка → Файл. Напрямую «отредактировать» строчку в середине JSON-файла через Node.js невозможно.

# Контрольные вопросы

- Какой метод превращает строку в объект, а какой - объект в строку?
- Что вы увидите в консоли, если напишете `console.log(getData())`, где `getData` - это `async` функция?
- Зачем при чтении файла через `fs.readFile` указывать кодировку `'utf8'`?
- Что произойдет со скриптом, если `JSON.parse` попытается обработать битый (неправильный) JSON без `try...catch`?
- Можно ли изменить одно поле в JSON-файле на диске, не переписывая весь файл целиком?