

Лабораторная работа № 3

Тема: Встроенный модуль path. Относительные пути. Константа `__dirname`.

Вариант 1

Задание 1. Создайте файл `index.js`. Выведите в консоль `__dirname` и `__filename`. Затем с помощью методов модуля `path` выведите отдельно: имя файла, расширение файла и папку файла.

Задание 2. Создайте следующую структуру проекта:

```
project/  
├── index.js  
└── data/  
    └── info.txt
```

Постройте путь к файлу `info.txt` через `path.join(__dirname, ...)` и выведите его в консоль. Затем выведите разбор пути через `path.parse()`.

Задание 3. Создайте файл `index.js`. Через `process.argv` принимайте имя файла аргументом командной строки. Постройте абсолютный путь к этому файлу в папке `files` через `path.join(__dirname, ...)` и выведите результат.

Пример запуска:

```
bashnode index.js report.txt
```

Вывод:

```
C:\project\files\report.txt
```

Задание 4. Создайте файл `index.js`. Объявите массив имён файлов: `javascriptconst files = ['photo.jpg', 'document.pdf', 'music.mp3', 'script.js'];` Для каждого файла выведите его расширение и полный путь, если бы он находился в папке `uploads` рядом с `index.js`.

Задание 5. Создайте структуру проекта:

```
project/  
├── src/  
│   └── index.js  
└── config/  
    └── app.json
```

Из файла `src/index.js` постройте путь к файлу `config/app.json` через `path.join(__dirname, '..', ...)` и выведите результат. Затем выведите отдельно имя файла и его расширение.

Вариант 2

Задание 1. Создайте файл `index.js`. Выведите в консоль `__dirname` и `__filename`. Затем с помощью методов модуля `path` выведите отдельно: имя файла без расширения, расширение файла и полный разбор пути через `path.parse()`.

Задание 2. Создайте следующую структуру проекта:

```
project/
├── index.js
├── assets/
│   └── image.png
```

Постройте путь к файлу `image.png` через `path.join(__dirname, ...)` и выведите его в консоль. Затем выведите отдельно имя файла и его расширение.

Задание 3. Создайте файл `index.js`. Через `process.argv` принимайте имя папки и имя файла аргументами командной строки. Постройте абсолютный путь через `path.join(__dirname, ...)` и выведите результат.

Пример запуска:

```
bashnode index.js documents report.txt
```

Вывод:

```
C:\project\documents\report.txt
```

Задание 4. Создайте файл `index.js`. Объявите массив имён файлов:

```
javascriptconst files = ['index.html', 'styles.css', 'app.js', 'data.json'];
```

Для каждого файла выведите его расширение и полный путь, если бы он находился в папке `public` рядом с `index.js`.

Задание 5. Создайте структуру проекта:

```
project/
├── src/
│   └── index.js
├── data/
│   └── users.json
```

Из файла `src/index.js` постройте путь к файлу `data/users.json` через `path.join(__dirname, '..', ...)` и выведите результат. Затем выведите отдельно имя файла и папку файла через `path.dirname()`.