Cheatsheet — Lenguaje HTML

> **Materia:** Programación Orientada a la Web
> **Uso:** repaso rápido y consulta durante el parcial.
> **Base:** HTML 5 (con referencias a HTML 4 cuando la teoría las menciona).

Índice

1. Estructura mínima de un documento
2. Cabecera: `title`, `meta`, `link`
3. Texto y formato
4. Listas
5. Enlaces
6. Imágenes y `figure`
7. Tablas
8. Entidades y caracteres especiales
9. Formularios
10. HTML5 semántico
11. Multimedia, `canvas` y SVG
12. Atributos globales y accesibilidad
13. Almacenamiento del lado cliente
14. Errores típicos y checklist
15. Plantilla completa

1. Estructura mínima de un documento

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Título de la página</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola mundo</h1>
  <p>Contenido del documento.</p>
</body>
</html>
```

Parte	Para qué sirve
`<!DOCTYPE html>`	Declara el tipo de documento. En HTML5 es única y no es una etiqueta HTML (viene de SGML).
`<html>`	Elemento raíz. `lang="es"` indica el idioma.
`<head>`	Metainformación: no se muestra en el cuerpo.
`<body>`	Contenido visible de la página.
`<meta charset="UTF-8">`	Codificación de caracteres. En HTML5, UTF-8 es lo esperado.
`<title>`	Título en la pestaña y en los resultados de búsqueda.

> **HTML no respeta** los espacios múltiples ni los saltos de línea del código: todo se interpreta como **un único espacio**. El navegador decide dónde cortar la línea. Para saltos explícitos se usa `<br>`; para párrafos, `<p>`.

DOCTYPE en HTML 4 (solo como referencia histórica)

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">             <!-- Strict -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <!-- Loose -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN">    <!-- Frameset -->
```

2. Cabecera: `title`, `meta`, `link`

```
<head>
  <title>Mi sitio</title>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="author" content="Nombre Apellido">
  <meta name="description" content="Descripción breve de la página">
  <meta name="keywords" content="html, css, web, facultad">
  <meta name="generator" content="Visual Studio Code">

  <!-- Redirigir a otra URL a los 5 segundos -->
  <meta http-equiv="Refresh" content="5; URL=https://www.example.com">

  <!-- Vincular una hoja de estilos -->
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css" type="text/css" media="screen">
</head>
```

`meta name`	Uso
`author`	Autor de la página.
`description`	Descripción; la usan los buscadores.
`keywords`	Palabras clave separadas por comas.
`generator`	Programa con el que se creó la página.
`classification`	Clasificación temática.

`meta http-equiv`	Uso
`Refresh`	Recargar la página o redirigir (`content="5; URL=..."`).
`expires`	Fecha de vencimiento del contenido.

Atributos de `link`: `rel="stylesheet"`, `type="text/css"`, `href`, `media` (`screen`, `print`, `projection`, `aural`, `braille`, `tty`, `tv`, `all`), `title` (estilo preferido/alterno).

3. Texto y formato

Encabezados y párrafos

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
<h3>Sección</h3>
<h4>Subsección</h4>
<h5>Detalle</h5>
<h6>Mínimo</h6>

<p>Un párrafo de texto.</p>
<p>Otro párrafo.<br>Con un salto de línea.</p>
```

> Usar **un solo** `<h1>` por página y no saltear niveles (`h2` → `h4`) por estética: la jerarquía es semántica.

Formato de texto

Etiqueta	Efecto	Nota
`<strong>`	Importancia (negrita)	Semántica.
`<b>`	Negrita visual	Sin importancia semántica.
`<em>`	Énfasis (itálica)	Semántica.
`<i>`	Itálica visual	Sin énfasis semántico.
`<u>`	Subrayado	Puede confundirse con un enlace.
`<s>`	Tachado	—
`<mark>`	Texto resaltado	HTML5.
`<small>`	Texto pequeño	Letra chica, comentarios.
`<sub>` / `<sup>`	Subíndice / superíndice	`H<sub>2</sub>O`, `x<sup>2</sup>`.

Etiqueta	Efecto	Nota
`<code>`	Código	Fuente monoespaciada.
`<pre>`	Texto preformateado	Respeta espacios y saltos.
`<kbd>`	Tecla	`Ctrl + S`.
`<abbr title="...">`	Abreviatura	Muestra el significado al pasar el mouse.
`<blockquote>`	Cita en bloque	`cite` para la fuente.
`<q>`	Cita en línea	—
`<hr>`	Línea horizontal	Separador temático.
` `	Salto de línea	Elemento vacío.

```
<p>El <strong>parcial</strong> es <em>teórico-práctico</em>.</p>
<p>Fórmula: H<sub>2</sub>O — Potencia: x<sup>2</sup></p>
<pre>
  Este texto
    conserva   los espacios
</pre>
<blockquote cite="https://www.w3.org/">
  La Web es para todos.
</blockquote>
```

Elementos vacíos (sin cierre)

`<br>`, `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<meta>`, `<link>`, `<source>`, `<track>`, `<area>`, `<base>`, `<col>`, `<embed>`, `<wbr>`.

---

4. Listas

Ordenada

```
<ol>
  <li>Primer paso</li>
  <li>Segundo paso</li>
  <li>Tercer paso</li>
</ol>

<ol start="3" type="A">
  <li>Empieza en C</li>
  <li>Sigue D</li>
</ol>
```

No ordenada

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

De definiciones

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado para estructurar páginas web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje de hojas de estilo para la presentación.</dd>
</dl>
```

Anidadas

```
<ul>
  <li>Front-end
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Back-end</li>
</ul>
```

Etiqueta	Significado
`<ol>`	Lista ordenada (numerada).
`<ul>`	Lista no ordenada (viñetas).
`<li>`	Ítem de lista.
`<dl>`	Lista de definiciones.
`<dt>`	Término.
`<dd>`	Definición del término.

Atributos útiles de `ol`: `type` (`1`, `A`, `a`, `I`, `i`), `start`, `reversed`.

---

5. Enlaces

```
<!-- A otra página del mismo sitio (ruta relativa) -->
<a href="contacto.html">Contacto</a>

<!-- A un sitio externo (ruta absoluta) -->
<a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener">W3C</a>

<!-- Ancla dentro del mismo documento -->
<a href="#seccion-2">Ir a la sección 2</a>
<h2 id="seccion-2">Sección 2</h2>

<!-- Ancla en otro documento -->
<a href="apuntes.html#tablas">Tablas de apuntes</a>

<!-- Correo -->
<a href="mailto:usuario@example.com">Enviar mail</a>
<a href="mailto:usuario@example.com?subject=Consulta">Consulta</a>

<!-- Teléfono -->
<a href="tel:+542302123456">Llamar</a>

<!-- Descarga -->
<a href="archivo.pdf" download>Descargar PDF</a>
```

Tipo de ruta	Ejemplo	Cuándo usarla
Relativa	`img/logo.png`, `../index.html`	Dentro del mismo sitio.
Absoluta	`https://sitio.com/pagina`	Fuera del sitio.
Raíz	`/css/estilos.css`	Desde la raíz del servidor.
Ancla	`#id`	Dentro de la misma página.

> `target="_blank"` abre en otra pestaña. Conviene acompañarlo con `rel="noopener"` por seguridad.

Estados de un enlace (se estilan con CSS): `:link` (no visitado), `:visited` (visitado), `:hover` (mouse encima), `:active` (al hacer clic), `:focus` (teclado).

---

6. Imágenes y `figure`

```
<img src="img/foto.jpg"
     alt="Descripción de la imagen"
     width="320"
     height="240"
     title="Texto al pasar el mouse"
     loading="lazy">

<figure>
  <img src="img/grafico.png" alt="Evolución de ventas 2025">
  <figcaption>Figura 1. Ventas del último año.</figcaption>
</figure>
```

Atributo	Para qué
`src`	Ruta de la imagen.
`alt`	Texto alternativo (obligatorio por accesibilidad).

Atributo	Para qué
`width` / `height`	Dimensiones; evitan saltos de layout.
`title`	Tooltip.
`loading="lazy"`	Carga diferida.
`srcset` / `sizes`	Imágenes adaptativas.

Formatos: JPG (fotos), PNG (transparencia), GIF (animación simple), SVG (vectores), WebP/AVIF (modernos, mejor compresión).

> `alt` no es opcional: si la imagen es decorativa se usa `alt=""`; si transmite información, se describe brevemente.

---

7. Tablas

```
<table>
  <caption>Notas del parcial</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Alumno</th>
      <th scope="col">Nota</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Ana Gómez</td>
      <td>8</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Luis Pérez</td>
      <td>7</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Promedio</td>
      <td>7,5</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Etiqueta	Función
`<table>`	Contenedor de la tabla.
`<caption>`	Título de la tabla.
`<thead>`	Grupo de filas de encabezado.
`<tbody>`	Cuerpo de la tabla.
`<tfoot>`	Pie de la tabla.
`<tr>`	Fila (*table row*).
`<th>`	Celda de encabezado.
`<td>`	Celda de datos.
`<colgroup>` / `<col>`	Agrupar columnas para darles estilo.

`colspan` y `rowspan`

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="2">Ocupa 2 columnas</td>
    <td rowspan="2">Ocupa 2 filas</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Normal 1</td>
    <td>Normal 2</td>
  </tr>
</table>
```

- `colspan="n"`: la celda se expande **n columnas**.
- `rowspan="n"`: la celda se expande **n filas**.

> Las tablas son para **datos tabulados**, no para diagramar la página. Para layout se usa CSS (Flexbox/Grid).

8. Entidades y caracteres especiales

Carácter	Entidad	Carácter	Entidad
á	`á`	Á	`Á`
é	`é`	É	`É`
í	`í`	Í	`Í`
ó	`ó`	Ó	`Ó`
ú	`ú`	Ú	`Ú`
ñ	`ñ`	Ñ	`Ñ`
<	`<`	>	`>`
&	`&`	"	`"`
espacio duro	` `	©	`©`

> Con `UTF-8` casi no se necesitan entidades para tildes y ñ, pero siguen siendo necesarias para `<`, `>` y `&` cuando se muestran como texto.

9. Formularios

Estructura

```
<form action="procesar.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>

    <label for="nombre">Nombre:</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre"
           placeholder="Tu nombre" required autofocus>

    <label for="email">Correo:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="edad">Edad:</label>
    <input type="number" id="edad" name="edad" min="1" max="120">

    <label for="clave">Clave:</label>
    <input type="password" id="clave" name="clave" minlength="8" required>

    <label for="fecha">Fecha:</label>
    <input type="date" id="fecha" name="fecha">

    <label for="archivo">Archivo:</label>
    <input type="file" id="archivo" name="archivo" accept="image/*">

    <label for="comentario">Comentario:</label>
    <textarea id="comentario" name="comentario" rows="4" cols="40"></textarea>

    <label for="pais">País:</label>
    <select id="pais" name="pais">
      <option value="">Seleccione...</option>
      <option value="ar">Argentina</option>
      <option value="br">Brasil</option>
    </select>

    <label>
      <input type="checkbox" name="acepto" value="1"> Acepto los términos
    </label>

    <p>Sexo:</p>
    <label><input type="radio" name="sexo" value="f"> Femenino</label>
    <label><input type="radio" name="sexo" value="m"> Masculino</label>

    <button type="submit">Enviar</button>
    <button type="reset">Limpiar</button>
```

```
  </fieldset>
</form>
```

Métodos HTTP

Método	Dónde van los datos	Cuándo usarlo
`GET`	En la URL (`?clave=valor`)	Búsquedas, filtros; no para datos sensibles.
`POST`	En el cuerpo de la petición	Altas, login, datos sensibles o largos.

`enctype` :

Valor	Uso
`application/x-www-form-urlencoded`	Por defecto.
`multipart/form-data`	**Obligatorio** para subir archivos.
`text/plain`	Poco usado.

Tipos de `input`

Tipo	Uso
`text`	Texto de una línea.
`password`	Clave (oculta).
`email`	Correo con validación básica.
`number`	Número (`min` , `max` , `step`).
`range`	Control deslizante.
`date` , `time` , `datetime-local` , `month` , `week`	Fechas y horas.
`color`	Selector de color.
`search`	Campo de búsqueda.
`tel`	Teléfono (sin validación estricta).
`url`	URL.
`file`	Archivo (`accept` , `multiple`).
`checkbox`	Casilla (varias opciones).
`radio`	Opción excluyente dentro de un grupo (`name` igual).
`hidden`	Dato oculto.
`submit`	Botón de envío.
`reset`	Botón de limpieza.
`button`	Botón genérico.
`image`	Imagen que actúa como botón.

Atributos de validación y ayuda

Atributo	Función
`required`	Campo obligatorio.
`placeholder`	Texto de ayuda dentro del campo.
`min` / `max`	Rango de valores.
`minlength` / `maxlength`	Longitud del texto.
`pattern`	Expresión regular (ej. `[A-Za-z]{3}`).
`step`	Intervalo permitido.
`autofocus`	Recibe el foco al cargar.
`autocomplete="on/off"`	Autocompletado del navegador.
`readonly`	Solo lectura (se envía).
`disabled`	Deshabilitado (no se envía).
`multiple`	Permite varios valores/archivos.

Atributo	Función
`novalidate` (en `form`)	Desactiva la validación del navegador.
`formnovalidate` (en `submit`)	Envía sin validar.
`formaction` (en `submit`)	URL alternativa de envío.
`formmethod` (en `submit`)	Método alternativo (`get` / `post`).
`formtarget` (en `submit`)	Dónde mostrar la respuesta.
`formenctype` (en `submit`)	Codificación alternativa.

Otros controles

```
<datalist id="navegadores">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Edge">
</datalist>
<input list="navegadores" name="navegador">

<output name="resultado" for="a b"></output>

<progress value="70" max="100">70%</progress>
<meter value="0.7">70%</meter>
```

> **Accesibilidad:** cada control debe tener su `<label for="id">` (o envolverlo). El `name` es lo que viaja al servidor; el `id` es lo que usa el `label`.

10. HTML5 semántico

```
<body>
  <header>
    <h1>Mi sitio</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="/">Inicio</a></li>
        <li><a href="/noticias">Noticias</a></li>
        <li><a href="/contacto">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <header>
        <h2>Título de la noticia</h2>
        <p><time datetime="2026-10-25">25/10/2026</time></p>
      </header>
      <section>
        <p>Cuerpo de la noticia...</p>
      </section>
    </article>

    <aside>
      <h2>Relacionado</h2>
      <ul><li><a href="#">Otra nota</a></li></ul>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Mi sitio</p>
  </footer>
</body>
```

Etiqueta	Significado
`<header>`	Cabecera de la página o de una sección.
`<nav>`	Bloque de navegación.
`<main>`	Contenido principal (uno por página).
`<section>`	Sección genérica con título.

Etiqueta	Significado
`<article>`	Contenido independiente y reutilizable (noticia, post, comentario).
`<aside>`	Contenido tangencial (barra lateral, relacionados).
`<footer>`	Pie de página o de sección.
`<figure>`	Contenido autocontenido (imagen, gráfico, código).
`<figcaption>`	Pie de la figura.
`<details>` / `<summary>`	Bloque plegable y su título visible.
`<mark>`	Texto resaltado.
`<time>`	Fecha/hora legible por máquina (`datetime`).
`<dialog>`	Cuadro de diálogo.
`<address>`	Datos de contacto del autor.

> **Ventaja:** el HTML semántico mejora accesibilidad, SEO y mantenimiento. Un `<div>` no dice nada; `<nav>` sí.

Ejemplo de `details`

```
<details>
  <summary>Ver respuesta</summary>
  <p>La respuesta correcta es la B.</p>
</details>
```

---

11. Multimedia, `canvas` y SVG

Video y audio

```
<video src="video.mp4" controls poster="portada.jpg"
       width="640" height="360" preload="metadata">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta video HTML5.
</video>

<audio src="audio.mp3" controls preload="metadata">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta audio HTML5.
</audio>
```

Atributo	Función
`controls`	Muestra los controles.
`autoplay`	Reproduce automáticamente (muchos navegadores lo bloquean).
`loop`	Repite.
`muted`	Silenciado.
`preload`	`none` , `metadata` , `auto` .
`poster`	Imagen previa al video.

Formatos: MP4/H.264 (video), WebM/OGG (video), MP3/AAC (audio), OGG (audio).

`canvas`

```
<canvas id="lienzo" width="200" height="100"
        style="border: 1px solid #ccc;">
  Tu navegador no soporta canvas.
</canvas>

<script>
  const c = document.getElementById("lienzo");
  const ctx = c.getContext("2d");

  ctx.fillStyle = "#FAA200";
  ctx.fillRect(0, 0, 150, 75);          // rectángulo
  ctx.beginPath();
```

```
  ctx.arc(95, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);  // círculo
  ctx.stroke();
  ctx.font = "20px Arial";
  ctx.fillText("Hola", 10, 30);
</script>
```

- `<canvas>` es solo un contenedor: **sin JavaScript no dibuja nada**.
- `getContext("2d")` da acceso a la API de dibujo.
- Métodos: `fillRect`, `strokeRect`, `moveTo`, `lineTo`, `arc`, `fillText`, `strokeText`, `drawImage`, `createLinearGradient`, `createRadialGradient`.

SVG

```
<svg width="300" height="200" viewBox="0 0 300 200">
  <circle cx="100" cy="100" r="60"
          fill="purple" stroke="lime" stroke-width="5" />
  <rect x="180" y="60" width="80" height="80" fill="orange" />
</svg>
```

Canvas	SVG
Mapa de píxeles.	Vectores (XML).
Se dibuja con JS.	Se describe con etiquetas.
Pierde calidad al escalar.	No pierde calidad.
Mejor para animaciones y muchos objetos.	Mejor para íconos y gráficos simples.

12. Atributos globales y accesibilidad

Atributo	Función
`id`	Identificador **único** en el documento.
`class`	Uno o más estilos/clases separados por espacio.
`style`	CSS en línea (evitar salvo casos puntuales).
`title`	Información adicional (tooltip).
`lang`	Idioma del contenido.
`dir`	Dirección (`ltr`, `rtl`, `auto`).
`hidden`	Oculta el elemento.
`tabindex`	Orden de tabulación.
`contenteditable`	Permite editar el contenido.
`data-*`	Datos personalizados (`data-id="5"`).
`accesskey`	Atajo de teclado.

Buenas prácticas de accesibilidad

1. `alt` descriptivo en imágenes informativas; `alt=""` en decorativas.
2. Un solo `<h1>` y jerarquía de encabezados coherente.
3. `<label>` asociado a cada control de formulario.
4. No transmitir información **solo** por color.
5. Enlaces con texto descriptivo (evitar “clic aquí”).
6. Contraste suficiente entre texto y fondo.
7. Tablas de datos con `<th scope="col|row">` y `<caption>`.
8. Navegación posible solo con teclado.

13. Almacenamiento del lado cliente

Tecnología	Capacidad	Duración	Se envía al servidor
Cookie	~4 KB	Según `expires`	Sí, en cada petición.
localStorage	~5 MB	Hasta que se borre	No.
sessionStorage	~5 MB	Hasta cerrar la pestaña	No.

```
// localStorage
localStorage.setItem("usuario", "ana");
const usuario = localStorage.getItem("usuario");
localStorage.removeItem("usuario");
localStorage.clear();

// sessionStorage
sessionStorage.setItem("paso", "2");

// Verificar soporte
if (typeof Storage !== "undefined") {
  // disponible
}
```

```
// Cookie básica
document.cookie = "usuario=ana; path=/; max-age=86400";
console.log(document.cookie);
```

Cookie (formato del encabezado):

```
Set-Cookie: NAME=VALUE; expires=DATE; path=PATH; domain=DOMAIN; secure
```

- `expires`: fecha de vencimiento (formato `Wdy, DD-Mon-YYYY HH:MM:SS GMT`).
- `path` / `domain`: dónde se envía.
- `secure`: solo por HTTPS.

Offline: Service Workers (concepto)

- Script que corre en segundo plano y actúa como **proxy** entre la app y la red.
- Permite cachear recursos y funcionar sin conexión (base de las PWA).
- Solo funciona en **HTTPS** o `localhost`.
- Estrategias: *cache-first*, *network-first*, *stale-while-revalidate*.

```
if ("serviceWorker" in navigator) {
  navigator.serviceWorker.register("/sw.js");
}
```

---

14. Errores típicos y checklist

Error	Causa	Solución
La página se ve "rota"	Etiquetas sin cerrar o mal anidadas.	Cerrar en orden inverso al de apertura.
Tildes y ñ se ven mal	Falta `charset` o el archivo no está en UTF-8.	`<meta charset="UTF-8">` y guardar en UTF-8.
El enlace no lleva a ningún lado	`href="#"` o ruta incorrecta.	Revisar ruta relativa/absoluta.
La imagen no carga	Ruta o extensión incorrecta.	Revisar `src` y mayúsculas/minúsculas.
El formulario no envía archivos	Falta `enctype`.	`enctype="multipart/form-data"`.
El servidor no recibe un campo	Falta `name` o está `disabled`.	Agregar `name`; no usar `disabled`.
Los radio buttons se seleccionan todos	Tienen distinto `name`.	Mismo `name` para el grupo.
La tabla se descuadra	`colspan` / `rowspan` mal calculados.	Contar columnas por fila.
El CSS no se aplica	Ruta del `link` incorrecta o caché.	Revisar `href`; recargar con Ctrl+F5.
HTML inválido	Atributos repetidos o etiquetas obsoletas.	Validar en `validator.w3.org`.

Checklist antes de entregar

- [ ] `<!DOCTYPE html>` y `<html lang="es">`.
- [ ] `<meta charset="UTF-8">` y `<meta name="viewport">`.
- [ ] `<title>` descriptivo.
- [ ] Un solo `<h1>`; jerarquía de encabezados correcta.
- [ ] Todas las imágenes con `alt`.
- [ ] Todos los controles con `<label>`.
- [ ] Formularios con `action`, `method` y `name` en los campos.
- [ ] Enlaces probados (internos y externos).
- [ ] HTML validado.

- [ ] Contenido estructurado con etiquetas semánticas, no solo `<div>`.

15. Plantilla completa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="Página de ejemplo de la materia POW">
  <meta name="author" content="Nombre Apellido">
  <title>Mi página — POW</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Mi sitio</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="noticias.html">Noticias</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <article>
      <header>
        <h2>Primera noticia</h2>
        <p><time datetime="2026-10-25">25 de octubre de 2026</time></p>
      </header>

      <figure>
        <img src="img/foto.jpg" alt="Descripción de la foto" width="600">
        <figcaption>Epígrafe de la imagen.</figcaption>
      </figure>

      <p>Contenido de la noticia con <strong>texto importante</strong>
         y un <a href="https://www.w3.org/">enlace externo</a>.</p>

      <section>
        <h3>Datos</h3>
        <table>
          <caption>Resumen</caption>
          <thead>
            <tr><th scope="col">Campo</th><th scope="col">Valor</th></tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr><td>Estado</td><td>Publicada</td></tr>
            <tr><td>Categoría</td><td>General</td></tr>
          </tbody>
        </table>
      </section>
    </article>

    <aside>
      <h2>Relacionado</h2>
      <ul>
        <li><a href="noticia-2.html">Otra noticia</a></li>
        <li><a href="noticia-3.html">Y otra más</a></li>
      </ul>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Mi sitio — Todos los derechos reservados.</p>
    <address>Contacto: <a href="mailto:info@example.com">info@example.com</a></address>
  </footer>

</body>
</html>
```

Fin del cheatsheet.
Si tenés que priorizar para el parcial: estructura del documento, listas, enlaces, tablas con `colspan` / `rowspan`, formularios (métodos, `input`, validación), etiquetas semánticas de HTML5 y las diferencias entre `canvas` y SVG.