

1 OPIS BIBLIOTEKI

Biblioteka «matrix» ma cel przedstawić użytkownikowi funkcji do posługiwania się na macierzach .

Funkcji tej biblioteki faktycznie przejmują znaczenia wejściowych macierzy przez wartość. To pozwala bezpiecznie używać jako wejściowy i wyjściowy parametr tą samą macierz bez wycieków pamięci.

Do tworzenia macierzy trzeba korzystać z funkcji **make_matrix**.

Każdą macierz po wykorzystaniu trzeba zniszczyć za pomocą funkcji **delete_matrix**.

2 OPIS DANYCH

Typ danych	Pola	Opis typu
matrix	Struktura danych, realizująca abstrakcję macierzy.	
	double **array	Macierz dwuwymiarowa typu double . Dostęp do elementów odbywa się jak do zwyczajnej dwuwymiarowej tablicy: array[i][j].
	int n_rows	Liczba wierszy macierzy. Wartość zostaje nadawana przez funkcji biblioteki. Ręczne nadawanie temu polowi wartości spowoduje nieokreślone zachowanie się programu.
	int n_columns	Liczba kolumn macierzy. Wartość zostaje nadawana przez funkcji biblioteki. Ręczne nadawanie temu polowi wartości spowoduje nieokreślone zachowanie się programu.
	int n_permutations	Zawiera liczbę permutacji, które zostały zrobione nad macierzą.
*init_user	Wskaźnik na funkcję o prototypie double foo (int , int). Ta funkcja wykorzystuje się przy inicjalizacji macierzy przez funkcję init_matrix_by_function . Każdemu elementowi macierzy array[i][j] zostaje przepisana wartość foo(int , int), gdzie jako parametry zostają podstawione indeksy bieżącego elementu.	

3 OPIS FUNKCJI

Prototyp funkcji	Opis funkcji
double determinant (IN <i>matrix</i> *)	Zwraca wartość wyznacznika macierzy, podanej jako parametr. W przypadku błędu zwraca 0, ponieważ zerowy wyznacznik oznacza, że macierz nie jest kwadratowa.
int column_mult_on_const (double <i>factor</i> , int <i>i_column</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Mnoży kolumnę <i>i_column</i> macierzy MODYFIED przez wartość <i>factor</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int columns_sub (double <i>factor</i> , int <i>i_subtracted_column</i> , int <i>i_subtracting_column</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Odejmuje od kolumny <i>i_subtracted_column</i> macierzy MODYFIED kolumnę <i>i_subtracting_column</i> , mnożoną przez <i>factor</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int columns_swap (int <i>i_col_1</i> , int <i>i_col_2</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Zamienia miejscami kolumny <i>i_col_1</i> i <i>i_col_2</i> macierzy MODYFIED. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int copy_column_to_other_matrix (int <i>i_source</i> , int <i>i_reciever</i> , IN <i>matrix</i> * <i>in_matrix</i> , OUT <i>matrix</i> * <i>out_matrix</i>)	Kopiuje kolumnę <i>i_source</i> macierzy <i>in_matrix</i> do kolumny <i>i_reciever</i> macierzy <i>out_matrix</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int copy_matrix (IN <i>matrix</i> *, OUT <i>matrix</i> *)	Kopiuje macierz IN do macierzy OUT, zwracając 1 w przypadku sukcesu i 0 w przeciwnym przypadku.
int copy_row_to_other_matrix (int <i>i_source</i> , int <i>i_reciever</i> , IN <i>matrix</i> * <i>in_matrix</i> , OUT <i>matrix</i> * <i>out_matrix</i>)	Kopiuje wiersz <i>i_source</i> macierzy <i>in_matrix</i> do wierszu <i>i_reciever</i> macierzy <i>out_matrix</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int delete_matrix (<i>matrix</i> *)	Wyzwala pamięć dynamiczną, zajęta macierzą, podaną jako parametr. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int init_matrix_as_unit (MODYFIED <i>matrix</i> *)	Inicjalizuje macierz OUT jako jedynkową, to znaczy 1 na głównej przekątnej i 0 na pozostałych miejscach. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int init_matrix_by_function (MODYFIED <i>matrix</i> *, <i>init_user</i>)	Inicjalizuje każdy element macierzy OUT, funkcją <i>init_user</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int init_matrix_by_random (MODYFIED <i>matrix</i> *, int32_t <i>down</i> , int32_t <i>up</i>)	Inicjalizuje macierz OUT wartościami losowymi typu <i>int</i> w zakresie od <i>down</i> do <i>up</i> . Parametry <i>down</i> i <i>up</i> muszą być typu <i>int32_t</i> lub mieć rozmiar nie więcej, niż 32 bity. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.

int init_matrix (MODYFIED <i>matrix</i> *)	Inicjalizuje macierz, podaną w parametrze wartościami, odczytywanymi ze standardowego wejścia. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int inverse_matrix (IN <i>matrix</i> * <i>in_matrix</i> , OUT <i>matrix</i> * <i>out_matrix</i>)	Zapisuje do macierzy <i>out_matrix</i> macierz odwrotną do macierzy <i>in_matrix</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int multiplex_matrixes (IN <i>matrix</i> * <i>in_matrix_1</i> , IN <i>matrix</i> * <i>in_matrix_2</i> , OUT <i>matrix</i> *)	Zapisuje do macierzy OUT iloczyn macierzy <i>in_matrix_1</i> przez macierz <i>in_matrix_2</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int rank (IN <i>matrix</i> *)	Zwraca rang podanej macierzy.
int row_mult_on_const (double <i>factor</i> , int <i>i_row</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Mnoży wiersz <i>i_row</i> macierzy MODYFIED przez wartość <i>factor</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int rows_sub (double <i>factor</i> , int <i>i_subtracted_row</i> , int <i>i_subtracting_row</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Odejmuje od wiersza <i>i_subtracted_row</i> macierzy MODYFIED wiersz <i>i_subtracting_row</i> , mnożony przez <i>factor</i> . W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int rows_swap (int <i>i_row_1</i> , int <i>i_row_2</i> , MODYFIED <i>matrix</i> *)	Zamienia miejscami wierszy <i>i_row_1</i> i <i>i_row_2</i> macierzy MODYFIED. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int show_matrix (IN <i>matrix</i> *)	Wypisuje macierz IN w konsoli. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int transponent (IN <i>matrix</i> *, OUT <i>matrix</i> *)	Zapisuje do macierzy OUT transponowaną macierz IN. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
int triangle_form (IN <i>matrix</i> *, OUT <i>matrix</i> *)	Zapisuje do macierzy OUT macierz IN w postaci schodkowej. W przypadku sukcesu zwraca 1, w przeciwnym przypadku 0.
matrix make_matrix (int <i>n_rows</i> , int <i>n_columns</i>)	Funkcja tworzy nową macierz o <i>n_rows</i> wierszach i <i>n_columns</i> kolumnach.