

BESOIN:

Création d'une interface web (intranet) à la demande du groupe BNP PF IT (Groupe ou j'ai effectué mon stage)

BUT:

Le Groupe BNP PF IT voulait changer le design de leur interface où il affichait des fichiers reçus par le client.

Donc j'ai créé une nouvelle interface web.

CODE HTML

```
Usine Source
Date Add
Date Maj
Size
                                                  « EN-TETE DU
                                                  TARIFAII »
/applis/12481-rio20-rio2020/transfer/in/12481_rio20_rio2_ingestion/
imx/cre_multi_lignes/IMX_CRE_MULTI_LIGNES_QUOTIDIEN.20240109.txt
2024/01/09, <br>07:03:13
2024/01/09, <br>07:04:24
27261565
/applis/12481-rio20-rio2020/transfer/in/12481 rio20 rio2 ingestion/
siclid/pdom/cri_concorde/SICLID_PDOM_CRI_CONCORDE_QUOTIDIEN.20240109060322
2024/01/09, <br>06:16:24
2024/01/09, <br>06:17:34
89336241
/applis/24216-dhfc0-datahubfc/transfer/in/24216 dhfc0 dhfc ingestion/
bail/pfra/cri_contact_email/BAIL_PFRA_CRI_CONTACT_EMAIL_DELTA.20240109.txt
2024/01/09, <br>00:22:52
2024/01/09, <br>00:24:03
14330
```

CODE CSS

```
body {
    background-color: ☐rgba(128, 128, 128, 0.3);
    color: \square \operatorname{rgb}(0, 0, 0);
table {
    table-layout: auto;
    width: 100%;
    border: 3px solid ☐ rgb(255, 255, 255);
    border-collapse: collapse;
    overflow: auto;
td, th {
    border: 3px solid □rgb(0, 0, 0);
    overflow: auto;
    white-space: nowrap;
    text-overflow: ellipsis;
    padding: 20px;
    font-weight: lighter;
td {
    font-weight: bolder;
    font-size: large;
td, button {
    margin-left: 550px;
    background-color: ☐ rgba(0, 255, 132, 0.300);
```

CODE JAVASCRIPT

BOUTON TRIE



```
document.addEventListener('DOMContentLoaded',function() {
const compare = function(ids, asc){
     return function(row1, row2){
       const tdValue = function(row, ids){
        return row.children[ids].textContent;
       const tri = function(v1, v2){
         if (v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2)){
           return v1 - v2;
         else {
           return v1.toString().localeCompare(v2);
       return v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2) ? v1 - v2 : v1.toString().localeCompare(v2);
       return tri(tdValue(asc ? row1 : row2, ids), tdValue(asc ? row2 : row1, ids));
   const tbody = document.querySelector('tbody');
   const thx = document.querySelectorAll('th');
   const trxb = tbody.querySelectorAll('tr');
   thx.forEach(function(th){
     th.addEventListener('click', function(){
       let classe = Array.from(trxb).sort(compare(Array.from(thx).indexOf(th), this.asc = !this.asc));
       classe.forEach(function(tr){
         tbody.appendChild(tr)
```