
Caso di studio: "Alberi di decisione" Metodi avanzati di programmazione (a.a. 2012/2013)


Casi di test

1- Avvio del client:

• con server non attivo, esisto negativo:




con server attivo, esito positivo:




2 – Funzionalità del client:


 Caricamento di un albero di decisione da una tabella non presente nel database del server (esito negativo)




 Caricamento di un albero di decisione da una tabella presente nel database del server (esito positivo)




 Caricamento dell'albero di decisione serializzato su un file posseduto dal server il cui contenuto è incorretto (caso negativo)




 Caricamento dell'albero di decisione serializzato su un file posseduto dal server il cui contenuto è valido (caso positivo)




Upload di un file mal strutturato sul server (caso negativo)




Upload di un file correttamente strutturato sul server (caso positivo):




• Effettuare predizioni su un albero appena caricato selezionando come scelta una opzione non valida (caso negativo):




• Effettuare predizioni su un albero appena caricato selezionando una opzione tra quelle disponibili caso positivo (scelta corretta):




• Invio risultato predizione tramite email specificando una combinazione di indirizzo email e password non valida (caso negativo)




• Invio risultato predizione tramite email specificando un indirizzo email del mittente in un formato non valido (caso negativo)




Pressione del tasto '+' senza che il box 'To' sia compilato (caso negativo)



• Invio risultato predizione tramite email, caso positivo:



Invio risultato predizione tramite email, caso negativo (invio a nessun destinatario):



• Inserimento di un destinatario il cui indirizzo email risulta essere non valido (esito negativo)

