

```

1 #!/usr/bin/perl
2
3 use strict;
4 use warnings;
5
6 my $vlad = "/ToysShop";
7 my $mkdir = "mkdir";
8 my $files = "Игрушки для школьников && Игрушки для дошколят";
9
10 system("$mkdir $vlad $files");
11
12 print "Всё готово!\n";
13
14 exit 0;
15
16 # vim: set syntax=perl:

```

```
vlad ~/ToysShop  
ll
```

итого 16

```
drwxrwxr-x  4 vlad vlad 4096 map 2 13:09 ./
```

```
drwxr-x--- 21 vlad vlad 4096 map 2 13:06 ../
```

```
drwxrwxr-x  2 vlad vlad 4096 map 2 13:07 'Игрушки для дошколят' /
```

```
drwxrwxr-x  2 vlad vlad 4096 map 2 13:07 'Игрушки для школьников' /
```

```
cd ~
```

```
└─ vlad ~/ToysShop
```

```
└─ cd "Игрушки для школьников" / && touch Роботы, Конструктор, "Настольные игры"
```

```
└─ vlad ~/ToysShop/Игрушки для школьников
```

```
└─ ll
```

итого 8

```
drwxrwxr-x 2 vlad vlad 4096 мар  2 13:13 ./
```

```
drwxrwxr-x 4 vlad vlad 4096 мар  2 13:09 ../
```

```
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:13 Конструктор,
```

```
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:13 'Настольные игры'
```

```
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:13 Роботы,
```

```
1 1 1 /ToysShop /Игрушки для школьников
```

```
vlad ~/ToysShop
└─ cd "Игрушки для дошколят" / && touch "Мягкие игрушки", "Куклы", "Машинки"
vlad ~/ToysShop/Игрушки для дошколят
└─ ll
```

итого 8

```
drwxrwxr-x 2 vlad vlad 4096 мар  2 13:14 ./
drwxrwxr-x 4 vlad vlad 4096 мар  2 13:09 ../
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:14 Куклы,
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:14 Машинки
-rw-rw-r-- 1 vlad vlad    0 мар  2 13:14 'Мягкие игрушки,'
```

```
vlad ~/ToysShop
tree

.
├── Игрушки для дошколят
│   ├── Куклы,
│   ├── Машинки
│   └── Мягкие игрушки,
└── Игрушки для школьников
    ├── Конструктор,
    ├── Настольные игры
    └── Роботы,
```

2 directories, 6 files

```
vlad ~/ToysShop
mkdir "Имя Игрушки"; mv "Игрушки для школьников"/* "Имя Игрушки"; mv "Игрушки для дошколят"/* "Имя Игрушки"
```

```
vlad ~/ToysShop
rm -r "Игрушки для школьников"/; rm -r "Игрушки для дошколят"/
```

```
vlad ~/ToysShop
tree

.
├── Имя Игрушки
│   ├── Конструктор,
│   ├── Куклы,
│   ├── Машинки
│   ├── Мягкие игрушки,
│   ├── Настольные игры
│   └── Роботы,
```

```
vlad ~/ToysShop  
mv "Имя Игрушки" / "Игрушки"
```

```
vlad ~/ToysShop  
tree
```

```
.  
├── Игрушки  
│   ├── Конструктор,  
│   ├── Куклы,  
│   ├── Машины  
│   ├── Мягкие игрушки,  
│   ├── Настольные игры  
│   └── Роботы,
```

```
└─ vlad ~/ToysShop
```

```
└─ sudo snap install phpstorm --classic
```

```
[sudo] пароль для vlad:
```

```
phpstorm 2022.3.2 от jetbrains✓ установлен
```

```
└─ vlad ~/ToysShop
```

```
└─ sudo snap remove phpstorm
```

```
phpstorm удалён
```

```
└─ vlad ~/ToysShop/Игрушки  
    sudo nano /etc/crontab
```



```
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh

# You can also override PATH, but by default, newer versions inherit it from the environment
#PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.d
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.w
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.m
#
*/3 * * * * vlad echo "Поступил новый конструктор" >> /home/vlad/ToysShop/Игрушки/Конструктор
```