



العمل بالقرب من المياه

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين بأداء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	مراجع متطلبات بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
١	تحديد المخاطر والسيطرة عليها والتأكد من أن الوضع الآن آمن لبدء العمل	إكمال تقييم مخاطر المهمة الخاص بنطاق العمل مناقشة المخاطر مع فريق العمل قبل بدء العمل التحقق من العمليات التي تتم في وقت واحد والتي قد تؤدي لظهور مخاطر إضافية مراعاة الضوابط/الإجراءات الوقائية الخاصة بالعمل بالقرب من حافة غير محمية قرب المياه - معدات الحماية من السقوط - مثل خطوط السلامة، القيود المفروضة على التجول، حبال ضبط السقوط - حماية الحافة بشكل مؤقت - مثل السلاسل والحبال	
٢	تحديد المناطق المُستثناة/المحظورة لإخطار العاملين بالحافة التي لا تتم حراستها	تحديد المناطق المُستثناة/المحظورة - على سبيل المثال، عن طريق وضع لافتة، شريط، حبل و/أو خطوط باللون الأصفر التحكم في الوصول المصرح به إلى المناطق المُستثناة/المحظورة - على سبيل المثال، عن طريق وجود ملاحظ أو حواجز مادية مؤقتة	
٣	ارتداء العاملين المصرح لهم بدخول المناطق المُستثناة/المحظورة لوسائل الطفو الشخصية - سترات النجاة	يجب أن يتوفر في كل وسيلة طفو شخصية يتم ارتداؤها ما يلي - أن تكون معتمدة وأن تتم صيانتها ويكون مصرحاً بها - أن تكون مناسبة للشخص والمهمة التي يتم أداؤها - أن يتم فحص كل وسيلة طفو شخصية للتأكد مما يلي - عدم وجود تلفيات بها - عدم تشبعها بالماء - عدم تسرب الهواء منها	
٤	أسطح المشي في حالة جيدة، وعدم وجود أشياء تعيق طرق النجاة	السيطرة على مخاطر الانزلاق والتعثر - وضع علامات شديدة الوضوح - أسطح تظهر المركب/الأرضية غير زلقة - مثل دهانها بطلاء مانع للانزلاق، أو وضع أشرطة لاصقة، أو استخدام طلاء بملس خشن - استخدام أحذية مضادة للانزلاق على الأسطح الزلقة - خلو الأسطح من الثلج والجليد - خلو الأسطح من الزيوت والشحوم والمواد الكيميائية - استخدام الإضاءة في الأماكن الضرورية	
٥	إعداد خطة الاتصال والاتفاق على المسؤوليات	اختبار وسائل الاتصال الرئيسية والثانوية - مثل أجهزة اللاسلكي والهواتف وإشارات اليد المتفق عليها تحديد الشخص المسؤول وفقاً للخطة أو الإجراءات المتبعة موافقة العاملين على أدوارهم ومسؤولياتهم الفردية تحديد عامل الإشارة، في حال وجود دور له في الخطة	
٦	إعداد خطة للإنقاذ والجاهزية لتطبيقها عند الحاجة	مناقشة خطة الإنقاذ، والتي تتضمن ما يلي - كيفية بدء إجراءات الاستجابة من أجل إنقاذ الشخص أو الأشخاص في حال سقوطهم في المياه - موقع معدات الإنقاذ - أي زورق الإنقاذ السريع، والأعمدة المزودة بخطاطيف، وأطواق النجاة بالنسبة لمطاقم الإنقاذ - أن يكون متاحاً - أن يكون على دراية بطبيعة المخاطر المتعلقة بعملية الإنقاذ - أن يكون قادراً على تنفيذ خطة الإنقاذ وفقاً للظروف للبيئة - على سبيل المثال، الزوارق الثابتة مقابل الزوارق المتحركة، والمرسى الثابت/حائل - الأمواج، وتدفق الماء/التيار، وحالة البحر عدم وجود أشياء تعيق طرق النجاة	

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مُطبقة

الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ	مراجع متطلبات بدء العمل



International
Association
of Oil & Gas
Producers

فحوصات ما قبل بدء العمل

العمل بالقرب من المياه

