



فحوصات ما قبل بدء العمل

العمل على ارتفاع

سلطة بدء العمل: لن أبدأ العمل حتى أتأكد مما يلي...

تأكد من تطبيق البنود المذكورة أدناه والتحقق منها قبل بدء العمل	يجب على جميع الأشخاص المعرضين للمخاطر والمكلفين ببدء العمل التأكيد على كل عنصر من عناصر العمل المدرجة أدناه	الشخص أو الأشخاص الذين يؤدون العمل	مراجع متطلبات بدء العمل
لقد تأكدت من تنفيذ البنود التالية			
١	تحديد المخاطر والسيطرة عليها والتأكد من أن الوضع الآن آمن لبدء العمل	إكمال تقييم مخاطر المهمة الخاص بنطاق العمل مناقشة المخاطر مع فريق العمل قبل بدء العمل التحقق من العمليات التي تتم في وقت واحد والتي قد تؤدي لظهور مخاطر إضافية	
٢	أن معدات الحماية من السقوط • معتمدة • قد تم فحصها • قد تم تقييمها • مناسبة لإنتاج المهمة	أن تتضمن معدات الحماية من السقوط حبال ضبط السقوط و/أو معدات منع السقوط أن يتم تحديد حمولة حزام الجسم بالكامل من أجل دعم وزن العامل التحقق من عدم وجود علامات للبلل في كل حزام أو إيزيم و/أو حلقة تثبيت موجودة في معدات الحماية من السقوط أن يتضمن نظام ضبط السقوط حبل إنقاذ ذاتي السحب أو حبل تعليق قصير لامتصاص الصدمات أن تتضمن معدات منع السقوط حبل إنقاذ ثابت، يتم إعداده لمنع وصول العامل إلى الحافة والتعرض للسقوط أن يكون حبل ضبط السقوط أقصر من المسافة المحتملة للسقوط ملاحظة: توقف عن العمل وأبلغ المشرف إذا تعرضت معدات الحماية من السقوط إلى البلل/التلف بدرجة كبيرة أو حدوث عطل ميكانيكي أو إذا لم تكن مناسبة للمهمة	
٣	ضبط حزام الحماية من السقوط ليكون ملائماً للجسم	استخدام أحزمة للجسم بالكامل فقط ألا تكون أربطة الحزام متشابكة أن يتم ضبط الحزام ليناسب الجسم تماماً - أي، ألا يكون مرتخياً ملاحظة: لا يُسمح باستخدام أحزمة الجسم	
٤	أن تكون نقاط التثبيت المتفق عليها في مكان مناسب لضمان الربط المحكم للعاملين بمعدات الحماية من السقوط	يمكن أن يتم الربط المحكم للعاملين بمعدات الحماية من السقوط خارج المناطق المحمية - مثل منطقة للعمل على ارتفاع غير محاطة بدرابزين يجب أن تستوفي نقطة التثبيت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الشركة يجب أن تسمح مواقع نقاط التثبيت بالربط المحكم للعاملين بمعدات الحماية من السقوط يجب أن يسمح عدد نقاط التثبيت المتاحة بالربط المحكم للعاملين بمعدات الحماية من السقوط يجب سحب أداة التوصليل لاختبار ما إذا كانت الملحقات المتصلة ببعضها آمنة أم لا ملاحظة: تأكد من إحكام الأربطة والأحزمة تماماً وطوال الوقت حول أي شخص يعمل على ارتفاع - على سبيل المثال، يجب تثبيت خطاف واحد على الأقل طوال الوقت	
٥	أن يكون مسار السقوط خالياً من العوائق عند التعرض للسقوط	يجب أن تكون وسائل الحماية من السقوط مناسبة لأغراض حماية العامل في حال تعرضه للسقوط يجب أن يكون حبل ضبط السقوط أقصر من مسافة السقوط إلى العائق الأول في حال احتمال تأرجح العامل، يجب التأكد من خلو مسار التراجع من العوائق يجب إزالة العوائق المتحركة من مسار السقوط	
٦	تأمين الأدوات/المواد المستخدمة في الأماكن المرتفعة	تزويد أدوات العمل على ارتفاع بأسلاك/حبال/أحزمة لأغراض التأمين يجب الاحتفاظ بالمواد المستخدمة في العمل على ارتفاع داخل صناديق أو حقائب أو أكياس آمنة للتخزين يجب تغطية الفتحات التي تؤدي إلى المستويات الأدنى (مثل الحواجز الشبكية والفجوات، وغيرها) أو استخدام شبكات منع تساقط الحطام ملاحظة: اتبع برنامج منع الأجسام المتساقطة الذي يطيحه الموقع/الشركة - على سبيل المثال، سجل أدوات العمل على ارتفاع	
٧	وجود الحواجز ومناطق الاستبعاد/أماكن الإنزال في موضعها	تحديد مناطق الإنزال/الاستبعاد التحكم في الوصول إلى مناطق الإنزال/الاستبعاد أثناء العمل على ارتفاع - مثل وجود ملاحظ أو حواجز مادية	
٨	إعداد خطة للإنقاذ والجاهزية لتطبيقها عند الحاجة	مناقشة طاقم العمل لحظة الإنقاذ، والتي تشمل - كيفية بدء إجراءات الاستجابة الرامية لتنفيذ عمليات الإنقاذ - موقع معدات الإنقاذ والمستجيبين - أن يكون طاقم الإنقاذ متأكلاً - على دراية بطبيعة المخاطر المرتبطة بهذه المهمة - قادرًا على تنفيذ خطة الإنقاذ	

توقف عن العمل واطلب المساعدة إذا كانت أي من الضوابط/الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه غير مُطبقة

الاسم بحروف واضحة / الدور	إمضاء	التاريخ	مراجع متطلبات بدء العمل

العمل على ارتفاع

