

420-JQA-JQ

### Insertion d'un formulaire

```
Texte avant formulaire
```

<form >

Contenu du formulaire

</ form >

Texte après formulaire

# Attributs obligatoires

- Method:
  - method="get"
  - method=" post "
- Action:
  - Qu'allons nous faire?
  - Quelle page web faut-il afficher ensuite?
  - Vers quelle page il faut envoyer les données?
- Seuls les éléments ayant un attribut « name » non-nul seront envoyés

### Get

- Les paires nom/valeur sont envoyées dans l'URL:
  - demo\_formulaire.html?nom1=valeur1&nom2=valeur2
- Les requêtes:
  - Peuvent être mises en cache;
  - Restent dans l'historique du navigateur;
  - Peuvent être mises en signet;
  - Ne devraient pas être utilisées pour des données sensisbles (les valeurs apparaissent en clair dans l'URL...)
  - Ont une taille maximale, soit celle de l'URL qui est de 2048 caractères.

### **Post**

- Les paires nom/valeur sont envoyées via le corps de la requête HTTP;
- Les requêtes:
  - Ne sont jamais mises en cache;
  - Ne restent pas dans l'historique du navigateur;
  - Ne peuvent pas être mises en signet;
  - N'ont pas de restrictions sur la taille;
  - Sont TRÈS pratiques pour les données sensibles.

# Input

| Туре     | Rôle                               |  |
|----------|------------------------------------|--|
| text     | Champ de texte                     |  |
| password | Champ mot de passe                 |  |
| hidden   | Champ caché (invisible)            |  |
| radio    | Bouton radio (un seul choix)       |  |
| checkbox | Case à cocher (choix multiples)    |  |
| button   | Bouton                             |  |
| reset    | Remise à zéro du formulaire        |  |
| submit   | Bouton de validation du formulaire |  |
| image    | Image cliquable                    |  |
| file     | Fichier                            |  |

# Input: nouvelles fonctionnalités

| Туре           | Rôle  | HTML 5  |
|----------------|---|---------|
| tel            | Numéro de téléphone                                     | Nouveau |
| url            | Adresse URL/URI   | Nouveau |
| emai1          | Adresse e-mail  | Nouveau |
| search         | Champ de recherche                                      | Nouveau |
| date           | Date  | Nouveau |
| time           | Heure   | Nouveau |
| datetime       | Date et heure   | Nouveau |
| datetime-local | Date et heure (locales)                                 | Nouveau |
| month          | Mois  | Nouveau |
| week           | Semaine   | Nouveau |
| number         | Valeur numérique  | Nouveau |
| range          | Valeur numérique d'un intervalle, sans grande précision | Nouveau |
| color          | Une couleur RVB (3 composantes de 8 bits)               | Nouveau |

### Libellés

```
<label > Votre nom </ label > :
    <input type="text" name="nom" />
```

• Il est possible de lier un label à un input. La liaison fait qu'un clic sur le label équivaut à un clic sur le input.

### Événements de focus

 OnFocus: déclenché lorsqu'un élément gagne le focus, c'est-à-dire lorsqu'il est sélectionné;

 OnBlur: déclenché lorsqu'un élément perd le focus, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus l'élément sélectionné;

# Événements de modifications

 OnChange: déclenché après la perte de focus lorsque la valeur d'un « input » a changé;

 OnInput: déclenché dès que la valeur du « input » est changée.

## Événements de soumission

 OnSubmit: Déclenché quand l'utilisateur appuie sur le « submit » du formulaire;

```
var myForm = document.getElementById('myForm');

myForm.addEventListener('submit', function(e)
{
    alert('Vous avez envoyé le formulaire!\n\nMais celui-ci a été bloqué pour que vous ne changiez pas de page.');
    e.preventDefault();
}, true);
```

 OnReset: Déclenché quand l'utilisateur appuie sur le « reset » du formulaire.

```
var myForm = document.getElementById('myForm');
myForm.addEventListener('reset', function(e)
{
    alert('Vous avez réinitialisé le formulaire !');
}, true)
```