```
1
    /*1. A programme to sort four numbers asscending.*/
 2
   #include<stdio.h>
 3
   int main()
 4
 5
 6
       float a,b,c,d;
 7
        printf("Enter 4 numbers:\n");
        scanf("%f %f %f %f",&a,&b,&c,&d);
 8
 9
10
        if(a<b && b<c && c<d )
11
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,b,c,d);
12
13
14
       else if(a<b && b<d && d<c)
15
16
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,b,d,c);
17
18
       else if(a<c && c<b && b<d)
19
20
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,c,b,d);
21
22
       else if(a<c && c<b && b<d)
23
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,c,d,b);
24
25
26
       else if(a<d && d<b && b<c)
27
28
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,d,b,c);
29
       else if(a<d && d<c && c<b)
30
31
32
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",a,d,c,b);
33
34
35
       else if(b<a && a<c && c<d)
36
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,a,c,d);
37
38
       else if(b<a && a<d && d<c)
39
40
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,a,d,c);
41
42
43
       else if(b<c && c<a && a<d)
44
45
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,c,a,d);
46
47
       else if(b<c && c<d && d<a)
48
49
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,c,d,a);
50
51
       else if(b<d && d<c && c<a)
52
53
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,d,c,a);
54
55
       else if(b<d && d<a && a<c)
56
57
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",b,d,a,c);
58
59
60
       else if(c<a && a<b && b<d)
61
62
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,a,b,d);
63
64
       else if(c<a && a<d && d<b)
65
66
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,a,d,b);
```

```
67
 68
        else if(c<b && b<a && a<d)
 69
 70
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,b,a,d);
71
 72
        else if(c<b && b<d && d<a)
 73
 74
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,b,d,a);
 75
 76
        else if(c<d && d<b && b<a)
 77
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,d,b,a);
78
79
80
        else if(c<d && d<a && a<b)
81
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",c,d,a,b);
82
83
84
        else if(d<a && a<c && c<d)
85
86
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,a,b,c);
87
88
89
        else if(d<a && a<d && d<c)
90
 91
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,a,c,b);
92
93
        else if(d<b && b<c && c<a)
94
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,b,c,a);
95
96
97
        else if(d<b && b<a && a<c)
98
99
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,b,a,c);
100
101
        else if(d<c && c<b && b<a)
102
103
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,c,b,a);
104
105
        else
106
        {
107
            printf("%.3f %.3f %.3f %.3f",d,c,a,b);
108
109
```