

## Selector id class

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <link rel="stylesheet" href="4 Selector id class.css">
8   <script src="jquery.js"></script>
9
10 </head>
11 <body>
12
13   <!-- #=id .=class -->
14   <!--Sanme Name id not Alow-->
15
16   <p id="firstLine">This is P tag 1</p>
17   <p>This is P tag 2</p>
18   <p id="threeLine">This is P tag 3</p>
19   <p id="forthLine" class="class_forthLine">This is P tag 4</p> <!--id+class-->
20   <p>This is P tag 5</p>
21
22
23
24
25 <br><br>
26
27   <!--Sanme Name Class Alow-->
28   <h5 class="heading0 heading1">Heading 1</h5>
29   <h5 class="heading2">Heading 2</h5>
30   <h5 class="heading2">Heading 3</h5>
31
32 </body>
33 </html>
```

## Selector id class



```
1  body{background-color: aqua;}
2
3
4  /* #=id  .=class  */
5  #firstLine{color: blue;}
6  #threeLine{color: red;}
7  #forthLine{font-size:25px; font-style: italic;}
8  .class_forthLine{color: green;}
9
10
11 .heading0{color: blue;}
12 .heading1{font-size: 20px;}
13 .heading2{color: red;}
```

## Selector id class

### Output:

This is P tag 1

This is P tag 2

This is P tag 3

*This is P tag 4*

This is P tag 5

**Heading 1**

**Heading 2**

**Heading 3**