

TP Doctrine

- 1) Créez une base de donnée blog à l'aide de phpMyAdmin
- 2) Créez une entité (Classe) Message comportant 3 propriétés : id, texte, datepost. La propriété datepost peut pour l'instant être nulle (nullable=true)
- 3) créez les annotations correspondantes
- 4) updatez le schéma et vérifiez que la base s'est bien créée

Dans un nouveau script créer_message.php

- 5) Créez un nouveau message dont le texte sera "Bonjour c'est mon premier message"
- 6) persistez, Flushez. lancez le script depuis la ligne de commande. observez
- 7) Recommencez avec un second message : Bonjour c'est mon second message
- 8) Créez une nouvelle page affiche_message.php et affichez les 2 messages (getRepository puis findAll, puis affichage)

9) Créez maintenant une seconde entité utilisateur comportant : id, login, passwd. Créez 2 utilisateurs manuellement dans la base.

10) reliez les 2 entités par une relation ManyToOne dans la classe Message

11) supprimez les messages existants. Updatez les schéma.

12) modifiez le script de création d'un message pour qu'il crée un message de l'utilisateur 1.

- Récupérez l'objet User d'Id 1,

- créez un nouveau message qui aura pour texte "ceci est mon premier message" et qui sera attribué à l'utilisateur 1, persistez, flushez, vérifiez dans la base que le message s'est bien enregistré.

13) Modifiez la page affiche_message.php pour qu'elle affiche le message avec le login de l'utilisateur:

"user1 a écrit : Bonjour ceci est mon premier message"