```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Login Page</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
      background-color: #f4f4f9;
    }
    .login-container {
      background-color: #e98074;
      padding: 20px;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      width: 300px;
      text-align: center;
    }
    .login-container h2 {
      margin-bottom: 20px;
    }
    .login-container input {
      width: 100%;
      padding: 10px;
      margin: 10px 0;
```

```
      border: 1px solid #ccc;

      border-radius: 4px;

    }
    .login-container button {

      width: 100%;

      padding: 10px;

      background-color: #ede8f5;

      color: white;

      border: none;

      border-radius: 4px;

      cursor: pointer;

    }
    .login-container button:hover {

      background-color: #EDE8F5;

    }
    .signup-link {

      text-algin:center;

          margin-top:10px;

    }
    .signup-link a{

          color:#ED8F5;

      text-decoration: none;

    }
  </style>
</head>
<body>


<div class="login-container">
  <h2>Login</h2>


  <form id="loginForm">
```

```html
    <input type="text" id="username" placeholder="Username" required>
    <input type="password" id="password" placeholder="Password" required>
    <button type="submit">Login</button>
  </form>


  <div class="sign up-link">
  <p> Dont have Account?<a href="create account.html"> Sign up here</a></p>
</div>


<script>
  // Handle the login form submission
  document.getElementById('loginForm').addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault(); // Prevent the default form submission


    const username = document.getElementById('username').value;
    const password = document.getElementById('password').value;


    // For demonstration purposes, hard-coded credentials
    if (username === "user" && passwor
```