

1. Авторизация



При авторизации вы занимаете один слот лицензии. Токен, который вы получаете при авторизации, можно использовать до того момента, пока он не перестанет работать. И если у вас только одна лицензия сервера, а вы уже получили токен, следующее обращение к серверу за токеном вызовет ошибку. Если вам негде хранить токен при работе с сервером API, рекомендуем вам разлогиниться, что приводит к отпусканию лицензии.

Авторизация

POST

https://host:port/resto/api/auth?login=[login]&pass=[sha1passwordhash]

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/auth?login=admin&pass=2155245b2c002a1986d3f384af93be813537a476
```

Параметры запроса

Параметр	Описание
login	Логин пользователя
pass	SHA1 hash от пароля в bash его можно получить так: printf "resto#test" shasum

Что в ответе

Строка-токен, который необходимо передавать как cookie с именем key или как параметр key всех запросов.

Начиная с 4.3 сервер сам устанавливает cookie key.

Выход

POST**`https://host:port/resto/api/logout?key=[token]`****Что в ответе**

Строка-токен, полученная при авторизации.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/logout?key=b354d18c-3d3a-e1a6-c3b9-9ef7b5055318
```

```
https://localhost:8080/resto/api/logout с cookie key=c0508074-a052-6276-bf72-871f7acb865e
```