

1. Корпорации

Иерархия подразделений

Версия iiko: 3.9

GET <https://host:port/resto/api/corporation/departments/>

Параметры запроса

Название	Значение	Версия iiko	Описание
revisionFrom	число, номер ревизии	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Все подразделения по типам в виде структуры *corporatItemDto*.

См. расшифровки возможных типов в разделе "Расшифровки кодов базовых типов - Типы подразделений".

Типы подразделений

Код	Название
CORPORATION	Корпорация
JURPERSON	Юридическое лицо
ORGDEVELOPMENT	Структурное подразделение
DEPARTMENT	Торговое предприятие

Код	Название
MANUFACTURE	Производство
CENTRALSTORE	Центральный склад
CENTRALOFFICE	Центральный офис
SALEPOINT	Точка продаж
STORE	Склад

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/departments?key=420d0839-2aa7-801e-9f1a-cf7d23f65fba&revisionFrom=-1
```

Список складов

Версия iiko: 3.9

GET <https://host:port/resto/api/corporation/stores/>

Параметры запроса

Название	Тип данных	Версия	Описание
revisionFrom	-1, число	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Все склады ТП в виде структуры *corporateltemDto*.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/stores?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&revisionFrom=-1
```

Список групп и отделений

Версия iiko: 4.3

GET <https://host:port/resto/api/corporation/groups/>

Параметры запроса

Название	Тип данных	Версия	Описание
revisionFrom	-1, число	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Все группы отделений, отделения и точки продаж ТП в виде структуры *groupDto*.

В группе отделений может быть несколько точек продаж, но главная касса (свойство *groupDto/pointOfSaleDtos/pointOfSaleDto/main=true*) может быть подключена только к одной из них.

В *iikoChain* информация о кассе точки продаж (*groupDto/pointOfSaleDtos/pointOfSaleDto/cashRegisterInfo*) может отсутствовать.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/groups?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&revisionFrom=-1
```

Список терминалов

Версия iiko: 4.3

GET <https://host:port/resto/api/corporation/terminals/>

Параметры запроса

Название	Тип данных	Версия	Описание
revisionFrom	-1, число	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Все терминалы ТП в виде структуры *terminalDto*.

Как правило, интересны только фронтовые терминалы, см. поиск терминалов */corporation/terminal/search*.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/terminals?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&revisionFrom=-1
```

Поиск подразделения

Версия iiko: 3.9

GET <https://host:port/resto/api/corporation/departments/search>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
code	[departmentCode]	Код торгового предприятия. Значение элемента <code> из структуры <i>corporatItemDto</i>

Название	Значение	Описание
		Регулярное выражение. Если задать просто строку, то ищет любое вхождение этой строки в код ТП с учетом регистра

Что в ответе

Структура *corporateItemDto*, если существует подразделение с данным кодом.

Поиск торгового предприятия по коду. Имеет смысл только для подразделений с типом DEPARTMENT и в основном только в iikoChain, т.к. в рамках iikoRMS только одна сущность с таким типом.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/departments/search?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&code=1
```

Что в ответе

Структура *corporateItemDto*, если существует склад с данным кодом.

Поиск склада по коду. **Для работы этого метода необходимо, чтобы коды складов в ТП были заполнены (данное поле является необязательным и по умолчанию пусто)**

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/stores/search?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&code=Dom
```

Поиск групп отделений

Версия iiko: 4.3

GET <https://host:port/resto/api/corporation/groups/search>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
name	regex	Название группы

Название	Значение	Описание
departmentId	uuid	ID подразделения

Что в ответе

Список *groupDto*, если существуют подходящие группы отделений

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/terminal/search?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&name=New%20group
```

Поиск терминала

Версия iiko: 4.3

GET <https://host:port/resto/api/corporation/terminals/search>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
name	regex	Имя терминала в том виде, как он отображается в бекофисе
computerName	regex	Имя компьютера
anonymous	false/true	Фронты имеют anonymous=false, бекофисы и системные терминалы — true.

Что в ответе

Поиск терминалов. Список *terminalDto*, если существуют подходящие терминалы.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/corporation/terminals/search?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f&anonymous=false
```

Получение настроек корпорации

Доступ

Чтобы пользоваться API настроек предприятия:

- У пользователя, под чьим именем осуществляется вход, должно быть право B_ADM "Администрирование системы".

Версия iiko: 6.2

GET <https://host:port/resto/api/corporation/settings>

Результат

Json структура настроек предприятия

Поле	Значение	Результат
vatAccounting	VAT_INCLUDED_IN_PRICE, VAT_NOT_INCLUDED_IN_PRICE	"НДС вкл. в цену закупки". "НДС не вкл. в цену закупки".

Пример запроса и результата

<https://localhost:8080/resto/api/v2/corporation/settings>

[Copy Code](#)

Код

```
{  
  "vatAccounting": "VAT_INCLUDED_IN_PRICE"  
}
```

[+] [XSD Группа отделений и точек продаж](#)

[-] [XSD Группа отделений и точек продаж](#)

[Copy Code](#)

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="groupDto" type="groupDto"/>

  <xs:complexType name="groupDto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="departmentId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <!--
        Режим работы (обслуживания) .
        @since 6.2
      -->
      <xs:element name="groupServiceMode"
type="groupServiceModeDto" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="pointOfSaleDtos" minOccurs="1">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="pointOfSaleDto"
type="pointOfSaleDto" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="restaurantSectionInfos" minOccurs="1">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="restaurantSectionInfo"
type="idName" minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="groupServiceModeDto">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="FAST_FOOD"/>
      <xs:enumeration value="TABLE_SERVICE"/>
      <xs:enumeration value="PETROLEUM"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="pointOfSaleDto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="main" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="cashRegisterInfo" type="idName"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```



```

<xs:complexType name="idName">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

[+] XSD Терминал

[-] XSD Терминал

Copy Code

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="terminalDto" type="terminalDto"/>

  <xs:complexType name="terminalDto">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="computerName" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="anonymous" type="xs:boolean"
minOccurs="1"/>
      <xs:element name="groupInfo" type="idName" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="restaurantSectionIds" minOccurs="1">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="i" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="idName">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

[+] XSD Элемент иерархии корпорации

[-] XSD Элемент иерархии корпорации

Copy Code

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="corporateItemDto" type="corporateItemDto"/>

  <xs:complexType name="corporateItemDto">
    <xs:sequence>
      <!-- id объекта иерархии (guid) -->
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <!-- id родительского объекта иерархии (guid)-->
      <xs:element name="parentId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- Код счета -->
      <xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- Наименование -->
      <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- Тип объекта (ИМЯ КЛАССА в верхнем регистре) -->
      <xs:element name="type" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <!-- ИНН юрлица -->
      <xs:element name="taxpayerIdNumber" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
      <!--
      Расширенная информация по юрлицу
      @since 6.3
      -->
      <xs:element name="jurPersonAdditionalPropertiesDto"
type="jurPersonAdditionalPropertiesDto" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="jurPersonAdditionalPropertiesDto">
    <xs:sequence>
      <!-- ИНН -->
      <xs:element name="taxpayerId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <!-- КПП -->
      <xs:element name="accountingReasonCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
      <!-- ОКПО -->
      <xs:element name="businessClassificationCode"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- ОКДП -->
      <xs:element name="economicActivityClassificationCode"
type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- International Bank Account Number -->
      <xs:element name="iban" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!-- SWIFT BIC -->
      <xs:element name="swiftBic" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

        <!-- Регистрационный номер -->
        <xs:element name="registrationNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!-- Адрес -->
        <xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Расчетный счет -->
        <xs:element name="settlementAccount" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!-- БИК -->
        <xs:element name="bik" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Банк -->
        <xs:element name="bank" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Город Банка -->
        <xs:element name="bankCity" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Корреспондентский счет -->
        <xs:element name="correspondentAccount" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!-- Телефон -->
        <xs:element name="phone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Global Location Number -->
        <xs:element name="gln" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Описание -->
        <xs:element name="description" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!-- Детализированный юридический адрес -->
        <xs:element name="legalAddressDto" type="legalAddressDto"
minOccurs="0"/>
        <!-- Данные о представителях компании (Map) -->
        <xs:element name="officialEmployees" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="i" type="officialEmployeeDto"
minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="officialEmployeeDto">
    <xs:sequence>
        <!-- ZIP код -->
        <xs:element name="role" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!-- Офис -->
        <xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="legalAddressDto">
    <xs:sequence>
        <!-- ZIP код -->
        <xs:element name="zipCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```
<!-- Офис -->
<xs:element name="office" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Строение -->
<xs:element name="building" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Дом -->
<xs:element name="house" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Улица -->
<xs:element name="street" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Населенный пункт -->
<xs:element name="community" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
<!-- Город -->
<xs:element name="city" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Район -->
<xs:element name="district" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Регион -->
<xs:element name="region" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<!-- Страна -->
<xs:element name="country" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="officialEmployeeRoleDto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <!-- Бухгалтер -->
    <xs:enumeration value="ACCOUNTANT"/>
    <!-- Руководитель -->
    <xs:enumeration value="LEADER"/>
    <!-- Технолог -->
    <xs:enumeration value="TECHNOLOGIST"/>
    <!-- Зав. производством -->
    <xs:enumeration value="WORKS_MANAGER"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```