

1. Работа с данными бригад

API бригад состоит из двух частей:

- 1. Работа со справочником бригад (**WaiterTeam** см. описание XSD в конце статьи).
Через АПИ можно создать/прочитать/изменить/удалить бригады. Бригады являются локальными объектами каждого отдельного РМС. На chain хранятся бригады со всех РМС. Создавать/изменять/удалять бригады можно только на РМС. Читать (методы GET) можно как на РМС так и на chain.
- 2. Назначение сотрудников в бригады. Назначение сотрудников в бригады храниться в отдельном справочнике (**WaiterTeamAssignments** см. описание XSD в конце статьи).
В элементе этого справочника хранятся все назначения по конкретному РМС, т.е. РМС хранит не более одного элемента данного справочника. Один сотрудник может быть назначен не более чем в одну команду на каждом РМС. На chain хранятся элементы справочника **WaiterTeamAssignments** со всех РМС. Так же как и с бригадами изменять назначения можно только на РМС, а читать можно как на РМС, так и на chain.

Вывести список всех бригад

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

 <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams>

Параметры запроса

Название	Значение	Значение по умолчанию	Версия	Описание
includeDeleted	true/false	false	8.1	Возвращать и действующие, и удаленные бригады.
revisionFrom	число, номер ревизии	-1	8.1	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom.

Что в ответе

Список всех бригад.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams?includeDeleted=true
```

Пример результата вызова API:

[Copy Code](#)**XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeams>
  <waiterTeam>
    <id>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60035</id>
    <code>5</code>
    <name>My favourite team</name>
    <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
    <deleted>true</deleted>
  </waiterTeam>
  <waiterTeam>
    <id>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60027</id>
    <code>1</code>
    <name>New team 1</name>
    <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
    <deleted>false</deleted>
  </waiterTeam>
</waiterTeams>
```

Вывести список бригад по подразделению

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

GET <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byDepartment/{departmentUUID}>

Параметры запроса

Название	Значение	Значение по умолчанию	Версия	Описание
includeDeleted	true/false	false	8.1	Возвращать и действующие, и удаленные бригады.
revisionFrom	число, номер ревизии	-1	8.1	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom.

Что в ответе

Список всех бригад с указанным подразделении.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byDepartment/873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d
```

Вывести список бригад по коду

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

PUT <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byCode/{teamCode}>

Параметры запроса

Название	Значение	Значение по умолчанию	Версия	Описание
includeDeleted	true/false	false	8.1	Возвращать и действующие, и удаленные бригады.

Что в ответе

Список всех бригад с указанным кодом.

Так как код должен быть уникальным для всех не удаленных бригад, то если не задан параметр includeDeleted, то возвращается список с одним элементом.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byCode/5555?includeDeleted=true
```

Вывести бригаду по id

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

GET <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byId/{teamUUID}>

Что в ответе

Бригада с указанным UUID

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byId/49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60035
```

Пример результата вызова API:

[Copy Code](#)

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeam>
  <id>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60035</id>
  <code>5</code>
  <name>My favourite team</name>
  <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
  <deleted>true</deleted>
</waiterTeam>
```

Поиск бригад по параметрам

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

GET <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/search?{param1}={regex}&{param2}={regex}&includeDeleted={true/false}>

Параметры запроса

Параметры	Описание
name	Регулярное выражение по любому из текстовых полей в dto.
code	Параметры необязательные. Если отсутствуют, вернет все активные бригады.
includeDeleted	Возвращать и действующие, и удаленные бригады.

Что в ответе

Выводит все бригады, удовлетворяющую заданным условиям. Можно указывать любое количество из доступных параметров.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/search?code=555&includeDeleted=true
```

Добавить бригаду по коду

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

PUT <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byCode/{teamCode}>

Что в ответе

Если бригада с указанным кодом еще не существовала, то создается новая бригада (код возврата 201 Created).

Если бригада с указанным кодом существовала, то выведется ошибка (код возврата 409 Conflict).

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byCode/10
```

Пример тела запроса:

[Copy Code](#)
XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<waiterTeam>
  <name>New team 10</name>
</waiterTeam>
```

Пример результата вызова API:

Copy Code
XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeam>
  <id>e2c60d0b-756f-3b23-0181-23fd74e6006a</id>
  <code>10</code>
  <name>New team 10</name>
  <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
  <deleted>false</deleted>
</waiterTeam>
```

Добавить или заместить бригаду по id

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

PUT <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byId/{UUID}>

Что в ответе

Если бригада с указанным UUID еще не существовала, то создается новая бригада (код возврата 201 Created).

Если бригада с указанным UUID уже существовала, то произойдет замещение всех полей бригады (код возврата 200 OK). При этом нужно обязательно указать все поля dto, иначе неуказанным полям присвоятся значения по умолчанию.

Более подробно см. **Описание бригады для представления в формате XML (XSD-схема)**

Если требуется изменить только отдельные поля бригады, то лучше использовать метод, описанный ниже.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byId/76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e
```

Пример тела запроса:

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<waiterTeam>
  <name>The best team</name>
  <code>569</code>
</waiterTeam>
```

Пример результата вызова API:

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeam>
  <id>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e</id>
  <code>569</code>
  <name>The best team</name>
  <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
  <deleted>false</deleted>
</waiterTeam>
```

Добавить или заместить бригаду по id

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

POST <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byId/{UUID}>

Что в ответе

Если бригада с указанным UUID еще не существовала, то создается новая бригада (код возврата 201 Created).

Если бригада с указанным UUID уже существовала, то произойдет замещение тех полей бригады, которые явно указаны в запросе (код возврата 200 OK).

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/byId/76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001f
```

Пример результата вызова API

[Copy Code](#)

JSON

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeam>
  <id>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001f</id>
  <code>147</code>
  <name>My favourite team</name>
  <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
  <deleted>false</deleted>
</waiterTeam>
```

Удалить бригаду

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

DELETE <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/byId/{teamUUID}>

Что в ответе

Пустой ответ, если бригада удалена (или уже была удалена).

Entity of class WaiterTeam not found by id (teamUUID), если передан несуществующий guid.

Назначение сотрудников в бригады

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

PUT <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/assignments>

Что в ответе

Измененная карта назначений сотрудников в бригады.

Если карты назначений не было, то будет создана новая в соответствии с телом запроса.

Если назначения уже были, то запрос внесет изменения только по тем сотрудникам, которые участвовали в запросе:

1. Если сотруднику присвоил id другой бригады, то произойдет переназначение сотрудника в другую бригаду (т.е. нет необходимости сначала удалять из старой бригады, а затем назначать в новую бригаду).
2. Если сотруднику присвоили id той же самой бригады, в которой он был, то по конкретному сотруднику ничего не поменяется.
3. Если сотруднику передать пустой тэг teamId или вообще этот тэг не указывать, то сотрудник будет удален из ранее назначенной бригады.
4. Если сотрудник уже был в бригаде и в запросе на изменение бригад id этого сотрудника не было, то после выполнения запроса он останется в той же самой бригаде.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/assignments
```

Пример тела запроса:

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeamAssignments>
  <assignment>
    <employeeId>b032e07b-b938-442d-83bf-002bd7896a3d</employeeId>
    <teamId>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60027</teamId>
  </assignment>
  <assignment>
    <employeeId>ca7a2238-faa1-4554-9418-009e4adb9ecc</employeeId>
    <teamId>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e</teamId>
  </assignment>
</waiterTeamAssignments>
```

Пример результата вызова API:

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeamAssignments>
  <id>496032ff-7142-66bc-0181-23b04b5c00d3</id>
```

```
<assignment>
  <employeeId>b032e07b-b938-442d-83bf-002bd7896a3d</employeeId>
  <teamId>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60027</teamId>
</assignment>
<assignment>
  <employeeId>ca7a2238-faa1-4554-9418-009e4adb9ecc</employeeId>
  <teamId>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e</teamId>
</assignment>
<departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
</waiterTeamAssignments>
```

Просмотр назначений сотрудников в бригады во всех подразделениях (запрос выполняется на chain)

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

GET <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/assignments>

Параметры запроса

Название	Значение	Значение по умолчанию	Версия	Описание
revisionFrom	число, номер ревизии	-1	8.1	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom.

Что в ответе

Карта назначений сотрудников в бригады во всех подразделениях.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/assignments?revisionFrom=100
```

Пример результата вызова API:

Copy Code
XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeamAssignmentsList>
  <waiterTeamAssignments>
    <id>496032ff-7142-66bc-0181-23b04b5c00d3</id>
    <assignment>
      <employeeId>b032e07b-b938-442d-83bf-002bd7896a3d</employeeId>
      <teamId>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60027</teamId>
    </assignment>
    <assignment>
      <employeeId>ca7a2238-faa1-4554-9418-009e4adb9ecc</employeeId>
      <teamId>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e</teamId>
    </assignment>
    <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
  </waiterTeamAssignments>
</waiterTeamAssignmentsList>
```

Просмотр назначений сотрудников в бригады в подразделении

Версия API: 1.0

Версия iiko: 8.1

GET <https://host:port/resto/api/employees/waiterTeams/assignments/byDepartment/{departmentId}>

Параметры запроса

Название	Значение	Значение по умолчанию	Версия	Описание
revisionFrom	число, номер ревизии	-1	8.1	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom.

Что в ответе

Карта назначений сотрудников в бригады в указанном подразделении.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/waiterTeams/assignments/byDepartment/873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d
```

Пример результата вызова API:

[Copy Code](#)

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<waiterTeamAssignments>
  <id>496032ff-7142-66bc-0181-23b04b5c00d3</id>
  <assignment>
    <employeeId>b032e07b-b938-442d-83bf-002bd7896a3d</employeeId>
    <teamId>49df70c5-22ef-436f-0181-239f8cc60027</teamId>
  </assignment>
  <assignment>
    <employeeId>ca7a2238-faa1-4554-9418-009e4adb9ecc</employeeId>
    <teamId>76d2a834-4b0a-d67c-0180-db53849a001e</teamId>
  </assignment>
  <departmentId>873986a7-2e4b-4029-0149-2d0362b4000d</departmentId>
</waiterTeamAssignments>
```

Описание бригады для представления в формате XML (XSD-схема)

[\[+\] WaiterTeam](#)[\[-\] WaiterTeam](#)[Copy Code](#)

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="waiterTeam" type="waiterTeam"/>
  <xs:complexType name="waiterTeam">
    <xs:sequence>
      <!-- Если создается новая бригада официантов по коду, то id
```

```

можно не указывать. -->
    <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--
    Если не задать, то будет присвоен пустой код.
    Не пустой код должен быть уникален среди всех бригад одного
ресторана.
    В версии 8.1 данное поле не используется.
    Добавлено на случай расширения функционала бригад
официантов.
    -->
    <xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="name" type="xs:string"/>
    <!-- Если не задать, то бригада будет помечена как активная.
-->
    <xs:element name="deleted" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--
    Можно не указывать, так как на chain редактирование бригад
запрещено.
    А при операциях записи на PMC сервер все равно запишет id
текущего PMC.
    -->
    <xs:element name="departmentId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

```

[+] [WaiterTeamAssignments](#)

[-] [WaiterTeamAssignments](#)

Copy Code

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="waiterTeamAssignments"
type="waiterTeamAssignments"/>
  <xs:complexType name="waiterTeamAssignments">
    <xs:sequence>
      <!--
      Можно не указывать. Сервер данное поле игнорирует.
      Если карты назначений бригад в текущем подразделении не
существовало,
      то сервер создаст новый элемент справочника и самостоятельно
ему назначит уникальный id.
      -->
      <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <!--
      В рамках одного подразделения (одного элемента данного

```

справочника)

один сотрудник может быть назначен только в одну бригаду.

Установка флага deleted для бригады и/или сотрудника не инициирует никаких

автоматических действий сервера по очистке карты назначений.

Логика очистки должна быть реализована на стороне пользователей API:

1. Если сотрудник ссылается на удаленную бригаду, то нужно оставлять такую запись в карте назначений.

Это защитит от затирания привязки сотрудников к бригаде, если бригаду удалили случайно,

а потом сразу восстановили, ожидая, что ее состав не потерялся.

При последующем назначении сотрудников в другую бригаду привязка к удаленной бригаде затрется новой привязкой.

2. Удаленных (уволненных) сотрудников так же нужно оставлять в карте назначений

из-за возможности случайного удаления, которое может привести к неявному расширению прав доступа.

Так, например, если сотрудник находился в бригаде, то он мог видеть только заказы своей бригады,

а если его удалить из бригады, то он будет видеть все заказы ресторана.

-->

```
<xs:element name="assignment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
```

```
<xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
```

```
<xs:element name="employeeId" type="xs:string"/>
```

```
<!--
```

Если не передавать тэг с указанием id бригады или передать пустое значение,

то сотрудник будет удален из ранее назначенной бригады.

```
-->
```

```
<xs:element name="teamId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
```

```
<!--
```

Можно не указывать, так как на chain редактирование привязок сотрудников к бригадам запрещено.

А при операциях записи на PMC сервер все равно запишет id текущего PMC.

```
-->
```

```
<xs:element name="departmentId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
</xs:schema>
```