

1. Работа с данными оклада

Получение оклада по ID сотрудника

GET <https://host:port/resto/api/employees/salary/byId/{employeeUUID}>

Получение оклада по ID сотрудника на дату

GET <https://host:port/resto/api/employees/salary/byId/{employeeUUID}/{YYYY-MM-DD}>

Список окладов

Версия API: 1.0

GET <https://host:port/resto/api/employees/salary>

Параметры запроса

Название	Значение	Версия	Описание
revisionFrom	число, номер ревизии	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Список окладов не удаленных сотрудников.

Установка оклада

Версия API: 1.0

Версия iiko: 4.0

POST <https://host:port/resto/api/employees/salary/byId/{employeeUUID}/{YYYY-MM-DD}>

Параметры запроса

Параметр	Описание
payment	Сумма оклада
{employeeUUID}	id пользователя
{YYYY-MM-DD}	Дата начала действия оклада

Что в ответе

Структура **salary**.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/salary/byId/4f390698-241d-6ab9-015e-a3d90baa0370/2017-10-01?payment=50000
```

Описание сущностей для представления в формате XML (XSD-схема)

[+] [Ставка оплаты](#)

[-] [Ставка оплаты](#)

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="salary" type="salary"/>

  <xs:complexType name="salary">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="dateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="dateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="employeeId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="payment" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```