

1. Работа с данными смены и расписаний

Получение типов смен

Версия API: 1.0

Версия iiko: 2.5

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/types>

Что в ответе

Возвращаются все не удаленные типы смен.

includeDeleted — не реализовано.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/schedule/types
```

Получение смен

Версия API: 1.0

Версия iiko: 2.5

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/byEmployee/{employeeUUID}?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/byDepartment/{departmentCode}?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/byDepartment/{departmentCode}/byEmployee/{employeeUUID}?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/department/{departmentId}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

GET <https://host:port/resto/api/employees/schedule/department/{departmentId}/byEmployee/{employeeUUID}/?from={YYYY-MM-DD}&to={YYYY-MM-DD}&withPaymentDetails={true/false}&revisionFrom=-1>

Параметры запроса

Параметр	Описание
from	дата начала отчета в формате YYYY-MM-DD
to	дата окончания отчета (включающая) в формате YYYY-MM-DD
employeeUUID	ID сотрудника
departmentCode	код подразделения (тот, который используется при регистрации iikoRMS в iikoChain)
departmentId	UUID идентификатор подразделения
withPaymentDetails	(начиная с 5.0) если true, ко сменам добавляется информация об отработанном времени и начисленной по явкам заработной плате.
revisionFrom	номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

У сотрудников, работающих по свободному графику, смен может не быть; если есть, то paymentDetails у них будет пуст. Если у сотрудника, есть незакрытые явки, начавшиеся раньше, при значении true будет ошибка.

Что в ответе

Возвращаются все смены, **пересекающие** интервал отчета.

При этом, в отличие от других методов API, здесь дата окончания выборки включающая: &to=2016-03-21 вернет явки, пересекающие 2016-03-22 00:00:00.

Пример запроса

```
https://localhost:8080/resto/api/employees/schedule/?from=2017-03-21&to=2017-03-22&withPaymentDetails=true
```

Создание или обновление смены

Версия API: 1.0

Версия iiko: 5.0

POST <https://host:port/resto/api/employees/schedule/create>

POST <https://host:port/resto/api/employees/schedule/update>

Тело запроса

Переменная	Описание
employeeId	id сотрудника
roleId	id роли сотрудника
dateFrom	время начала смены
dateTo	время окончания смены
scheduleTypeCode	код типа смены
nonPaidMinutes departmentId	неоплачиваемые минуты
departmentId	id подразделения
departmentName	наименование подразделения

Что в ответе

Структура **schedule**. При создании поле id может быть не заполнено. Даты округляются с точностью до минуты.

Структура **schedule** после сохранения, с округленными датами, сгенерированным новым id.

Внимание! При обновлении (update) смены ее id может измениться.

Пример запроса

`https://localhost:8080/resto/api/employees/schedule/create`

[Copy Code](#)

Код

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<schedule>
  <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
    <roleId>6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed</roleId>
    <dateFrom>2017-10-06T16:00:00+03:00</dateFrom>
    <dateTo>2017-10-06T22:00:00+03:00</dateTo>
    <scheduleTypeCode>DSH</scheduleTypeCode>
    <nonPaidMinutes>0</nonPaidMinutes>
    <departmentId>2b602c10-2045-4f52-b5f9-d00be812d6aa</departmentId>
    <departmentName>ТП1</departmentName>
  </schedule>
```

Пример результата вызова API

[Copy Code](#)

Код

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<schedule>
  <id>d9d8aa67-9e10-97ee-015e-f1879f9c0589</id>
  <employeeId>0a508f8c-4cdb-4126-bd0d-243c4718c22f</employeeId>
  <roleId>6e3fa11d-3617-c735-bd29-aeac662741ed</roleId>
  <dateFrom>2017-10-06T16:00:00+03:00</dateFrom>
  <dateTo>2017-10-06T22:00:00+03:00</dateTo>
  <scheduleTypeCode>DSH</scheduleTypeCode>
  <nonPaidMinutes>0</nonPaidMinutes>
  <departmentId>2b602c10-2045-4f52-b5f9-d00be812d6aa</departmentId>
  <departmentName>ТП1</departmentName>
</schedule>
```

Удаление смены

Версия API: 1.0

Версия iiko: 5.0

DELETE `https://host:port/resto/api/employees/schedule/byId/{scheduleUUID}`

Что в ответе

Удаленная смена **schedule**.

Описание сущностей для представления в формате XML (XSD-схема)

[+] Тип смены

[-] Тип смены

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="scheduleType" type="scheduleType"/>

  <xs:complexType name="scheduleType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="code" type="xs:string"/>
      <xs:element name="comment" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="id" type="xs:string"/>
      <xs:element name="lengthMinutes" type="xs:int"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="overtime" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="startTime" type="xs:string"/>
      <xs:element name="tariff" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

[+] Смена в расписании

[-] Смена в расписании

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="schedule" type="schedule"/>

  <xs:complexType name="schedule">
    <xs:sequence>
      <!--
        При создании смены id можно не указывать.
      -->
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        since 5.0
        -->
        <xs:element name="id" type="xs:string"/>
        <xs:element name="employeeId" type="xs:string"/>
        <!--
        Должность, на которую назначена смена сотруднику.
        При импорте обязательна.
        since 5.0
        -->
        <xs:element name="roleId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--
        Неоплачиваемое время смены. Например, время на обеденный
перерыв.
        -->
        <xs:element name="nonPaidMinutes" type="xs:int"
default="0"/>
        <xs:element name="scheduleTypeId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="scheduleTypeCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dateFrom" type="xs:dateTime"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="dateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
        <!-- since 4.4 -->
        <xs:element name="departmentId" type="xs:string"/>
        <!-- since 4.4 -->
        <xs:element name="departmentName" type="xs:string"/>
        <!--
        Данные о начислениях заработной платы, связанных с данной
сменой.
        Доступны только на чтение и только при указании
withPaymentDetails=true.
        Заполняется только для смен по должностям со сменным
графиком и окладных.
        since 5.0
        -->
        <xs:element name="paymentDetails" type="paymentDetails"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!--
    Зачтенное отработанное время в минутах и начисленная за смену или
явку заработная плата.
    При работе по свободному графику заполняется только у явок.
    При работе по сменному или окладному графику заполняется только у
смен.
    У смен делится на основную (regular) и переработку (overtime) по
флагу overtime типа смены (ScheduleType).
    У явок в текущей реализации все попадает в regular, но это может
измениться в следующих версиях.
    -->
    <xs:complexType name="paymentDetails">

```

```
<xs:sequence>
  <!--
    Id и название подразделения, в котором начислена заработная
плата.
    Может отличаться от подразделения, где была назначена смена
и произошла явка.
  -->
  <xs:element name="salaryDepartmentId" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
  <xs:element name="salaryDepartmentName" type="xs:string"
minOccurs="1"/>
  <!-- Зачтенное отработанное время в минутах. -->
  <xs:element name="regularPayedMinutes" type="xs:int"
minOccurs="1"/>
  <!-- Начисленная за смену или явку заработная плата. -->
  <xs:element name="regularPaymentSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
  <!-- Зачтенное время переработки. -->
  <xs:element name="overtimePayedMinutes" type="xs:int"
minOccurs="1"/>
  <!-- Начисленная за переработку заработная плата. -->
  <xs:element name="overtimePaymentSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
  <!--
    Общая сумма начисленных и не отмененных автоматических
штрафов за нарушение расписания
    (пропуск смены, ранний уход, опоздание, и т.п.).
    В текущей реализации отрицательна или равна нулю, и
заполнена только у смены.
  -->
  <xs:element name="otherPaymentsSum" type="xs:decimal"
minOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```