

1. Технологические карты

Технологические карты (рецепты) в iiko строго привязаны к элементам номенклатуры (блюдам, модификаторам, заготовкам) и датам: на каждый учетный день элементу номенклатуры может быть сопоставлено не более одной технологической карты. Единственная сопоставленная карта должна задавать метод списания (целиком/по ингредиентам) и состав + количество ингредиентов для всех действующих и удаленных подразделений, размеров блюд.

Ингредиентом блюда, модификатора, заготовки может быть заготовка, имеющая свою собственную технологическую карту. Таким образом, техкарты образуют деревья.

[Статья](#) по настройке технологических карт.

Получение всех технологических карт (getAll)

Версия iiko: 6.0

 <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getAll?dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}&includeDeletedProducts=true&includePreparedCharts=false>

Параметры запроса

Параметр	Тип, формат	Описание
dateFrom	yyyy-MM-dd	Учетный день, начиная с которого требуются техкарты. Обязательный параметр.
dateTo	yyyy-MM-dd	Учетный день, начиная с которого техкарты не требуются. Если не задан, возвращаются все будущие техкарты.
includeDeletedProducts	Boolean	Включать ли в результат техкарты для удаленных блюд. По умолчанию true.
includePreparedCharts	Boolean	Включать ли в результат техкарты, разложенные до конечных ингредиентов. По умолчанию false (их может быть много).

Что в ответе

Списки актуальных и действующих технологических карт для всей номенклатуры, пересекающих своим интервалом действия заданный интервал (json-структура `ChartResultDto`).

Примечание

Заданный метод списания для технологической карты влияет на результат ответа при выбранном `includePreparedCharts = true`:

- если метод списания "Списывать готовое блюдо", то в `preparedCharts` возвращается элемент списания (например, полуфабрикат в составе заготовки).
- если метод списания "Списывать ингредиенты", то в `preparedCharts` возвращаются ингредиенты элемента списания (например, ингредиенты полуфабриката).

Результат (`ChartResultDto` с полным списком техкарт)

Параметр	Тип, формат	Описание
<code>knownRevision</code>	<code>Integer</code>	Ревизия сервера, на которую валиден ответ. Гарантируется, что в базе не может произойти изменений, помеченных ревизией меньше, чем данная, поэтому клиент может вызывать метод <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code> с этой ревизией, чтобы получить только изменившиеся технологические карты. Используется в <code>assemblyCharts/getAll</code> и <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code>. В остальных методах, возвращающих урезанные данные (непригодные для <code>getAllUpdate</code>) всегда равно -1.
<code>assemblyCharts</code>	<code>AssemblyChartDto</code>	Список исходных технологических карт, интервал действия которых пересекает запрошенный интервал.
<code>preparedCharts</code>	<code>PreparedChartDto</code>	Список разложенных до ингредиентов технологических карт, интервал действия которых пересекает запрошенный интервал.
<code>deletedAssemblyChartIds</code>	Список UUID	Всегда null (клиент должен удалить все ранее закешированные техкарты).

Параметр	Тип, формат	Описание
deletedPreparedChartIds	Список UUID	Всегда null (клиент должен удалить все ранее закешированные техкарты).

Пример запроса и результат

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/assemblyCharts/getAll?dateFrom=2010-01-01&dateTo=2010-01-02
```

ChartResultDto (список всех техкарт)

Copy Code

JSON

```
{
  "knownRevision" : -1,
  "assemblyCharts" : [ ],
  "preparedCharts" : [ ]
} ],
"deletedAssemblyChartIds" : null,
"deletedPreparedChartIds" : null
}
```

Получение обновления технологических карт (getAllUpdate)

Версия iiko: 6.0

 **`https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getAllUpdate?knownRevision={knownRevision}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}&includeDeletedProducts=true&includePreparedCharts=false`**

Параметры запроса

Параметр	Тип, формат	Описание
knownRevision	Integer	Значение поля knownRevision из предыдущего результата вызова getAll или getAllUpdate с теми же параметрами.
dateFrom	yyyy-MM-dd	Учетный день, начиная с которого требуются техкарты. Обязательный параметр.

Параметр	Тип, формат	Описание
dateTo	yyyy-MM-dd	Учетный день, начиная с которого техкарты не требуются. Если не задан, возвращаются все техкарты, включая будущие.
includeDeletedProducts	Boolean	Включать ли в результат техкарты для удаленных блюд. По умолчанию true. Получение обновлений не поддерживается для false.
includePreparedCharts	Boolean	Включать ли в результат техкарты, разложенные до конечных ингредиентов. По умолчанию false (их может быть много).

Что в ответе

Списки новых и изменившихся актуальных и действующих технологических карт для всей номенклатуры, пересекающих своим интервалом действия заданный интервал (json-структура `ChartResultDto`).

Примечание. По состоянию на 6.0 получение обновлений полностью работает только в `iikoChain`.

Результат (`ChartResultDto` с обновлением техкарт)

Параметр	Тип, формат	Описание
knownRevision	Integer	Ревизия сервера, на которую валиден ответ. Гарантируется, что в базе не может произойти изменений, помеченных ревизией меньше, чем данная, поэтому клиент может вызывать метод <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code> с этой ревизией, чтобы получить только изменившиеся технологические карты. Используется в <code>assemblyCharts/getAll</code> и <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code>. В остальных методах, возвращающих урезанные данные (непригодные для <code>getAllUpdate</code>) всегда равно -1.
assemblyCharts	AssemblyChartDto	Список новых и изменившихся исходных технологических карт, интервал действия которых пересекает запрошенный интервал.
preparedCharts	PreparedChartDto	Список новых и изменившихся разложенных до ингредиентов

Параметр	Тип, формат	Описание
		технологических карт, интервал действия которых пересекает запрошенный интервал.
deletedAssemblyChartIds	Список UUID	Список UUID исходных технологических карт, удаленных начиная с указанной ревизии, либо null, если они не запрашивались. Клиент должен забыть перечисленные техкарты и начать считать актуальными те, что действовали на даты, предшествовавшие (по dateFrom/dateTo) удаленным. Если предшествующей техкарты нет в кеше клиента, следует считать, что ранее были получены не все данные и перезапрашивать полный список техкарт (getAll). <i>6.0: не работает на iikoRMS (не сообщает об удалениях, реплицированных с iikoChain)</i>
deletedPreparedChartIds	Список UUID	Список UUID разложенных технологических карт, удаленных начиная с указанной ревизии, либо null, если они не запрашивались.

Пример запроса и результат

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/assemblyCharts/getAllUpdate?knownRevision=999999999&dateFrom=2010-01-01&dateTo=2010-01-02
```

ChartResultDto (невозможно получить обновление техкарт)

Copy Code

JSON

```
{
  "knownRevision" : -1,
  "assemblyCharts" : null,
  "preparedCharts" : null,
  "deletedAssemblyChartIds" : null,
  "deletedPreparedChartIds" : null
}
```

Получение дерева актуальных технологических карт для элемента номенклатуры (getTree)

Версия iiko: 6.0

GET <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getTree?date={date}&productId={productId}&departmentId={departmentId}>

Параметры запроса

Параметр	Тип, формат	Описание
departmentId	UUID	UUID подразделения. Если не указан, возвращается технологическая карта со строками, действующими в любом из подразделений, клиент должен сам анализировать применимость (поле items.storeSpecification).
productId	UUID	UUID элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно)
date	yyyy-MM-dd	Учетный день

Что в ответе

Дерево актуальных технологических карт для элемента номенклатуры и действующая разложенная до конечных ингредиентов его технологическая карта, в том числе с учетом "раздельных тех.карт по размерам блюда" (json-структура ChartResultDto).

Результат (ChartResultDto с деревом техкарт)

Параметр	Тип, формат	Описание
knownRevision	Integer	Всегда -1, т.к. обновление дерева техкарт невозможно вычислить по одной ревизии. Ревизия сервера, на которую валиден ответ. Гарантируется, что в базе не может произойти изменений, помеченных ревизией меньше, чем данная, поэтому клиент

Параметр	Тип, формат	Описание
		может вызывать метод <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code> с этой ревизией, чтобы получить только изменившиеся технологические карты. Используется в <code>assemblyCharts/getAll</code> и <code>assemblyCharts/getAllUpdate</code>. В остальных методах всегда возвращается -1.
<code>assemblyCharts</code>	<code>AssemblyChartDto</code>	Дерево исходных технологических карт для заданного элемента номенклатуры. То есть, техкарта запрошенного продукта и техкарты всех заготовок, входящих в него, рекурсивно. Если фильтр <code>departmentId</code> не был задан, часть строк некоторых техкарт (и техкарты целиком) могут действовать не во всех подразделениях, клиент должен сам анализировать поля <code>storeSpecification</code>. Если фильтр <code>departmentId</code> был задан, фильтры <code>storeSpecification</code> будут урезаны до одного указанного подразделения.
<code>preparedCharts</code>	<code>PreparedChartDto</code>	Технологическая карта для корневого (запрошенного) элемента номенклатуры, разложенная до конечных ингредиентов, списываемых со склада.
<code>deletedAssemblyChartIds</code>	Список UUID	Всегда null
<code>deletedPreparedChartIds</code>	Список UUID	Всегда null

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/assemblyCharts/getTree?date=2019-01-01&productId=db54eef3-8db9-4ede-93bc-c849b9d9b33d&departmentId=bc367d9e-4876-4bb1-9b31-2d332387bc5b
```

[+] [ChartResultDto \(дерево техкарт\)](#)

[-] [ChartResultDto \(дерево техкарт\)](#)

Copy Code

JSON

```
{
  "knownRevision" : -1,
  "assemblyCharts" : [ {
    "id" : "66fedbe4-1d81-4171-925d-c769f02833ba",
    "assembledProductId" : "a59c04b9-7f27-4773-8f6e-42b411f24941",
    "dateFrom" : "2018-01-29",
    "dateTo" : null,
    "assembledAmount" : 100,
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
      "departments" : [ ],
      "inverse" : false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
    "items" : [ {
      "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d0110da",
      "sortWeight" : 0.0,
      "productId" : "a3e3ce8a-6cb7-4b54-95d8-c7f74d330daf",
      "productSizeSpecification" : null,
      "storeSpecification" : null,
      "amountIn" : 2,
      "amountMiddle" : 1.8,
      "amountOut" : 1.53,
      "amountIn1" : 0.107,
      "amountOut1" : 0.091,
      "amountIn2" : 0.095,
      "amountOut2" : 0.084,
      "amountIn3" : 0.098,
      "amountOut3" : 0.095,
      "packageCount" : 0.045,
      "packageTypeId" : "ebe1e4d8-935a-41c9-9559-cd526e3cc1fc"
    }, {
      "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d0110db",
      "sortWeight" : 1.0,
      "productId" : "0362a1f0-0b28-4c1f-a1c1-bc50a39fdb5",
      "productSizeSpecification" : null,
      "storeSpecification" : null,
      "amountIn" : 0.05,
      "amountMiddle" : 0.05,
      "amountOut" : 0.05,
      "amountIn1" : 0,
      "amountOut1" : 0,
      "amountIn2" : 0,
      "amountOut2" : 0,
      "amountIn3" : 0,
      "amountOut3" : 0,
      "packageCount" : 0,
      "packageTypeId" : null
    }
  ]
}
```



```

    "technologyDescription" : "Сумма технологий",
    "description" : "",
    "appearance" : "Никаких требований",
    "organoleptic" : "Отличные показатели",
    "outputComment" : ""
  }, {
    "id" : "eb36bf7e-dd62-42f3-9998-9aa3144ec7da",
    "assembledProductId" : "a3e3ce8a-6cb7-4b54-95d8-c7f74d330daf",
    "dateFrom" : "2014-12-09",
    "dateTo" : "2500-01-01",
    "assembledAmount" : 1,
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
      "departments" : [ ],
      "inverse" : false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
    "items" : [ {
      "id" : "eb6b2a3a-15d3-04ae-014a-2fc8814bc653",
      "sortWeight" : 0.0,
      "productId" : "88cc2fe9-b3ff-4abb-a880-d2f2ba740461",
      "productSizeSpecification" : null,
      "storeSpecification" : null,
      "amountIn" : 0.05,
      "amountMiddle" : 0.05,
      "amountOut" : 0.05,
      "amountIn1" : 0,
      "amountOut1" : 0,
      "amountIn2" : 0,
      "amountOut2" : 0,
      "amountIn3" : 0,
      "amountOut3" : 0,
      "packageCount" : 0,
      "packageTypeId" : null
    } ],
    "technologyDescription" : "",
    "description" : "",
    "appearance" : "",
    "organoleptic" : "",
    "outputComment" : ""
  }, {
    "id" : "4f984cb9-5cff-4c81-901b-fff8d4448456",
    "assembledProductId" : "0362alf0-0b28-4clf-alc1-bc50a39fdb5",
    "dateFrom" : "2015-02-19",
    "dateTo" : null,
    "assembledAmount" : 1,
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
      "departments" : [ ],
      "inverse" : false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
    "items" : [ ],
    "technologyDescription" : "",
    "description" : "",

```

```
    "appearance" : "",
    "organoleptic" : "",
    "outputComment" : ""
  } ],
  "preparedCharts" : [ {
    "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d010f68",
    "assembledProductId" : "a59c04b9-7f27-4773-8f6e-42b411f24941",
    "dateFrom" : "2018-01-29",
    "dateTo" : "2500-01-01",
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
      "departments" : [ ],
      "inverse" : false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
    "items" : [ {
      "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d010f69",
      "sortWeight" : 0.0,
      "productId" : "88cc2fe9-b3ff-4abb-a880-d2f2ba740461",
      "productSizeSpecification" : null,
      "storeSpecification" : null,
      "amount" : 0.001
    } ]
  } ],
  "deletedAssemblyChartIds" : null,
  "deletedPreparedChartIds" : null
}
```

Получение исходной технологической карты для элемента номенклатуры (getAssembled)

Версия iiko: 6.0

 <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getAssembled?date={date}&productId={productId}&departmentId={departmentId}>

Параметры запроса

Параметр	Тип, формат	Описание
----------	-------------	----------

Параметр	Тип, формат	Описание
date	yyyy-MM-dd	Учетный день
productId	UUID	UUID элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно)
departmentId	UUID	UUID подразделения. Если не указан, возвращается технологическая карта со строками, действующими в любом из подразделений, клиент должен сам анализировать применимость (поле items.storeSpecification).

Что в ответе

Первый уровень актуальной технологической карты (json-структура ChartResultDto, содержащая не более одного элемента в списке assemblyCharts: AssemblyChartDto)

[+] [Результат \(AssemblyChartDto\)](#)

[-] [Результат \(AssemblyChartDto\)](#)

Параметр	Тип, формат	Описание
id	UUID	UUID технологической карты.
assembledProductId	UUID	UUID приготавливаемого элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно).
dateFrom	yyyy-MM-dd	Учетный день начала действия технологической карты: все списания assembledProductId, начиная с 00:00 этого дня, проводятся по данной техкарте.
dateTo	yyyy-MM-dd	Учетный день прекращения действия технологической карты: начиная с 00:00 этого дня списания проводятся по СЛЕДУЮЩЕЙ техкарте. Срок действия техкарты не может быть искусственно ограничен (как у преysкурантов), последняя техкарта действует бессрочно (null).
assembledAmount	BigDecimal	Норма закладки приготавливаемого блюда.
effectiveDirectWriteoffStoreSpecification	Структура StoreSpecification	Список UUID подразделений (Department), где элемент

Параметр	Тип, формат	Описание									
		номенклатуры списывается целиком (а не по ингредиентам). Описание см. ниже "Структура StoreSpecification".									
productSizeAssemblyStrategy	Enum: "COMMON", "SPECIFIC"	Способ учета размеров списываемых блюд: COMMON — технологическая карта содержит строки для продуктов и подразделений; рассчитанное по техкарте списываемое количество умножается на коэффициент списания, настроенный в карточке товара и зафиксированный в документе (акте реализации, списания, и т.п.). SPECIFIC — "Отдельные тех.карты для размеров" — технологическая карта содержит строки для продуктов, размеров приготавливаемого блюда и подразделений; коэффициенты списания, зафиксированные в документах, не учитываются. Icon Внимание: Смешивать техкарты разных типов в иерархии техкарт одного элемента номенклатуры не рекомендуется. Во-первых, техкарта может содержать строки для обоих способов списания (для COMMON без указания размера, для SPECIFIC с указанием размера), даже если их не видно в iikoOffice. Какие строки действуют, определяется по способу учета размера корневого блюда, а не каждой промежуточной заготовки. Из-за этого одна и та же заготовка может списываться по-разному в разных блюдах. Во-вторых, в случае, когда техкарта не содержит лишних данных для "не своего" типа списания, результат ее умножения на техкарту другого типа равен нулю (никакое списание не происходит).									
items	Массив AssemblyChartItemDto	<table> <tr> <th>Параметр</th><th>Тип, формат</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>id</td><td>UUID</td><td>UUID строки</td></tr> <tr> <td>sortWeight</td><td>Double</td><td>Порядок отображения</td></tr> </table>	Параметр	Тип, формат	Описание	id	UUID	UUID строки	sortWeight	Double	Порядок отображения
Параметр	Тип, формат	Описание									
id	UUID	UUID строки									
sortWeight	Double	Порядок отображения									

Параметр	Тип, формат	Описание		
			формат	
				строки в интерфейсе iikoOffice. Обычно целое число. Могут встречаться строки с одинаковым номером.
		productId	UUID	UUID списываемого ингредиента (товара, заготовки).
		productSizeSpecification	UUID	UUID размера блюда. Null для строк "общей" (COMMON) техкарты. "Раздельные" (SPECIFIC) техкарты могут содержать строки для удаленных размеров и размеров из предыдущей сопоставленной блюду шкалы размеров (для обеспечения переходного периода при смене шкалы).
		storeSpecification	Структура StoreSpecification	Список подразделений, в списках со складов которых применяется данная строка техкарты. Описание см. ниже "Структура StoreSpecification".
		amountIn	BigDecimal	Брутто (в основных единицах измерения ингредиента). Именно это поле участвует в расчете списаний. См. ниже "PreparedChartDto.items.amount".

Параметр	Тип, формат	Описание		
			формат	
		amountMiddle	BigDecimal	Нетто (в основных единицах измерения ингредиента, а НЕ в кг, отображаемых в iikoOffice).
		amountOut	BigDecimal	Выход готового продукта (в основных единицах измерения ингредиента, а НЕ в кг, отображаемых в iikoOffice).
		amountIn1	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 1/Брутто (в кг).
		amountOut1	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 1/Нетто (в кг).
		amountIn2	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 2/Брутто (в кг).
		amountOut2	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 2/Нетто (в кг).
		amountIn3	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 3/Брутто (в кг).
		amountOut3	BigDecimal	Акт проработки/Проработка 3/Нетто (в кг).
		packageCount	BigDecimal	Часть от общей фасовки, которая входит в техкарту
		packageTypeId	UUID	UUID фасовки ингредиента (product.Container)
				Обратите внимание: в серверных расчетах и в

Параметр	Тип, формат	Описание		
			формат	
				выдаче API используются и передаются HE TE значения, что отображаются в iikoOffice!
				Все расчеты в iiko ведутся в "единицах измерения товара". Однако, помимо названия единицы измерения в карточке товара на вкладке "Единицы измерения" можно настроить вторичные параметры: фасовки, "вес единицы измерения" (unitWeight, если в качестве единица измерения выбран не килограмм). Так как эти настройки можно менять в любой момент, в документах и технологических картах колонки "Количество в фасовке товара", "Количество в килограммах" всегда рассчитываются на лету.
technologyDescription	Text	Комментарий "Технология приготовления"		
description	String(2000)	Комментарий "Описание"		
appearance	String(2000)	Комментарий "Требования к оформлению, подаче и реализации"		
organoleptic	String(2000)	Комментарий "Органолептические показатели качества"		
outputComment	String(2000)	Суммарный выход		

Параметр	Тип, формат	Описание
productWriteoffStrategy	"ASSEMBLE", "DIRECT"	Метод списания продукта: ASSEMBLE - Списывать ингредиенты. Этот способ обычно используется для полуфабрикатов и блюд, которые не нужно учитывать на складе. DIRECT - Списывать сам продукт. Этот способ обычно используется для товаров и полуфабрикатов, остаток которых нужно учитывать на складе.

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/assemblyCharts/getAssembled?date=2019-01-01&productId=db54eef3-8db9-4ede-93bc-c849b9d9b33d&departmentId=bc367d9e-4876-4bb1-9b31-2d332387bc5b
```

[+] [AssemblyChartDto](#)

[-] [AssemblyChartDto](#)

Copy Code

JSON

```
{
  "knownRevision" : -1,
  "assemblyCharts" : [ {
    "id" : "66fedbe4-1d81-4171-925d-c769f02833ba",
    "assembledProductId" : "a59c04b9-7f27-4773-8f6e-42b411f24941",
    "dateFrom" : "2018-01-29",
    "dateTo" : null,
    "assembledAmount" : 100,
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
      "departments" : [ ],
      "inverse" : false
    },
  },
  "productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
  "items" : [ {
    "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d0110da",
    "sortWeight" : 0.0,
    "productId" : "a3e3ce8a-6cb7-4b54-95d8-c7f74d330daf",
    "productSizeSpecification" : null,
    "storeSpecification" : null,
    "amountIn" : 2,
```



```
    "amountMiddle" : 1.8,
    "amountOut" : 1.53,
    "amountIn1" : 0.107,
    "amountOut1" : 0.091,
    "amountIn2" : 0.095,
    "amountOut2" : 0.084,
    "amountIn3" : 0.098,
    "amountOut3" : 0.095,
    "packageCount" : 0.045,
    "packageTypeId" : "ebe1e4d8-935a-41c9-9559-cd526e3cc1fc"
  }, {
    "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d0110db",
    "sortWeight" : 1.0,
    "productId" : "0362a1f0-0b28-4c1f-a1c1-bc50a39fdb5",
    "productSizeSpecification" : null,
    "storeSpecification" : null,
    "amountIn" : 0.05,
    "amountMiddle" : 0.05,
    "amountOut" : 0.05,
    "amountIn1" : 0,
    "amountOut1" : 0,
    "amountIn2" : 0,
    "amountOut2" : 0,
    "amountIn3" : 0,
    "amountOut3" : 0,
    "packageCount" : 0,
    "packageTypeId" : null
  } ],
  "technologyDescription" : "Сумма технологий",
  "description" : "",
  "appearance" : "Никаких требований",
  "organoleptic" : "Отличные показатели",
  "outputComment" : ""
} ],
"preparedCharts" : null,
"deletedAssemblyChartIds" : null,
"deletedPreparedChartIds" : null
}
```

Получение технологической карты элемента номенклатуры, разложенной до конечных ингредиентов (getPrepared)

Версия iiko: 6.0

 <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getPrepared?date={date}&productId={productId}&departmentId={departmentId}>

Параметры запроса

Параметр Тип, формат Описание date yyyy-MM-dd Учетный день productId UUID UUID элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно) departmentId UUID UUID подразделения. Если не указан, возвращается технологическая карта со строками, действующими в любом из подразделений, клиент должен сам анализировать применимость (поле items.storeSpecification).

[+] [Результат \(PreparedChartDto\)](#)

[-] [Результат \(PreparedChartDto\)](#)

Параметр	Тип, формат	Описание
id	UUID	UUID технологической карты.
assembledProductId	UUID	UUID приготавливаемого элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно).
dateFrom	yyyy-MM-dd	Учетный день начала действия технологической карты: все списания assembledProductId, начиная с 00:00 этого дня, проводятся по данной техкарте.
dateTo	yyyy-MM-dd	Учетный день прекращения действия технологической карты: начиная с 00:00 этого дня списания проводятся по СЛЕДУЮЩЕЙ техкарте. Срок действия техкарты не может быть искусственно ограничен (как у преysкурантов), последняя техкарта действует бессрочно (null). В конечной техкарте норма закладки приготавливаемого блюда всегда равна одной основной единице его измерения.
effectiveDirectWriteoffStoreSpecification	Структура StoreSpecification	Список UUID подразделений (Department), где элемент номенклатуры списывается целиком. См. AssemblyChartDto.effectiveDirectWriteoffStoreSpecification

Параметр	Тип, формат	Описание		
productSizeAssemblyStrategy	Enum: "COMMON", "SPECIFIC"	Способ учета размеров списываемых блюд. См. AssemblyChartDto.productSizeAssemblyStrategy.		
items	Массив PreparedChartItemDto			
		Параметр	Тип, формат	Описание
		id	UUID	UUID строки
		sortWeight	Double	Порядок отображения строк в интерфейсе iikoOffice. Обычно целое число. Могут встречаться строки с одинаковым номером.
		productId	UUID	UUID списываемого ингредиента (товара, заготовки).
		productSizeSpecification	UUID	UUID размера блюда. Null для строк "общей" (COMMON) техкарты. "Раздельные" (SPECIFIC) техкарты могут содержать строки для удаленных размеров и размеров из предыдущей сопоставленной блюду шкалы размеров (для обеспечения переходного периода при смене шкалы).
		storeSpecification	Структура StoreSpecification	Список подразделений, в списаниях со складов которых применяется данная строка техкарты. См. AssemblyChartDto.storeSpecification

Параметр	Тип, формат	Описание		
			формат	
		amount	BigDecimal	Количество списываемого ингредиента в основных единицах его измерения для нормы закладки = 1. Нижеприведенная формула имеет справочный характер (не учитывает способ учета размеров блюд и размеры блюд, может содержать неточности; "разложенную до ингредиентов" техкарту рекомендуется запрашивать явно, а не рассчитывать самостоятельно): $\text{amount} = \text{ROUND}(\text{PRODUCT}(\text{baseAmount}), 3)$ $\text{baseAmount} = \text{ROUND}(\text{amountIn} / \text{assembledAmount}, 4), \text{ где}$ • baseAmount — брутто для нормы закладки = 1 (все в основных единицах измерения) для каждой исходной техкарты; • PRODUCT — перемножение с округлением до 32 знаков после запятой; • ROUND — округление до указанного числа знаков. Количество списываемого ингредиента для конкретного документа рассчитывается так (точная формула): $\text{writeoffAmount} = \text{ROUND}(\text{amount} * \text{dishAmount} *$

Параметр	Тип, формат	Описание		
			формат	
				writeoffFactor, 9), где - amount — количество списываемого ингредиента для нормы закладки = 1, рассчитанное выше; - dishAmount — количество списываемого/приготавливаемого блюда из документа (акта списания, реализации, расходной накладной и т.п., три знака после запятой); - writeoffFactor — коэффициент списания, зафиксированный в документе (три знака после запятой).

Пример запроса и результат

Запрос

https://localhost:8080/resto/api/v2/assemblyCharts/getPrepared?date=2019-01-01&productId=db54eef3-8db9-4ede-93bc-c849b9d9b33d&departmentId=bc367d9e-4876-4bb1-9b31-2d332387bc5b

PreparedChartDto

Copy Code
JSON

```
{
  "knownRevision" : -1,
  "assemblyCharts" : null,
  "preparedCharts" : [ {
```

```
"id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d010f68",
"assembledProductId" : "a59c04b9-7f27-4773-8f6e-42b411f24941",
"dateFrom" : "2018-01-29",
"dateTo" : null,
"effectiveDirectWriteoffStoreSpecification" : {
  "departments" : [ ],
  "inverse" : false
},
"productSizeAssemblyStrategy" : "COMMON",
"items" : [ {
  "id" : "2ee10f3d-664c-c033-0161-422c7d010f69",
  "sortWeight" : 0.0,
  "productId" : "88cc2fe9-b3ff-4abb-a880-d2f2ba740461",
  "productSizeSpecification" : null,
  "storeSpecification" : null,
  "amount" : 0.001
} ]
} ],
"deletedAssemblyChartIds" : null,
"deletedPreparedChartIds" : null
}
```

Получение технологической карты по id (byId)

GET <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/byId>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
id	UUID	да	UUID технологической карты

Что в ответе

Технологическая карта

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/assemblyCharts/byId?id=B86DA805-9512-44A7-85CA-5DE94272CE07
```

[\[+\] Результат](#)[\[-\] Результат](#)[Copy Code](#)

JSON

```
{
  "id": "b86da805-9512-44a7-85ca-5de94272ce07",
  "assembledProductId": "a00a470c-6cc9-4b7f-835f-393e41af8fcf",
  "dateFrom": "2019-04-19",
  "dateTo": "2019-05-28",
  "assembledAmount": 1,
  "productWriteoffStrategy": "ASSEMBLE",
  "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification": {
    "departments": [],
    "inverse": false
  },
  "productSizeAssemblyStrategy": "SPECIFIC",
  "items": [
    {
      "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d2",
      "sortWeight": 0,
      "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
      "productSizeSpecification": "e2a9bf1f-2c57-4851-8960-3058f686ed77",
      "storeSpecification": null,
      "amountIn": 2,
      "amountMiddle": 2,
      "amountOut": 2,
      "amountIn1": 0,
      "amountOut1": 0,
      "amountIn2": 0,
      "amountOut2": 0,
      "amountIn3": 0,
      "amountOut3": 0,
      "packageCount": 13,
      "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    },
    {
      "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d3",
      "sortWeight": 1,
      "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
      "productSizeSpecification": "e4a246af-d94f-4505-ae2e-7bc854e6908a",
      "storeSpecification": null,
      "amountIn": 1,
      "amountMiddle": 1,
      "amountOut": 1,
      "amountIn1": 0,
      "amountOut1": 0,
      "amountIn2": 0,
      "amountOut2": 0
    }
  ]
}
```

```
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 13,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    },
    {
        "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d4",
        "sortWeight": 2,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": null,
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 1,
        "amountMiddle": 1,
        "amountOut": 1,
        "amountIn1": 0,
        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 8,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    }
],
"technologyDescription": "",
"description": "",
"appearance": "",
"organoleptic": "",
"outputComment": "0,2"
}
```

Получение истории техкарт по продукту (getHistory)

GET <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/getHistory>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
productId	UUID	да	UUID приготавливаемого элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки)
departmentId	UUID	да	UUID подразделения. Если не указан, возвращается

Параметр	Тип	Обязательный	Описание
			технологическая карта со строками, действующими в любом из подразделений.

Что в ответе

Список всех тех.карт приготавливаемого элемента номенклатуры.

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/assemblyCharts/getHistory?productId=A00A470C-6CC9-4B7F-835F-393E41AF8FCF
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

JSON

```
[
  {
    "id": "b86da805-9512-44a7-85ca-5de94272ce07",
    "assembledProductId": "a00a470c-6cc9-4b7f-835f-393e41af8fcf",
    "dateFrom": "2019-04-19",
    "dateTo": "2019-05-28",
    "assembledAmount": 1,
    "productWriteoffStrategy": "ASSEMBLE",
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification": {
      "departments": [],
      "inverse": false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy": "SPECIFIC",
    "items": [
      {
        "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d2",
        "sortWeight": 0,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": "e2a9bf1f-2c57-4851-8960-3058f686ed77",
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 2,
        "amountMiddle": 2,
        "amountOut": 2,
        "amountIn1": 0,
```

```

        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 13,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    },
    {
        "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d3",
        "sortWeight": 1,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": "e4a246af-d94f-4505-ae2e-
7bc854e6908a",
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 1,
        "amountMiddle": 1,
        "amountOut": 1,
        "amountIn1": 0,
        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 13,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    },
    {
        "id": "84c71da4-142a-e183-016a-92eb265202d4",
        "sortWeight": 2,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": null,
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 1,
        "amountMiddle": 1,
        "amountOut": 1,
        "amountIn1": 0,
        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 8,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
    }
],
"technologyDescription": "",
"description": "",
"appearance": "",
"organoleptic": "",
"outputComment": "0,2"
},
{

```

```

    "id": "d92bdb9c-e3f7-4188-abb5-446c5a4d4ec9",
    "assembledProductId": "a00a470c-6cc9-4b7f-835f-393e41af8fcf",
    "dateFrom": "2019-05-28",
    "dateTo": null,
    "assembledAmount": 1,
    "productWriteoffStrategy": "ASSEMBLE",
    "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification": {
      "departments": [],
      "inverse": false
    },
    "productSizeAssemblyStrategy": "SPECIFIC",
    "items": [
      {
        "id": "8e1f8e1b-75b4-f872-016a-f9350f860065",
        "sortWeight": 0,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": null,
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 1,
        "amountMiddle": 1,
        "amountOut": 1,
        "amountIn1": 0,
        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 8,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-belc-adab85ac0f31"
      },
      {
        "id": "8e1f8e1b-75b4-f872-016a-f9350f860066",
        "sortWeight": 1,
        "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
        "productSizeSpecification": "e2a9bf1f-2c57-4851-8960-3058f686ed77",
        "storeSpecification": null,
        "amountIn": 2,
        "amountMiddle": 2,
        "amountOut": 2,
        "amountIn1": 0,
        "amountOut1": 0,
        "amountIn2": 0,
        "amountOut2": 0,
        "amountIn3": 0,
        "amountOut3": 0,
        "packageCount": 13,
        "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-belc-adab85ac0f31"
      },
      {
        "id": "8e1f8e1b-75b4-f872-016a-f9350f860067",
        "sortWeight": 2,
        "productId": "7a6c939a-4b46-41e2-8a21-8a96d27af4f6",

```

```

    "productSizeSpecification": "e2a9bf1f-2c57-4851-8960-3058f686ed77",
    "storeSpecification": null,
    "amountIn": 10,
    "amountMiddle": 10,
    "amountOut": 10,
    "amountIn1": 0,
    "amountOut1": 0,
    "amountIn2": 0,
    "amountOut2": 0,
    "amountIn3": 0,
    "amountOut3": 0,
    "packageCount": 0.4,
    "packageTypeId": "e790aed3-2799-48ad-84b7-9e56176bc675"
  },
  {
    "id": "8elf8e1b-75b4-f872-016a-f9350f860068",
    "sortWeight": 3,
    "productId": "bed9e6af-9ea3-4134-95ee-4a6adf2789aa",
    "productSizeSpecification": "e4a246af-d94f-4505-ae2e-7bc854e6908a",
    "storeSpecification": null,
    "amountIn": 1,
    "amountMiddle": 1,
    "amountOut": 1,
    "amountIn1": 0,
    "amountOut1": 0,
    "amountIn2": 0,
    "amountOut2": 0,
    "amountIn3": 0,
    "amountOut3": 0,
    "packageCount": 13,
    "packageTypeId": "2f852e6d-4e60-4bbd-be1c-adab85ac0f31"
  },
  {
    "id": "8elf8e1b-75b4-f872-016a-f9350f860069",
    "sortWeight": 4,
    "productId": "7a6c939a-4b46-41e2-8a21-8a96d27af4f6",
    "productSizeSpecification": "e4a246af-d94f-4505-ae2e-7bc854e6908a",
    "storeSpecification": null,
    "amountIn": 10,
    "amountMiddle": 10,
    "amountOut": 10,
    "amountIn1": 0,
    "amountOut1": 0,
    "amountIn2": 0,
    "amountOut2": 0,
    "amountIn3": 0,
    "amountOut3": 0,
    "packageCount": 5,
    "packageTypeId": "e790aed3-2799-48ad-84b7-9e56176bc675"
  }
}

```

```
    ],  
    "technologyDescription": "",  
    "description": "",  
    "appearance": "",  
    "organoleptic": "",  
    "outputComment": "0,2"  
  }  
]
```

Создание технологической карты

Версия iiko: 6.4

POST <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/save>

[+] [Тело запроса](#)

[-] [Тело запроса](#)

Поле	Тип, формат	Описание
assembledProductId	UUID	UUID приготавливаемого элемента номенклатуры (блюда, модификатора, заготовки) (обязательно).
dateFrom	yyyy-MM-dd	Учетный день начала действия технологической карты: все списания assembledProductId, начиная с 00:00 этого дня, проводятся по данной техкарте.
dateTo	yyyy-MM-dd	Учетный день прекращения действия технологической карты: начиная с 00:00 этого дня списания проводятся по СЛЕДУЮЩЕЙ техкарте. Срок действия техкарты не может быть искусственно ограничен (как у преysкурантов), последняя техкарта действует бессрочно (null).
assembledAmount	BigDecimal	Норма закладки приготавливаемого блюда.
productWriteoffStrategy	"ASSEMBLE", "DIRECT"	Метод списания продукта: ASSEMBLE - Списывать ингредиенты. Этот способ обычно используется для полуфабрикатов и блюд, которые не нужно учитывать на складе. DIRECT - Списывать сам продукт. Этот способ обычно используется для товаров и полуфабрикатов, остаток которых нужно учитывать на складе.

Поле	Тип, формат	Описание																					
effectiveDirectWriteoffStoreSpecification	StoreSpecification	Список UUID подразделений (Department), где элемент номенклатуры списывается целиком (а не по ингредиентам).																					
productSizeAssemblyStrategy	"COMMON", "SPECIFIC"	Способ учета размеров списываемых блюд: COMMON — технологическая карта содержит строки для продуктов и подразделений; рассчитанное по текхкарте списываемое количество умножается на коэффициент списания, настроенный в карточке товара и зафиксированный в документе (акте реализации, списания, и т.п.). SPECIFIC — "Отдельные тех.карты для размеров" — технологическая карта содержит строки для продуктов, размеров приготавливаемого блюда и подразделений; коэффициенты списания, зафиксированные в документах, не учитываются.																					
items	List<AssemblyCharItemDto>	<table> <tr> <th>Параметр</th><th>Тип, формат</th><th>Описание</th></tr> <tr> <td>sortWeight</td><td>Double</td><td>Порядок отображения в iikoOffice. Целое число</td></tr> <tr> <td>productId</td><td>UUID</td><td>UUID списываемого заготовки).</td></tr> <tr> <td>productSizeSpecification</td><td>UUID</td><td> UUID размера блюда (COMMON) техкарты "Раздельные" (SPECIFIC) содержат строки для размеров из предыдущего блюду шкалы размер переходного периода </td></tr> <tr> <td>storeSpecification</td><td>Структура StoreSpecification</td><td> Список подразделений, которых применяется Описание см. ниже "StoreSpecification". </td></tr> <tr> <td>amountIn</td><td>BigDecimal</td><td>Брутто (в основных единицах ингредиента). Именное в расчете списаний. См. ниже "PreparedCooking"</td></tr> <tr> <td>amountMiddle</td><td>BigDecimal</td><td>Нетто (в основных единицах ингредиента, а НЕ в iikoOffice).</td></tr> </table>	Параметр	Тип, формат	Описание	sortWeight	Double	Порядок отображения в iikoOffice. Целое число	productId	UUID	UUID списываемого заготовки).	productSizeSpecification	UUID	UUID размера блюда (COMMON) техкарты "Раздельные" (SPECIFIC) содержат строки для размеров из предыдущего блюду шкалы размер переходного периода	storeSpecification	Структура StoreSpecification	Список подразделений, которых применяется Описание см. ниже "StoreSpecification".	amountIn	BigDecimal	Брутто (в основных единицах ингредиента). Именное в расчете списаний. См. ниже "PreparedCooking"	amountMiddle	BigDecimal	Нетто (в основных единицах ингредиента, а НЕ в iikoOffice).
Параметр	Тип, формат	Описание																					
sortWeight	Double	Порядок отображения в iikoOffice. Целое число																					
productId	UUID	UUID списываемого заготовки).																					
productSizeSpecification	UUID	UUID размера блюда (COMMON) техкарты "Раздельные" (SPECIFIC) содержат строки для размеров из предыдущего блюду шкалы размер переходного периода																					
storeSpecification	Структура StoreSpecification	Список подразделений, которых применяется Описание см. ниже "StoreSpecification".																					
amountIn	BigDecimal	Брутто (в основных единицах ингредиента). Именное в расчете списаний. См. ниже "PreparedCooking"																					
amountMiddle	BigDecimal	Нетто (в основных единицах ингредиента, а НЕ в iikoOffice).																					

Поле	Тип, формат	Описание		
		amountOut	BigDecimal	Выход готового прод единицах измерения отображаемых в iiko
		amountIn1	BigDecimal	Акт проработки/Про
		amountOut1	BigDecimal	Акт проработки/Про
		amountIn2	BigDecimal	Акт проработки/Про
		amountOut2	BigDecimal	Акт проработки/Про
		amountIn3	BigDecimal	Акт проработки/Про
		amountOut3	BigDecimal	Акт проработки/Про
		packageTypeId	UUID	UUID фасовки ингре
technologyDescription	String	Комментарий "Технология приготовления"		
description	String	Комментарий "Описание"		
appearance	String	Комментарий "Требования к оформлению и реализации"		
organoleptic	String	Комментарий "Органолептические показатели качества"		
outputComment	String	Суммарный выход		

Пример Body

Copy Code

XML

```
{
  "assembledProductId": "31e6155c-e842-448f-8266-1d05eb8e977a",
  "dateFrom": "2019-04-01",
  "dateTo": null,
  "assembledAmount": 2,
  "productWriteoffStrategy": "ASSEMBLE",
  "effectiveDirectWriteoffStoreSpecification": {
    "departments": [],
    "inverse": false
  },
  "productSizeAssemblyStrategy": "COMMON",
  "items": [
    {
      "sortWeight": 0,
      "productId": "56ca36c8-eb11-4f0a-802c-f96d0ce68e27",
```

```
        "productSizeSpecification": null,  
        "storeSpecification": null,  
        "amountIn": 0.4,  
        "amountMiddle": 0.36,  
        "amountOut": 0.36,  
        "amountIn1": 0,  
        "amountOut1": 0,  
        "amountIn2": 0,  
        "amountOut2": 0,  
        "amountIn3": 0,  
        "amountOut3": 0,  
        "packageTypeId": null  
    }  
],  
"technologyDescription": "",  
"description": "",  
"appearance": "",  
"organoleptic": "",  
"outputComment": ""  
}
```

Что в ответе

Созданная тех. карта.

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/assemblyCharts/save
```

Результат

[Copy Code](#)

XML

```
{  
  "result": "SUCCESS",  
  "errors": null,  
  "response": {  
    "id": "8cb98504-c000-edel-016a-9371e3240031",  
    "assembledProductId": "31e6155c-e842-448f-8266-1d05eb8e977a",  
    "dateFrom": "2019-04-01",  
    "dateTo": null,  
    "assembledAmount": 2,  
  }  
}
```



```
"productWriteoffStrategy": "ASSEMBLE",
"effectiveDirectWriteoffStoreSpecification": {
  "departments": [],
  "inverse": false
},
"productSizeAssemblyStrategy": "COMMON",
"items": [
  {
    "id": "8cb98504-c000-edel-016a-9371e3240033",
    "sortWeight": 0,
    "productId": "56ca36c8-eb11-4f0a-802c-f96d0ce68e27",
    "productSizeSpecification": null,
    "storeSpecification": null,
    "amountIn": 0.4,
    "amountMiddle": 0.36,
    "amountOut": 0.36,
    "amountIn1": 0,
    "amountOut1": 0,
    "amountIn2": 0,
    "amountOut2": 0,
    "amountIn3": 0,
    "amountOut3": 0,
    "packageCount": 0,
    "packageTypeId": null
  }
],
"technologyDescription": "",
"description": "",
"appearance": "",
"organoleptic": "",
"outputComment": ""
}
```

Удаление технологической карты

Версия iiko: 6.4

POST <https://host:port/resto/api/v2/assemblyCharts/delete>

Тело запроса

Поле	Тип	Описание
------	-----	----------

Поле	Тип	Описание
id	UUID	UUID технологической карты

Пример Body

Copy Code Код

```
{
  "id": "8cb98504-c000-edel-016a-9371e3240031"
}
```

Что в ответе

UUID удалённой технологической карты

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/assemblyCharts/delete
```

Результат

Copy Code XML

```
{
  "result": "SUCCESS",
  "errors": null,
  "response": "8cb98504-c000-edel-016a-9371e3240031"
}
```

Приложение: структура StoreSpecification

Структура StoreSpecification используется для указания на подмножество подразделений (департаментов), в которых действует содержащая ее строка тех.карты.

Параметр	Тип,	Описание
----------	------	----------

	формат	
departments	List<UUID>	Список ID подразделений
inverse	Boolean	false — фильтр является включающим (строка действует для всех перечисленных подразделений) true — фильтр является исключающим (строка действует для всех подразделений, КРОМЕ перечисленных, в том числе для подразделений, созданных после последнего сохранения техкарты)

Примеры

`{"departments" : ["3f896777-4560-45f7-a7b0-28b4bf0d6a36", "f636376d-e871-49ad-8281-65259f29aab5"], "inverse" : false}`, — только в двух указанных подразделениях.

`{"departments" : ["3f896777-4560-45f7-a7b0-28b4bf0d6a36"], "inverse" : true}`, — во всех подразделениях, кроме одного, включая подразделения, созданные после сохранения техкарты.

`{"departments" : [], "inverse" : true}`, — общая строка для всех подразделений, включая созданные после сохранения техкарты (то есть, версионирование технологических карт отсутствует).