

1. Загрузка и редактирование приходной накладной

Версия iiko: 3.9 (редактирование с 5.2)

POST <https://host:port/resto/api/documents/import/incomingInvoice>

Content-Type: application/xml

Тело запроса

Формат даты по полям метода загрузки приходной накладной:

<dateIncoming>dd.mm.YYYY</dateIncoming>

<dueDate>dd.mm.YYYY</dueDate>

<incomingDate>YYYY-mm-dd</incomingDate>

[+] [XSD Приходная накладная](#)

[-] [XSD Приходная накладная](#)

Copy Code

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="document" type="incomingInvoiceDto"/>

  <xs:complexType name="incomingInvoiceDto">
    <xs:sequence>
      <!--Позиции документа-->
      <xs:element name="items" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="item"
type="incomingInvoiceItemDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <!--
      Id документа (только чтение)
```

```

    @since 5.4
    -->
    <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Концепция (guid)-->
    <xs:element name="conception" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Код концепции.
    @since 7.8
    -->
    <xs:element name="conceptionCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Комментарий-->
    <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Учетный номер документа-->
    <xs:element name="documentNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Дата документа.
    Поддерживаемые форматы: dd.MM.yyyy
    -->
    <xs:element name="dateIncoming" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Номер счет-фактуры.-->
    <xs:element name="invoice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Склад. Если указан, то в каждой позиции накладной нужно
указать этот же склад.-->
    <xs:element name="defaultStore" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Поставщик-->
    <xs:element name="supplier" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--
    Срок оплаты.
    Поддерживаемые форматы: dd.MM.yyyy
    -->
    <xs:element name="dueDate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--
    Входящая дата внешнего документа в формате yyyy-MM-dd.
    Если при импорте не указана, то берется из dateIncoming.
    @since 7.6.1
    -->
    <xs:element name="incomingDate" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    false (по умолчанию): использовать переданные дату-время
dateIncoming как есть.
    true: использовать настройки проведения документов, заданные
в подразделении:
        * В режиме "текущее время" - дату и время из dateIncoming;
        * "фиксированное время" или "время закрытия кассовой смены"
- дату из dateIncoming, а время из настроек.
    @since 5.2
    -->

```

```

        <xs:element name="useDefaultDocumentTime" type="xs:boolean"
minOccurs="0" default="false"/>
        <xs:element name="status" type="documentStatus"
minOccurs="0"/>
        <!--Входящий номер внешнего документа-->
        <xs:element name="incomingDocumentNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Сотрудник (поле "зачесть сотруднику" на форме
накладной) -->
        <xs:element name="employeePassToAccount" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Номер товарно-транспортной накладной-->
        <xs:element name="transportInvoiceNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--
        UUID связанной расходной накладной
        (только чтение)
        @since 5.4
        -->
        <xs:element name="linkedOutgoingInvoiceId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>

        <!--
        Алгоритм распределения дополнительных расходов.
        (только чтение)
        @since 6.0
        -->
        <xs:element name="distributionAlgorithm"
type="distributionAlgorithmType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!--Позиция документа-->
<xs:complexType name="incomingInvoiceItemDto">
    <xs:sequence>
        <!--
        Является дополнительным расходом
        (только чтение)
        @since 6.0
        -->
        <xs:element name="isAdditionalExpense" type="xs:boolean"
minOccurs="0" default="false"/>
        <!--Количество товара в его основных единицах измерения-->
        <xs:element name="amount" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--Товар у поставщика (guid)-->
        <xs:element name="supplierProduct" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Товар у поставщика (артикул). Можно задать вместо guid
начиная с 5.0.-->
        <xs:element name="supplierProductArticle" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Товар (guid). Хотя бы одно из полей должно быть
заполнено: product или productArticle.-->

```

```

        <xs:element name="product" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Товар (артикул). Можно задать вместо guid товара начиная
с 5.0, guid имеет приоритет.-->
        <xs:element name="productArticle" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Производитель/импортер. Должен содержаться в списке
производителей/импортеров в карточке товара:
Товар - Дополнительная информация - Акогольная декларация -
Производитель/Импортер-->
        <xs:element name="producer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Номер позиции в документе. Обязательное поле.-->
        <xs:element name="num" type="xs:int" minOccurs="1"/>
        <!--Фасовка (guid)-->
        <xs:element name="containerId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Базовая единица измерения (guid)-->
        <xs:element name="amountUnit" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Вес единицы измерения-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="actualUnitWeight" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <!--
Сумма строки без учета скидки.
Как правило sum == amount * price / container + discountSum
+ vatSum
-->
        <xs:element name="sum" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <!--Сумма скидки-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="discountSum" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <!--
Величина процента НДС и сумма НДС для строки документа.
Если не задана сумма, она вычисляется по проценту.
Если не задан процент, он берется из карточки товара.
Нельзя задать только сумму, не задавая процент.
@since 5.0
-->
        <xs:element name="vatPercent" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="vatSum" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--Цена единицы измерения-->
        <xs:element name="priceUnit" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Цена за ед.-->
        <xs:element name="price" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--
Цена без НДС за фасовку с учетом скидки
@since 6.2
-->
        <xs:element name="priceWithoutVat" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>

```

```

        <!--Код-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Склад-->
        <xs:element name="store" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Номер государственной таможенной декларации-->
        <xs:element name="customsDeclarationNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Фактическое (подтвержденное) количество основных единиц
товара-->
        <xs:element name="actualAmount" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentStatus">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="NEW"/>
        <xs:enumeration value="PROCESSED"/>
        <xs:enumeration value="DELETED"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="distributionAlgorithmType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_BY_SUM"/>
        <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_BY_AMOUNT"/>
        <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_NOT_SPECIFIED"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Что в ответе

Структура *documentValidationResult*

[+] XSD Результат валидации документа

[-] XSD Результат валидации документа

Copy Code

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xs:element name="documentValidationResult"
type="documentValidationResult"/>

    <!--

```

```

    Результат валидации документа.
    Некоторые документы возвращают более подробную информацию, смотрите:
    * incomingInventoryValidationResult.xsd
-->
<xs:complexType name="documentValidationResult">
  <xs:sequence>
    <!-- Результат валидации. -->
    <xs:element name="valid" type="xs:boolean"/>
    <!-- Указывает на то, что ошибка не критичная и служит в
качестве предупреждения. -->
    <xs:element name="warning" type="xs:boolean"/>
    <!-- Номер валидируемого документа. -->
    <xs:element name="documentNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Новый номер для документа.
    Отличен от null, если старый нарушает уникальность или не
изменились влияющие на номер поля.
    -->
    <xs:element name="otherSuggestedNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Текст ошибки (или только заголовок, если задано
additionalInfo).
    Предназначен для показа пользователю, но в REST API не
всегда локализован.
    -->
    <xs:element name="errorMessage" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Для невалидного результата может быть указана дополнительная
информация, содержащая детали ошибки.
    Например, для случая списания в минус это поле содержит
детальную информацию по каждой позиции документа,
приводящей к отрицательным остаткам.
    -->
    <xs:element name="additionalInfo" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Пример расчета количества и цены товара:

При формировании приходной накладной есть позиция с продуктом в ящиках с базовыми единицами в кг.

Например, 5 ящиков по 1000 руб каждый, и в каждом ящике по 10 кг. Тогда заполняются следующие поля:

"в ед." (<amount>) - $5 \cdot 10 = 50$

"Фактическое количество" (<actualAmount>) -
 $5 \cdot 10 = 50$ / documents/export/incomingInvoice

"Цена базовой единицы" (<price>) - $1000 / 10 = 100$

Если фасовки нет, то эти поля заполняются количеством товара в единицах измерения.

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/documents/import/incomingInvoice
?key=ddb22676-38a7-afb4-d02a-d5f6898d64cc
```

[Copy Code](#)

XML

```
<document>
  <items>
    <item>
      <amount>3.00</amount>
      <supplierProduct>BF1DA0F2-B511-431E-BC7D-
F2A68715054B</supplierProduct>
      <product>0F22AA60-E8AE-4C8E-80CD-F1E00B88FEC6</product>
      <num>1</num>
      <containerId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</containerId>
      <amountUnit>6040D92D-E286-F4F9-A613-ED0E6FD241E1</amountUnit>
      <actualUnitWeight/>
      <discountSum>0.00</discountSum>
      <sumWithoutNds>30.00</sumWithoutNds>
      <ndsPercent>0.00</ndsPercent>
      <sum>30.00</sum>
      <priceUnit/>
      <price>10.00</price>
      <code>25753</code>
      <store>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</store>
      <customsDeclarationNumber>cdn-7</customsDeclarationNumber>
      <actualAmount>3.00</actualAmount>
    </item>
    <item>
      <amount>4.00</amount>
      <supplierProduct>18C66E42-9A71-402A-81B0-
A0DAA8E74F4B</supplierProduct>
      <product>B2D954CE-FC7A-44FF-9987-35AF59F16966</product>
```

```

    <num>2</num>
    <containerId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</containerId>
    <amountUnit>6040D92D-E286-F4F9-A613-ED0E6FD241E1</amountUnit>
    <actualUnitWeight/>
    <discountSum>0.00</discountSum>
    <sumWithoutNds>80.00</sumWithoutNds>
    <ndsPercent>0.00</ndsPercent>
    <sum>80.00</sum>
    <priceUnit/>
    <price>20.00</price>
    <code>25752</code>
    <store>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</store>
    <customsDeclarationNumber>cdn-7</customsDeclarationNumber>
    <actualAmount>4.00</actualAmount>
  </item>
</items>
<conception>2609B25F-2180-BF98-5C1C-967664EEA837</conception>
<comment>comment-7</comment>
<documentNumber>dn-7</documentNumber>
<dateIncoming>17.12.2014</dateIncoming>
<useDefaultDocumentTime>true</useDefaultDocumentTime>
<invoice>in-7</invoice>
<defaultStore>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</defaultStore>
<supplier>3F08E41C-AA25-4573-B1E0-60B3B8A09F6A</supplier>
<dueDate>27.12.2014</dueDate>
<incomingDocumentNumber>idn-7</incomingDocumentNumber>
<employeePassToAccount>9e1a4e13-f811-4dea-94b4-
575b2cf0f2f8</employeePassToAccount>
<transportInvoiceNumber>tin-7</transportInvoiceNumber>
</document>

```

Результат

Copy Code

XML

```

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: application/xml
Content-Length: 188
Date: Wed, 17 Dec 2014 11:27:26 GMT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<documentValidationResult>
  <documentNumber>dn-7</documentNumber>
  <valid>true</valid>
  <warning>false</warning>
</documentValidationResult>

```

