

Contents

0.1	数论	2
0.1.1	扩展欧几里德算法	2
0.1.2	中国剩余定理	2
0.1.3	中国剩余定理 2	2
0.1.4	扩展小步大步	2
0.1.5	卢卡斯定理	2
0.1.6	Miller Rabin 素数测试	2
0.1.7	Pollard Rho 大数分解	2
0.1.8	快速数论变换 (zky)	2
0.1.9	原根	3
0.1.10	线性递推	3
0.1.11	直线下整点个数	4
0.2	数值	4
0.2.1	高斯消元	4
0.2.2	快速傅立叶变换	4
0.2.3	单纯形法求解线性规划	5
0.2.4	自适应辛普森	5
0.2.5	多项式求根	5
0.3	数据结构	6
0.3.1	平衡的二叉查找树	6
0.3.2	坚固的数据结构	6
0.3.3	树上的魔术师	7
0.3.4	可持久化线段树	8
0.3.5	k-d 树	9
0.3.6	莫队算法	10
0.3.7	树状数组 kth	10
0.3.8	虚树	10
0.3.9	点分治 (zky)	10
0.3.10	元芳树	11
0.4	图论	11
0.4.1	点双连通分量 (lyx)	11
0.4.2	2-SAT 问题 (强连通分量)	12
0.4.3	二分图最大匹配	12
0.4.4	二分图最大权匹配	13
0.4.5	最大流 (dinic)	13
0.4.6	最大流 (sap)	14
0.4.7	上下界网络流	14
0.4.8	最小费用最大流	14
0.4.9	一般图最大匹配	16
0.4.10	无向图全局最小割	16
0.4.11	哈密顿回路 (ORE 性质的图)	17
0.4.12	必经点树	18
0.5	字符串	18
0.5.1	模式匹配	18
0.5.2	后缀三姐妹	19
0.5.3	回文三兄弟	20
0.5.4	循环串最小表示	21
0.6	计算几何	21
0.6.1	二维基础	21
0.6.2	多边形	22
0.7	其他	22
0.7.1	斯坦纳树	22
0.7.2	无敌的读入优化	23
0.7.3	最小树形图	23
0.7.4	DLX	23
0.7.5	某年某月某日是星期几	24
0.7.6	枚举大小为 k 的子集	24
0.7.7	环状最长公共子串	24
0.7.8	LLMOD	25
0.8	Java	25

0.1 数论

0.1.1 扩展欧几里德算法

```

1 LL exgcd(LL a,LL b,LL &x,LL &y){
2     if(!b){
3         x=1;y=0;return a;
4     }else{
5         LL d=exgcd(b,a%b,x,y);
6         LL t=x;x=y;y=t-a/b*y;
7         return d;
8     }
9 }
```

0.1.2 中国剩余定理

```

1 LL china(int n,int *a,int *m){
2     LL M=1,d,x=0,y;
3     for(int i=0;i<n;i++){
4         M*=m[i];
5     }
6     for(int i=0;i<n;i++){
7         LL w=M/m[i];
8         d=exgcd(m[i],w,d,y);
9         y=(y%M+M)%M;
10        x=(x+y*w%M*a[i])%M;
11    }
12    while(x<0)x+=M;
13    return x;
14 }
```

0.1.3 中国剩余定理 2

```

1 //merge Ax=B and ax=b to A'x=B'
2 void merge(LL &A,LL &B,LL a,LL b){
3     LL x,y;
4     sol(A,-a,b-B,x,y);
5     A=lcm(A,a);
6     B=(a*y+b)%A;
7     B=(B+A)%A;
8 }
```

0.1.4 扩展小步大步

```

1 LL solve2(LL a,LL b,LL p){
2     //a~x=b (mod p)
3     b%=p;
4     LL e=1%p;
5     for(int i=0;i<100;i++){
6         if(e==b)return i;
7         e=e*a%p;
8     }
9     int r=0;
10    while(gcd(a,p)!=1){
11        LL d=gcd(a,p);
12        if(b%d)return -1;
13        p/=d;b/=d;b=b*inv(a/d,p);
14        r++;
15    }LL res=BSGS(a,b,p);
16    if(res==-1)return -1;
17    return res+r;
18 }
```

0.1.5 卢卡斯定理

```

1 LL Lucas(LL n,LL m,LL p){
2     LL ans=1;
3     while(n&& m){
4         LL a=n%p,b=m%p;
```

```

5         if(a<b)return 0;
6         ans=(ans*C(a,b,p))%p;
7         n/=p;m/=p;
8     }return ans%p;
9 }
```

0.1.6 Miller Rabin 素数测试

```

1 const int BASE[12] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37};
2 bool check(long long n,int base) {
3     long long n2=n-1,res;
4     int s=0;
5     while(n2%2==0) n2>>=1,s++;
6     res=pw(base,n2,n);
7     if((res==1)|| (res==n-1)) return 1;
8     while(s--){
9         res=mul(res,res,n);
10        if(res==n-1) return 1;
11    }
12    return 0; // n is not a strong pseudo prime
13 }
14 bool isprime(const long long &n) {
15     if(n==2)
16         return true;
17     if(n<2 || n%2==0)
18         return false;
19     for(int i=0;i<12&&BASE[i]<n;i++){
20         if(!check(n,BASE[i]))
21             return false;
22     }
23     return true;
24 }
```

0.1.7 Pollard Rho 大数分解

时间复杂度： $\mathcal{O}(n^{1/4})$

```

1 LL prho(LL n,LL c){
2     LL i=1,k=2,x=rand()%(n-1)+1,y=x;
3     while(1){
4         i++;x=(x*x%n+c)%n;
5         LL d=__gcd((y-x+n)%n,n);
6         if(d>1&&d<n)return d;
7         if(y==x)return n;
8         if(i==k)y=x,k<<=1;
9     }
10 }
11 void factor(LL n,vector<LL>&fat){
12     if(n==1)return;
13     if(isprime(n)){
14         fat.push_back(n);
15         return;
16     }LL p=n;
17     while(p>=n)p=prho(p,rand()%(n-1)+1);
18     factor(p,fat);
19     factor(n/p,fat);
20 }
```

0.1.8 快速数论变换 (zky)

返回结果：

$$c_i = \sum_{0 \leq j \leq i} a_j \cdot b_{i-j} \pmod{p} \quad (0 \leq i < n)$$

使用说明：*magic* 是 *mod* 的原根

时间复杂度： $\mathcal{O}(n \log n)$

```

1 /*
2 {(mod,G)}={(81788929,7),(101711873,3),(167772161,3)
3           ,(377487361,7),(998244353,3),(1224736769,3)
4           ,(1300234241,3),(1484783617,5)}
5 */
6 int mo=998244353,G=3;
7 void NTT(int a[],int n,int f){
8     for(register int i=0;i<n;i++){
9         if(i<rev[i])
10             swap(a[i],a[rev[i]]);
11     for (register int i=2;i<=n;i<=1){
12         static int exp[maxn];
13         exp[0]=1;exp[1]=pw(G,(mo-1)/i);
14         if(f==-1)exp[1]=pw(exp[1],mo-2);
15         for(register int k=2;k<(i>>1);k++){
16             exp[k]=1LL*exp[k-1]*exp[1]%mo;
17         for(register int j=0;j<n;j+=i){
18             for(register int k=0;k<(i>>1);k++){
19                 register int &pA=a[j+k],&pB=a[j+k+(i>>1)];
20                 register int A=pA,B=1LL*pB*exp[k]%mo;
21                 pA=(A+B)%mo;
22                 pB=(A-B+mo)%mo;
23             }
24         }
25     }
26     if(f==1){
27         int rv=pw(n,mo-2)%mo;
28         for(int i=0;i<n;i++)
29             a[i]=1LL*a[i]*rv%mo;
30     }
31 }
32 void mul(int m,int a[],int b[],int c[]){
33     int n=1,len=0;
34     while(n<m)n<=1,len++;
35     for (int i=1;i<n;i++){
36         rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(len-1));
37     NTT(a,n,1);
38     NTT(b,n,1);
39     for(int i=0;i<n;i++){
40         c[i]=1LL*a[i]*b[i]%mo;
41     NTT(c,n,-1);
42 }

```

0.1.9 原根

```

1 vector<LL>fct;
2 bool check(LL x,LL g){
3     for(int i=0;i<fct.size();i++){
4         if(pw(g,(x-1)/fct[i],x)==1)
5             return 0;
6     return 1;
7 }
8 LL findrt(LL x){
9     LL tmp=x-1;
10    for(int i=2;i*i<=tmp;i++){
11        if(tmp%i==0){
12            fct.push_back(i);
13            while(tmp%i==0)tmp/=i;
14        }
15    }if(tmp>1)fct.push_back(tmp);
16    // x is 1,2,4,p^n,2p^n
17    // x has phi(phi(x)) primitive roots
18    for(int i=2;i<int(1e9);i++){if(check(x,i))
19        return i;
20    return -1;
21 }

```

```

22 const int BASE[12] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37};
23 bool check(long long n,int base) {
24     long long n2=n-1,res;
25     int s=0;
26     while(n2%2==0) n2>>=1,s++;
27     res=pw(base,n2,n);
28     if((res==1)|| (res==n-1)) return 1;
29     while(s--){
30         res=mul(res,res,n);
31         if(res==n-1) return 1;
32     }
33     return 0; // n is not a strong pseudo prime
34 }
35 bool isprime(const long long &n) {
36     if(n==2)
37         return true;
38     if(n<2 || n%2==0)
39         return false;
40     for(int i=0;i<12&&BASE[i]<n;i++){
41         if(!check(n,BASE[i]))
42             return false;
43     }
44     return true;
45 }

```

0.1.10 线性递推

```

1 //已知  $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \setminus \setminus$ 
2  $a_n = c_0 * a_{n-m} + \dots + c_{m-1} * a_{n-1} \setminus \setminus$ 
3 求  $a_n = v_0 * a_0 + v_1 * a_1 + \dots + v_{m-1} * a_{m-1} \setminus \setminus$ 
4
5 void linear_recurrence(long long n, int m, int a[], int c[], int p) {
6     long long v[M] = {1 % p}, u[M << 1], msk = !n;
7     for(long long i(n); i > 1; i >= 1) {
8         msk <= 1;
9     }
10    for(long long x(0); msk; msk >>= 1, x <= 1) {
11        fill_n(u, m << 1, 0);
12        int b(!(n & msk));
13        x |= b;
14        if(x < m) {
15            u[x] = 1 % p;
16        }else {
17            for(int i(0); i < m; i++) {
18                for(int j(0), t(i + b); j < m; j++, t++) {
19                    u[t] = (u[t] + v[i] * v[j]) % p;
20                }
21            }
22            for(int i((m << 1) - 1); i >= m; i--) {
23                for(int j(0), t(i - m); j < m; j++, t++) {
24                    u[t] = (u[t] + c[j] * u[i]) % p;
25                }
26            }
27        }
28        copy(u, u + m, v);
29    }
30    //a[n] = v[0] * a[0] + v[1] * a[1] + ... + v[m - 1] * a[m - 1].
31    for(int i(m); i < 2 * m; i++) {
32        a[i] = 0;
33        for(int j(0); j < m; j++) {
34            a[i] = (a[i] + (long long)c[j] * a[i + j - m]) % p;
35        }
36    }
37    for(int j(0); j < m; j++) {
38        b[j] = 0;
39        for(int i(0); i < m; i++) {
40            b[j] = (b[j] + v[i] * a[i + j]) % p;

```

```

41     }
42 }
43 for(int j(0); j < m; j++) {
44     a[j] = b[j];
45 }
46 }

```

0.1.11 直线下整点个数

返回结果：

$$\sum_{0 \leq i < n} \lfloor \frac{a+b \cdot i}{m} \rfloor$$

```

1 //calc \sum_{i=0}^{n-1} [(a+bi)/m]
2 // n,a,b,m >0
3 LL solve(LL n,LL a,LL b,LL m){
4     if(b==0)
5         return n*(a/m);
6     if(a>=m || b>=m)
7         return n*(a/m)+(n-1)*n/2*(b/m)+solve(n,a%m,b%m,m);
8     return solve((a+b*n)/m,(a+b*n)%m,m,b);
9 }

```

0.2 数值

0.2.1 高斯消元

```

1 void Gauss(){
2     int r,k;
3     for(int i=0;i<n;i++){
4         r=i;
5         for(int j=i+1;j<n;j++){
6             if(fabs(A[j][i])>fabs(A[r][i]))r=j;
7             if(r!=i)for(int j=0;j<=n;j++)swap(A[i][j],A[r][j]);
8             for(int k=i+1;k<n;k++){
9                 double f=A[k][i]/A[i][i];
10                for(int j=i;j<=n;j++)A[k][j]-=f*A[i][j];
11            }
12        }
13        for(int i=n-1;i>=0;i--){
14            for(int j=i+1;j<n;j++){
15                A[i][n]-=A[j][n]*A[i][j];
16            }
17            A[i][n]/=A[i][i];
18        }
19        cout<<fixed<<setprecision(3)<<A[i][n]<<" ";
20        cout<<fixed<<setprecision(3)<<A[n-1][n];
21    }
22    bool Gauss(){
23        for(int i=1;i<=n;i++){
24            int r=0;
25            for(int j=i;j<=m;j++){
26                if(a[j][i]){r=j;break;}
27            }
28            if(!r)return 0;
29            ans=max(ans,r);
30            swap(a[i],a[r]);
31            for(int j=i+1;j<=m;j++){
32                if(a[j][i])a[j]^=a[i];
33            }
34            for(int i=n;i>=1;i--){
35                for(int j=i+1;j<=n;j++)if(a[i][j])
36                    a[i][n+1]=a[i][n+1]^a[j][n+1];
37            }
38            return 1;
39        }
40    }
41    LL Gauss(){
42        for(int i=0;i<n;i++)for(int j=0;j<n;j++)A[i][j]%m;
43        for(int i=0;i<n;i++)for(int j=0;j<n;j++)A[i][j]=(A[i][j]+m)%m;
44        LL ans=n%2?-1:1;

```

```

41     for(int i=0;i<n;i++){
42         for(int j=i+1;j<n;j++){
43             while(A[j][i]){
44                 LL t=A[i][i]/A[j][i];
45                 for(int k=0;k<n;k++)
46                     A[i][k]=(A[i][k]-A[j][k]*t%m+m)%m;
47                 swap(A[i],A[j]);
48                 ans=-ans;
49             }
50             ans=ans*A[i][i]%m;
51         }return (ans%m+m)%m;
52     }
53 int Gauss(){//求秩
54     int r,now=-1;
55     int ans=0;
56     for(int i = 0; i < n; i++){
57         r = now + 1;
58         for(int j = now + 1; j < m; j++)
59             if(fabs(A[j][i]) > fabs(A[r][i]))
60                 r = j;
61         if (!sgn(A[r][i])) continue;
62         ans++;
63         now++;
64         if(r != now)
65             for(int j = 0; j < n; j++)
66                 swap(A[r][j], A[now][j]);
67
68         for(int k = now + 1; k < m; k++){
69             double t = A[k][i] / A[now][i];
70             for(int j = 0; j < n; j++){
71                 A[k][j] -= t * A[now][j];
72             }
73         }
74     }
75     return ans;
76 }

```

0.2.2 快速傅立叶变换

返回结果：

$$c_i = \sum_{0 \leq j \leq i} a_j \cdot b_{i-j} \quad (0 \leq i < n)$$

时间复杂度： $\mathcal{O}(n \log n)$

```

1 typedef complex<double> cp;
2 const double pi = acos(-1);
3 void FFT(vector<cp>&num,int len,int ty){
4     for(int i=1,j=0;i<len-1;i++){
5         for(int k=len;j^=k>>=1,~j&k;){
6             if(i<j)
7                 swap(num[i],num[j]);
8         }
9     }
10    for(int h=0;(1<<h)<len;h++){
11        int step=1<<h,step2=step<<1;
12        cp w0(cos(2.0*pi/step2),ty*sin(2.0*pi/step2));
13        for(int i=0;i<len;i+=step2){
14            cp w(1,0);
15            for(int j=0;j<step;j++){
16                cp &x=num[i+j+step];
17                cp &y=num[i+j];
18                cp d=w*x;
19                x=y-d;
20                y=y+d;
21                w=w*w0;
22            }

```

```

23     }
24     if(ty== -1)
25         for(int i=0; i<len; i++)
26             num[i]=cp(num[i].real()/(double)len, num[i].imag());
27 }
28 vector<cp> mul(vector<cp>a, vector<cp>b){
29     int len=a.size()+b.size();
30     while((len&-len)!=len)len++;
31     while(a.size()<len)a.push_back(cp(0,0));
32     while(b.size()<len)b.push_back(cp(0,0));
33     FFT(a, len, 1);
34     FFT(b, len, 1);
35     vector<cp>ans(len);
36     for(int i=0; i<len; i++)
37         ans[i]=a[i]*b[i];
38     FFT(ans, len, -1);
39     return ans;
40 }

```

0.2.3 单纯形法求解线性规划

返回结果：

$$\max\{c_1 \times m \cdot x_{m \times 1} \mid x_{m \times 1} \geq 0_{m \times 1}, a_n \times m \cdot x_{m \times 1} \leq b_{n \times 1}\}$$

```

1 namespace LP{
2     const int maxn=233;
3     double a[maxn][maxn];
4     int Ans[maxn], pt[maxn];
5     int n, m;
6     void pivot(int l, int i){
7         double t;
8         swap(Ans[l+n], Ans[i]);
9         t=-a[l][i];
10        a[l][i]=-1;
11        for(int j=0; j<=n; j++)a[l][j]/=t;
12        for(int j=0; j<=m; j++){
13            if(a[j][i]&&j!=1){
14                t=a[j][i];
15                a[j][i]=0;
16                for(int k=0; k<=n; k++)a[j][k]+=t*a[l][k];
17            }
18        }
19    }
20    vector<double> solve(vector<vector<double>
21        ↪>A, vector<double>B, vector<double>C){
22        n=C.size();
23        m=B.size();
24        for(int i=0; i<C.size(); i++)
25            a[0][i+1]=C[i];
26        for(int i=0; i<B.size(); i++)
27            a[i+1][0]=B[i];
28
29        for(int i=0; i<m; i++)
30            for(int j=0; j<n; j++)
31                a[i+1][j+1]=-A[i][j];
32
33        for(int i=1; i<=n; i++)Ans[i]=i;
34
35        double t;
36        for(;;){
37            int l=0; t=-eps;
38            for(int j=1; j<=m; j++)if(a[j][0]<t)t=a[j][0];
39            if(!l)break;
40            int i=0;
41            for(int j=1; j<=n; j++)if(a[l][j]>eps){i=j; break;}
42            if(!i){
43                puts("Infeasible");
44                return vector<double>();
45            }
46            pivot(l, i);
47        }
48    }
49 }

```

```

44     }
45     pivot(l, i);
46 }
47 for(;;){
48     int i=0; t=eps;
49     for(int j=1; j<=n; j++)if(a[0][j]>t)t=a[0][j];
50     if(!i)break;
51     int l=0;
52     t=1e30;
53     for(int j=1; j<=m; j++)if(a[j][i]<-eps){
54         double tmp;
55         tmp=-a[j][0]/a[j][i];
56         if(t>tmp)t=tmp, l=j;
57     }
58     if(!l){
59         puts("Unbounded");
60         return vector<double>();
61     }
62     pivot(l, i);
63 }
64 vector<double>x;
65 for(int i=n+1; i<=n+m; i++)pt[Ans[i]]=i-n;
66 for(int i=1; i<=n; i++)x.push_back(pt[i]?a[pt[i]][0]:0);
67 return x;
68 }
69 }

```

0.2.4 自适应辛普森

```

1 double area(const double &left, const double &right) {
2     double mid = (left + right) / 2;
3     return (right - left) * (calc(left) + 4 * calc(mid) + calc(right)) / 6;
4 }
5
6 double simpson(const double &left, const double &right,
7     const double &eps, const double &area_sum) {
8     double mid = (left + right) / 2;
9     double area_left = area(left, mid);
10    double area_right = area(mid, right);
11    double area_total = area_left + area_right;
12    if (std::abs(area_total - area_sum) < 15 * eps) {
13        return area_total + (area_total - area_sum) / 15;
14    }
15    return simpson(left, mid, eps / 2, area_left)
16        + simpson(mid, right, eps / 2, area_right);
17 }
18
19 double simpson(const double &left, const double &right, const double &eps) {
20     return simpson(left, right, eps, area(left, right));
21 }

```

0.2.5 多项式求根

```

1 const double eps=1e-12;
2 double a[10][10];
3 typedef vector<double> vd;
4 int sgn(double x) { return x < -eps ? -1 : x > eps; }
5 double mypow(double x, int num){
6     double ans=1.0;
7     for(int i=1; i<=num; ++i)ans*=x;
8     return ans;
9 }
10 double f(int n, double x){
11     double ans=0;
12     for(int i=n; i>=0; --i)ans+=a[n][i]*mypow(x, i);
13     return ans;
14 }

```

```

14 }
15 double getRoot(int n,double l,double r){
16     if(sgn(f(n,l))==0)return l;
17     if(sgn(f(n,r))==0)return r;
18     double temp;
19     if(sgn(f(n,l))>0)temp=-1;else temp=1;
20     double m;
21     for(int i=1;i<=10000;++i){
22         m=(l+r)/2;
23         double mid=f(n,m);
24         if(sgn(mid)==0){
25             return m;
26         }
27         if(mid*temp<0)l=m;else r=m;
28     }
29     return (l+r)/2;
30 }
31 vd did(int n){
32     vd ret;
33     if(n==1){
34         ret.push_back(-1e10);
35         ret.push_back(-a[n][0]/a[n][1]);
36         ret.push_back(1e10);
37         return ret;
38     }
39     vd mid=did(n-1);
40     ret.push_back(-1e10);
41     for(int i=0;i+1<mid.size();++i){
42         int t1=sgn(f(n,mid[i])),t2=sgn(f(n,mid[i+1]));
43         if(t1*t2>0)continue;
44         ret.push_back(getRoot(n,mid[i],mid[i+1]));
45     }
46     ret.push_back(1e10);
47     return ret;
48 }
49 int main(){
50     int n; scanf("%d",&n);
51     for(int i=n;i>=0;--i){
52         scanf("%lf",&a[n][i]);
53     }
54     for(int i=n-1;i>=0;--i)
55         for(int j=0;j<=i;++j)a[i][j]=a[i+1][j+1]*(j+1);
56     vd ans=did(n);
57     sort(ans.begin(),ans.end());
58     for(int i=1;i+1<ans.size();++i)printf("%.10f\n",ans[i]);
59     return 0;
60 }

```

0.3 数据结构

0.3.1 平衡的二叉查找树

Treap

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 const int maxn=1e5+5;
4 #define sz(x) (x?x->siz:0)
5 struct Treap{
6     struct node{
7         int key,val;
8         int siz,s;
9         node *c[2];
10         node(int v=0){
11             val=v;
12             key=rand();
13             siz=1,s=1;
14             c[0]=c[1]=0;
15         }
16         void rz(){siz=s;if(c[0])siz+=c[0]->siz;if(c[1])siz+=c[1]->siz;}

```

```

17     }pool[maxn],*cur,*root;
18     Treap(){cur=pool;}
19     node* newNode(int val){return *cur=node(val),cur++;}
20     void rot(node *&t,int d){
21         if(!t->c[d])t=t->c[!d];
22         else{
23             node *p=t->c[d];t->c[d]=p->c[!d];
24             p->c[!d]=t;t->rz();p->rz();t=p;
25         }
26     }
27     void insert(node *&t,int x){
28         if(!t){t=newNode(x);return;}
29         if(t->val==x){t->s++;t->siz++;return;}
30         insert(t->c[x>t->val],x);
31         if(t->key<t->c[x>t->val]->key)
32             rot(t,x>t->val);
33         else t->rz();
34     }
35     void del(node *&t,int x){
36         if(!t)return;
37         if(t->val==x){
38             if(t->s>1){t->s--;t->siz--;return;}
39             if(!t->c[0]||!t->c[1]){
40                 if(!t->c[0])t=t->c[1];
41                 else t=t->c[0];
42                 return;
43             }
44             int d=t->c[0]->key<t->c[1]->key;
45             rot(t,d);
46             del(t,x);
47             return;
48         }
49         del(t->c[x>t->val],x);
50         t->rz();
51     }
52     int pre(node *t,int x){
53         if(!t)return INT_MIN;
54         int ans=pre(t->c[x>t->val],x);
55         if(t->val<x)ans=max(ans,t->val);
56         return ans;
57     }
58     int nxt(node *t,int x){
59         if(!t)return INT_MAX;
60         int ans=nxt(t->c[x>t->val],x);
61         if(t->val>x)ans=min(ans,t->val);
62         return ans;
63     }
64     int rank(node *t,int x){
65         if(!t)return 0;
66         if(t->val==x)return sz(t->c[0]);
67         if(t->val<x)return sz(t->c[0])+t->s+rank(t->c[1],x);
68         if(t->val>x)return rank(t->c[0],x);
69     }
70     int kth(node *t,int x){
71         if(sz(t->c[0])>=x)return kth(t->c[0],x);
72         if(sz(t->c[0])+t->s>=x)return t->val;
73         return kth(t->c[1],x-t->s-sz(t->c[0]));
74     }
75 }T;

```

0.3.2 坚固的数据结构

坚固的平衡树

```

1 #define sz(x) (x?x->siz:0)
2 struct node{
3     int siz,key;
4     LL val,sum;

```

```

5  LL mu,a,d;
6  node *c[2],*f;
7  void split(int ned,node *&p,node *&q){
8  node* rz(){
9      sum=val;siz=1;
10     if(c[0])sum+=c[0]->sum,siz+=c[0]->siz;
11     if(c[1])sum+=c[1]->sum,siz+=c[1]->siz;
12     return this;
13 }
14 void make(LL _mu,LL _a,LL _d){
15     sum=sum*_mu+_a*siz+_d*siz*(siz-1)/2;
16     val=val*_mu+_a*_d*sz(c[0]);
17     mu=_mu;a=a*_mu+_a;d=d*_mu+_d;
18 }
19 void pd(){
20     if(mu==1&&a==0&&d==0)return;
21     if(c[0])c[0]->make(mu,a,d);
22     if(c[1])c[1]->make(mu,a+d+d*sz(c[0]),d);
23     mu=1;a=d=0;
24 }
25 node(){mu=1;}
26 }nd[maxn*2],*root;
27 node *merge(node *p,node *q){
28     if(!p||!q)return p?p->rz(): (q?q->rz():0);
29     p->pd();q->pd();
30     if(p->key<q->key){
31         p->c[1]=merge(p->c[1],q);
32         return p->rz();
33     }else{
34         q->c[0]=merge(p,q->c[0]);
35         return q->rz();
36     }
37 }
38 void node::split(int ned,node *&p,node *&q){
39     if(!ned){p=0;q=this;return;}
40     if(ned==siz){p=this;q=0;return;}
41     pd();
42     if(sz(c[0])>=ned){
43         c[0]->split(ned,p,q);c[0]=0;rz();
44         q=merge(q,this);
45     }else{
46         c[1]->split(ned-sz(c[0])-1,p,q);c[1]=0;rz();
47         p=merge(this,p);
48     }
49 }
50 int main(){
51     for(int i=1;i<=n;i++){
52         nd[i].val=in();
53         nd[i].key=rand();
54         nd[i].rz();
55         root=merge(root,nd+i);
56     }
57 }

```

坚固的字符串
坚固的左偏树

```

1  int Merge(int x, int y){
2      if (x == 0 || y == 0) return x + y;
3      if (Heap[x].Key < Heap[y].Key) swap(x, y);
4      Heap[x].Ri = Merge(Heap[x].Ri, y);
5      if (Heap[Heap[x].Le].Dis < Heap[Heap[x].Ri].Dis) swap(Heap[x].Le, Heap[x].Ri);
6      if (Heap[x].Ri == 0) Heap[x].Dis = 0;
7      else Heap[x].Dis = Heap[Heap[x].Ri].Dis + 1;
8      return x;
9  }
10

```

```

11 for (int i = 0; i <= n; i++){
12     Heap[i].Le = Heap[i].Ri = 0;
13     Heap[i].Dis = 0;
14     Heap[i].Key = Cost[i];
15 }
16 Heap[0].Dis = -1;

```

0.3.3 树上的魔术师

Link Cut Tree(zky)

```

1  struct LCT{
2      struct node{
3          bool rev;
4          int mx,val;
5          node *f,*c[2];
6          bool d(){return this==f->c[1];}
7          bool rt(){return !f|| (f->c[0]!=this&&f->c[1]!=this);}
8          void sets(node *x,int d){pd();if(x)x->f=this;c[d]=x;rz();}
9          void makerv(){rev^=1;swap(c[0],c[1]);}
10         void pd(){
11             if(rev){
12                 if(c[0])c[0]->makerv();
13                 if(c[1])c[1]->makerv();
14                 rev=0;
15             }
16         }
17         void rz(){
18             mx=val;
19             if(c[0])mx=max(mx,c[0]->mx);
20             if(c[1])mx=max(mx,c[1]->mx);
21         }
22     }nd[int(1e4)+1];
23     void rot(node *x){
24         node *y=x->f;if(!y->rt())y->f->pd();
25         y->pd();x->pd();bool d=x->d();
26         y->sets(x->c[!d],d);
27         if(y->rt())x->f=y->f;
28         else y->f->sets(x,y->d());
29         x->sets(y,!d);
30     }
31     void splay(node *x){
32         while(!x->rt())
33             if(x->f->rt())rot(x);
34             else if(x->d()==x->f->d())rot(x->f),rot(x);
35             else rot(x),rot(x);
36     }
37     node* access(node *x){
38         node *y=0;
39         for(;x;x->f){
40             splay(x);
41             x->sets(y,1);y=x;
42         }return y;
43     }
44     void makert(node *x){
45         access(x)->makerv();
46         splay(x);
47     }
48     void link(node *x,node *y){
49         makert(x);
50         x->f=y;
51         access(x);
52     }
53     void cut(node *x,node *y){
54         makert(x);access(y);splay(y);
55         y->c[0]=x->f=0;
56         y->rz();

```



```

57     }
58     void link(int x,int y){link(nd+x,nd+y);}
59     void cut(int x,int y){cut(nd+x,nd+y);}
60 }T;

```

Link Cut Tree(Splay)

```

1 struct node{
2     bool Rev;
3     int c[2], fa;
4 }T[N];
5 inline void Rev(int x){
6     if (!x) return;
7     swap(T[x].c[0], T[x].c[1]);
8     T[x].Rev ^= 1;
9 }
10 inline void Lazy_Down(int x){
11     if (!x) return;
12     if (T[x].Rev) Rev(T[x].c[0]), Rev(T[x].c[1]), T[x].Rev = 0;
13 }
14 void Rotate(int x, int c){
15     int y = T[x].c[c];
16     int z = T[y].c[1 - c];
17     if (T[x].fa){
18         if (T[T[x].fa].c[0] == x) T[T[x].fa].c[0] = y;
19         else T[T[x].fa].c[1] = y;
20     }
21     T[z].fa = x; T[x].c[c] = z;
22     T[y].fa = T[x].fa; T[x].fa = y; T[y].c[1 - c] = x;
23     //Update(x);
24     //Update(y);
25 }
26 int stack[N], fx[N];
27 void Splay(int x){
28     int top = 0;
29     for (int u = x; u; u = T[u].fa)
30         stack[++top] = u;
31     for (int i = top; i >= 1; i--)
32         Lazy_Down(stack[i]);
33     for (int i = 2; i <= top; i++)
34         if (T[stack[i]].c[0] == stack[i - 1]) fx[i] = 0;
35         else fx[i] = 1;
36     for (int i = 2; i <= top; i += 2){
37         if (i == top) Rotate(stack[i], fx[i]);
38         else {
39             if (fx[i] == fx[i + 1]){
40                 Rotate(stack[i + 1], fx[i + 1]);
41                 Rotate(stack[i], fx[i]);
42             } else {
43                 Rotate(stack[i], fx[i]);
44                 Rotate(stack[i + 1], fx[i + 1]);
45             }
46         }
47     }
48     if (x != stack[top]) Par[x] = Par[stack[top]], Par[stack[top]] = 0;
49     //if (fa == 0) Root = x;
50 }
51 inline int Access(int u){
52     int Nxt = 0;
53     while (u){
54         Splay(u);
55         if (T[u].c[1]){
56             T[T[u].c[1]].fa = 0;
57             Par[T[u].c[1]] = u;
58         }
59         T[u].c[1] = Nxt;
60         if (Nxt){

```

```

61             T[Nxt].fa = u;
62             Par[Nxt] = 0;
63         }
64         //Update(u)
65         Nxt = u;
66         u = Par[u];
67     }
68     return Nxt;
69 }
70 inline void Root(int u){
71     Access(u);
72     Splay(u);
73     Rev(u);
74 }
75 inline void Link(int u, int v){
76     Root(u);
77     Par[u] = v;
78 }
79 inline void Cut(int u, int v){
80     Access(u);
81     Splay(v);
82     if (Par[v] != u){
83         swap(u, v);
84         Access(u);
85         Splay(v);
86     }
87     Par[v] = 0;
88 }
89 inline int Find_Root(int x){
90     Access(x);
91     Splay(x);
92     int y = x;
93     while (T[y].c[0]){
94         Lazy_Down(y);
95         y = T[y].c[0];
96     }
97     return y;
98 }

```

0.3.4 可持久化线段树

```

1 struct node1 {
2     int L, R, Lson, Rson, Sum;
3 } tree[N * 40];
4 int root[N], a[N], b[N];
5 int tot, n, m;
6 int Real[N];
7 int Same(int x) {
8     ++tot;
9     tree[tot] = tree[x];
10    return tot;
11 }
12 int build(int L, int R) {
13     ++tot;
14     tree[tot].L = L;
15     tree[tot].R = R;
16     tree[tot].Lson = tree[tot].Rson = tree[tot].Sum = 0;
17     if (L == R) return tot;
18     int s = tot;
19     int mid = (L + R) >> 1;
20     tree[s].Lson = build(L, mid);
21     tree[s].Rson = build(mid + 1, R);
22     return s;
23 }
24 int Ask(int Lst, int Cur, int L, int R, int k) {
25     if (L == R) return L;
26     int Mid = (L + R) >> 1;
27     int Left = tree[tree[Cur].Lson].Sum - tree[tree[Lst].Lson].Sum;

```



```

28 if (Left >= k) return Ask(tree[Lst].Lson, tree[Cur].Lson, L, Mid, k);
29 k -= Left;
30 return Ask(tree[Lst].Rson, tree[Cur].Rson, Mid + 1, R, k);
31 }
32 int Add(int Lst, int pos) {
33     int root = Same(Lst);
34     tree[root].Sum++;
35     if (tree[root].L == tree[root].R) return root;
36     int mid = (tree[root].L + tree[root].R) >> 1;
37     if (pos <= mid) tree[root].Lson = Add(tree[root].Lson, pos);
38     else tree[root].Rson = Add(tree[root].Rson, pos);
39     return root;
40 }
41 int main() {
42     scanf("%d%d", &n, &m);
43     int up = 0;
44     for (int i = 1; i <= n; i++){
45         scanf("%d", &a[i]);
46         b[i] = a[i];
47     }
48     sort(b + 1, b + n + 1);
49     up = unique(b + 1, b + n + 1) - b - 1;
50     for (int i = 1; i <= n; i++){
51         int tmp = lower_bound(b + 1, b + up + 1, a[i]) - b;
52         Real[tmp] = a[i];
53         a[i] = tmp;
54     }
55     tot = 0;
56     root[0] = build(1, up);
57     for (int i = 1; i <= n; i++){
58         root[i] = Add(root[i - 1], a[i]);
59     }
60     for (int i = 1; i <= m; i++){
61         int u, v, w;
62         scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
63         printf("%d\n", Real[Ask(root[u - 1], root[v], 1, up, w)]);
64     }
65     return 0;
66 }

```

0.3.5 k-d 树

```

1 long long norm(const long long &x) {
2     // For manhattan distance
3     return std::abs(x);
4     // For euclid distance
5     return x * x;
6 }
7
8 struct Point {
9     int x, y, id;
10
11     const int& operator [] (int index) const {
12         if (index == 0) {
13             return x;
14         } else {
15             return y;
16         }
17     }
18
19     friend long long dist(const Point &a, const Point &b) {
20         long long result = 0;
21         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
22             result += norm(a[i] - b[i]);
23         }
24         return result;
25     }
26 } point[N];
27

```

```

28 struct Rectangle {
29     int min[2], max[2];
30
31     Rectangle() {
32         min[0] = min[1] = INT_MAX;
33         max[0] = max[1] = INT_MIN;
34     }
35
36     void add(const Point &p) {
37         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
38             min[i] = std::min(min[i], p[i]);
39             max[i] = std::max(max[i], p[i]);
40         }
41     }
42
43     long long dist(const Point &p) {
44         long long result = 0;
45         for (int i = 0; i < 2; ++i) {
46             // For minimum distance
47             result += norm(std::min(std::max(p[i], min[i]), max[i]) - p[i]);
48             // For maximum distance
49             result += std::max(norm(max[i] - p[i]), norm(min[i] - p[i]));
50         }
51         return result;
52     }
53 };
54
55 struct Node {
56     Point separator;
57     Rectangle rectangle;
58     int child[2];
59
60     void reset(const Point &p) {
61         separator = p;
62         rectangle = Rectangle();
63         rectangle.add(p);
64         child[0] = child[1] = 0;
65     }
66 } tree[N << 1];
67
68 int size, pivot;
69
70 bool compare(const Point &a, const Point &b) {
71     if (a[pivot] != b[pivot]) {
72         return a[pivot] < b[pivot];
73     }
74     return a.id < b.id;
75 }
76
77 int build(int l, int r, int type = 1) {
78     pivot = type;
79     if (l >= r) {
80         return 0;
81     }
82     int x = ++size;
83     int mid = l + r >> 1;
84     std::nth_element(point + l, point + mid, point + r, compare);
85     tree[x].reset(point[mid]);
86     for (int i = l; i < r; ++i) {
87         tree[x].rectangle.add(point[i]);
88     }
89     tree[x].child[0] = build(l, mid, type ^ 1);
90     tree[x].child[1] = build(mid + 1, r, type ^ 1);
91     return x;
92 }
93
94 int insert(int x, const Point &p, int type = 1) {
95     pivot = type;
96     if (x == 0) {

```

```

97     tree[++size].reset(p);
98     return size;
99 }
100 tree[x].rectangle.add(p);
101 if (compare(p, tree[x].separator)) {
102     tree[x].child[0] = insert(tree[x].child[0], p, type ^ 1);
103 } else {
104     tree[x].child[1] = insert(tree[x].child[1], p, type ^ 1);
105 }
106 return x;
107 }
108
109 // For minimum distance
110 void query(int x, const Point &p, std::pair<long long, int> &answer, int type =
    ↪ 1) {
111     pivot = type;
112     if (x == 0 || tree[x].rectangle.dist(p) > answer.first) {
113         return;
114     }
115     answer = std::min(answer,
116         std::make_pair(dist(tree[x].separator, p), tree[x].separator.id));
117     if (compare(p, tree[x].separator)) {
118         query(tree[x].child[0], p, answer, type ^ 1);
119     } else {
120         query(tree[x].child[1], p, answer, type ^ 1);
121     }
122 }
123
124 }
125
126 std::priority_queue<std::pair<long long, int> > answer;
127
128 void query(int x, const Point &p, int k, int type = 1) {
129     pivot = type;
130     if (x == 0 ||
131         (int)answer.size() == k && tree[x].rectangle.dist(p) >
            ↪ answer.top().first) {
132         return;
133     }
134     answer.push(std::make_pair(dist(tree[x].separator, p),
            ↪ tree[x].separator.id));
135     if ((int)answer.size() > k) {
136         answer.pop();
137     }
138     if (compare(p, tree[x].separator)) {
139         query(tree[x].child[0], p, k, type ^ 1);
140     } else {
141         query(tree[x].child[1], p, k, type ^ 1);
142     }
143 }
144
145 }

```

0.3.6 莫队算法

```

1 struct node{
2     int l, r, id;
3     friend bool operator < (const node &a, const node &b){
4         if (a.l / Block == b.l / Block) return a.r < b.r;
5         return a.l / Block < b.l / Block;
6     }
7 }q[N];
8 Block = int(sqrt(n));
9 for (int i = 1; i <= m; i++){
10     scanf("%d%d", &q[i].l, &q[i].r);
11     q[i].id = i;
12 }

```

```

13 sort(q + 1, q + 1 + m);
14 Cur = a[1]; /// Hints: adjust by yourself
15 Le = Ri = 1;
16 for (int i = 1; i <= m; i++){
17     while (q[i].r > Ri) Ri++, ChangeRi(1, Le, Ri);
18     while (q[i].l > Le) ChangeLe(-1, Le, Ri), Le++;
19     while (q[i].l < Le) Le--, ChangeLe(1, Le, Ri);
20     while (q[i].r < Ri) ChangeRi(-1, Le, Ri), Ri--;
21     Ans[q[i].id] = Cur;
22 }

```

0.3.7 树状数组 kth

```

1 int find(int k){
2     int cnt=0,ans=0;
3     for(int i=22;i>=0;i--){
4         ans+=(1<<i);
5         if(ans>n || cnt+d[ans]>=k)ans--(1<<i);
6         else cnt+=d[ans];
7     }
8     return ans+1;
9 }

```

0.3.8 虚树

```

1 int a[maxn*2],sta[maxn*2];
2 int top=0,k;
3 void build(){
4     top=0;
5     sort(a,a+k,bydfn);
6     k=unique(a,a+k)-a;
7     sta[top++]=1;_n=k;
8     for(int i=0;i<k;i++){
9         int LCA=lca(a[i],sta[top-1]);
10        while(dep[LCA]<dep[sta[top-1]]){
11            if(dep[LCA]>=dep[sta[top-2]]){
12                add_edge(LCA,sta[--top]);
13                if(sta[top-1]!=LCA)sta[top++]=LCA;
14                break;
15            }add_edge(sta[top-2],sta[top-1]);top--;
16        }if(sta[top-1]!=a[i])sta[top++]=a[i];
17    }
18    while(top>1)
19        add_edge(sta[top-2],sta[top-1]),top--;
20    for(int i=0;i<k;i++)inr[a[i]]=1;
21 }

```

0.3.9 点分治 (zky)

```

1 int siz[maxn],f[maxn],dep[maxn],cant[maxn],root,All,d[maxn];
2 void makert(int u,int fa){
3     siz[u]=1;f[u]=0;
4     for(int i=0;i<G[u].size();i++){
5         edge e=G[u][i];
6         if(e.v!=fa&&!cant[e.v]){
7             dep[e.v]=dep[u]+1;
8             makert(e.v,u);
9             siz[u]+=siz[e.v];
10            f[u]=max(f[u],siz[e.v]);
11        }
12    }f[u]=max(f[u],All-f[u]);
13    if(f[root]>f[u])root=u;
14 }
15 void dfs(int u,int fa){
16     //Gain data
17     for(int i=0;i<G[u].size();i++){

```

```

18     edge e=G[u][i];
19     if(e.v==fa[cant[e.v]])continue;
20     d[e.v]=d[u]+e.w;
21     dfs(e.v,u);
22 }
23 }
24 void calc(int u){
25     d[u]=0;
26     for(int i=0;i<G[u].size();i++){
27         edge e=G[u][i];
28         if(cant[e.v])continue;
29         d[e.v]=e.w;
30         dfs(e.v,u);
31     }
32 }
33 }
34 void solve(int u){
35     calc(u);cant[u]=1;
36     for(int i=0;i<G[u].size();i++){
37         edge e=G[u][i];
38         if(cant[e.v])continue;
39         All=siz[e.v];
40         f[root=0]=n+1;
41         makert(e.v,0);
42         solve(root);
43     }
44 }
45 All=n;
46 f[root=0]=n+1;
47 makert(1,1);
48 solve(root);

```

0.3.10 元芳树

```

1 void tarjan(int u){
2     dfn[u]=low[u]=++tot;
3     for(int i=0;i<G[u].size();i++){
4         edge e=G[u][i];
5         if(dfn[e.v])
6             low[u]=min(low[u],dfn[e.v]);
7         else{
8             S.push(e);
9             tarjan(e.v);
10            if(low[e.v]==dfn[u]){
11
12                if(S.top()==e){
13                    fa[e.v][0]=u;
14                    fw[e.v]=e.w;
15                    S.pop();
16                    continue;
17                }
18
19                Rcnt++;
20                edge ed;
21                do{
22                    ed=S.top();S.pop();
23                    ring[Rcnt].push_back(ed);
24                }while(ed!=e);
25                reverse(ring[Rcnt].begin(),ring[Rcnt].end());
26                int last=ring[Rcnt].back().v;
27                ring[Rcnt].push_back((edge){last,u,Mw[pack(last,u)]});
28            }
29            low[u]=min(low[u],low[e.v]);
30        }
31    }
32 }
33 void up(int u){
34     if(dep[u]||u==1)return ;

```

```

35     if(fa[u][0])up(fa[u][0]);
36     dep[u]=dep[fa[u][0]]+1;
37     fw[u]+=fw[fa[u][0]];
38 }
39 void build(){
40     S.push((edge){0,1,0});
41     tarjan(1);
42 }
43 for(int i=1;i<=Rcnt;i++){
44     rlen[i]=0;
45     sum[i].resize(ring[i].size());
46     dis[i].resize(ring[i].size());
47     for(int j=0;j<ring[i].size();j++){
48         rlen[i]+=ring[i][j].w;
49         ind[i].push_back(make_pair(ring[i][j].u,j));
50     }
51     sum[i][0]=0;
52     fw[i+n]=0;
53     fa[i+n][0]=ring[i][0].u;
54     for(int j=1;j<ring[i].size();j++){
55         sum[i][j]=sum[i][j-1]+ring[i][j-1].w;
56         dis[i][j]=min(sum[i][j],rlen[i]-sum[i][j]);
57         fw[ring[i][j].u]=dis[i][j];
58         fa[ring[i][j].u][0]=i+n;
59     }
60     sort(ind[i].begin(),ind[i].end());
61 }
62
63 for(int i=1;i<=n+Rcnt;i++)
64     up(i);
65
66 for(int j=1;j<BIT;j++)
67 for(int i=1;i<=n+Rcnt;i++)if(fa[i][j-1])
68     fa[i][j]=fa[fa[i][j-1]][j-1];
69
70 }
71 pair<int,int>second_lca;
72 int lca(int u,int v){
73     if(dep[u]<dep[v])swap(u,v);
74     int d=dep[u]-dep[v];
75     for(int i=0;i<BIT;i++)if(d>>i&1)
76         u=fa[u][i];
77     if(u==v)return u;
78     for(int i=BIT-1;i>=0;i--)if(fa[u][i]!=fa[v][i]){
79         u=fa[u][i];
80         v=fa[v][i];
81     }
82     second_lca=make_pair(u,v);
83     return fa[u][0];
84 }

```

0.4 图论

0.4.1 点双连通分量 (lyx)

```

1 void Dfs(int x, int lst){
2     dfn[x] = ++dfc;
3     low[x] = dfn[x];
4     stack[++cnt] = x;
5     int son = 0;
6
7     for (int i = g[x]; i; i = nxt[i]){
8         if (!dfn[adj[i]]){
9             ++son;
10            Dfs(adj[i], i);
11            low[x] = min(low[x], low[adj[i]]);
12            if (low[adj[i]] >= dfn[x]){

```

```

13     int Tmp;
14     iscut[x] = 1;
15     ++block;
16     E[x].push_back(block + n);
17     do{
18         Tmp = stack[cnt --];
19         belong[Tmp] = block + n;
20         E[Tmp].push_back(block + n);
21     }while (Tmp != adj[i]);
22 }
23 }
24 }
25 else
26 if ((i ^ lst) != 1) low[x] = min(low[x], dfn[adj[i]]);
27 }
28 if (x == Root && son == 1) iscut[x] = 0, belong[x] = E[x][0];
29 if (x == Root && son == 0){
30     ++block;
31     belong[x] = block + n;
32 }
33 }
34 tot = 1; //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
35 block = 0;
36 cnt = 0;
37 dfc = 0;
38 for (int i = 1; i <= n; i++)
39     if (dfn[i] == 0){
40         Root = i;
41         Dfs(i, 0);
42     }

```

0.4.2 2-SAT 问题 (强连通分量)

```

1 int stamp, comps, top;
2 int dfn[N], low[N], comp[N], stack[N];
3
4 void add(int x, int a, int y, int b) {
5     edge[x << 1 | a].push_back(y << 1 | b);
6 }
7
8 void tarjan(int x) {
9     dfn[x] = low[x] = ++stamp;
10    stack[top++] = x;
11    for (int i = 0; i < (int)edge[x].size(); ++i) {
12        int y = edge[x][i];
13        if (!dfn[y]) {
14            tarjan(y);
15            low[x] = std::min(low[x], low[y]);
16        } else if (!comp[y]) {
17            low[x] = std::min(low[x], dfn[y]);
18        }
19    }
20    if (low[x] == dfn[x]) {
21        comps++;
22        do {
23            int y = stack[--top];
24            comp[y] = comps;
25        } while (stack[top] != x);
26    }
27 }
28
29 bool solve() {
30     int counter = n + n + 1;
31     stamp = top = comps = 0;
32     std::fill(dfn, dfn + counter, 0);
33     std::fill(comp, comp + counter, 0);
34     for (int i = 0; i < counter; ++i) {
35         if (!dfn[i]) {

```

```

36         tarjan(i);
37     }
38 }
39 for (int i = 0; i < n; ++i) {
40     if (comp[i << 1] == comp[i << 1 | 1]) {
41         return false;
42     }
43     answer[i] = (comp[i << 1 | 1] < comp[i << 1]);
44 }
45 return true;
46 }

```

0.4.3 二分图最大匹配

Hungary 算法

时间复杂度: $O(V \cdot E)$

```

1 vector<int>G[maxn];
2 int Link[maxn], vis[maxn], T;
3 bool find(int x) {
4     for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {
5         int v = G[x][i];
6         if (vis[v] == T) continue;
7         vis[v] = T;
8         if (!Link[v] || find(Link[v])) {
9             Link[v] = x;
10            return 1;
11        }
12    }
13    return 0;
14 }
15 int Hungarian(int n) {
16     int ans = 0;
17     memset(Link, 0, sizeof Link);
18     for (int i = 1; i <= n; i++) {
19         T++;
20         ans += find(i);
21     }
22 }

```

Hopcroft Karp 算法

时间复杂度: $O(\sqrt{V} \cdot E)$

```

1 int matchx[N], matchy[N], level[N];
2
3 bool dfs(int x) {
4     for (int i = 0; i < (int)edge[x].size(); ++i) {
5         int y = edge[x][i];
6         int w = matchy[y];
7         if (w == -1 || level[x] + 1 == level[w] && dfs(w)) {
8             matchx[x] = y;
9             matchy[y] = x;
10            return true;
11        }
12    }
13    level[x] = -1;
14    return false;
15 }
16
17 int solve() {
18     std::fill(matchx, matchx + n, -1);
19     std::fill(matchy, matchy + m, -1);
20     for (int answer = 0; ; ) {
21         std::vector<int> queue;
22         for (int i = 0; i < n; ++i) {
23             if (matchx[i] == -1) {
24                 level[i] = 0;

```

```

25     queue.push_back(i);
26 } else {
27     level[i] = -1;
28 }
29 }
30 for (int head = 0; head < (int)queue.size(); ++head) {
31     int x = queue[head];
32     for (int i = 0; i < (int)edge[x].size(); ++i) {
33         int y = edge[x][i];
34         int w = matchy[y];
35         if (w != -1 && level[w] < 0) {
36             level[w] = level[x] + 1;
37             queue.push_back(w);
38         }
39     }
40 }
41 int delta = 0;
42 for (int i = 0; i < n; ++i) {
43     if (matchx[i] == -1 && dfs(i)) {
44         delta++;
45     }
46 }
47 if (delta == 0) {
48     return answer;
49 } else {
50     answer += delta;
51 }
52 }
53 }

```

0.4.4 二分图最大权匹配

时间复杂度： $\mathcal{O}(V^4)$

```

1 int labelx[N], labely[N], match[N], slack[N];
2 bool visitx[N], visity[N];
3
4 bool dfs(int x) {
5     visitx[x] = true;
6     for (int y = 0; y < n; ++y) {
7         if (visity[y]) {
8             continue;
9         }
10        int delta = labelx[x] + labely[y] - graph[x][y];
11        if (delta == 0) {
12            visity[y] = true;
13            if (match[y] == -1 || dfs(match[y])) {
14                match[y] = x;
15                return true;
16            }
17        } else {
18            slack[y] = std::min(slack[y], delta);
19        }
20    }
21    return false;
22 }
23
24 int solve() {
25     for (int i = 0; i < n; ++i) {
26         match[i] = -1;
27         labelx[i] = INT_MIN;
28         labely[i] = 0;
29         for (int j = 0; j < n; ++j) {
30             labelx[i] = std::max(labelx[i], graph[i][j]);
31         }
32     }
33     for (int i = 0; i < n; ++i) {
34         while (true) {

```

```

35         std::fill(visitx, visitx + n, 0);
36         std::fill(visity, visity + n, 0);
37         for (int j = 0; j < n; ++j) {
38             slack[j] = INT_MAX;
39         }
40         if (dfs(i)) {
41             break;
42         }
43         int delta = INT_MAX;
44         for (int j = 0; j < n; ++j) {
45             if (!visity[j]) {
46                 delta = std::min(delta, slack[j]);
47             }
48         }
49         for (int j = 0; j < n; ++j) {
50             if (visitx[j]) {
51                 labelx[j] -= delta;
52             }
53             if (visity[j]) {
54                 labely[j] += delta;
55             } else {
56                 slack[j] -= delta;
57             }
58         }
59     }
60 }
61 int answer = 0;
62 for (int i = 0; i < n; ++i) {
63     answer += graph[match[i]][i];
64 }
65 return answer;
66 }

```

0.4.5 最大流 (dinic)

时间复杂度： $\mathcal{O}(V^2 \cdot E)$

```

1 struct edge{int u,v,cap,flow;};
2 vector<edge>edges;
3 vector<int>G[maxn];
4 int s,t;
5 int cur[maxn],d[maxn];
6 void add(int u,int v,int cap){
7     edges.push_back((edge){u,v,cap,0});
8     G[u].push_back(edges.size()-1);
9     edges.push_back((edge){v,u,0,0});
10    G[v].push_back(edges.size()-1);
11 }
12 bool bfs(){
13     static int vis[maxn];
14     memset(vis,0,sizeof vis);vis[s]=1;
15     queue<int>q;q.push(s);d[s]=0;
16     while(!q.empty()){
17         int u=q.front();q.pop();
18         for(int i=0;i<G[u].size();i++){
19             edge e=edges[G[u][i]];if(vis[e.v]||e.cap==e.flow)continue;
20             d[e.v]=d[u]+1;vis[e.v]=1;q.push(e.v);
21         }
22     }return vis[t];
23 }
24 int dfs(int u,int a){
25     if(u==t||!a)return a;
26     int flow=0,f;
27     for(int &i=cur[u];i<G[u].size();i++){
28         edge e=edges[G[u][i]];

```

```

29     if(d[e.v]==d[u]+1&&(f=dfs(e.v,min(a,e.cap-e.flow)))>0){
30         edges[G[u][i]].flow+=f;
31         edges[G[u][i]^1].flow-=f;
32         flow+=f;a-=f;if(!a)break;
33     }
34 }return flow;
35 }
36 int dinic(){
37     int flow=0,x;
38     while(bfs()){
39         memset(cur,0,sizeof cur);
40         while(x=dfs(s,INT_MAX)){
41             flow+=x;
42             memset(cur,0,sizeof cur);
43         }
44     }return flow;
45 }

```

0.4.6 最大流 (sap)

时间复杂度： $\mathcal{O}(V^2 \cdot E)$

```

1 int g[T], adj[M], nxt[M], f[M];
2 int cnt[T], dist[T], cur[T], fa[T], dat[T];
3 void Ins(int x, int y, int ff, int rf){
4     adj[++tot] = y; nxt[tot] = g[x]; g[x] = tot; f[tot] = ff;
5     adj[++tot] = x; nxt[tot] = g[y]; g[y] = tot; f[tot] = rf;
6 }
7 int sap(int s, int t){
8     int x, sum;
9     for (int i = 1; i <= t; i++){
10         dist[i] = 1;
11         cur[i] = g[i];
12         fa[i] = 0;
13         dat[i] = 0;
14         cnt[i] = 0;
15     }
16     cnt[0] = 1; cnt[1] = t - 1;
17     dist[t] = 0;
18     dat[s] = INF;
19     x = s;
20     sum = 0;
21     while (1){
22         int p;
23         for (p = cur[x]; p; p = nxt[p]){
24             if (f[p] > 0 && dist[adj[p]] == dist[x] - 1) break;
25         }
26         if (p > 0){
27             cur[x] = p;
28             fa[adj[p]] = p;
29             dat[adj[p]] = min(dat[x], f[p]);
30             x = adj[p];
31             if (x == t){
32                 sum += dat[x];
33                 while (x != s){
34                     f[fa[x]] -= dat[t];
35                     f[fa[x]^1] += dat[t];
36                     x = adj[fa[x]^1];
37                 }
38             }
39         } else {
40             cnt[dist[x]]--;
41             if (cnt[dist[x]] == 0) return sum;
42             dist[x] = t + 1;
43             for (int p = g[x]; p; p = nxt[p]){
44                 if (f[p] > 0 && dist[adj[p]] + 1 < dist[x]){
45                     dist[x] = dist[adj[p]] + 1;

```

```

46         cur[x] = p;
47     }
48 }
49 cnt[dist[x]]++;
50 if (dist[s] > t) return sum;
51 if (x != s) x = adj[fa[x]^1];
52 }
53 }
54 }
55 /*
56 tot = 1
57 edges' id start from 2
58 remember to clean g
59 t is the number of points
60 */

```

0.4.7 上下界网络流

$B(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的下界, $C(u, v)$ 表示边 (u, v) 流量的上界, $F(u, v)$ 表示边 (u, v) 的流量。设 $G(u, v) = F(u, v) - B(u, v)$, 显然有

$$0 \leq G(u, v) \leq C(u, v) - B(u, v)$$

无源汇的上下界可行流

建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 对于原图每条边 (u, v) 在新网络中连如下三条边: $S^* \rightarrow v$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow T^*$, 容量为 $B(u, v)$; $u \rightarrow v$, 容量为 $C(u, v) - B(u, v)$ 。最后求新网络的最大流, 判断从超级源点 S^* 出发的边是否都满流即可。边 (u, v) 的最终解中的实际流量为 $G(u, v) + B(u, v)$ 。

有源汇的上下界可行流

从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边。按照无源汇的上下界可行流一样做即可, 流量即为 $T \rightarrow S$ 边上的流量。

有源汇的上下界最大流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 ∞ , 下届为 x 的边。 x 满足二分性质, 找到最大的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最大流。
2. 从汇点 T 到源点 S 连一条上界为 ∞ , 下界为 0 的边, 变成无源汇的网络。按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 和超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 再将将从汇点 T 到源点 S 的这条边拆掉, 求一次 $S \rightarrow T$ 的最大流即可。

有源汇的上下界最小流

1. 在有源汇的上下界可行流中, 从汇点 T 到源点 S 的边改为连一条上界为 x , 下界为 0 的边。 x 满足二分性质, 找到最小的 x 使得新网络存在无源汇的上下界可行流即为原图的最小流。
2. 按照无源汇的上下界可行流的方法, 建立超级源点 S^* 与超级汇点 T^* , 求一遍 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流, 但是注意这一次不加上汇点 T 到源点 S 的这条边, 即不使之改为无源汇的网络去求解。求完后, 再加上那条汇点 T 到源点 S 上界 ∞ 的边。因为这条边下界为 0, 所以 S^*, T^* 无影响, 再直接求一次 $S^* \rightarrow T^*$ 的最大流。若超级源点 S^* 出发的边全部满流, 则 $T \rightarrow S$ 边上的流量即为原图的最小流, 否则无解。

0.4.8 最小费用最大流

稀疏图

时间复杂度： $\mathcal{O}(V \cdot E^2)$

```

1 struct EdgeList {
2     int size;
3     int last[N];
4     int succ[M], other[M], flow[M], cost[M];
5     void clear(int n) {
6         size = 0;
7         std::fill(last, last + n, -1);
8     }
9     void add(int x, int y, int c, int w) {
10         succ[size] = last[x];
11         last[x] = size;
12         other[size] = y;
13         flow[size] = c;
14         cost[size++] = w;
15     }
16 } e;

```



```

17 int n, source, target;
18 int prev[N];
19 void add(int x, int y, int c, int w) {
20     e.add(x, y, c, w);
21     e.add(y, x, 0, -w);
22 }
23 bool augment() {
24     static int dist[N], occur[N];
25     std::vector<int> queue;
26     std::fill(dist, dist + n, INT_MAX);
27     std::fill(occur, occur + n, 0);
28     dist[source] = 0;
29     occur[source] = true;
30     queue.push_back(source);
31     for (int head = 0; head < (int)queue.size(); ++head) {
32         int x = queue[head];
33         for (int i = e.last[x]; ~i; i = e.succ[i]) {
34             int y = e.other[i];
35             if (e.flow[i] && dist[y] > dist[x] + e.cost[i]) {
36                 dist[y] = dist[x] + e.cost[i];
37                 prev[y] = i;
38                 if (!occur[y]) {
39                     occur[y] = true;
40                     queue.push_back(y);
41                 }
42             }
43         }
44     }
45     occur[x] = false;
46 }
47 return dist[target] < INT_MAX;
48 }
49 }
50 std::pair<int, int> solve() {
51     std::pair<int, int> answer = std::make_pair(0, 0);
52     while (augment()) {
53         int number = INT_MAX;
54         for (int i = target; i != source; i = e.other[prev[i] ^ 1]) {
55             number = std::min(number, e.flow[prev[i]]);
56         }
57         answer.first += number;
58         for (int i = target; i != source; i = e.other[prev[i] ^ 1]) {
59             e.flow[prev[i]] -= number;
60             e.flow[prev[i] ^ 1] += number;
61             answer.second += number * e.cost[prev[i]];
62         }
63     }
64     return answer;
65 }
66 }
67 }

```

稠密图

使用条件：费用非负

时间复杂度： $\mathcal{O}(V \cdot E^2)$

```

1 struct EdgeList {
2     int size;
3     int last[N];
4     int succ[M], other[M], flow[M], cost[M];
5     void clear(int n) {
6         size = 0;
7         std::fill(last, last + n, -1);
8     }
9     void add(int x, int y, int c, int w) {
10         succ[size] = last[x];

```

```

11         last[x] = size;
12         other[size] = y;
13         flow[size] = c;
14         cost[size++] = w;
15     }
16 } e;
17 int n, source, target, flow, cost;
18 int slack[N], dist[N];
19 bool visit[N];
20 void add(int x, int y, int c, int w) {
21     e.add(x, y, c, w);
22     e.add(y, x, 0, -w);
23 }
24 bool relabel() {
25     int delta = INT_MAX;
26     for (int i = 0; i < n; ++i) {
27         if (!visit[i]) {
28             delta = std::min(delta, slack[i]);
29         }
30         slack[i] = INT_MAX;
31     }
32     if (delta == INT_MAX) {
33         return true;
34     }
35     for (int i = 0; i < n; ++i) {
36         if (visit[i]) {
37             dist[i] += delta;
38         }
39     }
40     return false;
41 }
42 int dfs(int x, int answer) {
43     if (x == target) {
44         flow += answer;
45         cost += answer * (dist[source] - dist[target]);
46         return answer;
47     }
48     visit[x] = true;
49     int delta = answer;
50     for (int i = e.last[x]; ~i; i = e.succ[i]) {
51         int y = e.other[i];
52         if (e.flow[i] > 0 && !visit[y]) {
53             if (dist[y] + e.cost[i] == dist[x]) {
54                 int number = dfs(y, std::min(e.flow[i], delta));
55                 e.flow[i] -= number;
56                 e.flow[i ^ 1] += number;
57                 delta -= number;
58                 if (delta == 0) {
59                     dist[x] = INT_MIN;
60                     return answer;
61                 }
62             } else {
63                 slack[y] = std::min(slack[y], dist[y] + e.cost[i] - dist[x]);
64             }
65         }
66     }
67     return answer - delta;
68 }
69 std::pair<int, int> solve() {
70     flow = cost = 0;
71     std::fill(dist, dist + n, 0);
72     do {
73         do {
74             fill(visit, visit + n, 0);

```



```

80     } while (dfs(source, INT_MAX));
81 } while (!relabel());
82 return std::make_pair(flow, cost);
83 }

```

0.4.9 一般图最大匹配

时间复杂度： $\mathcal{O}(V^3)$

```

1 int match[N], belong[N], next[N], mark[N], visit[N];
2 std::vector<int> queue;
3
4 int find(int x) {
5     if (belong[x] != x) {
6         belong[x] = find(belong[x]);
7     }
8     return belong[x];
9 }
10
11 void merge(int x, int y) {
12     x = find(x);
13     y = find(y);
14     if (x != y) {
15         belong[x] = y;
16     }
17 }
18
19 int lca(int x, int y) {
20     static int stamp = 0;
21     stamp++;
22     while (true) {
23         if (x != -1) {
24             x = find(x);
25             if (visit[x] == stamp) {
26                 return x;
27             }
28             visit[x] = stamp;
29             if (match[x] != -1) {
30                 x = next[match[x]];
31             } else {
32                 x = -1;
33             }
34         }
35         std::swap(x, y);
36     }
37 }
38
39 void group(int a, int p) {
40     while (a != p) {
41         int b = match[a], c = next[b];
42         if (find(c) != p) {
43             next[c] = b;
44         }
45         if (mark[b] == 2) {
46             mark[b] = 1;
47             queue.push_back(b);
48         }
49         if (mark[c] == 2) {
50             mark[c] = 1;
51             queue.push_back(c);
52         }
53         merge(a, b);
54         merge(b, c);
55         a = c;
56     }
57 }
58
59 void augment(int source) {

```

```

60     queue.clear();
61     for (int i = 0; i < n; ++i) {
62         next[i] = visit[i] = -1;
63         belong[i] = i;
64         mark[i] = 0;
65     }
66     mark[source] = 1;
67     queue.push_back(source);
68     for (int head = 0; head < (int)queue.size() && match[source] == -1; ++head) {
69         int x = queue[head];
70         for (int i = 0; i < (int)edge[x].size(); ++i) {
71             int y = edge[x][i];
72             if (match[x] == y || find(x) == find(y) || mark[y] == 2) {
73                 continue;
74             }
75             if (mark[y] == 1) {
76                 int r = lca(x, y);
77                 if (find(x) != r) {
78                     next[x] = y;
79                 }
80                 if (find(y) != r) {
81                     next[y] = x;
82                 }
83                 group(x, r);
84                 group(y, r);
85             } else if (match[y] == -1) {
86                 next[y] = x;
87                 for (int u = y; u != -1; ) {
88                     int v = next[u];
89                     int mv = match[v];
90                     match[v] = u;
91                     match[u] = v;
92                     u = mv;
93                 }
94                 break;
95             } else {
96                 next[y] = x;
97                 mark[y] = 2;
98                 mark[match[y]] = 1;
99                 queue.push_back(match[y]);
100             }
101         }
102     }
103 }
104
105 int solve() {
106     std::fill(match, match + n, -1);
107     for (int i = 0; i < n; ++i) {
108         if (match[i] == -1) {
109             augment(i);
110         }
111     }
112     int answer = 0;
113     for (int i = 0; i < n; ++i) {
114         answer += (match[i] != -1);
115     }
116     return answer;
117 }

```

0.4.10 无向图全局最小割

时间复杂度： $\mathcal{O}(V^3)$

注意事项：处理重边时，应该对边权累加

```

1 int node[N], dist[N];
2 bool visit[N];

```

```

3
4 int solve(int n) {
5     int answer = INT_MAX;
6     for (int i = 0; i < n; ++i) {
7         node[i] = i;
8     }
9     while (n > 1) {
10        int max = 1;
11        for (int i = 0; i < n; ++i) {
12            dist[node[i]] = graph[node[0]][node[i]];
13            if (dist[node[i]] > dist[node[max]]) {
14                max = i;
15            }
16        }
17        int prev = 0;
18        memset(visit, 0, sizeof(visit));
19        visit[node[0]] = true;
20        for (int i = 1; i < n; ++i) {
21            if (i == n - 1) {
22                answer = std::min(answer, dist[node[max]]);
23                for (int k = 0; k < n; ++k) {
24                    graph[node[k]][node[prev]] =
25                        (graph[node[prev]][node[k]] += graph[node[k]][node[max]]);
26                }
27                node[max] = node[--n];
28            }
29            visit[node[max]] = true;
30            prev = max;
31            max = -1;
32            for (int j = 1; j < n; ++j) {
33                if (!visit[node[j]]) {
34                    dist[node[j]] += graph[node[prev]][node[j]];
35                    if (max == -1 || dist[node[max]] < dist[node[j]]) {
36                        max = j;
37                    }
38                }
39            }
40        }
41    }
42    return answer;
43 }

```

0.4.11 哈密尔顿回路 (ORE 性质的图)

ORE 性质 :

$$\forall x, y \in V \wedge (x, y) \notin E \quad s.t. \quad deg_x + deg_y \geq n$$

返回结果 : 从顶点 1 出发的一个哈密尔顿回路

使用条件 : $n \geq 3$

```

1 int left[N], right[N], next[N], last[N];
2
3 void cover(int x) {
4     left[right[x]] = left[x];
5     right[left[x]] = right[x];
6 }
7
8 int adjacent(int x) {
9     for (int i = right[0]; i <= n; i = right[i]) {
10        if (graph[x][i]) {
11            return i;
12        }
13    }
14    return 0;
15 }
16
17 std::vector<int> solve() {
18     for (int i = 1; i <= n; ++i) {

```

```

19         left[i] = i - 1;
20         right[i] = i + 1;
21     }
22     int head, tail;
23     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
24         if (graph[i][i]) {
25             head = 1;
26             tail = i;
27             cover(head);
28             cover(tail);
29             next[head] = tail;
30             break;
31         }
32     }
33     while (true) {
34         int x;
35         while (x = adjacent(head)) {
36             next[x] = head;
37             head = x;
38             cover(head);
39         }
40         while (x = adjacent(tail)) {
41             next[tail] = x;
42             tail = x;
43             cover(tail);
44         }
45         if (!graph[head][tail]) {
46             for (int i = head, j; i != tail; i = next[i]) {
47                 if (graph[head][next[i]] && graph[tail][i]) {
48                     for (j = head; j != i; j = next[j]) {
49                         last[next[j]] = j;
50                     }
51                     j = next[head];
52                     next[head] = next[i];
53                     next[tail] = i;
54                     tail = j;
55                     for (j = i; j != head; j = last[j]) {
56                         next[j] = last[j];
57                     }
58                     break;
59                 }
60             }
61         }
62         next[tail] = head;
63         if (right[0] > n) {
64             break;
65         }
66         for (int i = head; i != tail; i = next[i]) {
67             if (adjacent(i)) {
68                 head = next[i];
69                 tail = i;
70                 next[tail] = 0;
71                 break;
72             }
73         }
74     }
75     std::vector<int> answer;
76     for (int i = head; ; i = next[i]) {
77         if (i == 1) {
78             answer.push_back(i);
79             for (int j = next[i]; j != i; j = next[j]) {
80                 answer.push_back(j);
81             }
82             answer.push_back(i);
83             break;
84         }
85     }
86     if (i == tail) {
87         break;

```

```

87     }
88 }
89 return answer;
90 }

```

0.4.12 必经点树

```

1 vector<int>G[maxn],rG[maxn],dom[maxn];
2 int n,m;
3 int dfn[maxn],rdfn[maxn],dfs_c,semi[maxn],idom[maxn],fa[maxn];
4 struct ufsets{
5     int fa[maxn],best[maxn];
6     int find(int x){
7         if(fa[x]==x)
8             return x;
9         int f=find(fa[x]);
10        if(dfn[semi[best[x]]]>dfn[semi[best[fa[x]]]])
11            best[x]=best[fa[x]];
12        fa[x]=f;
13        return f;
14    }
15    int getbest(int x){
16        find(x);
17        return best[x];
18    }
19    void init(){
20        for(int i=1;i<=n;i++){
21            fa[i]=best[i]=i;
22        }
23    }uf;
24    void init(){
25        uf.init();
26        for(int i=1;i<=n;i++){
27            semi[i]=i;
28            idom[i]=0;
29            fa[i]=0;
30            dfn[i]=rdfn[i]=0;
31        }
32        dfs_c=0;
33    }
34    void dfs(int u){
35        dfn[u]=++dfs_c;
36        rdfn[dfn[u]]=u;
37        for(int i=0;i<G[u].size();i++){
38            int v=G[u][i];
39            if(!dfn[v]){
40                fa[v]=u;
41                dfs(v);
42            }
43        }
44    }
45
46    void tarjan(){
47        for(int i=n;i>1;i--){
48            int tmp=1e9;
49            int y=rdfn[i];
50            for(int i=0;i<rG[y].size();i++){
51                int x=rG[y][i];
52                tmp=min(tmp,dfn[semi[uf.getbest(x)]]);
53            }
54            semi[y]=rdfn[tmp];
55            int x=fa[y];
56            dom[semi[y]].push_back(y);
57            uf.fa[y]=x;
58            for(int i=0;i<dom[x].size();i++){
59                int z=dom[x][i];
60                if(dfn[semi[uf.getbest(z)]]<dfn[x])
61                    idom[z]=uf.getbest(z);

```

```

62        else
63            idom[z]=semi[z];
64    }
65    dom[x].clear();
66 }
67 semi[rdfn[1]]=1;
68 for(int i=2;i<=n;i++){
69     int x=rdfn[i];
70     if(idom[x]!=semi[x])
71         idom[x]=idom[idom[x]];
72 }
73 }
74 idom[rdfn[1]]=0;
75 }
76 init();
77 dfs(1);
78 tarjan();

```

0.5 字符串

0.5.1 模式匹配

KMP 算法

```

1 void build(char *pattern) {
2     int length = (int)strlen(pattern + 1);
3     fail[0] = -1;
4     for (int i = 1, j; i <= length; ++i) {
5         for (j = fail[i - 1]; j != -1 && pattern[i] != pattern[j + 1]; j =
6             ↪ fail[j]);
7         fail[i] = j + 1;
8     }
9 }
10 void solve(char *text, char *pattern) {
11     int length = (int)strlen(text + 1);
12     for (int i = 1, j; i <= length; ++i) {
13         for (j = match[i - 1]; j != -1 && text[i] != pattern[j + 1]; j = fail[j]);
14         match[i] = j + 1;
15     }
16 }
17 ///Hint: 1 - Base

```

扩展 KMP 算法

返回结果：

$$next_i = lcp(text, text_{i...n-1})$$

```

1 void solve(char *text, int length, int *next) {
2     int j = 0, k = 1;
3     for (; j + 1 < length && text[j] == text[j + 1]; j++);
4     next[0] = length - 1;
5     next[1] = j;
6     for (int i = 2; i < length; ++i) {
7         int far = k + next[k] - 1;
8         if (next[i - k] < far - i + 1) {
9             next[i] = next[i - k];
10        } else {
11            j = std::max(far - i + 1, 0);
12            for (; i + j < length && text[j] == text[i + j]; j++);
13            next[i] = j;
14            k = i;
15        }
16    }
17 }
18 /// 0 - Base

```

AC 自动机

```

1 struct Node{
2     int Next[30], fail, mark;
3 }Tree[N];
4
5 void Init(){
6     memset(Tree, 0, sizeof Tree);
7     cnt = 1;
8
9     for (int i = 1; i <= n; i++){
10         char c;
11         int now = 1;
12         scanf("%s", s + 1);
13         int Length = strlen(s + 1);
14         for (int j = 1; j <= Length; j++){
15             c = s[j];
16             if (Tree[now].Next[c - 'a']) now = Tree[now].Next[c - 'a']; else
17                 Tree[now].Next[c - 'a'] = ++ cnt, now = cnt;
18         }
19     }
20 }
21
22 void Build_Ac(){
23     int en = 0;
24     Q[0] = 1;
25     for (int fi = 0; fi <= en; fi++){
26         int now = Q[fi];
27         for (int next = 0; next < 26; next++){
28             if (Tree[now].Next[next])
29             {
30                 int k = Tree[now].Next[next];
31                 if (now == 1) Tree[k].fail = 1; else
32                 {
33                     int h = Tree[now].fail;
34                     while (h && !Tree[h].Next[next]) h = Tree[h].fail;
35                     if (!h) Tree[k].fail = 1;
36                     else Tree[k].fail = Tree[h].Next[next];
37                 }
38                 Q[++ en] = k;
39             }
40         }
41     }
42 }
43 // Hints : when not match , fail = 1

```

0.5.2 后缀三姐妹

后缀数组

```

1 struct Sa{
2     int heap[N], s[N], sa[N], r[N], tr[N], sec[N], m, cnt;
3     int h[19][N];
4
5     void Prep(){
6         for (int i=1; i<=m; i++) heap[i]=0;
7         for (int i=1; i<=n; i++) heap[s[i]]++;
8         for (int i=2; i<=m; i++) heap[i]+=heap[i-1];
9         for (int i=n; i>=1; i--) sa[heap[s[i]]--]=i;
10        r[sa[1]]=1; cnt=1;
11        for (int i=2; i<=n; i++){
12            if (s[sa[i]]!=s[sa[i-1]]) cnt++;
13            r[sa[i]]=cnt;
14        }
15        m=cnt;
16    }
17
18    void Suffix(){
19        int j=1;
20        while (cnt<n){

```

```

21        cnt=0;
22        for (int i=n-j+1; i<=n; i++) sec[++cnt]=i;
23        for (int i=1; i<=n; i++) if (sa[i]>j)
24            sec[++cnt]=sa[i]-j;
25        for (int i=1; i<=n; i++) tr[i]=r[sec[i]];
26        for (int i=1; i<=m; i++) heap[i]=0;
27        for (int i=1; i<=n; i++) heap[tr[i]]++;
28        for (int i=2; i<=m; i++) heap[i]+=heap[i-1];
29        for (int i=n; i>=1; i--)
30            sa[heap[tr[i]]--]=sec[i];
31        tr[sa[1]]=1; cnt=1;
32        for (int i=2; i<=n; i++){
33            if ((r[sa[i]]!=r[sa[i-1]]) || (r[sa[i]+j]!=r[sa[i-1]+j]))
34                cnt++;
35            tr[sa[i]]=cnt;
36        }
37        for (int i=1; i<=n; i++) r[i]=tr[i];
38        m=cnt; j=j+j;
39    }
40 }
41
42 void Calc(){
43     int k=0;
44     for (int i=1; i<=n; i++){
45         if (r[i]==1) continue;
46         int j=sa[r[i]-1];
47         while ((i+k<=n) && (j+k<=n) && (s[i+k]==s[j+k])) k++;
48         h[0][r[i]]=k;
49         if (k) k--;
50     }
51     for (int i=1; i<19; i++)
52         for (int j=1; j+(1<<i)-1<=n; j++)
53             h[i][j]=min(h[i-1][j], h[i-1][j + (1<<(i-1)) + 1]);
54 }
55
56 int Query(int L, int R){
57     L=r[L], R=r[R];
58     if (L>R) swap(L, R);
59     L++;
60     int l0 = Lg[R-L+1];
61     return min(h[l0][L], h[l0][R-(1<<l0)+1]);
62 }
63
64 void Work(){
65     Prep(); Suffix(); Calc();
66 }
67 }P, S;
68
69 // Hints : 1 - Base

```

后缀数组 (dc3)

```

1 // DC3 待排序的字符串放在 r 数组中, 从 r[0] 到 r[n-1], 长度为 n, 且最大值小于 m.
2 // 约定除 r[n-1] 外所有的 r[i] 都大于 0, r[n-1]=0.
3 // 函数结束后, 结果放在 sa 数组中, 从 sa[0] 到 sa[n-1].
4 // r 必须开长度乘 3
5 #define maxn 10000
6 #define F(x) ((x)/3+((x)%3==1?0:tb))
7 #define G(x) ((x)<tb?(x)*3+1:((x)-tb)*3+2)
8
9 int wa[maxn], wb[maxn], wv[maxn], wss[maxn];
10 int s[maxn*3], sa[maxn*3];
11 int c0(int *r, int a, int b)
12 {
13     return r[a]==r[b]&&r[a+1]==r[b+1]&&r[a+2]==r[b+2];
14 }
15 int c12(int k, int *r, int a, int b)
16 {

```

```

17     if(k==2) return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&c12(1,r,a+1,b+1);
18     else return r[a]<r[b]||r[a]==r[b]&&wv[a+1]<wv[b+1];
19 }
20 void sort(int *r,int *a,int *b,int n,int m)
21 {
22     int i;
23     for(i=0;i<n;i++) wv[i]=r[a[i]];
24     for(i=0;i<m;i++) wss[i]=0;
25     for(i=0;i<n;i++) wss[wv[i]]++;
26     for(i=1;i<m;i++) wss[i]+=wss[i-1];
27     for(i=n-1;i>=0;i--) b[--wss[wv[i]]]=a[i];
28 }
29 void dc3(int *r,int *sa,int n,int m)
30 {
31     int i,j,*rn=r+n,*san=sa+n,ta=0,tb=(n+1)/3,tbc=0,p;
32     r[n]=r[n+1]=0;
33     for(i=0;i<n;i++)
34         if(i%3!=0) wa[tbc++]=i;
35     sort(r+2,wa,wb,tbc,m);
36     sort(r+1,wb,wa,tbc,m);
37     sort(r,wa,wb,tbc,m);
38     for(p=1,rn[F(wb[0])]=0,i=1;i<tbc;i++)
39         rn[F(wb[i])]=c0(r,wb[i-1],wb[i])?p-1:p++;
40     if(p<tbc) dc3(rn,san,tbc,p);
41     else for (i=0;i<tbc;i++) san[rn[i]]=i;
42     for (i=0;i<tbc;i++)
43         if(san[i]<tb) wb[ta++]=san[i]*3;
44     if(n%3==1) wb[ta++]=n-1;
45     sort(r,wb,wa,ta,m);
46     for(i=0;i<tbc;i++)
47         wv[wb[i]]=G(san[i])=i;
48     for(i=0,j=0,p=0;i<ta && j<tbc;p++)
49         sa[p]=c12(wb[j]%3,r,wa[i],wb[j])?wa[i++]:wb[j++];
50     for(;i<ta;p++) sa[p]=wa[i++];
51     for(;j<tbc;p++) sa[p]=wb[j++];
52 }
53
54 int main(){
55     int n,m=0;
56     scanf("%d",&n);
57     for (int i=0;i<n;i++) scanf("%d",&s[i]),s[i]++,m=max(s[i]+1,m);
58     printf("%d\n",m);
59     s[n++]=0;
60     dc3(s,sa,n,m);
61     for (int i=0;i<n;i++) printf("%d ",sa[i]);printf("\n");
62 }

```

后缀自动机

多串 LCS 对一个串建后缀自动机，其他串在上面匹配，因为是求所有串的公共子串，所以每个点记录每个串最长匹配长度的最小值，最后找到所有点中最长的一个即可。一个注意事项就是，当走到一个点时，还要更新它的 parent 树上的祖先的匹配长度，数组开两倍啦啦啦！

各长度字符串出现次数最大值 给一个字符串 S，令 $F(x)$ 表示 S 的所有长度为 x 的子串中，出现次数的最大值。构建字符串的自动机，对于每个节点，right 集合大小就是出现次数，maxs 就是它代表的最长长度，那么我们用 $|right(x)|$ 去更新 $f[maxs[x]]$ 的值，最后从大到小 $f[i]$ 去更新 $f[i-1]$ 的值即可

```

1 struct Node{
2     int len, fail;
3     int To[30];
4 }T[N];
5 int Lst, Root, tot, ans;
6 char s[N];
7 int Len[N], Ans[N], Ord[N];
8 void Add(int x, int l){
9     int Nt = ++tot, p = Lst;
10    T[Nt].len = l;
11    for (;p && !T[p].To[x]; p = T[p].fail) T[p].To[x] = Nt;
12    if (!p) T[Nt].fail = Root; else

```

```

13    if (T[T[p].To[x]].len == T[p].len + 1) T[Nt].fail = T[p].To[x];
14    else{
15        int q = ++tot, qt = T[p].To[x];
16        T[q] = T[qt];
17        T[q].len = T[p].len + 1;
18        T[qt].fail = T[Nt].fail = q;
19        for (;p && T[p].To[x] == qt; p = T[p].fail) T[p].To[x] = q;
20    }
21    Lst = Nt;
22 }
23 bool cmp(int a, int b){
24     return T[a].len < T[b].len;
25 }
26 int main(){
27     scanf("%s", s + 1);
28     int n = strlen(s + 1);
29     ans = n;
30     Root = tot = Lst = 1;
31     for (int i = 1; i <= n; i++)
32         Add(s[i] - 'a' + 1, i);
33     for (int i = 1; i <= tot; i++)
34         Ord[i] = i;
35     sort(Ord + 1, Ord + tot + 1, cmp);
36     for (int i = 1; i <= tot; i++)
37         Ans[i] = T[i].len;
38     bool flag = 0;
39     while (scanf("%s", s + 1) != EOF){
40         flag = 1;
41         int n = strlen(s + 1);
42         int p = Root, len = 0;
43         for (int i = 1; i <= tot; i++) Len[i] = 0;
44         for (int i = 1; i <= n; i++){
45             int x = s[i] - 'a' + 1;
46             if (T[p].To[x]) len++, p = T[p].To[x];
47             else {
48                 while (p && !T[p].To[x]) p = T[p].fail;
49                 if (!p) p = Root, len = 0;
50                 else len = T[p].len + 1, p = T[p].To[x];
51             }
52             Len[p] = max(Len[p], len);
53         }
54         for (int i = tot; i >= 1; i--){
55             int Cur = Ord[i];
56             Ans[Cur] = min(Ans[Cur], Len[Cur]);
57             if (Len[Cur] && T[Cur].fail)
58                 Len[T[Cur].fail] = T[Cur].fail.len;
59         }
60     }
61     if (flag){
62         ans = 0;
63         for (int i = 1; i <= tot; i++){
64             ans = max(ans, Ans[i]);
65         }
66     }
67     printf("%d\n", ans);
68     return 0;
69 }

```

0.5.3 回文三兄弟

马拉车

```

1 void Manacher(){
2     R[1] = 1;
3     for (int i = 2, j = 1; i <= length; i++){
4         if (j + R[j] <= i){
5             R[i] = 0;

```

```

6     } else {
7         R[i] = min(R[j * 2 - i], j + R[j] - i);
8     }
9     while (i - R[i] >= 1 && i + R[i] <= length
10         && text[i - R[i]] == text[i + R[i]]){
11         R[i]++;
12     }
13     if (i + R[i] > j + R[j]){
14         j = i;
15     }
16 }
17 }
18 length = 0;
19 int n = strlen(s + 1);
20 for (int i = 1; i <= n; i++){
21     text[++length] = '*';
22     text[++length] = s[i];
23 }
24 text[++length] = '*';
25 /// Hints: 1 - Base

```

回文自动机 (zky)

```

1 struct PAM{
2     int tot,last, str[maxn],nxt[maxn][26],n;
3     int len[maxn],suf[maxn],cnt[maxn];
4     int newnode(int l){
5         len[tot]=l;
6         return tot++;
7     }
8     void init(){
9         tot=0;
10        newnode(0); // tree0 is node 0
11        newnode(-1); // tree-1 is node 1
12        str[0]=-1;
13        suf[0]=1;
14    }
15    int find(int x){
16        while(str[n-len[x]-1]!=str[n])x=suf[x];
17        return x;
18    }
19    void add(int c){
20        str[++n]=c;
21        int u=find(last);
22        if(!nxt[u][c]){
23            int v=newnode(len[u]+2);
24            suf[v]=nxt[find(suf[u])][c];
25            nxt[u][c]=v;
26            last=nxt[u][c];
27            cnt[last]++;
28        }
29        void count(){
30            for(int i=tot-1;i>=0;i--)cnt[suf[i]]+=cnt[i];
31        }
32    }P;
33    int main(){
34        P.init();
35        for(int i=0;i<n;i++){
36            P.add(s[i]-'a');
37        }
38        P.count();
39    }

```

0.5.4 循环串最小表示

```

1 string sol(char *s){
2     int n=strlen(s);
3     int i=0,j=1,k=0;p;
4     while(i<n&&j<n&&k<n){
5         int t=s[(i+k)%n]-s[(j+k)%n];

```

```

6         if(t==0)k++;
7         else if(t<0)j+=k+1,k=0;
8         else i+=k+1,k=0;
9         if(i==j)j++;
10    }p=min(i,j);
11    string S;
12    for(int i=p;i<p+n;i++)S.push_back(s[i%n]);
13    return S;
14 }

```

0.6 计算几何

0.6.1 二维基础

点类

```

1 struct P{
2     double x,y;
3     P turn90(){return P(-y,x);}
4 };
5 double det(P a,P b,P c){
6     return (b-a)*(c-a);
7 }
8 P intersect(L l1,L l2){
9     double s1=det(l1.a,l1.b,l2.a);
10    double s2=det(l1.a,l1.b,l2.b);
11    return (l2.a*s2-l2.b*s1)/(s2-s1);
12 }
13 P project(P p,L l){
14     return l.a+l.v()*((p-l.a)^l.v())/l.v().len2();
15 }
16 double dis(P p,L l){
17     return fabs((p-l.a)*l.v())/l.v().len();
18 }

```

凸包

```

1 vector<P> convex(vector<P>p){
2     sort(p.begin(),p.end());
3     vector<P>ans,S;
4     for(int i=0;i<p.size();i++){
5         while(S.size()>=2
6             && sgn(det(S[S.size()-2],S.back(),p[i]))<=0)
7             S.pop_back();
8         S.push_back(p[i]);
9     } //dw
10    ans=S;
11    S.clear();
12    for(int i=(int)p.size()-1;i>=0;i--){
13        while(S.size()>=2
14            && sgn(det(S[S.size()-2],S.back(),p[i]))<=0)
15            S.pop_back();
16        S.push_back(p[i]);
17    } //up
18    for(int i=1;i+1<S.size();i++)
19        ans.push_back(S[i]);
20    return ans;
21 }

```

半平面交

```

1 struct P{
2     int quad() const { return sgn(y) == 1 || (sgn(y) == 0 && sgn(x) >= 0); }
3 };
4 struct L{
5     bool onLeft(const P &p) const { return sgn((b - a)*(p - a)) > 0; }
6     L push() const{ // push out eps

```

```

7     const double eps = 1e-10;
8     P delta = (b - a).turn90().norm() * eps;
9     return L(a - delta, b - delta);
10 }
11 };
12 bool sameDir(const L &l0, const L &l1) {
13     return parallel(l0, l1) && sgn((l0.b - l0.a)^(l1.b - l1.a)) == 1;
14 }
15 bool operator < (const P &a, const P &b) {
16     if (a.quad() != b.quad())
17         return a.quad() < b.quad();
18     else
19         return sgn((a*b)) > 0;
20 }
21 bool operator < (const L &l0, const L &l1) {
22     if (sameDir(l0, l1))
23         return l1.onLeft(l0.a);
24     else
25         return (l0.b - l0.a) < (l1.b - l1.a);
26 }
27 bool check(const L &u, const L &v, const L &w) {
28     return w.onLeft(intersect(u, v));
29 }
30 vector<P> intersection(vector<L> &l) {
31     sort(l.begin(), l.end());
32     deque<L> q;
33     for (int i = 0; i < (int)l.size(); ++i) {
34         if (i && sameDir(l[i], l[i - 1])) {
35             continue;
36         }
37         while (q.size() > 1
38             && !check(q[q.size() - 2], q[q.size() - 1], l[i]))
39             q.pop_back();
40         while (q.size() > 1
41             && !check(q[1], q[0], l[i]))
42             q.pop_front();
43         q.push_back(l[i]);
44     }
45     while (q.size() > 2
46         && !check(q[q.size() - 2], q[q.size() - 1], q[0]))
47         q.pop_back();
48     while (q.size() > 2
49         && !check(q[1], q[0], q[q.size() - 1]))
50         q.pop_front();
51     vector<P> ret;
52     for (int i = 0; i < (int)q.size(); ++i)
53         ret.push_back(intersect(q[i], q[(i + 1) % q.size()]));
54     return ret;
55 }

```

最小圆覆盖

```

1 struct line{
2     point p,v;
3 };
4 point Rev(point v){return point(-v.y,v.x);}
5 point operator*(line A,line B){
6     point u=B.p-A.p;
7     double t=(B.v*u)/(B.v*A.v);
8     return A.p+A.v*t;
9 }
10 point get(point a,point b){
11     return (a+b)/2;
12 }
13 point get(point a,point b,point c){
14     if(a==b)return get(a,c);
15     if(a==c)return get(a,b);

```

```

16     if(b==c)return get(a,b);
17     line AB0=(line){(a+b)/2,Rev(a-b)};
18     line BC0=(line){(c+b)/2,Rev(b-c)};
19     return AB0*BC0;
20 }
21 int main(){
22     scanf("%d",&n);
23     for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lf%lf",&p[i].x,&p[i].y);
24     random_shuffle(p+1,p+1+n);
25     O=p[1];r=0;
26     for(int i=2;i<=n;i++){
27         if(dis(p[i],O)<r+1e-6)continue;
28         O=get(p[i],p[i]);r=dis(O,p[i]);
29         for(int j=1;j<i;j++){
30             if(dis(p[j],O)<r+1e-6)continue;
31             O=get(p[i],p[j]);r=dis(O,p[i]);
32             for(int k=1;k<j;k++){
33                 if(dis(p[k],O)<r+1e-6)continue;
34                 O=get(p[i],p[j],p[k]);r=dis(O,p[i]);
35             }
36         }
37     }printf("%.21f %.21f %.21f\n",O.x,O.y,r);
38     return 0;
39 }s

```

0.6.2 多边形

判断点在多边形内部

```

1 bool InPoly(P p,vector<P>poly){
2     int cnt=0;
3     for(int i=0;i<poly.size();i++){
4         P a=poly[i],b=poly[(i+1)%poly.size()];
5         if(OnLine(p,L(a,b)))
6             return false;
7         int x=sgn(det(a,p,b));
8         int y=sgn(a.y-p.y);
9         int z=sgn(b.y-p.y);
10        cnt+=(x>0&&y<=0&&z>0);
11        cnt-=(x<0&&z<=0&&y>0);
12    }
13    return cnt;
14 }

```

0.7 其他

0.7.1 斯坦纳树

```

1 priority_queue<pair<int, int> > Q;
2
3 // m is key point
4 // n is all point
5
6 for (int s = 0; s < (1 << m); s++){
7     for (int i = 1; i <= n; i++){
8         if (id[i]) continue;
9         for (int s0 = 0; s0 < s; s0++){
10             if ((s0 & s) == s0){
11                 f[s][i] = min(f[s][i], f[s0][i] + f[s - s0][i]);
12             }
13         }
14     }
15     for (int i = 1; i <= n; i++) vis[i] = 0;
16     while (!Q.empty()) Q.pop();
17     for (int i = 1; i <= n; i++){
18         if (id[i]) continue;
19         Q.push(mp(-f[s][i], i));
20     }
21     while (!Q.empty()){

```



```

21 while (!Q.empty() && Q.top().first != -f[s][Q.top().second]) Q.pop();
22 if (Q.empty()) break;
23 int Cur = Q.top().second; Q.pop();
24 for (int p = g[Cur]; p; p = nxt[p]){
25     int y = adj[p];
26     if ( f[s][y] > f[s][Cur] + 1){
27         f[s][y] = f[s][Cur] + 1;
28         Q.push(mp(-f[s][y], y));
29     }
30 }
31 }
32 }

```

0.7.2 无敌的读入优化

```

1 namespace Reader {
2     const int L = (1 << 20) + 5;
3     char buffer[L], *S, *T;
4     __inline bool getchar(char &ch) {
5         if (S == T) {
6             T = (S = buffer) + fread(buffer, 1, L, stdin);
7             if (S == T) {
8                 ch = EOF;
9                 return false;
10            }
11        }
12        ch = *S++;
13        return true;
14    }
15    __inline bool getint(int &x) {
16        char ch;
17        for (; getchar(ch) && (ch < '0' || ch > '9'); );
18        if (ch == EOF) return false;
19        x = ch - '0';
20        for (; getchar(ch), ch >= '0' && ch <= '9'; )
21            x = x * 10 + ch - '0';
22        return true;
23    }
24 }
25 Reader::getint(x);
26 Reader::getint(y);

```

0.7.3 最小树形图

```

1 const int maxn=1100;
2
3 int n,m , g[maxn][maxn] , used[maxn] , pass[maxn] , eg[maxn] , more ,
    ↪ queue[maxn];
4
5 void combine (int id , int &sum) {
6     int tot = 0 , from , i , j , k ;
7     for ( ; id!=0 && !pass[id] ; id=eg[id] ) {
8         queue[tot++]=id ; pass[id]=1;
9     }
10    for ( from=0; from<tot && queue[from]!=id ; from++);
11    if ( from==tot ) return ;
12    more = 1;
13    for ( i=from ; i<tot ; i++) {
14        sum+=g[eg[queue[i]]][queue[i]] ;
15        if ( i!=from ) {
16            used[queue[i]]=1;
17            for ( j = 1 ; j <= n ; j++) if ( !used[j] )
18                if ( g[queue[i]][j]<g[id][j] ) g[id][j]=g[queue[i]][j] ;
19        }
20    }
21    for ( i=1; i<=n ; i++) if ( !used[i] && i!=id ) {
22        for ( j=from ; j<tot ; j++){
23            k=queue[j];

```

```

24         if ( g[i][id]>g[i][k]-g[eg[k]][k] ) g[i][id]=g[i][k]-g[eg[k]][k];
25     }
26 }
27 }
28
29 int mdst( int root ) { // return the total length of MDST
30     int i , j , k , sum = 0 ;
31     memset ( used , 0 , sizeof ( used ) ) ;
32     for ( more =1; more ; ) {
33         more = 0 ;
34         memset ( eg,0,sizeof(eg) ) ;
35         for ( i=1 ; i <= n ; i ++ ) if ( !used[i] && i!=root ) {
36             for ( j=1 , k=0 ; j <= n ; j ++ ) if ( !used[j] && i!=j )
37                 if ( k==0 || g[j][i] < g[k][i] ) k=j ;
38             eg[i] = k ;
39         }
40         memset(pass,0,sizeof(pass));
41         for ( i=1; i<=n ; i++) if ( !used[i] && !pass[i] && i!= root ) combine (
            ↪ i , sum ) ;
42     }
43     for ( i=1; i<=n ; i ++ ) if ( !used[i] && i!= root ) sum+=g[eg[i]][i];
44     return sum ;
45 }

```

0.7.4 DLX

```

1 int n,m,K;
2 struct DLX{
3     int L[maxn],R[maxn],U[maxn],D[maxn];
4     int sz,col[maxn],row[maxn],s[maxn],H[maxn];
5     bool vis[233];
6     int ans[maxn],cnt;
7     void init(int m){
8         for(int i=0;i<=m;i++){
9             L[i]=i-1;R[i]=i+1;
10            U[i]=D[i]=i;s[i]=0;
11        }
12        memset(H,-1,sizeof H);
13        L[0]=m;R[m]=0;sz=m+1;
14    }
15    void Link(int r,int c){
16        U[sz]=c;D[sz]=D[c];U[D[c]]=sz;D[c]=sz;
17        if(H[r]<0)H[r]=L[sz]=R[sz]=sz;
18        else{
19            L[sz]=H[r];R[sz]=R[H[r]];
20            L[R[H[r]]]=sz;R[H[r]]=sz;
21        }
22        s[c]++;col[sz]=c;row[sz]=r;sz++;
23    }
24    void remove(int c){
25        for(int i=D[c];i!=c;i=D[i])
26            L[R[i]]=L[i],R[L[i]]=R[i];
27    }
28    void resume(int c){
29        for(int i=U[c];i!=c;i=U[i])
30            L[R[i]]=R[L[i]]=i;
31    }
32    int A(){
33        int res=0;
34        memset(vis,0,sizeof vis);
35        for(int i=R[0];i;i=R[i])if(!vis[i]){
36            vis[i]=1;res++;
37            for(int j=D[i];j!=i;j=D[j])
38                for(int k=R[j];k!=j;k=R[k])
39                    vis[col[k]]=1;
40        }
41        return res;

```

```

42 }
43 void dfs(int d,int &ans){
44     if(R[0]==0){ans=min(ans,d);return;}
45     if(d+A()>=ans)return;
46     int tmp=23333,c;
47     for(int i=R[0];i;i=R[i])
48         if(tmp>s[i])tmp=s[i],c=i;
49     for(int i=D[c];i!=c;i=D[i]){
50         remove(i);
51         for(int j=R[i];j!=i;j=R[j])remove(j);
52         dfs(d+1,ans);
53         for(int j=L[i];j!=i;j=L[j])resume(j);
54         resume(i);
55     }
56 }
57 void del(int c){//exactly cover
58     L[R[c]]=L[c];R[L[c]]=R[c];
59     for(int i=D[c];i!=c;i=D[i])
60         for(int j=R[i];j!=i;j=R[j])
61             U[D[j]]=U[j],D[U[j]]=D[j],--s[col[j]];
62 }
63 void add(int c){ //exactly cover
64     R[L[c]]=L[R[c]]=c;
65     for(int i=U[c];i!=c;i=U[i])
66         for(int j=L[i];j!=i;j=L[j])
67             ++s[col[U[D[j]]]=D[U[j]]=j];
68 }
69 bool dfs2(int k){//exactly cover
70     if(!R[0]){
71         cnt=k;return 1;
72     }
73     int c=R[0];
74     for(int i=R[0];i;i=R[i])
75         if(s[c]>s[i])c=i;
76     del(c);
77     for(int i=D[c];i!=c;i=D[i]){
78         for(int j=R[i];j!=i;j=R[j])
79             del(col[j]);
80         ans[k]=row[i];if(dfs2(k+1))return true;
81         for(int j=L[i];j!=i;j=L[j])
82             add(col[j]);
83     }
84     add(c);
85     return 0;
86 }
87 }dlx;
88 int main(){
89     dlx.init(n);
90     for(int i=1;i<=m;i++)
91         for(int j=1;j<=n;j++)
92             if(dis(station[i],city[j])<mid-eps)
93                 dlx.Link(i,j);
94     dlx.dfs(0,ans);
95 }

```

0.7.5 某年某月某日是星期几

```

1 int solve(int year, int month, int day) {
2     int answer;
3     if (month == 1 || month == 2) {
4         month += 12;
5         year--;
6     }
7     if ((year < 1752) || (year == 1752 && month < 9) ||
8         (year == 1752 && month == 9 && day < 3)) {
9         answer = (day + 2 * month + 3 * (month + 1) / 5 + year + year / 4 + 5) % 7;
10    } else {

```

```

11        answer = (day + 2 * month + 3 * (month + 1) / 5 + year + year / 4
12                - year / 100 + year / 400) % 7;
13    }
14    return answer;
15 }

```

0.7.6 枚举大小为 k 的子集

使用条件： $k > 0$

```

1 void solve(int n, int k) {
2     for (int comb = (1 << k) - 1; comb < (1 << n); ) {
3         // ...
4         int x = comb & -comb, y = comb + x;
5         comb = (((comb & ~y) / x) >> 1) | y;
6     }
7 }

```

0.7.7 环状最长公共子串

```

1 int n, a[N << 1], b[N << 1];
2
3 bool has(int i, int j) {
4     return a[(i - 1) % n] == b[(j - 1) % n];
5 }
6
7 const int DELTA[3][2] = {{0, -1}, {-1, -1}, {-1, 0}};
8
9 int from[N][N];
10
11 int solve() {
12     memset(from, 0, sizeof(from));
13     int ret = 0;
14     for (int i = 1; i <= 2 * n; ++i) {
15         from[i][0] = 2;
16         int left = 0, up = 0;
17         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
18             int upleft = up + 1 + !has(i - 1, j);
19             if (!has(i, j)) {
20                 upleft = INT_MIN;
21             }
22             int max = std::max(left, std::max(upleft, up));
23             if (left == max) {
24                 from[i][j] = 0;
25             } else if (upleft == max) {
26                 from[i][j] = 1;
27             } else {
28                 from[i][j] = 2;
29             }
30             left = max;
31         }
32         if (i >= n) {
33             int count = 0;
34             for (int x = i, y = n; y; ) {
35                 int t = from[x][y];
36                 count += t == 1;
37                 x += DELTA[t][0];
38                 y += DELTA[t][1];
39             }
40             ret = std::max(ret, count);
41             int x = i - n + 1;
42             from[x][0] = 0;
43             int y = 0;
44             while (y <= n && from[x][y] == 0) {
45                 y++;
46             }
47             for (; x <= i; ++x) {

```

```

48     from[x][y] = 0;
49     if (x == i) {
50         break;
51     }
52     for (; y <= n; ++y) {
53         if (from[x + 1][y] == 2) {
54             break;
55         }
56         if (y + 1 <= n && from[x + 1][y + 1] == 1) {
57             y++;
58             break;
59         }
60     }
61 }
62 }
63 }
64 return ret;
65 }

```

0.7.8 LLMOD

```

1 LL multiplyMod(LL a, LL b, LL P) { // `需要保证 a 和 b 非负`
2     LL t = (a * b - LL((long double)a / P * b + 1e-3) * P) % P;
3     return t < 0 : t + P : t;
4 }

```

0.8 Java

0.8.1 基础模板

```

1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         InputReader in = new InputReader(System.in);

```

```

4         PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
5     }
6 }
7 public static class cmp implements Comparator<edge>{
8     public int compare(edge a,edge b){
9         if(a.w<b.w)return 1;
10        if(a.w>b.w)return -1;
11        return 0;
12    }
13 }
14 class InputReader {
15     public BufferedReader reader;
16     public StringTokenizer tokenizer;
17     public InputReader(InputStream stream) {
18         reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(stream), 32768);
19         tokenizer = null;
20     }
21     public String next() {
22         while (tokenizer == null || !tokenizer.hasMoreTokens()) {
23             try {
24                 tokenizer = new StringTokenizer(reader.readLine());
25             } catch (IOException e) {
26                 throw new RuntimeException(e);
27             }
28         }
29         return tokenizer.nextToken();
30     }
31     public int nextInt() {
32         return Integer.parseInt(next());
33     }
34 }

```
