

Outros Seletores CSS



Seletores CSS

Já estudamos os seletores CSS, quais são eles?

Agora vamos ver alguns outros seletores que podemos utilizar nos nossos elementos CSS.

Variações dos seletores que conhecemos

.class1.class2 – Seleciona elementos que possuem ambas as classes ao mesmo tempo

.mylist li – Seleciona todos os elementos que são descendentes da classe mylist. Não precisa ser filho direto

.mylist > li – Seleciona todos os elementos que são filhos direto da classe mylist.

p.paragraph1 – Seleciona todos os elementos <p> que possuem a classe paragraph1

div,p – Seleciona todos os elementos <div> e todos os elementos <p>

div + p – Seleciona o primeiro elemento <p> que está colocado após um elemento <div>

div ~ p – Seleciona todos os elementos <p> que estão colocados depois de elementos <div>

Seletores CSS – Pseudo classe

Uma pseudo-classe CSS é uma palavra-chave adicionada a seletores que especifica um estado especial do elemento selecionado.

- Pseudo-classe de ação do usuário:

```
/* adiciona estilo ao passar o mouse sobre o elemento */  
div:hover {  
    background: blue;  
}
```

```
/* adiciona estilo ao clicar sobre o elemento */  
button:focus {  
    background: red;  
}
```

Seletores CSS – Pseudo classe

- Pseudo-classe estrutural:
 - **first-child:** permite aplicar estilo ao primeiro elemento do conjunto alvo

```
ul li:first-child {  
    border-top: none;  
}
```

- **nth-child:** permite aplicar estilos a elementos específicos de um conjunto de elementos com base em suas posições em um grupo de elementos irmãos
(enésimo/que ou o que ocupa a posição do número n)

```
li:nth-child(3) { /* Onde 3 é o 3º elemento */  
    color: red;  
}  
li:nth-child(even) { /* Elementos pares */  
    color: red;  
}  
li:nth-child(odd) { /* Elementos ímpares */  
    color: red;  
}
```

Seletores CSS – Por atributo

O seletor de atributos combina elementos baseado no valor de um atributo dado.

```
/* links um href igual a "https://example.org" */
a[href="https://example.org"] {
    color: green;
}
/* links com um href contendo "example" */
a[href*="example"] {
    font-size: 2em;
}
/* links um href terminando em ".org" */
a[href$=".org"] {
    font-style: italic;
}
/* links um href inicial com "https" */
a[href^="https"] {
    font-style: italic;
}
```

**Vamos ver exemplos de
utilização de pseudo classes**

Exercícios Obrigatórios

Exercício 1

Lista de Solicitações

Solicitações

Nº solicitação	Cliente	CNPJ	E-mail	Data	Status	Valor	Ações
19	Letícia Porto Soares	14.374.566/0001-98	leticiaportosoares@gmail.com	10/05/2023	Quitada	R\$ 80.000,00	Editar Excluir
19	Letícia Porto Soares	14.374.566/0001-98	leticiaportosoares@gmail.com	10/05/2023	Quitada	R\$ 80.000,00	Editar Excluir
19	Letícia Porto Soares	14.374.566/0001-98	leticiaportosoares@gmail.com	10/05/2023	Pendente	R\$ 80.000,00	Editar Excluir
19	Letícia Porto Soares	14.374.566/0001-98	leticiaportosoares@gmail.com	10/05/2023	Quitada	R\$ 80.000,00	Editar Excluir
19	Letícia Porto Soares	14.374.566/0001-98	leticiaportosoares@gmail.com	10/05/2023	Quitada	R\$ 80.000,00	Editar Excluir

Exercício 1

- Use as tags de tabela (table, thead, tbody, tr, td, etc)
- Cor do título: #3a3a4d
- Cor do cabeçalho: #0ca2ed
- Cor do texto do corpo: #212529
- Fundo da linha cinza claro: #f5f5f5
- Fundo da linha cinza escuro: #fcfcfc
- Status vencido: background-color: #fcdcdcd; color: #ff0000;
- Status quitado: background-color: #c7ecd4; color: #00c247;
- Valor: background-color: #f5f5f5;
 - Cor da borda: #e0e0e0

Obrigado!

