


- Design a DFA which accepts all strings with a substring 01.

$L = \{01, 001, 101, 010, 011, 0001, 0010, 0100 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_2\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_1$	$q_2$
$*q_2$	$q_2$	$q_2$

- Construct a DFA over  $\{a, b\}$  which accepts language for all strings starting with symbol 'a'.

$L = \{a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$  (start state)


$F = \{q_1\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_2$
$*q_1$	$q_1$	$q_1$
$q_2$	$q_2$	$q_2$

**NOTE:**  $q_2$  is trap state or sink state.

3. Construct DFA to accept all strings with arbitrary no. of a's followed by a single b.

$L = \{b, ab, aab, aaab \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_0$	$q_1$
$*q_1$	$q_2$	$q_2$
$q_2$	$q_2$	$q_2$

4. Construct DFA for  $\Sigma = \{0, 1\}$  which accepts strings starting with 2 0's & ending with 2 1's.

$L = \{0011, 00011, 001011, 001011011 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_4\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_5$
$q_1$	$q_2$	$q_5$
$q_2$	$q_2$	$q_3$
$q_3$	$q_2$	$q_4$
$*q_4$	$q_2$	$q_4$
$q_5$	$q_5$	$q_5$

5. Design automata for  $\Sigma = \{a, b\}$  strings with at least one 'a'.

$L = \{a, aa, ab, ba, aaa, aab, baa, abb \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$*q_1$	$q_1$	$q_1$

### Extending the transition function to strings ( $\delta^*$ ):-

Example: 1) baab

$$\delta^*(q_0, \epsilon) = q_0$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, b) &= \delta(\delta^*(q_0, \epsilon), b) \\ &= \delta(q_0, b) \\ &= q_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, ba) &= \delta(\delta^*(q_0, b), a) \\ &= \delta(q_0, a) \\ &= q_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, baa) &= \delta(\delta^*(q_0, ba), a) \\ &= \delta(q_1, a) \\ &= q_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, baab) &= \delta(\delta^*(q_0, baa), b) \\ &= \delta(q_1, b) \\ &= q_1 \end{aligned}$$

Since  $q_1 \in F$ , baab is valid.

Example: 2) bbb

$$\delta^*(q_0, \epsilon) = q_0$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, b) &= \delta(\delta^*(q_0, \epsilon), b) \\ &= \delta(q_0, b) \\ &= q_0 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, bb) &= \delta(\delta^*(q_0, b), b) \\ &= \delta(q_0, b) \\ &= q_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, bbb) &= \delta(\delta^*(q_0, bb), b) \\ &= \delta(q_0, b) \\ &= q_0 \end{aligned}$$

Since  $q_0 \notin F$ , bbb is invalid.

6. Design an automata with  $\Sigma = \{a, b\}$  that accepts string with exactly one 'a'.

$L = \{a, ab, ba, abb, bab, bba \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$*q_1$	$q_2$	$q_1$
$q_2$	$q_2$	$q_2$

7. Design an automata with  $\Sigma = \{a, b\}$  such that it accepts all strings except those which end with abb.

$L = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abba \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow *q_0$	$q_1$	$q_0$
$*q_1$	$q_1$	$q_2$
$*q_2$	$q_1$	$q_3$
$q_3$	$q_1$	$q_0$

8. Design an automata with  $\Sigma = \{0, 1\}$  that accepts set of all strings ending with 00.

$L = \{00, 000, 100, 1000, 0100, 0000, 1100 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_2\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_2$	$q_0$
$*q_2$	$q_2$	$q_0$

9. Draw an automata with  $\Sigma = \{0, 1\}$  that accepts set of all strings with 3 consecutive 0's.

$L = \{000, 1000, 0000, 0001, 101000, 00010001 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_3\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_2$	$q_0$
$q_2$	$q_3$	$q_0$
$*q_3$	$q_3$	$q_3$

10. Design an automata with  $\Sigma = \{0, 1\}$  that accepts set of all strings except those containing substring 001.

$L = \{\epsilon, 0, 1, 00, 11, 01, 10, 101, 011, 010, 010100 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_0$
$*q_1$	$q_2$	$q_0$
$*q_2$	$q_2$	$q_3$
$q_3$	$q_3$	$q_3$

11. Design an automata with  $\Sigma = \{a, b\}$  that accepts set of all strings with b as second letter.

$L = \{ab, bb, aba, abb, bba, bbb, abbabab \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_2\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_1$
$q_1$	$q_3$	$q_2$
$*q_2$	$q_2$	$q_2$
$q_3$	$q_3$	$q_3$

12. Obtain DFA that accepts all strings on  $\Sigma = \{0, 1\}$  that ends with 1 and do not contain 00.

$L = \{1, 01, 011, 0101, 101, 111 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_2$	$q_1$
$*q_1$	$q_2$	$q_1$
$q_2$	$q_3$	$q_1$
$q_3$	$q_3$	$q_3$

13. Obtain DFA to accept the language  $L = \{w \mid n_0(w) \text{ is odd and } n_1(w) \text{ is even}\}$ .

$L = \{0, 011, 101, 110, 000, 00011, 01010 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_2$
$*q_1$	$q_0$	$q_3$
$q_2$	$q_3$	$q_0$
$q_3$	$q_2$	$q_1$

14.  $L = \{w \mid n_0(w) \text{ is odd and } n_1(w) \text{ is odd}\}$

$L = \{01, 10, 0010, 1000, 010101 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_3\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_2$
$q_1$	$q_0$	$q_3$
$q_2$	$q_3$	$q_0$
$*q_3$	$q_2$	$q_1$

15.  $L = \{w \mid n_0(w) \text{ is even and } n_1(w) \text{ is odd}\}$

$L = \{1, 100, 010, 001, 111, 00111 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$q_0 = q_0$  (start state)


$F = \{q_2\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_2$
$q_1$	$q_0$	$q_3$
$*q_2$	$q_3$	$q_0$
$q_3$	$q_2$	$q_1$



16.  $L = \{w \mid n_0(w) \text{ is even and } n_1(w) \text{ is even}\}$

$L = \{\epsilon, 11, 00, 0101, 01011010 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_2$
$q_1$	$q_0$	$q_3$
$q_2$	$q_3$	$q_0$
$q_3$	$q_2$	$q_1$

17. DFA to accept binary numbers that are divisible by 5 and start with 1.

$L = \{101, 1010, 1111, 10100, 11001, 11110 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_4, q_5\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_6$	$q_1$
$q_1$	$q_2$	$q_3$
$q_2$	$q_4$	$q_5$
$q_3$	$q_1$	$q_2$
$*q_4$	$q_3$	$q_4$
$*q_5$	$q_5$	$q_1$
$q_6$	$q_6$	$q_6$

18. DFA for  $L = \{w \mid w \text{ has odd no of 1's followed by even no of 0's}\}$

$L = \{1, 100, 111, 1110000 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1, q_3\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_4$	$q_1$
$*q_1$	$q_2$	$q_0$
$q_2$	$q_3$	$q_4$
$*q_3$	$q_2$	$q_4$
$q_4$	$q_4$	$q_4$

19. DFA for  $L = \{wbab \mid w \in \{a, b\}^*\}$

$L = \{bab, abab, bbab, aabab, abbab, abbbababbab \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_3\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_0$	$q_1$
$q_1$	$q_2$	$q_1$
$q_2$	$q_0$	$q_3$
$*q_3$	$q_2$	$q_1$

20. DFA for  $L = \{w \mid |w| \bmod 3 \geq |w| \bmod 2\}$  where  $w \in \Sigma^*$  and  $\Sigma = \{a, b\}$ .

$L = \{|w| = 1, |w| = 2, |w| = 4, |w| = 5, |w| = 6, |w| = 7 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow^*q_0$	$q_1$	$q_1$
$*q_1$	$q_2$	$q_2$
$*q_2$	$q_3$	$q_3$
$q_3$	$q_4$	$q_4$
$*q_4$	$q_5$	$q_5$
$*q_5$	$q_0$	$q_0$

21.  $L = \{w \mid n(a) \bmod 3 > 1\}$  for  $\Sigma = \{a, b\}$ .

$L = \{aa, aab, baa, babab, abba, ababaabba \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_2\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_2$	$q_1$
$*q_2$	$q_0$	$q_2$

22. Detect even number of 0's for  $\Sigma = \{0, 1\}$ .

$L = \{\epsilon, 1, 00, 0000, 010, 100, 1001, 110010101 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_0$
$q_1$	$q_0$	$q_1$

23. Accept all strings that either begin or end or both with 01.

$L = \{01, 010, 011, 001, 101, 1001, 0111 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_2, q_5\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_3$
$q_1$	$q_4$	$q_2$
$*q_2$	$q_2$	$q_2$
$q_3$	$q_4$	$q_3$
$q_4$	$q_4$	$q_5$
$*q_5$	$q_4$	$q_3$

24. Accept strings that doesn't contain two consecutive 0's.

$L = \{\epsilon, 0, 1, 01, 10, 11, 010, 101, 011, 110, 0110101101 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0, q_1\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_0$
$^* q_1$	$q_2$	$q_0$
$q_2$	$q_2$	$q_2$

25. Detect odd binary numbers.

$L = \{1, 01, 11, 101, 001, 011, 111, 00101011 \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_1\}$

$\delta$	0	1
$\rightarrow q_0$	$q_0$	$q_1$
$^* q_1$	$q_0$	$q_1$

26.  $L = \{w \mid |w| \bmod 3 = 0\}$  for  $\Sigma = \{a, b\}$

$L = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, abaaba \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_1$
$q_1$	$q_2$	$q_2$
$q_2$	$q_0$	$q_0$

27.  $L = \{w \mid |w| \bmod 5 = 0\}$  for  $\Sigma = \{a, b\}$

$L = \{aaaaa, bbbbbb, ababa, abbaa, baabb, babba, aababbaabb \dots\}$



$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\Sigma = \{a, b\}$


$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_0\}$

$\delta$	a	b
$\rightarrow^* q_0$	$q_1$	$q_1$
$q_1$	$q_2$	$q_2$
$q_2$	$q_3$	$q_3$
$q_3$	$q_4$	$q_4$
$q_4$	$q_0$	$q_0$

28.  $L = \{a^{2n}b^{3m}c \mid n \geq 1 \text{ and } m \geq 0\}$

$L = \{aac, aabbbc, aaaac, aaaabbbc, aabbbbbbc \dots\}$



$\delta$	a	b	c
$\rightarrow q_0$	$q_1$	$q_6$	$q_6$
$q_1$	$q_2$	$q_6$	$q_6$
$q_2$	$q_1$	$q_4$	$q_3$
$*q_3$	$q_6$	$q_6$	$q_6$
$q_4$	$q_6$	$q_5$	$q_6$
$q_5$	$q_6$	$q_2$	$q_6$
$q_6$	$q_6$	$q_6$	$q_6$

$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$


$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_3\}$

29. At least one 'a' and exactly two b's.

$L = \{abb, bab, bba, abab, aabb, aabaabaa \dots\}$



$\delta$	a	b
$\rightarrow q_0$	$q_6$	$q_1$
$q_1$	$q_3$	$q_2$
$q_2$	$q_4$	$q_5$
$q_3$	$q_3$	$q_4$
$*q_4$	$q_4$	$q_5$
$q_5$	$q_5$	$q_5$
$q_6$	$q_6$	$q_3$

$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$  (start state)

$F = \{q_4\}$