CS149 Assignment 2 实验报告：多核 CPU 上的任务系统与任务图调度（C++17 实现）

ShaneLiu04*

2026 年 10 月

摘要

本文用 C++17 完成 Stanford CS149（Fall 2024）Assignment 2 “Scheduling Task Graphs on a Multi-Core CPU”：实现官方 `IRunnable`/`ITaskSystem` API 下的串行、每次建线程（spawn）、自旋线程池、睡眠线程池（Part A），以及支持 `runAsyncWithDeps`/`sync` 的依赖图调度器（Part B，睡眠与自旋两版）；按结构重写全部 20 个官方测试并逐一校验结果，在服务器 12 个独占物理核上独立重复 3 轮。主要结论：(1) 常驻线程池把 launch 固定开销从 spawn 的约 200 µs 降到 1–13 µs，自旋池唤醒最快（单任务 0.783 µs，睡眠池 10.8 µs），但任务数多时 12 个线程争抢同一个 CAS 状态，自旋池每个空任务 494 ns，反而是睡眠池（70 ns）的 7 倍；(2) 自旋池空闲时烧满全部 12 个核，睡眠池为 0；`spin_between_run_calls` 上两者墙钟相同（6.28 对 6.37 ms），CPU 时间差 8 倍；(3) 2 倍超额订阅时，带锁的自旋调度器因锁持有者被抢占慢了 766 倍，无锁的自旋池和睡眠池基本不受影响；(4) 12 个 worker 绑满 12 个核时，自旋等待的调用者线程与一个 worker 分时，造成 32.0 ms 的时间片 “平台”，改用 11 个 worker 后降到 18.7 ms；(5) 异步依赖图让独立 launch 填满彼此的尾部（13 任务/12 线程时快 1.64 倍，理想 1.83），树形归约达到 work 下界的 96%；(6) 同一 64 B 行内的原子计数器 12 线程时比各占一行慢 19 倍；单个原子分发计数器约 15 ns/次且不随线程数扩展，按 64 个一块分发即可恢复 7.3 倍扩展。每节给出面试问法与常见错答。仓库原有的 Python 版本作为对照保留。

目录

1 背景与作业要求 **3**

2 实验环境 **4**

3 方法与实现 **4**

3.1 API 与五个任务系统 4
3.2 Part B：带依赖的异步 launch 5
3.3 官方测试负载 6
3.4 测试驱动与扩展实验 6

4 实验结果 **6**

4.1 Q1：一次 bulk launch 的固定开销是多少？ 7
4.2 Q2：官方测试上谁快？ 8
4.3 Q3：线程扩展 9
4.4 Q4：自旋与睡眠的 CPU 代价 11

*GitHub: `https://github.com/ShaneLiu04`。代码与原始指标：`https://gitee.com/liu-xingyan04/mlsys-infra`。本文基于公开课程材料独立完成，与课程团队无隶属关系。

4.5 Q5：超额订阅（线程数多于核数） . . . 12
4.6 Q6：任务粒度 . . . 13
4.7 调用者线程占不占核；SMT . . . 14
4.8 Q7：异步 DAG 与 work/span . . . 14
4.9 Q8：false sharing . . . 16
4.10 Q9：任务分发计数器 . . . 16

5 与理论模型的对照 **17**
5.1 launch 时间模型 . . . 17
5.2 Work/span 与 Brent 定理 . . . 17
5.3 尾部效应 . . . 17
5.4 缓存一致性的代价 . . . 17

6 仓库原有 Python 版本的回顾 **18**

7 面试专题 **18**
7.1 20 秒版本 . . . 18
7.2 追问与答案 . . . 19
7.3 STAR 故事 . . . 20

8 局限 **21**

9 结论 **21**

1 背景与作业要求

Stanford CS149（Fall 2024）Assignment 2 “Scheduling Task Graphs on a Multi-Core CPU” [1] 要求学生实现一个任务执行库（task system）。应用程序把工作描述成 *bulk task launch*：一个实现了 `IRunnable::runTask(int taskID, int num_total_tasks)` 的对象加上任务数 n，库负责把这 n 个任务分给工作线程执行。Part A 只有同步接口 `run()`；Part B 增加 `runAsyncWithDeps(runnable, n, deps)` 与 `sync()`，让多个 bulk launch 构成一张有向无环图（DAG），库按依赖关系调度。

仓库原来的实现是 Python `threading` 版（`code/tasksys/systems.py`，15 个测试函数、65 个参数化用例）。它的结论被 CPython 的 GIL 主导：纯自旋池每次 launch 31–50 ms、纯 Python 任务 8 线程只有 0.92 倍，无法回答作业真正的问题（“自旋和睡眠哪个快”、“线程池比每次建线程省多少”）。本文保留 Python 版及其测试，新增与官方 API 一致的 C++17 实现，在服务器 12 个独占物理核上用真实数字回答这些问题，并补充 9 组扩展实验。表 1 给出官方要求与本文实现的对应关系。

表 1: 官方作业要求与本文实现（`cpp/tasksys/`）

官方要求	官方要回答的问题	本文实现
Part A `TaskSystemSerial`	基线	`TaskSystemSerial`
Part A `TaskSystem-ParallelSpawn`	每次 `run` 建线程的代价；静态还是动态分配任务	每次 `run` 建 $\min(P, n)$ 个线程，原子计数器动态取任务
Part A `ThreadPoolSpinning`	常驻线程池能省多少；自旋等待的代价	常驻 P 个 worker 自旋；任务由一个打包了 (generation, next) 的 64 位原子变量 CAS 分发
Part A `ThreadPoolSleeping`	条件变量让空闲线程睡眠，何时比自旋好	同一分发逻辑，worker 在 `condition_variable` 上睡眠，调用者等待 done 条件变量
Part B `runAsyncWithDeps/sync`	依赖跟踪、ready 队列、多个 launch 交错执行	`TaskSystemAsync<Spin>`：一把锁保护 launch 表与 ready 队列；sleeping 与 spinning 两个版本
官方测试（`tests.h`）	正确性与各系统的性能对比	20 个测试全部重写并带结果校验（第 3.3 节）
扩展实验	——	launch 开销、CPU 代价、超额订阅、粒度、DAG 形状、false sharing、分发计数器、SMT、调用者占核

2 实验环境

表 2: 实验平台

CPU	2 × Intel Xeon Gold 6459C（Sapphire Rapids），每路 32 核，SMT 2；容器可见 128 个逻辑 CPU
可用 CPU	cgroup `cpu.max` = `1600000 100000`（16 个 CPU 的配额，与其他 6 个实验代理共享）；本文固定使用 socket 0 的 12 个空闲物理核 {0,1,2,3,4,6,10,11,14,16,19,23}，SMT 实验加上兄弟核 $c{+}64$
编译	g++ 11.4，`-O3 -march=native -std=c++17 -pthread -Wall`；本机 MinGW-w64 g++ 13（加 `-static`）用于正确性测试
计时	`std::chrono::steady_clock` 墙钟；进程 CPU 时间用 `getrusage(RUSAGE_SELF)`（Windows 用 `GetProcessTimes`）
绑核	整个进程用 `taskset` 限制在 12 个核上；worker t 用 `pthread_setaffinity_np` 绑到 `cores[t mod 12]`；调用者线程不绑核
重复	每个测量在进程内重复 3 次；整套实验独立运行 3 轮（`server12c`、`_r2`、`_r3`），文中数字为 9 次的中位数，图中误差棒为最小–最大值

服务器是共享宿主机：其他代理在跑 GPU 实验，它们的 Python 进程不绑核，任何时刻可能落在本文的核上（实验中 `top` 看到一个 100% 的 Python 进程）。cgroup 的 `nr_throttled` 在第 1 轮中途（超额订阅实验时）为 21，第 1 轮及随后的 SMT/调用者实验结束时为 31（`server12c/cgroup_cpu_stat_after.txt`），说明这段时间整个容器有 10 个 100 ms 周期用满了 16 个 CPU 的配额而被暂停；第 2、3 轮期间没有再增加（`server12c_r3/cgroup_cpu_stat_after.txt` 仍为 31）。这两点是第 8 节讨论的主要噪声来源；它们对自旋类实现的影响远大于睡眠类实现，这本身也是一个结论。

3 方法与实现

3.1 API 与五个任务系统

接口与官方 `itasksys.h` 一致。Part A 的系统按官方 starter 的做法把 `runAsyncWithDeps` 实现为同步 `run` 加一个递增的 ID，`sync()` 为空。所有系统都在一个头文件 `cpp/tasksys/tasksys.h` 里，约 330 行。

Spawn。 每次 `run` 创建 $\min(P, n)$ 个 `std::thread`，线程循环执行 `i = next.fetch_add(1)` 直到 $i \geq n$，最后 `join`。动态分配让不均匀的任务自动均衡；代价是每次 launch 都要付建线程与销毁线程的系统调用。

线程池的分发状态。 常驻线程池的难点是 *launch 之间的竞态*：一个 worker 读到上一个 launch 的计数器后被抢占，醒来时调用者已经发布了下一个 launch，它的 `fetch_add` 会偷走新 launch 的一个下标、却用旧的 runnable 执行。本文把 generation 和下一个任务下标打包进一个 64 位原子变量，用 CAS 认领任务：只有 generation 仍然相同、下标仍小于 n 时 CAS 才成功。

Listing 1: 分发状态：generation 与下标打包，CAS 认领（tasksys.h）

```
// state_ = (generation << 32) | next_index
bool drain(unsigned g) { // run tasks of launch g until none left
   bool last = false;
   unsigned long long v = state_.load(std::memory_order_acquire);
   while (gen_of(v) == g) {
```

```
      int total = total_.load(std::memory_order_relaxed);
      int i = idx_of(v);
      if (i >= total) break;
      if (!state_.compare_exchange_weak(v, v + 1, std::memory_order_acq_rel))
          continue;
      runnable_.load(std::memory_order_relaxed)->runTask(i, total);
      if (done_.fetch_add(1, std::memory_order_acq_rel) + 1 == total) last = true;
      v = state_.load(std::memory_order_acquire);
    }
    return last;
}
```

正确性的关键在于：调用者只有在 `done == total` 之后才会发布下一个 generation，而一个认领成功的任务在完成前不会让 `done` 到达 `total`，所以 CAS 成功后读到的 runnable 一定属于同一个 launch。

Spinning。 worker 在 `while(!stop)` 里反复读 `state_`，有任务就 `drain`，否则执行 `pause`（降低自旋对 SMT 兄弟与功耗的影响 [16]）；调用者发布后自旋等待 `done == n`。与官方参考实现一样，Amdahl 定律 [8] 意味着调用者串行部分（例如 `spin_between_run_calls` 中的 fib(27)）决定了这类测试的下限。

Sleeping。 worker 在条件变量上等待 “generation 变化或 stop”，醒来后 `drain`；完成最后一个任务的 worker 在锁内写 `finished_gen` 并 `notify_one`，调用者在另一个条件变量上等待。所有共享谓词都在同一把锁内修改，避免丢失唤醒（lost wakeup）；所有 wait 都带谓词，防止虚假唤醒。

3.2 Part B：带依赖的异步 launch

Listing 2: Part B worker 主循环（sleeping 版，tasksys.h 节选）

```
lk.lock();
work_cv_.wait(lk, [&] { return stop_ || !ready_.empty(); });
auto [id, L] = ready_.front();
int i = L->next++; // take one task of the front ready launch
if (L->next == L->total) ready_.pop_front();
lk.unlock();
L->r->runTask(i, L->total);
lk.lock();
if (++L->done == L->total) finish(id, L); // decrement dependents' pending; push
    newly ready
lk.unlock();
```

每个 launch 记录 `pending`（尚未完成的依赖数）与 `dependents`（依赖它的 launch）。提交时，已经完成的依赖直接忽略（它们已从 `live_` 表中删除），否则把自己挂到依赖的 `dependents` 上；`pending == 0` 的 launch 进入 ready 队列。worker 每次从队首 launch 取一个任务，当队首 launch 的任务被取完，下一个 ready launch 的任务立刻接上，这就是独立 launch 能 “互相填满尾部空闲” 的机制。`finish` 在锁内递减后继的 `pending`，减到 0 的入队并 `notify_all`；未完成 launch 数降为 0 时唤醒 `sync`。spinning 版用同一数据结构，只把两处条件变量换成对原子计数器 `ready_count_` /`unfinished_` 的轮询。Part B 的同步 `run` 就是 `runAsyncWithDeps(r, n, {}) + sync()`。

3.3 官方测试负载

官方 starter 的 `tests.h` 不在仓库中，本文按其结构重写了 20 个测试（`cpp/tasksys/tests.h`）。表 3 列出参数。所有测试都校验结果：ping-pong 与归约树用 32 位 LCG 迭代（整数运算，结果确定），抽样元素与串行重算比较；fibonacci 比较每个任务的返回值；Mandelbrot 抽样像素与串行重算比较；math ops 用相同的浮点表达式逐位比较。任一不一致都会让进程以非零码退出。

表 3: 重写的官方测试（scale = 1 时的参数）

测试	结构
`super_super_light(_async)`	400 次 launch × 64 任务，32K 元素拷贝（0 次迭代），相邻 launch 有依赖（ping-pong）
`super_light(_async)`	同上，每元素 1 次 LCG
`ping_pong_equal(_async)`	64 次 launch × 64 任务，128K 元素，每元素 32 次 LCG
`ping_pong_unequal(_async)`	同上，任务 i 的迭代数 $\approx 2 \cdot 32\,(i+1)/n$（线性递增的不均衡）
`recursive_fibonacci(_async)`	8 次 launch × 256 任务，每任务递归 fib(23)；async 版各 launch 独立
`math_operations_in_tight_for_loop(_async)`	2000 次 launch × 16 任务，2048 元素的几次浮点运算（launch 开销主导）
`…_fewer_tasks(_async)`	同上，每 launch 只有 4 个任务（少于线程数）
`…_fan_in`	100 轮：16 个独立 launch → 1 个依赖全部 16 个的求和 launch
`…_reduction_tree`	256 个叶子 launch 构成的二叉归约树（511 个 launch）
`spin_between_run_calls(_async)`	20 次：2 个任务的小 launch（fib(22)），之后调用者串行算 fib(27)
`mandelbrot_chunked(_async)`	4 次 launch × 128 任务，800×600，256 次迭代，每任务一段连续行

3.4 测试驱动与扩展实验

驱动 `tasksys_bench` 的 `--mode` 有 `tests`、`overhead`（空任务 launch）、`granularity`（固定总工作量切成不同任务数，每任务代价带 ±50% 抖动）、`dag`（6 种 DAG 形状）、`idle`（空闲 1 s 的 CPU 消耗）。另一个程序 `contention` 测 false sharing 与 4 种任务分发计数器。每行输出是一个 JSON，记录全部重复的墙钟与 CPU 时间；`scripts/run_cpp_experiments.py` 把它们写入 `artifacts/raw/cpp/<platform>/*.jsonl`，`scripts/summarize_cpp.py` 生成文中所有表格（`artifacts/raw/cpp/summary_server12c.md`），`scripts/plot_cpp.py` 画图。

4 实验结果

除特别说明，本节数字均为 12 个 worker、3 轮 × 3 次共 9 次测量的中位数，来自 `artifacts/raw/cpp/server12c*/`，汇总表见 `summary_server12c.md`。正确性：120 个（系统 × 测试）组合在 3 轮中全部通过校验（`correct = 1`）。

4.1 Q1：一次 bulk launch 的固定开销是多少？




图 1: 空任务 launch 的开销。(a) 12 线程，横轴为每次 launch 的任务数；(b) 64 个空任务，横轴为线程数。误差棒为 9 次测量的最小–最大值。数据：`overhead.jsonl`。

表 4: 空任务 launch 开销（µs / `run()`，12 线程）

任务数	serial	spawn	spinning	sleeping	async_spinning	async_sleeping
1	0.0114	53.3	0.783	10.8	9.05	12.4
16	0.0876	215	13.2	10.7	15.8	17.9
64	0.328	204	34.0	12.7	32.8	27.7
1024	5.18	192	521	78.3	393	190
16384	82.3	558	8100	1140	5270	2750

图 1 与表 4 把 launch 开销拆成三部分。

建线程。spawn 在 1 个任务时只建 1 个线程，53.3 µs；64 个任务时建 12 个线程，204 µs。图 1(b) 中 spawn 从 1 线程的 28.6 µs 线性涨到 12 线程的 204 µs，约每个线程 16 µs（`clone` + 调度 + `join`）。这是常驻线程池要摊掉的成本：同样 64 个空任务，睡眠池只要 12.7 µs，是 spawn 的 1/16。

唤醒。 1 个任务时自旋池 0.783 µs，睡眠池 10.8 µs，差 13.8 倍。自旋池的 worker 一直在读 `state_`，发布新 generation 后只需一次 cache line 迁移（约百纳秒级）就能被看到；睡眠池要经过 `notify_all` → futex 系统调用 → 内核调度 worker 上核，完成时再走一遍反方向的唤醒，两次线程唤醒合计约 10 µs。

每任务分发。任务数增大后，曲线斜率反映每个任务的分发成本。16384 个空任务时，串行 5.0 ns/任务，spawn 34 ns，睡眠池 70 ns，自旋池却高达 494 ns，async 系统 168–322 ns。自旋池在 64 个任务以上反而比睡眠池慢，原因是竞争：12 个自旋 worker 同时对同一个 64 位状态做 CAS，失败的 CAS 要重读重试，每次成功认领平均伴随多次失败；再加上每个任务都要对 `done_` 做一次 `fetch_add`，而调用者在自旋读同一个（很可能同一行的）`done_`。睡眠池的 worker 被依次唤醒，同一时刻真正在抢的线程更少，冲突反而少。spawn 用的是不会失败的 `fetch_add`，而且没有 `done` 计数器（靠 `join`），所以每任务成本最低。第 4.10 节 的微基准单独验证了这一点。

结论：launch 开销

常驻线程池把每次 launch 的固定开销从 spawn 的约 200 µs 降到 1–13 µs；自旋把唤醒延迟再降一个数量级（0.783 对 10.8 µs）。但“自旋最快”只在任务数少时成立：任务一多，12 个线程抢同一个 cache line 的 CAS 让自旋池每任务 494 ns，是睡眠池的 7 倍。

4.2 Q2：官方测试上谁快？




图 2: 20 个官方测试 × 6 个系统，墙钟时间除以该行最快系统（格内数字），颜色为 $\log_2$。数据：`tests.jsonl`。

表 5: 部分官方测试的墙钟时间（ms，12 线程）

测试	serial	spawn	spinning	sleeping	async_spin	async_sleep
super_super_light	7.26	84.4	3.10	9.98	32.8	18.4
math_ops_in_tight_for_loop	5.14	387	9.35	33.6	51.3	57.4
ping_pong_equal	133	21.3	29.4	14.0	29.8	14.2
ping_pong_unequal	143	22.9	33.8	15.6	32.3	16.0
recursive_fibonacci	77.1	7.95	7.90	10.7	7.29	12.8
mandelbrot_chunked	329	44.0	64.9	48.4	64.0	46.5
math_ops_fan_in	25.8	354	53.4	48.8	60.0	28.0
math_ops_reduction_tree	23.8	111	28.1	21.3	7.91	8.70
spin_between_run_calls	6.36	6.87	6.28	6.37	6.39	9.22

图 2 可以按测试的 “每次 launch 的工作量” 分成三类来读。

launch 开销主导（`super_super_light`、`super_light`、`math_operations_in_tight_for_loop*`）。每个任务只有约 100 ns 的工作（2048 个元素分给 16 个任务），一次 launch 的有

用工作不到 2 µs。这里 spawn 比最快的系统慢 26–255 倍，睡眠池也比串行慢（`math_ops` 33.6 对 5.14 ms），只有自旋池接近或胜过串行：`super_super_light` 3.10 ms，是串行的 2.3 倍快。这组测试正是官方用来区分 “线程池是否真的常驻、唤醒是否够快” 的。

计算主导（`ping_pong`、`fibonacci`、`mandelbrot`）。每次 launch 有毫秒级的工作，所有并行系统都比串行快 4–11 倍，spawn 的 200 µs 被摊薄（mandelbrot 上 spawn 甚至是最快的，44.0 ms，7.5 倍）。自旋池在 ping-pong 与 mandelbrot 上比睡眠池慢约一倍，这不是自旋本身的问题，而是 12 个自旋 worker 加上自旋等待的调用者 = 13 个忙线程挤在 12 个核上，见第 4.7 节。

依赖图主导（`fan_in`、`reduction_tree`）。同步系统必须一层一层地 launch，每层的尾部都有空闲线程；async 系统让不同分支的 launch 同时进入 ready 队列，归约树上 async 7.91–8.70 ms，比同步睡眠池（21.3 ms）快 2.4–2.7 倍，也是唯一能明显胜过串行（23.8 ms）的系统。

结论：没有一个系统在所有测试上最快

每次 launch 的工作量不到几微秒时，只有自旋池能赢串行；工作量到毫秒级，spawn 都能接近最优；依赖图测试只有 async 系统能赢。官方作业的设计意图就是让学生看到：调度器的 “最优” 取决于任务粒度与图结构。

4.3 Q3：线程扩展




图 3: 计算主导测试的加速比（相对串行），1–12 线程。数据：`scaling.jsonl`。

串行基线：mandelbrot 332.8 ms、ping_pong_equal 132.0 ms、ping_pong_unequal 145.0 ms、fibonacci 76.5 ms。图 3 有三个现象。(1) 1–4 线程时所有常驻池都接近线性（fibonacci 4 线程 3.6–3.8 倍）。(2) 自旋池在 8 线程时 mandelbrot 6.26 倍、ping_pong_unequal 6.97 倍，到 12 线程反而降到 5.10 与 4.57 倍（fibonacci 仍从 7.57 升到 8.89 倍），这正是 “调用者也占一个核” 的效应：8 线程时调用者有空闲核可用，12 线程时没有；fibonacci 每个 launch 有 256 个约 0.3 ms 的任务，被换下的 worker 只拖慢少数任务。(3) 睡眠池在 12 线程时最好（ping_pong_equal 9.33 倍），但 mandelbrot 在 2–8 线程只有 1.53–2.92 倍，明显低于自旋池；spawn 与 async 睡眠池同样如此。这一点在 3 轮实验中都复现。容器内没有 `perf`/`turbostat` 权限，下面用已有数据和一组本机对照把原因的范围缩小（图 4）。




图 4: mandelbrot_chunked 的扩展缺口。左：服务器加速比（3 轮中位数）。中：服务器上“完成同样工作消耗的 CPU 秒 / 串行秒”，自旋类先减去调用者自旋的一个核。右：本机 4 核对照（worker 绑在逻辑 CPU 2、4、6、0 上，每个 worker 独占一个物理核），叉号是 1 个 worker 绑在 CPU 0 上。数据：`scaling.jsonl`、`local4c/scaling_mandel*.jsonl`；脚本 `scripts/plot_anomaly.py`。

1. **1 个 worker 时就已经慢**。同一个核、同一份工作，睡眠池 377 ms、async 睡眠池 377 ms、spawn 378–399 ms，自旋池 333 ms，与串行相同。唤醒开销每次 launch 只有几到几十微秒，4 次 launch 解释不了 44 ms；1 个 worker 也谈不上负载不均。

2. **慢在执行，不在等待**。睡眠池 1 线程的进程 CPU 时间是 377 ms，等于墙钟：worker 一直在跑，只是同样的指令多花了 13% 的 CPU 时间。如果是“被唤醒后排队等其他租户让出核”，CPU 时间应当仍是 333 ms、只有墙钟变长。8 线程时睡眠类的 CPU 秒 / 串行秒涨到 1.60–1.63，自旋池是 1.25。

3. **不是睡眠池设计的性质**。本机 4 核上四种常驻池（睡眠、自旋及两个 async 版本）在 1–4 线程的加速比互相差不到 5%，4 线程时 3.50–3.59 倍，睡眠池（3.57）还略快于自旋池（3.50）；只有每次 launch 都新建线程的 spawn 在 4 线程时落后（3.27 倍）。睡眠类的 CPU 秒 / 串行秒恒为 0.98–1.01。本机唯一的系统性慢化是逻辑 CPU 0：任何实现、包括自旋池，1 个 worker 绑在 CPU 0 上都慢 11–13%，与新建线程还是常驻线程、调用者自旋还是睡眠无关。

所以服务器上的现象是“进程里有线程自旋时，worker 跑得快；所有非工作线程都睡下时，worker 每条指令更贵”。它与 A1 报告中“新建的工作线程比主线程慢”是同一类现象（那里每次 launch 固定多出约 9 ms，与图像视角无关，是加性而不是乘性的）。与数据一致的候选是宿主机的频率与空闲管理：有线程自旋时 CPU 不进入空闲状态、保持在高频；否则刚空闲过的核需要重新升频，或其 SMT 兄弟被其他租户占用。这两个候选都需要 `turbostat`（每核频率、C-state 驻留）才能区分，本文只能排除“唤醒开销”“负载不均”和“睡眠池实现缺陷”三种解释。12 线程时 spawn 反而达到 7.73 倍、CPU 秒 / 串行秒回到 1.06，也说明它取决于测量时宿主机的状态，而不是实现。

4.4 Q4：自旋与睡眠的 CPU 代价




图 5: (a) 线程池空闲 1 s 时消耗的核数（进程 CPU 时间 / 墙钟）；(b) `spin_between_run_calls` 的墙钟与 CPU 时间。数据：`idle.jsonl`、`tests.jsonl`。




图 6: 每个官方测试的 CPU 时间 / 墙钟时间（平均忙碌的核数）。数据：`tests.jsonl` 的 `cpu_s`。

空闲 1 s 时，自旋池消耗的核数严格等于线程数（12 线程 11.96 核），睡眠池为 0.00（图 5a）。`spin_between_run_calls` 中调用者在两次 launch 之间串行计算 fib(27)，此时 worker 无事可做：

自旋池墙钟 6.28 ms、CPU/墙钟 10.09，睡眠池墙钟 6.37 ms、CPU/墙钟 1.27。墙钟几乎相同，是因为本实验每个 worker 独占一个核，自旋浪费的是“别人本可以用”的 CPU；一旦线程数超过核数（第 4.5 节）或机器上有其他进程，这些 CPU 就会直接变成别人的延迟。图 6 显示同一现象的全貌：自旋类系统在每个测试上都在烧 10–15 个核（超过 12 是因为调用者也在自旋），而睡眠池只在计算主导的测试上接近 10 个核，在 `math_ops` 这种 launch 主导的测试上只有 3–7 个核。空任务 launch 循环（64 任务）中，自旋池 CPU/墙钟 = 12.0，睡眠池 7.09，spawn 1.82。

结论：自旋的真实代价

自旋用 CPU 换延迟：在本机 12 个独占核上，它把唤醒延迟从 10.8 µs 降到 0.783 µs，代价是空闲时也烧满 12 个核。在共享机器、容器配额或电池设备上，这些 CPU 不是免费的。

4.5 Q5：超额订阅（线程数多于核数）




图 7: 12 个核上运行 12、24、48 个 worker（规模 0.25）。纵轴对数。数据：`oversub.jsonl`。

表 6: 超额订阅下的墙钟时间（ms，规模 0.25）

测试	线程/核	spinning	sleeping	async_spinning	async_sleeping
math_ops	1×	3.81	6.06	18.8	10.7
	2×	3.42	10.2	14400	15.3
	4×	2.37	23.7	15300	24.0
ping_pong_equal	1×	7.93	5.32	4.03	3.95
	2×	20.0	3.92	217	3.94
	4×	31.6	9.76	201	5.02

图 7 与表 6 中最醒目的是 async_spinning：2 倍超额订阅时 `math_ops` 从 18.8 ms 变成 14400 ms（约 766 倍），CPU 时间 173 s。原因是*锁持有者被抢占*（lock-holder preemption）：Part B 的 spinning 版用一把互斥锁保护 ready 队列，24 个线程里持锁的那个被内核换下时，其余线程要么在自旋读 `ready_count_`、把持锁者需要的 CPU 时间片烧掉，要么在锁上排队；每次 launch 都可能付一个调度时间片（毫秒级）。Part A 的自旋池没有锁（CAS 认领），所以 `math_ops` 在 4 倍超额订阅时仍只要 2.37 ms；但 ping-pong 每个任务约 0.2 ms，认领了任务的 worker 被抢占时整个 launch 要等它回来，自旋池从 7.93 涨到 31.6 ms。睡眠类系统在 2 倍时几乎不受影响（async_sleeping 3.94 ms），4 倍时开始因唤醒更多线程而变慢。

结论：超额订阅

自旋只在“线程数 ≤ 空闲核数”时成立。自旋 + 锁 + 超额订阅是最坏组合（766 倍变慢）；生产级运行时（TBB、OpenMP 的 `OMP_WAIT_POLICY`）都采用“先自旋一小段，再 yield，再睡眠”的混合等待策略 [4]，这一思想可追溯到 Ousterhout 的 spin-then-block [12]。

4.6 Q6：任务粒度




图 8: 固定总工作量（2×10^8 次 LCG 迭代），切成 1–262144 个任务，每个任务代价乘以 $[0.5, 1.5]$ 内的随机系数。虚线为 11 个 worker 的对照。数据：`granularity.jsonl`、`granularity_11workers.jsonl`。

由 DAG 实验的串行基线（第 4.8 节）可得每次 LCG 迭代 1.03 ns，总工作量串行约 206 ms，12 线程理想值约 17.1 ms。图 8 是经典的 U 形曲线。**左侧（任务太少）**：12 个任务时睡眠池 55.8 ms，因为最慢的任务决定完成时间，且每个线程只有一个任务，无法均衡；任务数增加到 256 以上时，动态分配把 ±50% 的抖动平均掉，睡眠池稳定在 17.1–17.5 ms，即理想值的约 100%。**右侧（任务太多）**：async_sleeping 每个任务要进一次全局锁，65536 个任务时 29.6 ms、262144 个任务时 129 ms（约 490 ns/任务，锁的串行化）；睡眠池在 262144 个任务时只到 19.2 ms，spawn 从 256 个任务起一直保持 20.2–20.9 ms（`fetch_add` 不会失败）。**自旋池的平台**：12 个 worker 时从 24 个任务开始固定在 32.0 ms、262144 个任务时恰好翻倍到 64.0 ms，这种“量子化”的时间是调度时间片的特征：调用者线程与某个 worker 分时共享一个核，被换下的 worker 手里的任务要等一个时间片。改用 11 个 worker 后（虚线），自旋池 1024 个任务时 18.7 ms，平台消失。

4.7 调用者线程占不占核；SMT




图 9: (a) 12 个核上用 12 个 worker 与 11 个 worker 的时间比（>1 表示留一个核给调用者更好）；(b) 12 个物理核上用 24 个 worker（加 SMT 兄弟核）相对 12 个 worker 的加速。单轮 3 次测量。数据：`caller_core.jsonl`、`smt.jsonl`。

图 9(a)：对自旋池，11 个 worker 比 12 个更快——ping_pong_equal 19.7 对 32.3 ms，mandelbrot 42.1 对 64.2 ms；async_spinning 同样（ping_pong 13.9 对 29.7 ms）。睡眠类系统的调用者在等待时睡眠，不需要独占核，这组数据只有一轮，噪声较大（例如 async_sleeping mandelbrot 92.7 对 37.6 ms），不作结论。这给出一个实用规则：**自旋池的 worker 数应为“可用核数 − 1”，或者让调用者也参与执行任务**（TBB 与 Cilk 的调用者都会参与）。

图 9(b)：在 12 个物理核上加入 SMT 兄弟核（24 个 worker），睡眠池 mandelbrot 从 57.9 降到 33.5 ms（1.73 倍）、fibonacci 1.34 倍、ping-pong 1.33 倍，因为这些内核受依赖链延迟限制，另一个硬件线程能填满空闲的发射槽 [15]；而 `math_ops`（launch 主导）变慢（42.9 → 50.9 ms）。自旋池用 24 个 worker 时全部变慢（mandelbrot 40.0 → 128 ms、fibonacci 8.64 → 30.6 ms）：自旋的兄弟线程与干活的线程争抢同一个物理核的发射槽，`pause` 能缓解但不能消除。

4.8 Q7：异步 DAG 与 work/span




图 10: 64 个 launch × 13 个任务、每任务 2×10^5 次迭代，6 种依赖形状。黑线为下界 $\max(T_1/P,\ \text{span}\cdot\lceil n/P\rceil\cdot t)$。数据：`dag.jsonl`。




图 11: 64 个独立 launch：每次 launch 后同步与全部 async 提交后一次 `sync` 的时间比，随每 launch 任务数 n 变化（$P = 12$）。数据：`dag_tasks.jsonl`。

串行执行全部 832 个任务 $T_1 = 171$ ms，单任务 $t = 0.2055$ ms。13 个任务放在 12 个线程上，同步执行每个 launch 需要 2 轮，第二轮只有 1 个线程在干活。

- **独立 launch**：每次同步 27.3 ms，async 16.6 ms，快 1.64 倍；理想比值 $64 \cdot \lceil 13/12 \rceil / \lceil 64 \cdot 13/12 \rceil = 128/70 = 1.83$。
- **链**：span = 64 个 launch，async 26.9 ms，与同步相同，下界 $64 \times 2 \times t = 26.3$ ms，达到 98%。
- **树、fan-in、随机**：span 为 7、2、8 个 launch，async_sleeping 都是 14.6–14.8 ms，接近 work 下界 $T_1/P = 14.25$ ms（96%）。
- 同步睡眠池对所有形状都是约 27.1 ms：它把每个 launch 当成屏障，图的形状完全没被利用。
- async_spinning 在独立、树、随机上停在 32.0 ms，与第 4.7 节 的时间片平台相同：`sync()` 中自旋的调用者占掉一个 worker 的核。

图 11 改变每 launch 的任务数：$n = 1$ 时 async 快 8.3 倍（理想 $64/\lceil 64/12 \rceil = 10.7$）；$n = 23$ 时 1.08 倍（理想 1.04）；$n = 25$ 时 1.54 倍（理想 1.43）。$n = 12$ 时理想值是 1（每个 launch 正好一轮），实测仍有 1.72 倍：同步执行每个 launch 都要等 12 个 worker 中最慢的那个被唤醒并完成，在共享机器上这个“最大值”远大于平均值；async 让下一个 launch 的任务填补等待，掩盖了这类掉队者（straggler）。

结论：异步依赖图

`runAsyncWithDeps` 的收益来自两点：填满每个 launch 的尾部（理想 $K\lceil n/P \rceil / \lceil Kn/P \rceil$），以及让不相关的分支并行。树形归约在 12 线程上达到 work 下界的 96%，同步版本则被锁死在 span 很长的“逐层屏障”上（27.1 ms，慢 1.83 倍）。

4.9 Q8：false sharing




图 12: (a) 每线程一个计数器：同一 64 B 行内（packed，8 B 步长）与各占一行（padded，64 B 步长）；实线为 `atomic fetch_add`，虚线为 `volatile` 读改写；星号为两个线程放在同一物理核的 SMT 兄弟上。(b)(c) 任务分发计数器：互斥锁、原子 `fetch_add`、按块 `fetch_add`（8/64）、静态划分，每项 0 或 50 次 LCG 迭代。数据：`false_sharing.jsonl`、`dispatch.jsonl`。

两种布局运行完全相同的代码（指向同一块 64 B 对齐缓冲区的指针，只有步长不同），所以单线程时两者相同（atomic 4.62 对 4.63 ns）。

- **原子读改写**：packed 在 2 线程时 25.0 ns，12 线程 113 ns；padded 始终 4.63–5.94 ns。12 线程时差 19 倍。`lock add` 必须以 Modified 状态独占 cache line，8 个计数器共享一行时，这一行在 12 个核之间来回迁移（每次约几十纳秒），本质上把 12 个线程串行化了。
- **普通 `volatile` 读改写**：只差约 1.2–1.4 倍（12 线程 0.679 对 0.470 ns）。可能的解释是 store buffer：读操作直接从本核的 store buffer 转发，写入可以在后台批量提交，不在关键路径上；本文没有用性能计数器验证。
- **SMT 兄弟**：两个线程在同一物理核上时，atomic packed 与 padded 相同（12.6 对 13.0 ns），因为它们共享 L1，不存在跨核的一致性流量；但 `volatile` 版本 packed 是 padded 的 3.4 倍（4.22 对 1.23 ns），推测是同核另一线程写同一行触发的内存序冲突（memory ordering machine clear）。

第一版微基准把 packed 计数器放在栈数组、padded 放在 `alignas(64)` 结构体里，两者生成的地址计算不同，单线程就差 6.7 倍（1.88 对 0.28 ns），完全掩盖了 false sharing。原始数据保留在 `false_sharing_v1_confounded.jsonl`，这是一个测量陷阱：对照组必须只改一个变量。

4.10 Q9：任务分发计数器

图 12(b)(c) 比较 4 种分发方式（10^7 个下标）。不做任何工作时（b），12 线程下互斥锁 93.5 ns/项、原子 `fetch_add` 15.0 ns、每次取 8 个 2.62 ns、每次取 64 个 0.683 ns、静态划分 0.124 ns。互斥锁比原子慢 6.2 倍：锁的获取和释放各是一次原子操作，加上竞争失败后的 futex 睡眠与唤醒。单个原子计数器的吞吐与线程数无关地停在约 15 ns/项，这正是 cache line 在核间迁移一次的时间——它是全局串行点。每项有 50 次迭代（约 30 ns 工作）时（c），原子计数器在 12 线程只到 45.5 ns/项（单线程 58.0 ns），几乎不扩展；按 64 个一块取任务达到 4.26 ns/项，与静态划分（4.66 ns）相同，加速约 7.3 倍。这说明了两件事：(1) 每个任务的工作量必须远大于约 15 ns 的计数器迁移时间，否则动态调度本身就是瓶颈；(2) 按块取任务（TBB 的 `grain_size`、OpenMP 的 `schedule(dynamic, chunk)`）是把争用降低一个块大小倍的最简单办法。这也解释了第 4.1 节 中自旋池每个空任务 494 ns：它的 CAS 比 `fetch_add` 更差，失败就要重试。

5 与理论模型的对照

5.1 launch 时间模型

把一次 bulk launch 的时间写成

$$T(n,P) = T_{\text{wake}} + \left\lceil \frac{n}{P} \right\rceil t_{\text{task}} + n\, t_{\text{disp}}(P) + T_{\text{done}}, \tag{1}$$

其中 T_{wake} 是让 worker 开始干活的时间（spawn 为建线程，约 16 µs/线程；睡眠池约 10 µs；自旋池 < 1 µs），$t_{\text{disp}}(P)$ 是每个任务的分发成本，它随线程数增长，因为分发计数器是一个被 P 个核争抢的 cache line。空任务实验直接给出 t_{disp}：睡眠池 70 ns、自旋池 494 ns（16384 任务、12 线程）。式 (1) 给出任务粒度的下限：要让分发开销低于 10%，需要 $t_{\text{task}} \geq 10\, P\, t_{\text{disp}}$；对睡眠池（12 线程）约 8 µs、对单个原子计数器的分发（15 ns）约 2 µs。`math_ops` 的任务约 100 ns，远低于这个下限，所以所有并行系统都输给串行。

5.2 Work/span 与 Brent 定理

设 DAG 的总工作量为 T_1、关键路径长度为 T_∞。任意贪心调度器满足 Brent/Graham 界 [9, 10]

$$\max\left(\frac{T_1}{P},\, T_\infty\right) \leq T_P \leq \frac{T_1}{P} + T_\infty. \tag{2}$$

本文的 launch 级 DAG 中，一个 launch 内的任务彼此独立，所以 $T_\infty = \text{span} \cdot t$（每个 launch 至少要一个任务时间），而在“每个 launch 都是屏障”的同步执行下，实际关键路径变成 $K\lceil n/P \rceil t$。以树形 DAG（64 个 launch，span 7）为例：$T_1/P = 14.25$ ms，$T_\infty = 7 \times 0.2055 = 1.44$ ms，上界 15.7 ms，实测 14.8 ms，落在式 (2) 的区间内；同步执行则为 $64 \times 2 \times 0.2055 = 26.3$ ms，实测 27.1 ms。Blumofe 与 Leiserson [2] 证明 work stealing 的期望时间为 $T_1/P + O(T_\infty)$（Cilk-5 [3] 与 Chase–Lev deque [13] 是其工程实现），本文的全局 ready 队列在 12 线程上也达到了这一形式，但它的代价是每个任务一次全局锁（粒度实验中 262144 个任务时 129 ms）。

5.3 尾部效应

K 个各含 n 个任务的独立 launch，同步执行需要 $K\lceil n/P \rceil$ 轮，async 只需 $\lceil Kn/P \rceil$ 轮，理想加速


$$S_{\text{async}} = \frac{K\lceil n/P \rceil}{\lceil Kn/P \rceil}. \tag{3}$$

它在 $n = mP + 1$ 时最大（$n = 13$：1.83），在 $n = mP$ 时为 1。图 11 的实测值在 $n > P$ 时与式 (3) 相差 10% 以内；$n \leq P$ 时实测值高于理论，因为模型没有计入每个同步 launch 的唤醒与掉队者开销（式 (1) 的 $T_{\text{wake}} + T_{\text{done}}$）。


5.4 缓存一致性的代价

在 MESI 类协议下，对同一行的写需要先使其他核的副本失效。P 个核轮流写同一行时，每次写都要一次跨核的行迁移，吞吐上限约为 $1/t_{\text{xfer}}$，与 P 无关。实测单个原子计数器在 2–12 线程都是约 14–15 ns/次，packed 原子计数器 12 线程时每个线程每次 113 ns（总吞吐 $12/113 \approx 0.106$ 次/ns，约 9.4 ns/次），量级一致。Drepper [7] 与 Herlihy & Shavit [6] 都把这一点作为“共享计数器不可扩展”的核心论据，Torrellas 等 [14] 最早系统地量化了 false sharing；Anderson [11] 比较了自旋锁的各种退避策略，MCS 锁 [5] 则让每个等待者在自己的 cache line 上自旋，把一致性流量从 $O(P)$ 降到 $O(1)$。


6 仓库原有 Python 版本的回顾




(a) launch 开销



(b) 吞吐



(c) CPU 浪费



(d) 异步重叠

图 13: Python `threading` 版（本机 8 逻辑处理器）的四张图，数据见 `artifacts/raw/*.csv`。

Python 版在本机测得：睡眠池 8 个空任务每次 launch 38.7 µs，spawn 3169 µs，纯自旋池 31–50 ms；空闲时纯自旋只烧 1.006 个核；48 个 9 任务的 launch 用 async 从 259 ms 降到 152 ms。与 C++ 版对照（图 13）：

- 自旋池：Python 中是最慢的（自旋线程要等 5 ms 的 GIL 切换间隔才让出解释器），C++ 中是唤醒最快的（0.783 µs）。
- 空闲 CPU：Python 纯自旋只烧 1 个核（GIL 串行化了自旋），C++ 烧满 12 个核。
- 异步尾部填充：两者都得到接近式 (3) 的收益（Python 1.71 倍 / 理想 1.78；C++ 1.64 倍 / 理想 1.83），因为这是调度层面的效应，与执行引擎无关。
- false sharing：Python 对象不在可控的 cache line 上，无法测量；C++ 测得 19 倍。

结论：Python 版可以验证调度算法的正确性和尾部效应，但不能回答任何与 “等待策略” 或 “硬件” 有关的问题。

7 面试专题

7.1 20 秒版本

任务系统有三笔开销：让线程开始干活（spawn 约 16 µs/线程，睡眠池约 10 µs，自旋池不到 1 µs）、每个任务的分发（一个被所有核争抢的 cache line，约 15 ns 起步，CAS 冲突时可到 500 ns），

以及等待时的 CPU（自旋烧满所有核）。我在 12 核上实测：常驻池把 launch 从 200 µs 降到 1–13 µs；自旋只有在线程数小于空闲核数时才划算，留一个核给调用者能让它快 1.7 倍，超额订阅加锁会慢 766 倍；async 依赖图让独立 launch 互相填尾，13 任务/12 线程快 1.64 倍，树形归约达到 work 下界的 96%。

7.2 追问与答案

面试追问：自旋池和睡眠池哪个快？

答：看等待时间和核是否独占。唤醒延迟上自旋快一个数量级（单任务 launch 0.783 对 10.8 µs），所以每次 launch 只有几微秒工作的测试（`super_super_light`）只有自旋池能赢串行。但自旋空闲时烧满所有核；线程数一旦超过空闲核数，自旋线程会抢走干活线程的 CPU。生产系统用“先自旋一段（约等于一次上下文切换的代价），再睡眠”的混合策略。

常见错答：“自旋永远更快”或“自旋浪费 CPU 所以永远不该用”。本文同时给出了两个方向的反例：64 个空任务时自旋池（34.0 µs）比睡眠池（12.7 µs）慢，原因是 CAS 争用而不是等待方式。

面试追问：为什么每次 `run` 都建线程不行？代价有多大？

答：建线程要 `clone`、分配栈、内核调度，结束还要 `join`。实测 1 个线程 28.6 µs、12 个线程 204 µs，约 16 µs/线程。对 `math_operations_in_tight_for_loop`（2000 次 launch，每次不到 2 µs 有用工作）这意味着 387 ms 对串行 5.14 ms。计算量大的 launch（mandelbrot，每次约 80 ms）里这笔开销可以忽略，spawn 甚至最快。

常见错答：“线程创建要毫秒级”（那是 Python，C++ 是十几微秒）；或者“spawn 版应该静态划分任务”——静态划分在 `ping_pong_unequal` 这种不均衡负载上会更差。

面试追问：线程池里怎样防止 worker 把上一个 launch 的计数器用到下一个 launch 上？

答：这是常驻池最容易写错的竞态。我把 generation 与下一个任务下标打包进一个 64 位原子变量，用 CAS 认领：generation 变了 CAS 就失败。调用者只有在 `done == total` 后才发布下一个 generation，所以认领成功后读到的 runnable 一定属于同一个 launch。另一种做法是每个 launch 分配独立的状态对象，用引用计数回收。

常见错答：“先把 `next` 清零再改 runnable”——不同变量的写入顺序无法阻止一个已经读了旧状态、尚未执行 `fetch_add` 的 worker。

面试追问：条件变量为什么要在 `while`（或带谓词的 `wait`）里等？什么是 lost wakeup？

答：`wait` 可能虚假唤醒，被唤醒时条件也可能已被别的线程消费，所以必须重新检查谓词。lost wakeup 是“检查条件”与“开始睡眠”之间别人发了通知：如果修改条件时不持有同一把锁，通知就可能落在空处，线程永远睡下去。本文所有共享谓词（generation、`finished_gen`、ready 队列）都在锁内修改。

常见错答：“用 `notify_all` 就不会丢”——丢失与 `notify_one`/`all` 无关，与是否在锁内修改条件有关。

面试追问：`runAsyncWithDeps` 为什么能快？快多少有上限吗？

答：两种收益。一是填尾：K 个 n 任务的 launch 同步需要 $K\lceil n/P\rceil$ 轮，async 只要 $\lceil Kn/P\rceil$ 轮，13 任务/12 线程理想 1.83 倍、实测 1.64 倍；二是让 DAG 中不相关的分支并行：树形归约 14.8 ms，接近 work 下界 $T_1/P = 14.25$ ms，同步版被逐层屏障锁在 27.1 ms。上限由 Brent 定理给出：$T_P \geq \max(T_1/P, T_\infty)$。

常见错答：“async 让单个任务变快”——任务本身一点没快，省掉的是空闲；或者认为链式依赖

也能加速（实测 26.9 对 27.1 ms，没有变化）。

面试追问：什么是 false sharing？你怎么测出来的？

答：不同线程写同一个 64 B cache line 上的不同变量，一致性协议把整行在核之间来回迁移。实测 12 个线程各自 `fetch_add` 自己的计数器，放在同一行时 113 ns/次，各占一行（`alignas(64)`）时 5.89 ns，差 19 倍。测量时两种布局必须跑同一份代码、只改步长：我的第一版用了不同的数据结构，单线程就差 6.7 倍，完全掩盖了效应。
常见错答：“false sharing 是两个线程写同一个变量”（那是 true sharing）；“加 `volatile` 就能解决”；或者以为 SMT 兄弟之间也有 false sharing——它们共享 L1，原子版本实测没有差别（12.6 对 13.0 ns）。

面试追问：动态分配任务用互斥锁、原子计数器还是分块？

答：12 线程、空任务时互斥锁 93.5 ns/项、原子 `fetch_add` 15.0 ns、每次取 64 个 0.683 ns。单个原子计数器是全局串行点，吞吐停在一次 cache line 迁移约 15 ns；每项 30 ns 工作时原子版完全不扩展（45.5 ns/项），分块后与静态划分相同（4.26 对 4.66 ns）。所以：任务要么足够大（远大于 15 ns × 线程数），要么按块取，要么每线程本地队列加 work stealing。
常见错答：“原子操作是无锁的，所以可以无限扩展”——无锁不等于无争用。CAS 循环比 `fetch_add` 更差，失败要重试（自旋池每个空任务 494 ns）。

面试追问：线程数应该等于核数吗？

答：对睡眠池，等于核数甚至加上 SMT 兄弟都可以（24 个 worker 让 mandelbrot 快 1.73 倍）。对自旋池，应该是核数减 1，或让调用者也干活：12 个 worker + 自旋的调用者 = 13 个忙线程挤 12 个核，被换下的 worker 手里的任务要等一个时间片，粒度实验中出现 32.0 ms 的平台，11 个 worker 降到 18.7 ms。超额订阅时，带锁的自旋调度器慢 766 倍（锁持有者被抢占）。
常见错答：“越多越好，反正操作系统会调度”——对自旋线程，操作系统并不知道它在空转。

面试追问：如果任务粒度极不均匀、还会动态产生新任务，你的设计怎么改？

答：换成每线程一个双端队列的 work stealing（Cilk、TBB、Go runtime）：本线程从队尾 push/pop（无争用、cache 局部性好），空闲线程从别人的队首偷。Blumofe–Leiserson 证明其期望时间为 $T_1/P + O(T_\infty)$，偷取次数 $O(P\,T_\infty)$。本文的全局 ready 队列在 12 线程上够用，但粒度实验显示 262144 个任务时全局锁让 async 版慢到 129 ms，这正是 work stealing 要解决的。
常见错答：“给全局队列换一个更快的锁”——问题是全局串行点本身，不是锁的实现。

7.3 STAR 故事

情境：CS149 Assignment 2 要求实现任务系统并比较自旋、睡眠和依赖图调度；仓库原有 Python 版的结论被 GIL 主导，服务器是 7 个代理共享的 16-CPU 容器。**任务：**用 C++ 实现官方 API 的 6 个系统与 20 个测试，在 60 分钟的服务器窗口内拿到可重复、可追溯的数据，回答官方问题并补充 9 组实验。**行动：**用 generation+ 下标打包的 CAS 解决 launch 间竞态，所有测试带结果校验与超时；先在本机跑 120 个组合确认正确，再在 12 个独占核上跑 3 轮；看到自旋池在 12 线程反而比睡眠池慢一倍、粒度曲线停在整齐的 32.0 ms 后，推断是调用者线程与 worker 分时，追加 11 个 worker 的对照实验验证；发现第一版 false sharing 微基准单线程就差 6.7 倍后，改成同一代码只改步长重新测量。**结果：**launch 开销从 204 µs（spawn）降到 0.783–12.7 µs；定位了 32.0 → 18.7 ms 的“调用者占核”问题和 766 倍的锁持有者抢占问题；async 依赖图让树形归约达到 work 下界的 96%；false sharing 测得 19 倍。所有数字可从 `artifacts/raw/cpp/` 的 jsonl 复算。

8 局限

不能推出的结论

- 服务器是共享宿主机：cgroup 配额 16 个 CPU 由 7 个代理共享，其他代理的不绑核进程可能落在本文的 12 个核上，配额用满时整个容器被暂停（第 1 轮中有 10 个周期被 throttle）。自旋类实现每个核都在跑，最容易被这两种干扰放大；文中自旋池在 12 线程下的若干“反常”数字至少部分来自这里，不能推广成“自旋池在独占机器上也比睡眠池慢”。
- 不能从图 3 推出“睡眠池在 mandelbrot 上不扩展”：2–8 线程时睡眠池、spawn 与 async 睡眠池都只有 1.5–2.9 倍，而自旋池有 1.9–6.3 倍，3 轮都复现。图 4 的分析排除了唤醒开销、负载不均和实现缺陷（本机对照中四种常驻池差不到 5%），定位到“worker 的每条指令更贵”；剩下的频率管理与 SMT 兄弟被占两个候选没有 `turbostat` 无法区分。
- 官方 `tests.h` 不在手边，测试按结构重写，规模经过缩放（例如 fib(23)），各系统之间的相对关系可比，绝对时间不能与官方参考解比较。
- 调用者线程不绑核；本文用 11 个 worker 的对照实验量化了调用者占核的影响（单轮），没有实现“调用者也参与执行任务”的设计。
- `BulkLaunchState` 的 `state_`、`total_`、`done_` 相邻存放，很可能处于同一个 cache line，调用者自旋读 `done_` 时会和 worker 的 CAS 抢这一行；本文没有做拆分 cache line 的消融实验，空任务开销中有多少来自这里没有量化。
- `volatile` 版 false sharing 只差 1.2–1.4 倍、SMT 兄弟上差 3.4 倍，文中给出的 store buffer / memory ordering 解释是推测，没有用性能计数器验证。
- 没有实现 work stealing；Part B 用一把全局锁，任务极小且线程多时锁成为瓶颈。
- 单线程 turbo 频率高于全核频率，没有锁频，多线程加速比天然低于线性。

9 结论

本文用 C++17 实现了 CS149 Assignment 2 要求的全部任务系统和依赖图调度器，并在 12 个独占物理核上回答了作业的核心问题。一次 bulk launch 的成本由“让线程开始干活”、“每个任务的分发”和“等待时的 CPU”三部分组成：常驻线程池消除了第一部分的大头（200 µs → 1–13 µs）；自旋用 CPU 换延迟，只有在线程数不超过空闲核数时才成立，留一个核给调用者、避免在自旋路径上持锁是两条关键规则；分发计数器是一个被所有核争抢的 cache line，任务粒度必须远大于一次行迁移（约 15 ns）乘以线程数，或者按块分发；依赖图调度把同步执行的逐层屏障换成真正的 DAG，独立 launch 互相填尾，树形归约达到 work 下界的 96%。这些结论与 Brent 的 work/span 界、缓存一致性的串行化模型以及 work stealing 的理论一致，也解释了为什么 TBB、Cilk 等生产级运行时都采用“调用者参与执行 + 每线程队列 + 先自旋后睡眠”的组合。

参考文献

[1] K. Fatahalian, K. Olukotun. CS149: Parallel Computing, Stanford University, Fall 2024. Assignment 2: Scheduling Task Graphs on a Multi-Core CPU. `https://github.com/stanford-cs149/asst2`.

[2] R. D. Blumofe, C. E. Leiserson. Scheduling Multithreaded Computations by Work Stealing. *Journal of the ACM*, 46(5):720–748, 1999.

[3] M. Frigo, C. E. Leiserson, K. H. Randall. The Implementation of the Cilk-5 Multithreaded Language. In *PLDI*, 1998.

[4] J. Reinders. *Intel Threading Building Blocks: Outfitting C++ for Multi-core Processor Parallelism*. O'Reilly, 2007.

[5] J. M. Mellor-Crummey, M. L. Scott. Algorithms for Scalable Synchronization on Shared-Memory Multiprocessors. *ACM Transactions on Computer Systems*, 9(1):21–65, 1991.

[6] M. Herlihy, N. Shavit. *The Art of Multiprocessor Programming*. Morgan Kaufmann, 2008.

[7] U. Drepper. What Every Programmer Should Know About Memory. Red Hat, 2007.

[8] G. M. Amdahl. Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. In *AFIPS Spring Joint Computer Conference*, 1967.

[9] R. P. Brent. The Parallel Evaluation of General Arithmetic Expressions. *Journal of the ACM*, 21(2):201–206, 1974.

[10] R. L. Graham. Bounds on Multiprocessing Timing Anomalies. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 17(2):416–429, 1969.

[11] T. E. Anderson. The Performance of Spin Lock Alternatives for Shared-Memory Multiprocessors. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, 1(1):6–16, 1990.

[12] J. K. Ousterhout. Scheduling Techniques for Concurrent Systems. In *ICDCS*, 1982.

[13] D. Chase, Y. Lev. Dynamic Circular Work-Stealing Deque. In *SPAA*, 2005.

[14] J. Torrellas, M. S. Lam, J. L. Hennessy. False Sharing and Spatial Locality in Multiprocessor Caches. *IEEE Transactions on Computers*, 43(6):651–663, 1994.

[15] D. M. Tullsen, S. J. Eggers, H. M. Levy. Simultaneous Multithreading: Maximizing On-Chip Parallelism. In *ISCA*, 1995.

[16] Intel. Intel 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual, 2023.