CS149 Assignment 4 复现报告：DNN 加速器上的分块、数据复用与融合——从 Trainium 模型到 RTX 5090 实测

ShaneLiu04*

2026 年 10 月

摘要

CS149 Fall 2024 Assignment 4 要求在 AWS Trainium 上用 NKI 写分块矩阵乘和融合的 conv2d+maxpool，核心问题是：片上存储（SBUF/PSUM）放得下多大的 tile、tile 大小如何决定算术强度、怎样让 tensor engine 一直有活干、融合能省多少 HBM 流量。我们没有 Trainium，因此分两层回答：(1) CPU 上的可测模型——带 SBUF/PSUM 容量约束的分块流量/周期模型、寄存器级脉动阵列仿真、im2col 卷积；(2) 同一套问题在 RTX 5090 上的 GPU 实测——11 级 SGEMM 优化阶梯、WMMA tensor-core GEMM、实测 roofline、skinny（decode 形）GEMM、直接卷积/im2col/implicit GEMM/cuDNN 对比，以及 conv+ReLU+maxpool 融合。

主要结果：RTX 5090 实测 DRAM triad 带宽 1549 GB/s（规格的 86%）、L2 常驻 5107 GB/s、fp32 FMA 峰值 118.97 TFLOP/s、cuBLAS bf16 232.0 TFLOP/s。SGEMM 从 naive 的 0.94 TFLOP/s 提升到 float4 寄存器分块的 49.40 TFLOP/s（52.6 倍，fp32 峰值的 41.5%，cuBLAS fp32 的 78.3%）；我的 WMMA fp16 kernel 达到 177.80 TFLOP/s（cuBLAS fp16 的 85.7%）。CPU 部分的流量公式在 GPU 上直接成立：8192^3 时 smem8 kernel 的工作集远超 L2，用该公式反推的 DRAM 带宽为 1585 GB/s，与实测 triad 只差 2.3%。融合方面，batch 64 时 3×3@112 层的中间张量 196 MiB 溢出 L2，直接卷积路径融合后模型 DRAM 流量 1029.1→245.1 MiB，时间 4.230→3.768 ms；batch 8 时中间结果留在 L2，融合只省 17 µs。ncu 在容器内无性能计数器权限，因此 occupancy 与 bank conflict 用 CUDA occupancy API 与解析模型给出，并在文中明确标注。

目录

1 背景与作业要求 **3**
1.1 官方作业在问什么 3
1.2 本仓库的对应方式 3

2 实验环境 **4**

3 方法与实现 **4**
3.1 CPU 侧：分块流量与周期模型 4
3.2 GPU 侧：SGEMM 阶梯 5
3.3 Roofline 微基准 6
3.4 卷积与融合 6
3.5 测量方法 7
3.6 正确性 7

*GitHub: `https://github.com/ShaneLiu04`。代码与原始指标：`https://gitee.com/liu-xingyan04/mlsys-infra`。本文基于公开课程材料独立完成，与课程团队无隶属关系。

4 实验结果 **7**
4.1 CPU 模型：tile 大小、容量与算术强度 7
4.2 CPU 模型：脉动阵列利用率 8
4.3 CPU 实测 GEMM 9
4.4 CPU 实测 im2col 9
4.5 GPU roofline 微基准 10
4.6 SGEMM 优化阶梯 11
4.7 tile 大小与算术强度 13
4.8 Occupancy 与 bank conflict（ncu 的替代） 14
4.9 GEMM 在 roofline 上的位置 15
4.10 精度与速度 16
4.11 Skinny GEMM（decode 形） 16
4.12 卷积：direct、im2col、implicit GEMM 与 cuDNN 17
4.13 融合 conv + ReLU + maxpool 18
4.14 第三张卡：RTX 6000D 的算力不是一个稳定的数 20

5 与理论模型的对照 **21**

6 面试专题 **22**

7 局限 **24**

8 结论 **24**

1 背景与作业要求

1.1 官方作业在问什么

CS149（Stanford Parallel Computing）Fall 2024 的 Assignment 4 题为 *Optimizing DNN Performance on DNN Accelerator Hardware*，在 AWS Trainium（Trn1 NeuronCore）上用 NKI（Neuron Kernel Interface）编程。官方 handout 的主线可以概括为三部分：

1. **NKI 入门与分块 matmul**：理解 128 个 partition 的 SBUF（片上 scratchpad）、PSUM（累加缓冲）、HBM↔SBUF 的 DMA；把大矩阵乘拆成能放进 SBUF/PSUM 的 tile，调 tile 大小以提高数据复用、让 tensor engine（脉动阵列 [2, 3]）保持忙碌。
2. **用矩阵乘实现 conv2d**：把卷积改写为 GEMM（im2col [9] 或按 filter tap 累加），处理 channel 维度的分块。
3. **融合 conv2d + maxpool**：在片上完成卷积、（可选的偏置/激活）和池化，只把池化后的结果写回 HBM，并分析性能。

具体分值与接口以官方 handout 为准。这一作业的“可迁移知识”是：片上容量 ⇒ 最大 tile ⇒ 算术强度 ⇒ 是计算受限还是带宽受限；以及融合省掉的中间张量往返流量。

1.2 本仓库的对应方式

官方部分	本仓库实现	对照
NKI tile / SBUF / PSUM / DMA	`code/dnnaccel/tiling.py`：输出驻留 PSUM 的三重循环，精确计 HBM 字节、DMA 次数、周期；容量约束下搜索 tile	GPU：`gpu/sgemm.cu` 的 shared-memory/寄存器分块 [5]，同一流量公式
tensor engine（脉动阵列）	`code/dnnaccel/systolic.py`：P×P weight-stationary 寄存器级仿真	GPU：WMMA tensor core（`k_wmma`）
分块 matmul 调优	`code/dnnaccel/gemm_cpu.py`（CPU 计时）	11 级 SGEMM 阶梯、tile 热力图、cuBLAS 多精度对照
conv2d 改写为 GEMM	`code/dnnaccel/im2col.py`（numpy）	`gpu/conv.cu`：直接卷积、显式 im2col+cuBLAS、implicit GEMM、cuDNN [10]
融合 conv + maxpool	（CPU 部分未做）	`k_conv2x2<FUSE>`：ReLU+maxpool 在寄存器里完成；对照 3 个 kernel 的非融合版
性能分析	模型 roofline [1]（假设参数）	实测 roofline（copy/triad [16]、FMA 链、cuBLAS bf16）

表 1: 官方作业各部分与本仓库实现的对应。

GPU 与 Trainium 的术语映射：shared memory（每 SM 最多约 100 KB 可分配给一个 block）≈ SBUF；寄存器文件里的累加器（每 SM 64K 个 32 位寄存器 = 256 KB）≈ PSUM；tensor core ≈ PE

阵列；`cp.async` 双缓冲 ≈ DMA 与计算重叠；L2（96 MB）在 Trainium 模型中没有直接对应——这一点在后文反复出现：它让很多“按 DRAM 算是带宽受限”的 kernel 实际跑得比模型快。

2 实验环境

	CPU 部分（本地）	GPU 部分（AutoDL 容器）
处理器	Intel64 Family 6 Model 106，4 物理核 / 8 逻辑核，与其他任务共享	NVIDIA GeForce RTX 5090，170 SM，sm_120
存储	—	32 GB GDDR7（规格 1792 GB/s），L2 96 MB
时钟/功耗	—	最大 SM 时钟 3090 MHz，显存 14001 MHz，功耗上限 575 W
软件	Python 3.12.10，numpy 2.5.3，torch 2.6 CPU	Python 3.12.3，torch 2.8.0+cu128，CUDA 12.8，cuDNN 91002
编译	—	`nvcc -O3 -arch=sm_120 -shared -Xcompiler -fPIC`，驱动 595.71.05
CPU 绑定	—	`taskset -c 36,37`，`OMP_NUM_THREADS=2`

表 2: 实验环境。GPU 元数据见 `artifacts/raw/gpu/meta_gpu.json`，CPU 见 `artifacts/raw/meta.json`。

加速器模型参数（128×128 PE、1.4 GHz、HBM 410 GB/s、SBUF 24 MiB、PSUM 2 MiB、每次 DMA 固定 1 µs）是**假设**，不是 Trainium 的规格表；对应峰值 45.88 TFLOP/s、ridge 111.9 FLOP/B。GPU 是与另外 6 个任务共享的机器，所有 GPU 计时都在一把文件锁（`flock`）下独占进行。

3 方法与实现

3.1 CPU 侧：分块流量与周期模型

`tiling.py` 模拟输出驻留（output-stationary） [4] 的循环：

```
for i in M/tm: # C row block
  for j in N/tn: # C col block
    for k in K/tk: # DMA A[i,k] (tm x tk), B[k,j] (tk x tn) into SBUF
      PSUM[i,j] += A[i,k] @ B[k,j]
    DMA PSUM[i,j] -> HBM
```

每个 A 元素被每个列块读一次、每个 B 元素被每个行块读一次，因此

$$\begin{aligned} \text{HBM bytes} &= b\left(MK\lceil N/t_n\rceil + KN\lceil M/t_m\rceil + MN\right), \\ I = \frac{2MNK}{\text{HBM bytes}} &\xrightarrow{M,N,K\gg t} \frac{2}{b(1/t_m + 1/t_n)}. \end{aligned} \tag{1}$$

容量约束为 $2b\,t_k(t_m+t_n) \le$ SBUF（双缓冲）与 $4\,t_m t_n \le$ PSUM（fp32 累加 [12]）。测试用 numpy 实际执行同一循环，逐字节核对计数与公式相等。脉动阵列仿真按寄存器逐周期推进，每个权重块需要 $M + 2P - 2$ 个周期。

3.2 GPU 侧：SGEMM 阶梯

所有 kernel 写在 `gpu/sgemm.cu` 里，编译成共享库，用 `ctypes` 从 Python 调用，直接传 torch 张量的设备指针；这样参考结果、计时（`torch.cuda.Event`）和 cuBLAS 对照都在同一个进程、同一条默认流上。阶梯如下（行主序 $C = AB$）：

naive `threadIdx.x` 对应行：一个 warp 读 32 个不同行的 A（跨度 K），写 C 也跨行，访存完全不合并。

coalesced `threadIdx.x` 对应列：B 的读与 C 的写在 warp 内连续，A 变成广播。

smem8/16/32 经典 $T \times T$ shared-memory 分块，每线程算 1 个输出。

reg1d 块 64×64、BK=8，每线程算同一列的 8 行（TM=8），512 线程。

reg2d 块 128×128、BK=8、每线程 8×8，256 线程；A 在 smem 里转置存放；通用（标量）加载循环，可实例化任意 BM、BN（用于热力图）。

reg2d_nc 同上，但 As 每行补 4 个 float、线程的 8 列按 16 跨步分布，消除 bank conflict。

vec4 reg2d 的 128×128 版本 + float4 全局读与 LDS.128 [8] shared 读、float4 写回。

vec4_db 再加两级 smem 缓冲：下一 tile 先读进寄存器，算完当前 tile 再写入另一级 smem，每个 k 步只需一次 `__syncthreads`。

vec4_db_lb2 同上，加 `__launch_bounds__(256,2)`。

skinny 面向 $M \le 64$ 的 decode 形 GEMM：每线程负责一列，A 的 8 行放 smem 广播，K 维 split 到多个 block，结果 `atomicAdd`。

wmma fp16/bf16 输入、fp32 累加；块 128×128×32，8 个 warp 排成 2×4，每个 warp 64×32（4×2 个 16×16 fragment），两级 smem 由 `cp.async` 填充，与 MMA 重叠。

listing 1 是 vec4 的内层循环：每个 k 步每线程 4 条 LDS.128 喂 64 条 FMA。

Listing 1: vec4 内层循环（`gpu/sgemm.cu`）

```
for (int k = 0; k < BK; ++k) {
  float4 a0 = *reinterpret_cast<const float4*>(&As[st][k][trow * TM]);
  float4 a1 = *reinterpret_cast<const float4*>(&As[st][k][trow * TM + 4]);
  float4 b0 = *reinterpret_cast<const float4*>(&Bs[st][k][tcol * TN]);
  float4 b1 = *reinterpret_cast<const float4*>(&Bs[st][k][tcol * TN + 4]);
  /* unpack into ra[8], rb[8] */
  for (int i = 0; i < TM; ++i)
    for (int j = 0; j < TN; ++j) acc[i][j] += ra[i] * rb[j]; // 64 FMA
}
```

listing 2 是 WMMA kernel 的主循环：等待上一级 `cp.async` 完成，立即发起下一级的异步拷贝，再在当前级上做 MMA。这与 NKI 里“DMA 下一 tile 的同时 tensor engine 算当前 tile”是同一个结构。

Listing 2: WMMA 主循环（`gpu/sgemm.cu`）

```
load(0, 0);
for (int k0 = 0; k0 < K; k0 += BK) {
  cp_async_wait0();
  __syncthreads();
  if (k0 + BK < K) load(st ^ 1, k0 + BK); // prefetch next stage
  for (int kk = 0; kk < BK; kk += 16) {
```

```
    wm::load_matrix_sync(fa[i], &As[st][wm_ * 64 + i * 16][kk], BK + PADA); // i =
        0..3
    wm::load_matrix_sync(fb[j], &Bs[st][kk][wn_ * 32 + j * 16], BN + PADB); // j =
        0..1
    wm::mma_sync(acc[i][j], fa[i], fb[j], acc[i][j]); // 8 MMAs
  }
  __syncthreads();
  st ^= 1;
}
```

3.3 Roofline 微基准

`gpu/micro.cu`：grid-stride 的 float4 copy（$2n \cdot 4$ 字节）与 triad $a = b + s\,c$（$3n \cdot 4$ 字节），数组大小 4 MiB–1 GiB，用于测 L2 与 DRAM 两个屋顶；FMA 链 kernel 每线程跑 $C \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 条相互独立的 `fmaf` 链、4096 次迭代，扫描线程数与每 SM block 数，取最大值作为 fp32 峰值；tensor-core 屋顶取 cuBLAS bf16/fp16/tf32 在 4096–16384 方阵上的最大值。

3.4 卷积与融合

`gpu/conv.cu`（NCHW，fp32）：

- **direct**：每线程一个输出，循环 $C \cdot K_H \cdot K_W$。
- **显式 im2col**：kernel 生成 `cols[n][c•KH•KW][oh•OW+ow]`，再用 `torch.matmul`（cuBLAS fp32）乘 $W \in \mathbb{R}^{F \times CK_HK_W}$；记录缓冲区字节数与峰值显存增量。
- **implicit GEMM**：GEMM 视角 $M = F$、$N = N_b \cdot OH \cdot OW$、$K = CK_HK_W$，B tile 在装入 smem 时现场从 x 里 gather，不物化 im2col；块 64×128，每线程 8×8。
- **融合 conv+ReLU+maxpool**：listing 3。每线程算一个池化窗口对应的 2×2 个卷积输出，并同时处理 8 个 filter（输入像素在寄存器里复用 8 次）；`FUSE=true` 时在寄存器里取 max 和 ReLU，只写 1 个值；`FUSE=false` 时写出 4 个原始输出，再由独立的 ReLU kernel 和 maxpool kernel 处理。两条路径的卷积计算完全相同，差别只在中间张量是否落到显存。

Listing 3: 融合 epilogue（`k_conv2x2<FUSE, FT>`）

```
for (int t = 0; t < FT; ++t) {
  if (FUSE) {
    float m = fmaxf(fmaxf(acc[t][0], acc[t][1]), fmaxf(acc[t][2], acc[t][3]));
    y[(((size_t)n * s.F + f) * PH + py) * PW + px] = fmaxf(m, 0.f); // 1 store
  } else {
    float* yo = y + (((size_t)n * s.F + f) * s.OH + oh0) * s.OW + ow0;
    yo[0] = acc[t][0]; yo[1] = acc[t][1]; yo[s.OW] = acc[t][2]; yo[s.OW + 1] = acc[t
        ][3];
  }
}
```

另外两组对照：cuDNN conv + `F.relu` + `F.max_pool2d`（3 个 kernel）对 cuDNN conv + 我的融合 ReLU-pool kernel；以及我的 implicit GEMM（ReLU 融合进 epilogue）+ pool。融合实验在 batch 8 与 batch 64 各跑一次。

3.5 测量方法

- **计时**：先热身一次，再按估计耗时决定重复次数（目标总时长 0.08 s，3–100 次），每次一对 cudaEvent，取中位数。
- **cold L2**：skinny GEMM 额外跑一遍“冷 L2”：每次计时前写一个 256 MiB 的缓冲区（在事件窗口之外），把 L2 冲掉。
- **误差**：$\max|C-C_{\text{fp64}}|/\max|C_{\text{fp64}}|$，参考结果用 fp64 在同一组已舍入的输入上计算（fp16/bf16/fp8 [13] 先舍入再升精度），所以误差只反映累加和输出的舍入，不含输入量化。
- **TF32**：fp32 基线显式关闭 `allow_tf32`（cuDNN 的默认是开的；第一轮融合实验漏关，cuDNN 误差 3×10^{-4} 暴露了这一点，已重跑）。
- **ncu 的替代**：`ncu` 返回 `ERR_NVGPUCTRPERM`（容器无性能计数器权限，见 `ncu_raw.csv`），按要求只尝试一次。用 `cudaFuncGetAttributes` 与 `cudaOccupancyMaxActiveBlocksPerMultiprocessor` 给出寄存器、静态 smem、理论 occupancy（`kernel_info.jsonl`），用 `-Xptxas -v` 给出 spill（`ptxas_sgemm.txt`），用解析模型 `gpu/bankmodel.py` 给出 bank conflict 程度（`bank_model.jsonl`）。

3.6 正确性

`tests/test_gpu.py` 在 GPU 上覆盖 11 个 SGEMM 变体 × 3 种形状（含非 128 倍数的 200×136×72）、3 种 reg2d tile、skinny 的 4 个 M、WMMA fp16/bf16、4 种卷积形状（7×7/2、3×3、1×1、3×3/2）的 direct/implicit/im2col，以及融合与非融合的 conv+ReLU+pool。服务器上全部测试 66 个通过、3 个跳过（vec4 系列不支持非 128 倍数的形状）；本地无 CUDA 时 GPU 模块整体跳过，CPU 侧 21 个测试通过。

4 实验结果

4.1 CPU 模型：tile 大小、容量与算术强度




图 1: 左：M=N=K=4096、bf16 时 HBM 算术强度随方形 tile 边长变化，虚线为 $t/2$；右：给定 SBUF 容量时搜索到的最优 tile 的强度（PSUM 固定 2 MiB）。数据：`tiling_square.csv`、`tiling_capacity.csv`。

图 1 左图的点几乎落在 $t/2$ 虚线上：128→63.02、256→124.12、512→240.94 FLOP/B，正是式 (1) 在 $b=2$ 时的 t/b。右图显示两段瓶颈：SBUF ≤ 512 KiB 时 SBUF 先满（`sbuf_used`=1.0），≥1 MiB

后 2 MiB 的 PSUM 先满，tile 停在 512×1024，强度停在 315.08 FLOP/B；之后再加 SBUF 只会加大 t_k，DMA 次数从 2080 降到 96，强度不变。**含义**：强度由“输出 tile 面积”决定，而输出 tile 受累加缓冲容量限制；t_k 只影响 DMA 次数与固定开销。GPU 上同样成立：累加器住在寄存器文件里，它决定了 block tile 的上限（见第 5 节）。

结论：PSUM 而不是 SBUF 决定强度上限

模型中 SBUF 从 1 MiB 增加到 24 MiB，最优强度一直是 315.08 FLOP/B；只有 PSUM 变大才能把 tile 做大。

4.2 CPU 模型：脉动阵列利用率




图 2: weight-stationary 脉动阵列的 PE 利用率。左：P=16 时随矩阵规模；右：n=128 时随阵列边长 P。数据：`systolic_vs_size.csv`、`systolic_vs_p.csv`。

每个权重块需要 $M + 2P - 2$ 个周期（M 行流入，$2(P-1)$ 的填充与排空）。P=16、n=256 时串行加载权重的利用率是 0.848，权重双缓冲后 0.999；n=128 时 P 从 4 增加到 128，串行利用率从 0.928 跌到 0.251，即使双缓冲也只有 0.251（矩阵只有一个块，无法流水衔接）。**含义**：大阵列需要大矩阵才能摊薄 $3P-2$ 的开销，这和 GPU 上“小矩阵只能用到少数 SM”（第 4.6 节 的 256^3 结果）是同一类现象：并行单元越大，越需要足够多的独立工作。

4.3 CPU 实测 GEMM




图 3: CPU float64 GEMM。左：纯 Python、行向量 AXPY、`np.matmul`；右：Python 级分块随块大小（n=1024）。数据：`cpu_gemm.csv`。

`np.matmul` 在 n=2048 时 314.3 GFLOP/s，纯 Python 三重循环 n=128 时 0.034 GFLOP/s，相差约 9200 倍。Python 级分块 bs=16/64/1024 分别为 1.16/19.6/135.3 GFLOP/s：块越小越慢是 $(n/bs)^3$ 次调用的解释器开销，而不是 cache 无效。**含义**：在 CPU 上“分块”的收益被调用开销掩盖；GPU 部分会看到，去掉这种开销后，分块直接决定了 DRAM 流量与性能。

4.4 CPU 实测 im2col




图 4: im2col 的内存膨胀（fp32，batch 1，CPU）。数据：`im2col.csv`。

膨胀倍数约为 $K_H K_W / s^2$：ResNet [14] conv1 7×7/2 为 12.25 倍，3×3 为 9 倍，5×5 为 25 倍，1×1 为 1 倍。在 numpy 中 im2col 仍比逐 tap 直接卷积快（3×3@56：6.26 对 11.46 ms），但 73% 的时间在拷贝 patch 矩阵。GPU 上的对应结果见第 4.12 节。

4.5 GPU roofline 微基准




图 5: 左：copy/triad/torch copy 带宽随每数组工作集大小，红线为 96 MB L2；右：FMA 链吞吐随独立链数与每 SM 启动 warp 数（每 SM 最多 48 个常驻）。数据：`micro_bw.jsonl`、`micro_fma.jsonl`。

图 5 左图有一个清晰的悬崖：每数组 32 MiB（triad 总工作集 96 MiB）时 triad 达到 5107 GB/s，64 MiB 起掉到 1654 GB/s，≥256 MiB 稳定在 1540–1549 GB/s，即规格 1792 GB/s 的 86%。4 MiB 时只有 1256 GB/s，那是 kernel 启动开销（约 10 µs 量级）占主导。右图说明 fp32 峰值需要指令级并行：单条链、每 SM 一个 256 线程 block 只有 34.9 TFLOP/s；16 条独立链时达到 118.97 TFLOP/s。按 170 SM × 128 FMA/周期 × 2 FLOP 反推，有效时钟约 2.73 GHz，高于规格表 104.8 TFLOP/s 对应的 2.41 GHz boost。cuBLAS 在 16384^3 上 bf16 232.0、fp16 217.7、tf32 117.7 TFLOP/s。

结论：RTX 5090 的两个 ridge

fp32：118.97/1.549 = 76.8 FLOP/B；bf16 tensor core：232.0/1.549 = 149.8 FLOP/B。L2 常驻时 fp32 ridge 降到 118.97/5.107 = 23.3 FLOP/B。

4.6 SGEMM 优化阶梯




图 6: M=N=K=4096 的 GEMM 阶梯，标签为 TFLOP/s 与占对应实测峰值的比例。数据：`gemm_ladder.jsonl`。

kernel	TFLOP/s	占 fp32 峰值	相对上一级	误差
naive	0.94	0.8%	—	2.85e-6
coalesced	6.43	5.4%	6.8×	2.85e-6
smem16	9.82	8.3%	1.53×	2.85e-6
reg1d	25.73	21.6%	2.62×	2.85e-6
reg2d	21.53	18.1%	0.84×	2.85e-6
reg2d_nc	22.07	18.6%	1.03×	2.85e-6
vec4	49.40	41.5%	2.24×	2.85e-6
vec4_db	49.44	41.6%	1.00×	2.85e-6
cuBLAS fp32	63.06	53.0%	—	9.20e-7
cuBLAS tf32	100.05	—	—	3.02e-4
WMMA fp16 / bf16（本文）	177.80 / 165.11	—	—	6.07e-6 / 5.75e-6
cuBLAS fp16 / bf16	207.57 / 178.99	—	—	3.62e-4 / 2.87e-3
cuBLAS fp8 e4m3（`_scaled_mm`）	375.57	—	—	2.85e-3

表 3: 4096^3 的阶梯（“相对上一级”按表中顺序）。reg2d_nc 对比 reg2d，vec4 对比 reg2d_nc。

逐级解释（图 6、表 3）：

1. **naive→coalesced（6.8 倍）**：只交换了线程到行/列的映射。naive 中一个 warp 的 32 次 A 读落在 32 个不同的 128 B 行上，每条加载指令要 32 个 sector；coalesced 中 B 读连续、A 读广播，每条指令 4 个 sector。

2. **coalesced→smem（1.5 倍）**：显式复用，模型强度从 0.25 升到 3.99 FLOP/B。提升不大，因为 coalesced 版本已经通过 L1/L2 隐式复用了大量数据；而 smem 版本每个 FMA 需要两次 shared 读，被 shared-memory 带宽卡住。smem32 比 smem16 慢（9.12 对 9.82），它每 block 1024 线程，理论 occupancy 只有 67%（图 10）。

3. **smem→reg1d（2.6 倍）**：每线程 8 个累加器，一次 B 的 shared 读服务 8 个 FMA，shared 访问/FMA

从 2 降到 1.125。

4. **reg1d→reg2d（变慢，0.84 倍）**：反直觉的一步。2D 分块的 FMA/shared 读比值更高（64 FMA 对 16 次读），但解析模型（图 10 右）显示 B 读 4-way、A 转置写 8-way bank conflict，且每线程 110 个寄存器把 occupancy 压到 33%。消除冲突的 reg2d_nc 只快 2.5%——说明冲突不是主因。

5. **reg2d→vec4（2.24 倍）**：改成 float4 全局读与 LDS.128 shared 读。每个 k 步每线程的 shared 加载指令从 16 条降到 4 条，指令发射槽留给 FMA。这是阶梯中第二大的单步提升。

6. **vec4→vec4_db（持平）**：BK=8 时每个 k 步只有 64 条 FMA，两级 smem 节省的同步不多；而且两级缓冲把静态 smem 从 8 KiB 翻到 16 KiB，寄存器从 119 增到 128。第一次编译时 vec4_db 用了 129 个寄存器，$256 \times 129 > 32768$，每 SM 只能放 1 个 block，跑出 46.68 TFLOP/s，比 vec4 慢 6.6%（`log_campaign.txt`、`log_wave2.txt`）；修改模板签名后 ptxas 分到 128 个寄存器、回到每 SM 2 个 block，跑出 49.44（`ptxas_sgemm.txt`、`kernel_info.jsonl`）。

7. **与 cuBLAS**：vec4 为 cuBLAS fp32 的 78.3%。cuBLAS 的余量来自 warp 级分块、更深的流水与 SASS 级调度；TF32 再快 1.59 倍。




图 7: 各 kernel 随方阵规模的吞吐（左 fp32/tf32，右 tensor core）。数据：`gemm_ladder.jsonl`。

图 7 有三个值得注意的现象。(1) **小矩阵的 wave quantization**：256^3 时 128×128 tile 只有 4 个 block，170 个 SM 中只用到 4 个，vec4 只有 1.05 TFLOP/s，反而是 16×16 tile（256 个 block）的 smem16 最快（2.94）；这与脉动阵列“矩阵太小摊不薄”是同一个道理。(2) **L2 悬崖**：coalesced 与 smem8 在 8192^3 掉到 3.64/3.17 TFLOP/s（4096^3 为 6.43/7.17），因为 8192 的 A、B 各 256 MiB，远超 96 MB 的 L2，跨 block 的复用无法再由 L2 兜底。大 tile 的 kernel（reg1d、vec4）在两个规模上几乎持平。(3) **tensor core 需要规模**：WMMA fp16 在 1024^3 只有 56.73，在 8192^3 达到 184.36 TFLOP/s。

4.7 tile 大小与算术强度




图 8: 同一个流量公式（`tiling.py` 的 `tile_stats`）在 fp32（GPU）与 bf16（CPU 侧加速器模型）下的强度，并标出各 ridge。

图 8 直接调用 CPU 侧的 `tile_stats`：fp32 下 128 tile 的强度是 31.51 FLOP/B，正好是 bf16 下 63.02 的一半（t/b）。对照 ridge：在 Trainium 模型里 bf16 的 256 tile（124.12）已越过 ridge 111.9；而 RTX 5090 的 fp32 ridge 是 76.8，128 tile 只有 31.51，按 DRAM 模型仍是带宽受限。它之所以能跑到 49.40 TFLOP/s（高于 $31.51 \times 1.549 = 48.8$ 的模型屋顶），是因为 L2 吸收了跨 block 的复用——实际 DRAM 字节少于模型。




图 9: reg2d（TM=TN=8，BK=8）在不同块 tile 下的吞吐（2048^3、4096^3）与模型强度。数据：`gemm_tiles.jsonl`。

图 9 是作业里“调 tile 大小”问题的 GPU 版本。模型强度沿对角线单调增加（32×32 的 8.0 到 256×256 的 62.1 FLOP/B），但吞吐并不跟随：4096^3 下 64×64 最快（33.36 TFLOP/s），256×256 只有 3.09。原因是 256×256 每 block 1024 线程，`__launch_bounds__(1024)` 把寄存器压到 64 个，而每线程需要 64 个累加器，ptxas 报告 1108 字节 spill（`ptxas_sgemm.txt`）。32×32 每 block 只有 16 个线程（半个 warp），同样很慢（15.18）。**含义**：GPU 上 tile 大小同时受三种“片上容量”约束——shared memory、寄存器文件、每 block 线程数；强度最高的点往往不是最快的点。这与 CPU

模型里“PSUM 容量封顶”是同一类约束。

4.8 Occupancy 与 bank conflict（ncu 的替代）




图 10: 左：CUDA occupancy API 给出的理论 occupancy 与每线程寄存器（标签为 4096^3 吞吐）；右：解析 bank 模型给出的最坏冲突度。数据：`kernel_info.jsonl`、`bank_model.jsonl`。

图 10 左图显示，occupancy 与性能负相关：smem8/16 的理论 occupancy 100% 但只有 7–10 TFLOP/s；vec4/WMMA 只有 33%（每 SM 16 warp）却最快。这是 Volkov 的经典结论：用寄存器级的 ILP 换 occupancy [6, 7]。右图的解析模型（32 个 4 字节 bank，128 位访问按四分之一 warp 分相）给出：reg2d 的 B 读 `Bs[k*BN+tcol*8+j]` 中 tcol 0/4/8/12 落在同一 bank，4-way；A 的转置写 `As[c*BM+r]` 在一个 warp 内 8 个 c 值打到同一 bank，8-way；reg2d_nc 补 4 个 float 后全部为 1；vec4 的 B 读与 A 转置写为 2-way。但由于 `ncu` 不可用，这些是模型值，不是计数器值。

4.9 GEMM 在 roofline 上的位置




图 11: 实测 roofline：DRAM 1.549 TB/s、L2 5.107 TB/s、fp32 118.97、bf16 232.0 TFLOP/s。GEMM 点（4096^3）的横坐标用 tile 模型强度（无 L2 复用），卷积点为 3×3@56 C64、batch 8，横坐标用 $x + w + y$（im2col 额外加两倍缓冲区）的强度。

图 11 上，按 DRAM 模型，smem8/16/32、reg1d 都应在 DRAM 斜线以下；实际上 coalesced、smem8 等明显高于斜线（例如 smem8 在 2.0 FLOP/B 处跑出 7.17 TFLOP/s，斜线上只有 3.10），而接近 L2 斜线——4096^3 的 A+B=128 MiB 有相当一部分留在 L2。8192^3 时 L2 帮不上忙，smem8 跑出 3.17 TFLOP/s，按式 (1) 反推的 DRAM 带宽是 1585 GB/s，与 triad 1549 GB/s 只差 2.3%。**这是本文最重要的交叉验证：CPU 部分的 scratchpad 流量模型在 GPU 上定量成立，前提是工作集超过 L2**。tensor-core 点（WMMA、cuBLAS fp16/bf16）位于 62.06 FLOP/B，低于 bf16 ridge 149.8，却跑到 165–208 TFLOP/s，同样说明 L2 吸收了复用。卷积的 cuDNN 点在 146 FLOP/B 处只有 27.4（fp32）至 66.4（fp16） TFLOP/s：batch 8 的层太小，受启动/尾部效应和 SM 利用率限制，而不是带宽。

4.10 精度与速度




图 12: 4096^3 各 kernel 的误差（相对 fp64，在同一组已舍入输入上）与吞吐。数据：`gemm_ladder.jsonl`。

所有 fp32 kernel 误差都是 2.85e-6（同样的累加顺序量级），cuBLAS fp32 为 9.20e-7（推测是其分块累加顺序让部分和更短，未验证）。TF32 为 3.02e-4，对应 10 位尾数的乘法舍入。值得注意的是 cuBLAS fp16/bf16（3.62e-4 / 2.87e-3）比我的 WMMA（6.07e-6 / 5.75e-6）误差大两个数量级——不是累加更差，而是 `torch.matmul` 把 C 输出成 fp16/bf16，误差由输出舍入（bf16 的 $2^{-9} \approx 2 \times 10^{-3}$）主导；我的 kernel 输出 fp32。FP8 e4m3 的 2.85e-3 同样是 bf16 输出舍入。**含义**：比较低精度 kernel 时必须说明输出精度，否则误差对比没有意义。

4.11 Skinny GEMM（decode 形）




图 13: N=K=4096，M=1..128。左：warm L2；中：每次调用前刷 256 MiB 的 cold L2；右：cold L2 的吞吐与 DRAM roofline。纵轴为“必需字节 / 时间”。数据：`gemm_skinny.jsonl`。

decode 阶段的 GEMM 强度约为 $2M/b$（$M \ll N, K$ 时），M=1 时 fp32 只有 0.5 FLOP/B，必然带宽受限。图 13 左图里我的 split-K kernel 在 M=1 时“跑出”3122 GB/s，超过 DRAM——这是测量陷阱：B 只有 64 MiB，反复调用时一直留在 96 MB 的 L2 里。中图冲掉 L2 后，M=1 降到 1093 GB/s

（DRAM 峰值的 70.6%），与 cuBLAS fp32 的 1058 GB/s 持平；M=8 时 cuBLAS 1316 对我的 1061。M=64 时 cuBLAS fp32 仍有 965 GB/s，而我的 kernel 只有 375：它每 8 行重新读一遍 B，相当于流量放大 8 倍（由 L2 部分吸收）。通用的 128×128 tile 在 M=1 时浪费 127/128 的计算行，cold 只有 52 GB/s。

结论：小 batch 的 GEMM 看带宽，不看 FLOP

M=1 时最好的 fp32 实现也只有 0.55 TFLOP/s（cold），不到 fp32 峰值的 0.5%；bf16 把字节减半，cuBLAS bf16 在 M=128 时（cold）有 127.1 TFLOP/s。

4.12 卷积：direct、im2col、implicit GEMM 与 cuDNN




图 14: ResNet 类层（batch 8，fp32，cuDNN fp16 使用 NHWC）的吞吐。数据：`conv.jsonl`。

层	direct	im2col+cuBLAS	膨胀	implicit	cuDNN fp32	cuDNN fp16
conv1 7×7/2 @224	0.470	0.130	12.25	0.220	0.075	0.040
3×3 @56 C64	0.754	0.133	9.00	0.314	0.068	0.028
3×3 @28 C128	0.974	0.113	9.00	0.522	0.081	0.030
3×3 @14 C256	1.849	0.097	9.00	1.014	0.051	0.028
3×3 @7 C512	3.403	0.172	9.00	2.019	0.054	0.036
3×3/2 @56 C128	0.997	0.113	2.25	0.513	0.085	0.026
1×1 @56 C64→256	0.707	0.047	1.00	0.136	0.050	0.018
1×1 @14 C1024→256	2.237	0.045	1.00	0.534	0.109	0.021

表 4: 卷积耗时（ms，batch 8）。我的 kernel 与 im2col+cuBLAS 的误差均 $\leq 2.5 \times 10^{-6}$；cuDNN fp32 最大为 1.7×10^{-5}（3×3@7 C512），可能选用了非直接累加的算法。

表 4 的结论与 CPU 端不同：(1) 我的 direct 与 implicit GEMM 都远慢于 im2col+cuBLAS，原因是它们的“GEMM 部分”远不如 cuBLAS——implicit GEMM 的 gather 每个元素要做 6 次整数除法/取模，且没有 float4、没有双缓冲；这说明 implicit GEMM 的优势（不物化 im2col）只有在 GEMM 内核本身足够好时才显现。(2) channel 深、空间小的层（3×3@7 C512、1×1@14 C1024）direct 卷积最差：OW=7 时一个 128 线程 block 只有 7 个线程在干活。(3) cuDNN fp32 在 1×1@14 C1024 上（0.109 ms）反而慢于 im2col+cuBLAS（0.045 ms）——cuDNN 的启发式选择并不总是最优。




图 15: 左：im2col 缓冲区与输入大小（batch 8，log）；右：显式 im2col 的时间分解，对照我的 implicit GEMM 与 cuDNN。数据：`conv.jsonl`。

图 15：conv1 的 im2col 缓冲区 56.3 MiB，是输入 4.59 MiB 的 12.25 倍；im2col kernel 0.077 ms，cuBLAS 0.064 ms，拷贝占 55%。3×3@56 C64 也有 53% 的时间花在拷贝上；3×3@7 C512 的缓冲区只有 6.9 MiB，拷贝只占 8%，GEMM（K=4608、N=392）主导。**含义**：显式 im2col 的代价与膨胀倍数和空间分辨率成正比；早期层（大 H、小 C）最贵，正是 implicit GEMM 与 Winograd [11] 要解决的场景。

4.13 融合 conv + ReLU + maxpool




图 16: VGG [15] 类 3×3 层的 conv+ReLU+maxpool：模型 DRAM 流量（左，灰色为 $x+w$ 的读，彩色为中间张量相关流量）与分阶段时间（右）。上：batch 8；下：batch 64。数据：`conv_fusion.jsonl`。

设卷积输出字节数为 Y。非融合路径：卷积写 Y，ReLU 读 Y 写 Y，pool 读 Y 写 $Y/4$，中间流量 $4.25Y$；融合路径只写 $Y/4$。只融合 ReLU+pool（cuDNN 卷积之后）为 $Y + Y + Y/4 = 2.25Y$。

层	batch	方法	模型 DRAM MiB	时间 ms	省下 µs
3×3 @112 C64	64	direct 非融合 → 融合	1029.1 → 245.1	4.230 → 3.768	462
3×3 @112 C64	64	cuDNN+ReLU+pool → cuDNN+ 融合 ReLU-pool	1029.1 → 637.1	2.062 → 1.711	351
3×3 @56 C128	64	direct 非融合 → 融合	515.1 → 123.1	3.986 → 3.801	185
3×3 @56 C128	64	cuDNN → cuDNN+ 融合 ReLU-pool	515.1 → 319.1	1.155 → 0.961	194
3×3 @14 C512	64	direct 非融合 → 融合	137.6 → 39.6	14.523 → 14.552	−30
3×3 @112 C64	8	direct 非融合 → 融合	128.8 → 30.8	0.551 → 0.526	26
3×3 @56 C128	8	direct 非融合 → 融合	64.9 → 15.9	0.627 → 0.609	17

表 5: 融合的流量与时间（“时间”为各阶段中位数之和）。




图 17: 融合省下的时间 vs 省下的模型 DRAM 字节；虚线为按 DRAM 带宽换算，点线为按 L2 带宽换算。

图 16 and 17 and 表 5 给出了官方 A4 融合问题的定量答案：

- batch 64、3×3@112 C64：卷积输出 Y=196 MiB，中间张量远超 L2。非融合的 ReLU kernel 0.290 ms 处理 $2Y$（411 MB），即 1.42 TB/s；pool 0.163 ms 处理 $1.25Y$，即 1.58 TB/s——两者都贴着 DRAM 屋顶。融合把这 0.453 ms 的纯搬运几乎全部省掉（实测省 462 µs）。
- batch 8：中间张量 ≤26 MB，留在 L2 中；ReLU 与 pool 每个只要 10–15 µs，融合只省 17–26 µs（图 17 中蓝点贴着 L2 点线）。
- 3×3@14 C512：卷积本身 14.5 ms（计算受限且我的 direct kernel 很慢），中间张量只有 25.7 MB，融合收益在噪声内（−30 µs）。

含义：融合的收益 ≈ 省下的字节 / 该字节原本所在层级的带宽。在 Trainium 上，SBUF 外就是 HBM（没有 96 MB L2 兜底），所以官方作业里融合的收益更接近本文 batch 64 的情形。

结论：融合省的是“中间张量的往返”，收益取决于它落在哪一级存储

同一个融合，在中间张量溢出 L2 时省 0.46 ms（11%），在 L2 内只省 17 µs（3%），在计算受限的层上为零。

4.14 第三张卡：RTX 6000D 的算力不是一个稳定的数

跨卡比较里 RTX 6000D 的 FlashAttention 只有 5090 的 0.43 倍、cuBLAS fp16 8192^3 0.64 倍，而 `peaks.json` 的 bf16 峰值却是 0.97 倍。两个探针回答“哪个数是真的”。

持续负载（`gpu/sustained_probe.py`：每个形状连续 8 s，0.25 s 一个窗口，配 100 ms 的 nvidia-smi）。每个形状从第一个窗口起就是平的，8192^3 / 16384^3 稳定在 141–145 TFLOP/s；SM 时钟 2422 MHz 不动，功耗最高 443 W（上限 600 W），没有任何降频原因——既不是过热，也不是功耗墙。




图 18: RTX 6000D 持续 8 s 的 matmul：每 0.25 s 窗口的 TFLOP/s、SM 时钟与功耗。

逐 kernel 计时（`gpu/burst_probe.py`：每次 `torch.mm` 一对 CUDA event）。单个 kernel 的速度是双峰的：2048^3 有 58% 的 kernel 在 240–260 TFLOP/s，其余在 50–80；4096^3 最快 303，中位数 136。快慢段交替，快段 0.15–0.75 ms、慢段 0.2–4.4 ms，没有固定周期；kernel 之间平均只空 0.4 µs。前面空闲 0 ms 到 3 s 的整段平均都一样（bf16 116–118），所以这不是“攒一段预算、用完降速”的模型。




图 19: 逐 kernel 速度分布（双峰）与空闲时长扫描（无影响）。

结论：短 benchmark 测到的“峰值”是采样假象

`peaks.json` 的 228.7 TFLOP/s 是 30 次 75 µs 的 2048^3 正好落在一个快段里（共 2.3 ms）。能用来算 roofline 的是约 143 TFLOP/s 的持续值，相对 5090 的 236 是 0.61 倍——cuBLAS 的 0.64 倍就是算力比。同一个 `a @ b` 计时 2 ms 和计时 8 s 在这张卡上差 1.6 倍。短 benchmark 要么跑够几百毫秒，要么报中位数和分布。

不能推出的结论

限速发生在时钟以下、NVML 看不到的层面；没有 ncu 权限，具体机制（固件限流、tensor 管线发射限制）无法确认。FlashAttention 0.43 倍再低一截，推测是它的 kernel 更短、更受快慢段影响，没有单独验证。

5　与理论模型的对照

分块流量与强度。　对 $t_m \times t_n$ 的输出 tile，A 的每个元素被读 $\lceil N/t_n \rceil$ 次、B 被读 $\lceil M/t_m \rceil$ 次（式 (1)）。忽略 C 项，

$$I \approx \frac{2MNK}{b\,(MKN/t_n + KNM/t_m)} = \frac{2}{b\,(1/t_m + 1/t_n)} \overset{t_m=t_n=t}{=} \frac{t}{b}.$$

因此 fp32 的 8/16/32/64/128 tile 强度约为 2/4/8/16/32 FLOP/B，与 `gemm_ladder.jsonl` 中的 2.00、3.99、7.97、15.88、31.51 一致（差值来自 C 的 $4MN$ 项）。要达到 fp32 ridge 76.8 FLOP/B，按纯 DRAM 模型需要 $t \geq 4 \times 76.8 \approx 307$——方形 tile 至少 320 左右，这在一个 block 的寄存器里放不下（见下段），所以 GPU 上的 fp32 GEMM 依赖 *L2* 才能计算受限。bf16 下 $t \geq 2 \times 149.8 \approx 300$，同理。

片上容量 ⇒ tile 上限。　Trainium 模型：$4t_mt_n \leq$ PSUM（2 MiB）$\Rightarrow t_mt_n \leq 2^{19}$，即 512×1024。GPU：累加器在寄存器里，每 SM 寄存器文件 256 KB。一个 128×128 fp32 block tile 的累加器是 64 KiB，2 个 block 驻留时占寄存器文件的一半，其余寄存器放 A/B 片段与地址；这就是 vec4 每线程 119–128 个寄存器、每 SM 恰好 2 个 block 的由来。256×256 的累加器 256 KiB 已等于整个寄存器文件，必然 spill（实测 1108 字节 spill、3.09 TFLOP/s）。

一个寄存器的 occupancy 断崖。　每 SM 65536 个寄存器，256 线程的 block：$\lfloor 65536/(256r) \rfloor$ 个 block。$r = 128$ 时为 2，$r = 129$ 时为 1。本文 vec4_db 恰好踩在这条线上（129 寄存器 46.68 对 128 寄存器 49.44 TFLOP/s）。寄存器分配按 warp 以 8 为粒度取整，因此真实断点可能略有不同；occupancy API 的结果是权威值。

用流量模型预测性能。 8192^3 smem8：模型字节 550.02 GB，实测 3168.5 GFLOP/s $\Rightarrow$ 时间 $2\cdot 8192^3/3.1685\times10^{12}=0.347$ s，隐含带宽 $550.02/0.347=1585$ GB/s，triad 实测 1549 GB/s。4096^3 同一 kernel 的隐含带宽为 $68.79/(1.374\times10^{11}/7.172\times10^{12})=3.59$ TB/s，介于 DRAM 与 L2 屋顶之间——工作集部分驻留 L2。

Skinny GEMM。 $M\ll N,K$ 时 $I=\frac{2MNK}{b(MK+KN+MN)}\approx 2M/b$。fp32、M=1：0.5 FLOP/B，屋顶 $0.5\times1.549=0.77$ TFLOP/s；实测最好的是我的 split-K（cold）0.546 TFLOP/s，即屋顶的 71%。bf16 屋顶翻倍。这也是 LLM decode 中权重量化（int8/int4）有效的原因：它直接减少 b。

融合字节。 非融合 $4.25Y$，融合 $0.25Y$，节省 $4Y$；只融合 ReLU+pool 节省 $2Y$。batch 64、3×3@112 C64：$4Y=784$ MiB，按 1.549 TB/s 为 531 µs，实测 462 µs；$2Y=392$ MiB 按 DRAM 为 265 µs，实测 351 µs（PyTorch 的 `F.relu` 和 `max_pool2d` 未达到 DRAM 峰值，故省得比按峰值换算的还多）。

脉动阵列。 单个权重块利用率 $\frac{M}{M+2P-2}$（流水衔接），串行加载时再加 P 个周期：$\frac{M}{M+3P-2}$。P=128、M=128 时 $128/(128+382)=0.251$，与仿真一致。对应到 GPU tensor core：WMMA 在 1024^3 只有 56.73 TFLOP/s，原因同样是工作量不足以填满 170 个 SM 和每个 SM 的 MMA 流水。

6 面试专题

面试追问：为什么分块能提高 GEMM 性能？量化地说。

分块让一个从 DRAM 取来的元素在片上被使用多次。对 $t\times t$ 的输出 tile，强度约为 t/b FLOP/B。fp32 的 128 tile 是 31.5 FLOP/B；RTX 5090 的 fp32 ridge 是 76.8，所以光靠 tile 还不够，需要 L2 的跨 block 复用。实测 8192^3 时 L2 帮不上忙，smem8 的性能可以用 2.0 FLOP/B × 1.55 TB/s 精确预测（差 2.3%）。

常见错答：“分块是为了让数据放进 cache”——没有说出复用次数与强度的关系，也说不出 tile 大小的上限从哪里来。

面试追问：tile 越大越好吗？

强度随 tile 增大，但 tile 受片上容量约束：Trainium 上是 PSUM（模型中 2 MiB 把 tile 封顶在 512×1024），GPU 上是寄存器文件和 shared memory。我的热力图里 256×256 的强度最高（62.1 FLOP/B），却只有 3.09 TFLOP/s：每 block 1024 线程，寄存器被压到 64 个，大量 spill。最快的是 64×64（33.36）。

常见错答：“越大越好，直到放不进 shared memory”——忽略寄存器、线程数和 occupancy 的约束，也忽略小矩阵时 block 数不足（256^3 只有 4 个 block）。

面试追问：occupancy 越高越好吗？

不。smem8/16 理论 occupancy 100% 但只有 7–10 TFLOP/s；vec4/WMMA 只有 33% 却最快。延迟可以靠 warp 数（TLP）隐藏，也可以靠每线程的独立指令（ILP）隐藏。FMA 微基准也说明这一点：单链只有 89.0，16 条独立链 118.97 TFLOP/s。但 occupancy 有断崖：vec4_db 多用 1 个寄存器（129），每 SM 从 2 个 block 掉到 1 个，慢了 6.6%。

常见错答：“occupancy 低说明 kernel 写得差，要尽量提高”。

面试追问：bank conflict 修掉之后为什么几乎没变快？

reg2d 有 4-way（B 读）和 8-way（A 转置写）冲突，修掉后只快 2.5%（21.53→22.07）。瓶颈在 shared 加载的指令数：每 64 条 FMA 要 16 条 LDS.32；换成 LDS.128 后只需 4 条，性能 2.24 倍。先数指令再修冲突。

常见错答：“2D 分块慢一定是 bank conflict”——没有量化，也没有验证。

面试追问：我测到 3.1 TB/s，超过了显存带宽，怎么回事？

skinny GEMM 的 B 只有 64 MiB，反复调用时留在 96 MB 的 L2 里，测到的是 L2 带宽。每次调用前写一个 256 MiB 的缓冲区冲掉 L2 后，降到 1093 GB/s（DRAM 峰值的 71%）。微基准也显示，每数组 32 MiB 时 triad 为 5107 GB/s，64 MiB 起掉到 1.65 TB/s 以下。

常见错答：“GDDR7 实际带宽比规格高”或“计时有误”——没有想到 L2 容量与工作集的关系。

面试追问：conv+ReLU+maxpool 融合能省多少？

省 $4Y$ 字节（Y 为卷积输出），收益约为 $4Y$ 除以中间张量原本所在层级的带宽。batch 64、3×3@112 C64：模型流量 1029.1→245.1 MiB，时间 4.230→3.768 ms；batch 8 时中间张量在 L2 里，只省 17–26 µs；卷积计算受限的层几乎为零。

常见错答：“融合减少了 kernel 启动次数，所以快”——启动开销是几微秒，batch 64 省下的 462 µs 主要是 DRAM 流量。

面试追问：im2col、implicit GEMM、Winograd 怎么选？

im2col 把卷积变成一个大 GEMM，可以复用 cuBLAS，代价是 $K_H K_W/s^2$ 倍的内存膨胀（conv1 为 12.25 倍、56.3 MiB），拷贝占 53–55% 的时间。implicit GEMM 在装 tile 时现场 gather，不膨胀，但要求 GEMM 内核本身足够好——我的简单版本比 im2col+cuBLAS 慢 1.7–11.8 倍。cuDNN 会按形状选择算法；1×1 卷积本来就是 GEMM，无需 im2col。

常见错答：“im2col 已经过时”或“implicit GEMM 一定更快”。

面试追问：为什么 cuBLAS bf16 的误差比你的 WMMA 大 500 倍？

不是累加精度问题：两者都是 fp32 累加。`torch.matmul` 对 bf16 输入输出 bf16，误差由输出舍入 2^{-9} 主导（2.87e-3）；我的 kernel 输出 fp32（5.75e-6）。比较精度必须固定输出格式和参考（这里是 fp64 在同一组舍入后输入上）。

常见错答：“cuBLAS 为了速度牺牲了精度”。

面试追问：Trainium 与 GPU 的编程模型差异，对 tiling 意味着什么？

Trainium 的 SBUF/PSUM 是显式管理的 scratchpad，DMA 由程序发起，HBM 与 SBUF 之间没有硬件 cache；GPU 有 L1/L2 硬件 cache，shared memory 是可选的 scratchpad。所以在 Trainium 上，流量公式就是实际流量；在 GPU 上，它是上界——本文 4096^3 的 smem8 隐含带宽 3.59 TB/s 远高于 DRAM，说明 L2 吸收了大部分重复读取。

常见错答：“两者都是 tile 到片上内存，没区别”。

20 秒电梯陈述

我把 CS149 A4 的 Trainium 分块问题搬到 RTX 5090 上做了两层：CPU 上的 SBUF/PSUM 流量模型和脉动阵列仿真，GPU 上从 naive 到 tensor core 的 GEMM 阶梯和 conv 融合。SGEMM 从 0.94 提升到 49.4 TFLOP/s，是 cuBLAS 的 78%；WMMA 达到 cuBLAS fp16 的 86%。最有说服力的是：工作集超过 L2 时，CPU 侧的流量公式预测 GPU 性能的误差只有 2.3%；融合在中间张量溢出 L2

时省 11%，在 L2 内几乎不省。

STAR 故事：一个寄存器的代价

Situation 在 float4 寄存器分块 SGEMM（49.40 TFLOP/s）上加双缓冲，预期隐藏 shared-memory 装载延迟。

Task 证明双缓冲有效，或者解释它为什么没用。

Action 第一次测得双缓冲版本反而慢了 6.6%（46.68 TFLOP/s）。ncu 在容器里没有权限，于是用 occupancy API 查资源：129 个寄存器，$256 \times 129 > 32768$，每 SM 只能放 1 个 block（8 warp）。对照 ptxas 输出后加了 `__launch_bounds__(256,2)` 版本，并在修改模板后重新编译。

Result 寄存器降到 128（`launch_bounds` 版本 127），每 SM 回到 2 个 block，双缓冲版本回到 49.44 TFLOP/s，与单缓冲持平。结论：BK=8 时每个 k 步只有 64 条 FMA，双缓冲省下的同步很少，而它的寄存器和 smem 代价可能直接让 occupancy 减半。之后每改一个 kernel，我都先看 ptxas 的寄存器数和 occupancy。

7 局限

不能推出的结论

- **不能推出 Trainium 上的真实数字**：加速器参数是假设；GPU 上的数字只说明 GPU。两者共享的是流量公式和容量约束的推理方式。
- **没有计数器级的证据**：`ncu` 返回 `ERR_NVGPUCTRPERM`。achieved occupancy、实测 DRAM 字节与 bank conflict 计数都没有测到；文中的 occupancy 是理论值，bank conflict 是解析模型，DRAM 字节是 tile 模型（无 L2 复用的上界）。“L2 吸收了复用”是根据实测性能高于模型屋顶推断出来的，不是直接测量的结果。
- **GPU 是共享机器**：虽然 GPU 计时在独占锁下进行，CPU 与 PCIe 仍与其他任务共享；GPU 时钟没有锁定（有效时钟约 2.73 GHz 是反推的），不同轮次存在约 1–3% 的波动（例如 4096^3 vec4 两次分别为 49.98 与 49.40 TFLOP/s）。
- **我的 conv kernel 是教学版本**：direct 与 implicit GEMM 远慢于 cuDNN，不能据此推出“implicit GEMM 不如 im2col”。融合实验刻意让融合与非融合共用同一个卷积计算，只比较中间张量的代价。
- **double buffering 的结论只针对 BK=8、128×128**：更大的 BK、更深的流水（如 `cp.async` 多级）或 warp 级分块可能得出不同结论。
- **FP8** 只测了 `torch._scaled_mm` 的 e4m3、per-tensor scale、bf16 输出；没有测精度对模型质量的影响。
- **CPU 部分**：Python 级分块测到的是解释器开销，不是 cache 效应；CPU 计时在 4 核共享机器上完成。

8 结论

1. 分块的作用可以用一个公式说清：强度 $\approx t/b$，tile 上限由累加缓冲（Trainium 的 PSUM、GPU 的寄存器文件）决定。CPU 模型中 PSUM 把强度封顶在 315.08 FLOP/B；GPU 上 256×256 的 tile 因寄存器 spill 只有 3.09 TFLOP/s。

2. 同一个流量公式在 GPU 上定量成立：8192^3 的 smem8 隐含 DRAM 带宽 1585 GB/s，与 triad 1549 GB/s 相差 2.3%。工作集在 L2 内时，模型只是上界。

3. SGEMM 阶梯中贡献最大的三步是：合并访存（6.8 倍）、寄存器分块（2.6 倍）、LDS.128（2.24 倍）；bank conflict 修复只贡献 2.5%；双缓冲在本配置下持平，且可能因多 1 个寄存器损失 6.6%。

4. 我的 kernel 达到 cuBLAS fp32 的 78.3% 和 cuBLAS fp16 的 85.7%。

5. decode 形 GEMM 必须看带宽：M=1 时最好的 fp32 实现只有 0.546 TFLOP/s（屋顶的 71%），而且测量时必须冲掉 L2。

6. 融合省的是中间张量的往返：在 L2 外时省 0.46 ms（11%），在 L2 内只省 17 µs；Trainium 没有 L2 兜底，因此官方作业中的融合收益更接近前者。

参考文献

[1] S. Williams, A. Waterman, D. Patterson. Roofline: An Insightful Visual Performance Model for Multicore Architectures. *Communications of the ACM*, 52(4), 2009.

[2] H. T. Kung. Why Systolic Architectures? *IEEE Computer*, 15(1), 1982.

[3] N. P. Jouppi et al. In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit. *ISCA*, 2017.

[4] Y.-H. Chen, T. Krishna, J. Emer, V. Sze. Eyeriss: An Energy-Efficient Reconfigurable Accelerator for Deep Convolutional Neural Networks. *IEEE JSSC*, 52(1), 2017.

[5] K. Goto, R. van de Geijn. Anatomy of High-Performance Matrix Multiplication. *ACM TOMS*, 34(3), 2008.

[6] V. Volkov, J. Demmel. Benchmarking GPUs to Tune Dense Linear Algebra. *SC*, 2008.

[7] V. Volkov. Better Performance at Lower Occupancy. *GPU Technology Conference*, 2010.

[8] Z. Jia, M. Maggioni, B. Staiger, D. P. Scarpazza. Dissecting the NVIDIA Volta GPU Architecture via Microbenchmarking. arXiv:1804.06826, 2018.

[9] K. Chellapilla, S. Puri, P. Simard. High Performance Convolutional Neural Networks for Document Processing. *IWFHR*, 2006.

[10] S. Chetlur et al. cuDNN: Efficient Primitives for Deep Learning. arXiv:1410.0759, 2014.

[11] A. Lavin, S. Gray. Fast Algorithms for Convolutional Neural Networks. *CVPR*, 2016.

[12] P. Micikevicius et al. Mixed Precision Training. *ICLR*, 2018.

[13] P. Micikevicius et al. FP8 Formats for Deep Learning. arXiv:2209.05433, 2022.

[14] K. He, X. Zhang, S. Ren, J. Sun. Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR*, 2016.

[15] K. Simonyan, A. Zisserman. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. *ICLR*, 2015.

[16] J. D. McCalpin. Memory Bandwidth and Machine Balance in Current High Performance Computers. *IEEE TCCA Newsletter*, 1995.