CS149 Assignment 5 实验报告：方向自适应的大图 BFS 与 PageRank

ShaneLiu04*

2026 年 10 月

摘要

本文完成 Stanford CS149（Fall 2024）的加分作业 Assignment 5 “Big Graph Processing in OpenMP”。BFS 每一层的工作量差别极大，作业真正要回答的是：怎样让并行版本在每一层都做便宜的那一种？为此我们在同一份 CSR 图上实现了串行 BFS、三种同步方式的自顶向下（top-down）并行 BFS、自底向上（bottom-up）BFS，以及按 Beamer、Asanovic 与 Patterson（SC 2012）的工作量估计在两者之间切换的 hybrid。作为面试补充，还在同一张 RMAT 图上比较了 PageRank 的 pull 与带原子加的 push。所有 BFS 变体与串行队列 BFS 的距离数组逐元素相等；pull 与 push 的 PageRank 向量 ℓ_1 差在 10^{-15} 量级，质量和为 1。平台是本机 4 物理核 / 8 逻辑核（无 GPU），计时取 3 次的最小值。

在 RMAT（2^{20} 顶点、约 8.2×10^6 边）上，hybrid 在 8 线程达到 6.58 倍，检查的边只有 top-down 的 9.1%。它只在 frontier 膨胀的两层切到 bottom-up，frontier 一收缩就切回 top-down，因为 bottom-up 每层都要扫过全部未访问顶点。同步方面，把下一层 frontier 收到各线程私有数组里，比共享下标的原子加在 4 线程上快 1.90 倍，后者几乎不随线程扩展。网格和链是反例：frontier 每层只有几十到几百个顶点，层数却有几百到两万，OpenMP 的并行区开销让 4 线程比串行慢两个数量级。PageRank 的 pull 在 8 线程上 7.03 倍，push 只有 4.22 倍，而且 8 线程的 push 仍慢于 1 线程的 pull。

扩展实验回答了三个追问。把 RMAT 从 2^{16} 放大到 2^{23} 顶点（6 619 万边），hybrid 的 8 线程加速从 1.33 倍涨到 12.2 倍：串行每条边的代价从 2.6 ns 涨到 10.0 ns，而层级形状几乎不随规模变。按边区间切分 frontier 消除了星图枢纽的负载不均，却没有让它超过串行，瓶颈是每个顶点的认领与 frontier 物化成本。换三个种子生成 RMAT 图、每组重复 7 次，hybrid 8 线程的中位加速在 6.56–6.94 倍之间，复现了 6.58 倍的主结果。

目录

1 作业要求与本文实现 **3**

2 实验平台与图 **3**

3 一层 frontier 的工作量 **4**

4 Part 1：top-down 与同步 **5**

5 Part 2：bottom-up 为什么可以不原子 **6**

6 Part 3：hybrid **7**

*GitHub: `https://github.com/ShaneLiu04`。代码与原始指标：`https://gitee.com/liu-xingyan04/mlsys-infra`。本文基于公开课程材料独立完成，与课程团队无隶属关系。

7 什么图不该并行 **9**

8 为什么到不了线性 **11**

9 扩展实验：规模、边区间切分与重复性 **11**
9.1 RMAT 规模扫描：2^{16} 到 2^{23} 11
9.2 按边区间切分 frontier 13
9.3 重复性：三个种子、每组 7 次 14

10 PageRank：pull 与 push **14**

11 和 A1、A2 的关系 **15**

12 面试专题 **15**
12.1 20 秒版本 15
12.2 追问与答案 16
12.3 STAR 故事 17

13 全部测量 **17**

14 局限 **18**

15 结论 **19**

1 作业要求与本文实现

官方 Assignment 5 [8] 要求用 OpenMP [9] 在大图上做 BFS，分三部分，满分 84 分，其中 70 分看性能、14 分看 write-up。完成者可以把分数折算成前面某次编程作业最多 10 分的加分。表 1 是对应关系。官方 grader 使用的图有上亿条边，放在 Myth 集群上；本文在本机生成同结构的图（Graph500 的 RMAT 参数），规模放到 4 核能在一分钟内跑完的大小。算法与同步方式和规模无关，第 14 节说明由此不能推出的结论。

表 1: 官方部分与本文实现（`solutions/cs149/asst5-big-graphs/cpp/graphbench.cpp`）

官方部分	要回答的问题	本文实现
Part 1 top-down	并行扩展 frontier；用 CAS 而不是 critical；什么时候可以不 CAS	`critical`、`atomic`（CAS + 共享下标）、`local`（CAS + 线程私有 frontier）
Part 2 bottom-up	未访问顶点向上找父节点；同步需求有何不同	每个顶点只由一个线程写距离，无原子操作；static 与 dynamic 两种调度
Part 3 hybrid	按 frontier 大小在两种方向间切换	Beamer 的边数估计，膨胀时才允许 bottom-up，并扫描 α
write-up 的四个问题	同步在哪、如何少同步、切换规则、为什么到不了线性加速	第 4–8 节
往年同题的 PageRank（本文补充）	push 与 pull 谁扩展得更好	10 轮，阻尼 0.85，dangling 质量单独归约

图用双向 CSR：`out_off/out_dst` 与 `in_off/in_dst`。边先排序再去重，自环丢掉。源点固定为顶点 0，与官方 starter 一致。距离初值 -1，源点为 0；到不了的顶点保持 -1。有向 RMAT 从顶点 0 只能到达 445 112 / 1 048 576 个顶点（42.4%）。这不是实现错误：串行参考到达的是同一个集合。

2 实验平台与图

表 2: 平台与五张图

机器	本机 Windows Server 虚拟机，4 物理核 / 8 逻辑线程，MinGW g++ 13.2，`-O3 -fopenmp`
计时	每组先热身一次，再取 3 次的最小值。机器上有其他进程，绝对时间有噪声，比较只在同一次运行内进行
正确性	每次计时后与串行 BFS 逐元素比较，不一致则进程以非零码退出。`tests/test_asst5.py` 覆盖链、星、网格、ER、RMAT 和 PageRank
`rmat_1m_8m`	$n = 2^{20}$，生成 8×2^{20} 条边，去重后 $m = 8\,175\,469$。R-MAT [4] 参数 $(0.57, 0.19, 0.19, 0.05)$，与 Graph500 相同
`er_1m_4m`	$n = 2^{20}$，均匀随机 4×2^{20} 条有向边，去重后 $m = 4\,177\,863$，平均出度约 4
`grid_256`	256×256 四邻接网格，$n = 65\,536$，$m = 261\,120$，直径 510
`chain_20k`	一条有向链，$n = 20\,000$，每层 frontier 大小恰为 1，共 20 000 层
`star_2m`	顶点 0 指向其余 $2^{21} - 1$ 个顶点，BFS 只有一层扩展

五张图是故意选的。RMAT 和 ER 是作业要加速的 “大而乱” 的图；网格、链和星是用来说明 hybrid 不能无条件开启的反例。没有下载官方 3 GB 的 `all_graphs.tgz`：那些文件是同样的

RMAT / 真实社交图，本机 4 核上把边数再放大 20 倍只会线性拉长时间，不改变第 3 节的层级形状。

3　一层 frontier 的工作量

动手写并行代码之前，先要弄清工作量落在哪里。BFS 的并行单位是*每一层*，而不是整张图：层与层之间有依赖，只有同一层内部可以并行。一层的 top-down 工作量正比于 frontier 的出边数；bottom-up 的工作量正比于 “还没访问的顶点要向上看多少条入边”，而且一条入边命中就可以停。图 1 把这两种成本和它们的墙钟时间画在一起。




图 1: 上：每层 frontier 大小（三种算法算出来的 frontier 相同，曲线重叠）。下：该层耗时。左为 RMAT，右为网格。

先看 RMAT。它只有 6 层，各层的工作量极不均匀（表 3）：

表 3: RMAT、4 线程，每一层实际检查的边数与耗时。hybrid 的方向来自运行时记录

层	frontier	top-down 边	top-down ms	bottom-up 边	bottom-up ms	hybrid
0	1	23 410	0.49	4 144 533	3.30	top-down
1	23 410	4 018 164	8.40	520 443	4.68	bottom-up
2	338 375	3 885 288	8.12	85 879	2.06	bottom-up
3	81 887	103 463	0.66	3 357	1.10	top-down
4	1 422	1 382	0.08	1 923	0.97	top-down
5	17	23	0.06	1 906	1.09	top-down

第 0 层 frontier 只有源点。它在 RMAT 里是一个枢纽，23 410 条出边用 top-down 一次扫完；bottom-up 却要让其余约 100 万个顶点各自把入边看一遍，检查了 414 万条边，慢 6.7 倍。第 2 层反过来：frontier 有 33.8 万个顶点，top-down 几乎把剩余出边全看了一遍（389 万），bottom-up 因为“碰到 frontier 上的父节点就停”，只看了 8.6 万条边，快 3.9 倍。第 3 层 frontier 开始收缩。bottom-up 只检查了 3 357 条边，却比 top-down 慢（1.10 对 0.66 ms）：它仍然要遍历全部顶点才能知道谁还没被访问，顶点循环本身变成了主成本。

网格是另一极端。从角点出发，frontier 先线性涨到约 256 再线性回落，一共 511 层，每层只有一条很薄的波前。top-down 总检查边数就是 $m = 261\,120$；bottom-up 检查了 6.64×10^7 条，是 254 倍。右下角每层只有约 0.05 ms，已经接近计时噪声，所以那张曲线只能看趋势：bottom-up 每层都更慢，没有一层值得切换。

结论：层级

方向选择是按层做的，不是按图做的：RMAT 上值得用 bottom-up 的只有 frontier 最大的两层，网格的每一层都是 top-down 更便宜。hybrid 的价值就是把这个判断放到运行时去做，而不是事先写死。

4 Part 1：top-down 与同步

top-down 的一步是：对 frontier 里的每个 u，看它的每条出边 $u \to v$；若 v 还没访问，则把距离写成 level + 1 并放进下一层。问题在于两个线程可能同时看到同一个 v，于是同一个顶点被认领两次、放进下一层两次。官方提示要求用 `__sync_bool_compare_and_swap`（CAS，比较并交换），并问“什么时候可以不 CAS”。

本文的 `local` 版本在此基础上做了两件事：

1. 先读 `dist[v]`。已经非负就直接跳过，不再 CAS。这个读是良性的：读到旧值只会多做一次必然失败的 CAS，读到新值说明别人已经认领。x86 上对齐的 `int` 读是原子的。
2. CAS 成功的线程把 v 放进自己的下一层数组，层结束再串行拼起来。拼数组的成本是 $O(|\text{frontier}|)$，相对扫边可以忽略。

对照版本 `atomic` 在 CAS 成功后用 `__sync_fetch_and_add` 抢一个共享下标，写入共享数组。`critical` 则把“检查距离、写入、`push_back`”整个放进 `#pragma omp critical`。




图 2: 同步方式的墙钟时间。RMAT 上比的是共享下标和私有 frontier；链上比的是 critical 和私有 frontier。

在 RMAT、4 线程下，`local` 19.37 ms，`atomic` 36.90 ms，串行 49.18 ms。共享下标让每次成功的认领都去碰同一条缓存行，所以 4 线程只比串行快 1.33 倍，8 线程也只有 33.83 ms（1.45 倍）。私有 frontier 把原子操作收成“每个顶点最多一次 CAS”，8 线程能到 12.93 ms（3.80 倍）。

链上的比较说明的是另一件事。frontier 每层只有 1 个顶点，critical 区里几乎没有争用；4 线程 critical 是 688 ms，`local` 反而是 1300 ms，两者都远慢于串行的 1.96 ms。这里的成本不在锁上，而在 20 000 次 OpenMP 并行区的创建。所以 critical 在这张图上“赢”了，并不说明 critical 是好的同步方式。

结论：同步

top-down 只有“距离从 −1 改成层号”这一下需要原子性，用 CAS 即可；下一层 frontier 不要用共享下标收集。CAS 之前先读一次距离，因为 RMAT 第 1、2 层的出边大多指向已访问的顶点（表 3：400 万条边只产生 33.8 万个新顶点），而失败的 CAS 比一次普通读贵。

5 Part 2：bottom-up 为什么可以不原子

top-down 的同步成本来自多个线程抢同一个顶点。如果换个方向，让每个顶点自己去找父节点，这种争抢就不存在了。bottom-up 的一步是：对每个还没访问的 v 沿入边找，若某个邻居在当前 frontier 上，就把 v 放进下一层并停止。外层循环按顶点编号划分，每个 v 只属于一个线程，`dist[v]` 的写入没有竞争。frontier 成员用一个 `char` 数组表示，层与层之间单线程重建。这就是作业问的“同步需求有何不同”：top-down 的写冲突在顶点上，bottom-up 把写冲突设计掉了。

代价是循环范围变成全部顶点，而且入边的扫描量取决于父节点出现得有多早。RMAT 上 bottom-up 总检查边数 4.76×10^6，少于 top-down 的 8.03×10^6，因为第 0 层以外的早停很有效。ER 上反过来：bottom-up 检查 3.94×10^7 条，是 top-down 的 9.6 倍。度数均匀、没有枢纽时，早停节省不了多少，未访问顶点又多。




图 3: 4 线程时各算法检查的边数。链的 bottom-up 是 $n(n-1)/2 = 1.9999 \times 10^8$。

最后看 OpenMP 调度。RMAT 的入度差很大，`schedule(dynamic, 1024)` 在 8 线程上是 9.36 ms，`schedule(static)` 是 12.69 ms（图 4）。差距只有 1.36 倍，因为早停把大度数顶点的工作也削平了；不是 A1 那种差几倍的负载不均。网格上 dynamic 没有帮助，每层工作量本来就差不多，动态调度只多一次分发。




图 4: RMAT 上 bottom-up 的 OpenMP 调度。

6 Part 3：hybrid

前两节说明两种方向各有擅长的层，剩下的问题是：程序运行时怎么知道当前这一层该用哪种？Beamer 等人 [1] 的做法是比较两种方向的估计边数，而不是比较 frontier 的顶点数。本文用

$$E_{\text{td}} = \sum_{u \in F} \text{outdeg}(u), \qquad E_{\text{bu}} = \frac{n_{\text{unvisited}}}{\alpha} \cdot \frac{m}{n}, \tag{1}$$

当 BFS 还在膨胀（本层 frontier 不小于上一层）且 $E_{\text{td}} > E_{\text{bu}}$ 时用 bottom-up，否则用 top-down。m/n 是平均入度，这张 RMAT 上是 7.80；α 把 bottom-up 的早停折成一个常数，论文在 Kronecker 图上取 14。把表 3 的出边数代进去（$\alpha = 14$），每一层的判断和程序实际走的方向一致：

表 4: RMAT 上式 (1) 的代入。E_{bu} 用该层开始时的未访问顶点数

层	E_{td}	E_{bu}	还在膨胀	式 (1)	实际
0	23 410	583 962	是	top-down	top-down
1	4 018 164	570 924	是	bottom-up	bottom-up
2	3 885 288	382 480	是	bottom-up	bottom-up
3	103 463	336 876	否	top-down	top-down
4	1 382	336 084	否	top-down	top-down
5	23	336 075	否	top-down	top-down

第 3 层就算不管 “还在膨胀”，E_{td} 也已经小于 E_{bu}（1.03×10^5 对 3.37×10^5），边数估计自己会切回 top-down。膨胀条件在这张图上是保险而不是切换点。它要防的是另一种情况：frontier 的顶点数在降，但剩下的顶点度数仍然很高，E_{td} 还没降下来，而 bottom-up 的早停会变差。本图没有走到那一格。表 3 说明切回去是对的：第 3 层 bottom-up 只看了 3 357 条边，却比 top-down 慢（1.10 对 0.66 ms），因为顶点循环还在。

图 5 是 4 线程 hybrid 在 RMAT 上每一层的实际方向。第 0 层留在 top-down（0.51 ms，而不是 bottom-up 的 3.30 ms），第 1、2 层切到 bottom-up，第 3 层及以后切回。总检查边数 734 600，是纯 top-down 的 9.1%、纯 bottom-up 的 15.4%。




图 5: RMAT、4 线程 hybrid 的每层耗时。蓝色是 top-down，橙色是 bottom-up。

α 从 2 扫到 64，4 线程的时间都在 9.21–9.85 ms，检查的边数都是 734 600（图 6）。在这张图上，第 1、2 层的 E_{td} 比 E_{bu} 大出一个数量级以上，阈值在这个区间里移不动切换点。这不是说 α 不重要：网格上 E_{td} 每层只有几百，不等式始终不成立，hybrid 的检查边数与 top-down 完全相同（都是 261 120），一次都没有误切到 bottom-up。切换规则用边数而不是顶点数，就是为了在这种图上保持安静。




图 6: RMAT、4 线程，hybrid 时间随 α 的变化。虚线是同一线程数下的纯 top-down 与纯 bottom-up。

4 线程的总时间：RMAT 上 hybrid 9.81 ms，bottom-up 13.36 ms，top-down 19.37 ms，串行 49.18 ms。ER 上 hybrid 27.07 ms，top-down 32.59 ms，bottom-up 51.67 ms，串行 74.32 ms。ER 的 frontier 没有 RMAT 那么尖，bottom-up 的早停更弱，hybrid 只比纯 top-down 好一点，但仍然是三个并行版本里最快的。

结论：切换

hybrid 快，是因为它在第 0 层拒绝了 bottom-up、在第 3 层拒绝了 bottom-up，只把第 1、2 层交给 bottom-up。只看总边数会以为 bottom-up 在 RMAT 上已经够好（4.76M 对 8.03M）；分层之后才看得出第 0 层的 414 万条边是白看的。

7　什么图不该并行

到目前为止，主角都是 RMAT 这种 “大而乱” 的图。但并行并不总是划算，这一节看它在哪些图上会亏。图 7 和图 8 把五种图放在一起，加速比都相对各自的串行实现，前者是 4 线程，后者是 1–8 线程。




图 7: 4 线程相对串行的加速比（对数坐标）。1 以上才比串行快。




图 8: 相对串行的加速比随线程数变化（对数坐标）。网格上三条曲线都在 1 以下，线程越多越慢。

表 5: 墙钟时间（ms，3 次取最小）与相对串行的加速比

	串行	top-down ×4	bottom-up ×4	hybrid ×4	hybrid ×8	8 线程加速
RMAT	49.18	19.37（2.54）	13.36（3.68）	9.81（5.02）	7.47	6.58
ER	74.32	32.59（2.28）	51.67（1.44）	27.07（2.75）	19.91	3.73
网格	0.566	32.52（0.017）	58.16（0.010）	33.65（0.017）	58.56	0.0097
链	1.962	1300（0.0015）	1398（0.0014）	1296（0.0015）	—	—
星	10.18	32.59（0.31）	15.81（0.64）	39.07（0.26）	—	—

网格和链的层数是 511 和 20 000，每层 frontier 很薄。并行区、barrier 和调度的固定成本按层付一次，总时间随层数线性涨，算法再好也盖不住。8 线程比 4 线程更慢，是因为固定成本里有一部分随线程数涨（创建 8 个线程、8 份私有数组）。串行网格 0.566 ms 能做完，是因为它的内层就是几条紧挨着的出边，没有运行时。

星图说明 top-down 的并行粒度。扩展只发生在第 0 层，frontier 里只有顶点 0，它有 209 万条出边。本文的并行循环划的是 frontier 的顶点，于是这一层只有一个迭代，其余线程空转，4 线程 top-down（32.6 ms）比串行（10.2 ms）还慢。bottom-up 把循环放在 209 万个顶点上，4 线程 15.8 ms，是这张图上最好的并行版本，但仍然没有超过串行：每个顶点只看一条入边，算下来每个顶点不到 10 ns 的工作，线程分发已经比工作贵。直觉上的修法是把并行粒度改成 “顶点 0 的边区间”，而不是 “frontier 里的顶点”。第 9 节实现并测了这个修法：负载不均确实消失了，但星图仍然没有超过串行，原因不在分得匀不匀。

8 为什么到不了线性

官方 write-up 要求解释为什么参考实现也做不到完美加速。Amdahl 定律 [10] 给出上界的形状，下面逐项量出缺口。RMAT 上 hybrid 是本文最快的版本：4 线程 5.02 倍，8 线程 6.58 倍。4 个物理核上的 5.02 倍已经接近线性；从 4 线程到 8 线程只多了 31%（9.81 ms 到 7.47 ms），因为后 4 个线程是 SMT，而 BFS 的内层在追指针，带宽和延迟都已经紧，超线程填不满。剩下的缺口来自四件事，都能量到：

1. 层与层之间是串行的。6 层里第 4、5 层合计不到 0.3 ms，但第 0 层只有 1 个顶点，并行度为 1。Amdahl 限制就在这两头。
2. 第 2 层的顶点度数相差几个数量级。dynamic 调度把差距压到 1.36 倍（第 5 节），但没有消除。
3. CAS 和随机 CSR 访问。top-down 的出边指向随机顶点，8.03M 次随机读落在远大于 L3 的数组上。这是带宽问题，加线程解决不了。
4. 表示转换。hybrid 在进入 bottom-up 前要把 frontier 写成 `char` 数组，离开时再写回。RMAT 上这一层有 33.8 万个顶点，转换本身不是主项；但星图上 hybrid 比纯 bottom-up 慢（39.1 对 15.8 ms），多出来的就是维护两套表示的成本。

所以 “做不到线性” 不能用一句负载不均打发。4 核以内它基本是线性的；再往上，先撞上的是 SMT 和随机访存，而不是调度。这些数字都来自 2^{20} 顶点的图。下一节把图放大 8 倍，加速比会继续涨，说明上面的 “缺口” 有一部分是小图特有的。

9 扩展实验：规模、边区间切分与重复性

前面各节的数字来自一张 2^{20} 顶点的图、一个种子、同一进程里 3 次取最小。这一节补三组实验回答三个追问：换一个规模，结论还成立吗？星图的枢纽按边切开以后能不能并行？换一个种子、多跑几次，6.58 倍是不是偶然？原始行在 `artifacts/raw/extra.jsonl`，每一行保存了全部重复的时间（不只是最小值），由 `graphbench extra` 一次生成。新增两个变体：`edges` 是按边区间切分的 top-down；`hybrid_edges` 是 top-down 步改用边区间切分的 hybrid。两者同样逐元素对照串行距离，194 行全部一致。

9.1 RMAT 规模扫描：2^{16} 到 2^{23}

固定边因子 8（$m \approx 8n$），种子 42，规模从 2^{16} 扫到 2^{23}。最大的图有 8.4×10^6 个顶点、6.6×10^7 条边，双向 CSR 约 0.6 GB，单线程生成加排序 25 s。每组热身一次后取 5 次最小值。




图 9: 左：各算法时间随规模变化（8 线程，串行除外）。右：相对串行的加速比，灰色虚线是串行每条边的纳秒数（右轴）。

表 6: RMAT 规模扫描（ms，5 次取最小；并行版本均为 8 线程）

scale	m	串行	top-down	bottom-up	hybrid	hybrid 加速	串行 ns/边	hybrid 边占比
16	0.49M	1.30	1.27	1.12	0.98	1.33	2.63	10.1%
17	1.00M	3.08	1.99	1.51	1.24	2.48	3.08	9.9%
18	2.02M	6.56	3.15	2.41	1.89	3.47	3.25	9.5%
19	4.06M	18.19	6.32	4.74	3.71	4.90	4.48	9.4%
20	8.18M	46.53	12.37	9.43	6.70	6.94	5.69	9.1%
21	16.4M	109.85	27.04	18.22	13.37	8.22	6.69	9.0%
22	33.0M	289.22	62.77	37.68	28.76	10.06	8.77	8.9%
23	66.2M	663.17	138.62	81.21	54.29	12.22	10.02	8.7%

从表中能读出三点。第一，hybrid 的加速比随规模单调上升，2^{23} 时 12.2 倍，超过 8 个逻辑线程。超线性不是并行的功劳：hybrid 只检查 8.7% 的边，算法本身就省了一大截（2^{20} 时 1 线程 hybrid 已比串行快 2.4 倍，表 7）。真正衡量并行的是做同样工作量的 top-down：它的 8 线程加速从 2^{16} 的 1.02 倍涨到 2^{23} 的 4.78 倍。

第二，串行每条边的代价从 2.63 ns 涨到 10.02 ns。2^{16} 的图整张 CSR 约 4 MB，放得进缓存；2^{23} 时距离数组 32 MB、出边数组 260 MB，每次 `dist[v]` 都是一次 DRAM 延迟。串行代码一次只追一个指针，多线程可以同时挂起多个缓存缺失（memory-level parallelism），所以图越大，并行越划算。反过来，小图上每层的并行区开销没有被摊开，2^{16} 的 top-down 8 线程几乎不比串行快（1.27 对 1.30 ms）。这和第 7 节的网格是同一个道理，只是程度轻得多。

第三，hybrid 检查的边占比从 10.1% 缓慢降到 8.7%，切换层也不变：图 10 把各规模每层 frontier 占 n 的比例画在一起，峰值都在第 2 层、占 30%–40%，第 1 层随规模变小（源点的度数相对 n 变小）。2^{23} 多出一层只有 1 个顶点。所以 $\alpha = 14$ 的切换规则不需要随规模重调，这正是 Beamer 用边数而不是绝对阈值的好处。按全部边计，2^{23} 时 hybrid 的吞吐是 $6.62 \times 10^7 / 54.3\,\text{ms} \approx 1.22$ GTEPS。




图 10: 各规模 hybrid（8 线程）每层 frontier 占 n 的比例（对数坐标）。

9.2 按边区间切分 frontier

`edges` 的一步：先对 frontier 的出度做前缀和，得到总边数 E；把 $[0, E)$ 切成 2048 条边一块，线程动态领块，每块用二分查找定位起始顶点，再顺着前缀和往后走。这样一个度数 209 万的枢纽会被切成约 1000 块分给所有线程，思路与 Merrill 等人 GPU BFS 的细粒度边收集 [5] 相同。认领仍然是 CAS，下一层仍用线程私有数组。




图 11: 按边切分（`edges`、`hybrid_edges`）与按顶点切分（`local`、`hybrid`）。点是 5 次的中位数，误差棒是最小到最大。

星图上，按顶点切分的 `local` 从 1 到 8 线程都在 33–35 ms，没有任何扩展，与第 7 节的判断一致。按边切分后 4 线程降到 28.3 ms，`hybrid_edges` 8 线程 27.1 ms，负载不均确实被消除了，但离串行的 10.4 ms 还很远。原因要看 1 线程这一列：`local` 34.3 ms、`edges` 35.1 ms，都是串行的 3.3 倍左右。同样的 209 万次认领，串行是一次普通写加一次 `push_back`，并行版本是一次带 `lock` 前缀的 CAS、写进线程私有数组，层结束再把私有数组拼成下一层，下一层再把 209 万个出度为 0 的顶点扫一遍。每个顶点多出来的约 11 ns（(34.3−10.4) ms / 209 万）是表示和同步的固定成本，4 个核分摊之后仍然比串行贵。星图的正确答案不是“切得更匀”，而是“这张图没有值得并行的工作”。2 线程的 `edges` 反而比 1 线程慢（56.4 ms），重复 5 次稳定出现，本文没有定位原因，记在局限里。

RMAT 和 ER 上，按边切分没有收益：RMAT 8 线程 13.12 对 13.31 ms，ER 8 线程 27.05 对 23.00 ms。这两张图的 frontier 有几万到几十万个顶点，按顶点的 `dynamic, 64` 已经足够均衡；按

边切分多出来的前缀和是单线程的 $O(|F|)$，在 hybrid 里还会让 RMAT 慢 4%（7.64 对 7.31 ms）。所以边区间切分应当只对 “frontier 里有超大度数顶点” 的层启用，例如出度超过 $E/(\text{线程数}\times 4)$ 的顶点单独切开，这也是 PowerGraph [7] 对高度数顶点做 vertex-cut 的动机。

9.3 重复性：三个种子、每组 7 次

前面的数字是同一张图、同一进程里 3 次取最小。这里换用种子 1、2、3 各生成一张 2^{20} 顶点的 RMAT，每个配置热身后跑 7 次，记录全部时间。




图 12: 三个种子的 RMAT 图，每个配置 7 次的中位数与最小–最大范围（对数坐标）。

三张图从顶点 0 能到达的顶点数是 445 062 / 444 254 / 444 862，层数 7 / 6 / 6。串行中位数 48.4–49.9 ms，hybrid 8 线程中位数 7.17–7.49 ms，中位加速 6.56–6.94 倍；原图（种子 42）的 6.58 倍落在这个区间里。配置之间的排序在三张图上完全一致：串行 > top-down > bottom-up > hybrid。单个配置 7 次之内的最大/最小比在 1.04–1.26 之间；top-down 8 线程在种子 1、2 上都是 1.26，种子 3 的 hybrid 8 线程也有一次 1.26。8 线程用满了 SMT，任何同机进程抢走一个逻辑核都会落在关键路径上，所以 8 线程的抖动整体大于 4 线程。图 11 里 ER 的 hybrid 4 线程有一次 130 ms 的离群值（其余 4 次 28.1–29.2 ms），这正是只报最小值会掩盖、而中位数加范围能暴露的情况。

结论：扩展实验

图越大，BFS 越值得并行，因为串行在大图上被 DRAM 延迟拖慢，而多线程能同时挂起多个缺失；层级形状与规模无关，Beamer 的阈值不必重调，6.58 倍也在三个种子、7 次重复下复现。星图慢的原因是每个顶点的工作太少：把枢纽按边切开后各线程分得很匀，认领和物化的成本仍让它慢于串行。

10 PageRank：pull 与 push

BFS 里看到的同步问题（多个线程往同一个位置写）在别的图算法里也会出现。往年的同一份作业还有 PageRank [3]，正好用来检验这一点。迭代是

$$r'(v) = \frac{1-d}{n} + d\sum_{u\to v}\frac{r(u)}{\text{outdeg}(u)} + d\cdot\frac{1}{n}\sum_{u:\text{outdeg}(u)=0} r(u), \tag{2}$$

$d = 0.85$，dangling 顶点的质量单独做一次归约，避免在主循环里分支。pull 让每个 v 沿入边累加，写入私有的 $r'(v)$，没有原子操作。push 让每个 u 把自己的贡献散到出边，对 $r'(v)$ 做 `#pragma omp`

`atomic`。10 轮之后两者的 ℓ_1 距离在自测的小图上小于 10^{-15}，质量和与 1 的差小于 10^{-8}（RMAT 大图的 `sum` 字段同样检查过）。




图 13: 同一张 RMAT 上 10 轮 PageRank。

pull 的 1、2、4、8 线程是 419、192、94.3、59.7 ms，8 线程 7.03 倍，和 4 个物理核加一点 SMT 相符。push 是 734、434、256、174 ms，8 线程只有 4.22 倍，而且 174 ms 仍是 pull 单线程的 2.4 倍的时间、比 pull 的 8 线程慢 2.9 倍。热点顶点的入边让大量原子加打在同一个 `double` 上，缓存行在核之间来回失效。这和 top-down 的共享下标是同一个现象，只是 PageRank 每一轮都发生，没有“只在认领时发生一次”的缓解。

结论：聚合方向

图计算里“沿边推”还是“沿边拉”，首先是同步问题，其次才是访存问题：入边聚集可以让每个顶点只写自己的槽，出边散射则需要原子加或分线程缓冲区，度数越倾斜，差别越大。

这个选择在别处也会遇到。GNN 的消息传递如果按源节点并行写邻居的邮箱，遇到的就是这里的 push。GraphMat [6] 把顶点程序映射成稀疏矩阵–向量乘，同样要选择按行（pull）还是按列（push）遍历。

11　和 A1、A2 的关系

这份作业的结论能和前两次作业对上，放在一起看更容易记住。A1 的结论是墙钟由最重的那一份决定，动态划分同时解决工作量不均和慢核。BFS 的每一层都是一次 A1：RMAT 第 2 层是重的那一份，网格的 511 层每一份都太轻，动态划分救不了。A2 的结论是自旋线程池的启动大约 1 µs、睡眠池大约 10 µs，空任务不值得单独一次 launch。本文用的是 OpenMP 的并行区而不是那个线程池，20 000 层的链把这个固定成本放大到了毫秒的百倍。换成本文 A2 的常驻线程池，链会快一截，但不会快过串行：每层只有一个顶点的工作，任何跨线程的交接都是亏的。

12　面试专题

12.1　20 秒版本

大图 BFS 要按层换方向。frontier 小的时候从 frontier 向外扩展，frontier 大的时候让未访问顶点向回找父节点，找到就停。RMAT 上这么做，8 线程比串行快 6.6 倍，检查的边不到原来的十分

之一。网格和链不要并行：层数很多、每层很薄，并行区比 BFS 贵。PageRank 用入边聚集，不要用原子加往外推。

12.2 追问与答案

面试追问：top-down 为什么不用 critical？

答：冲突只发生在“两个线程同时认领同一个未访问顶点”。CAS 把这个窗口收成一次原子写；下一层顶点放进线程私有数组，层结束再拼。RMAT 4 线程上，私有数组 19.4 ms，共享原子下标 36.9 ms。先读 `dist[v]`，已经访问过就不要 CAS，因为大多数出边指向旧顶点。
常见错答：“critical 更安全”。安全可以用 CAS 保证。链上 critical 比私有数组快，是因为每层只有一个顶点、锁没有争用，两者都比串行慢几百倍。

面试追问：bottom-up 检查的边更多，为什么有时还更快？

答：要分层看。RMAT 第 2 层 bottom-up 只看 8.6 万条边，top-down 看 389 万条，因为一碰到 frontier 上的父节点就停。第 0 层则相反，bottom-up 看 414 万条、top-down 看 2.3 万条。ER 上早停不强，bottom-up 总边数是 top-down 的 9.6 倍，时间也更慢。另外 bottom-up 按顶点编号扫 CSR，是顺序读；top-down 的出边是随机读。
常见错答：“bottom-up 总是少做工作”。网格上它多做 254 倍。

面试追问：hybrid 的阈值怎么定？

答：比较 frontier 的出边数 E_{td} 和“未访问顶点数 $\times$ 平均度 $/\alpha$”。$\alpha = 14$ 时，RMAT 第 0 层 $2.3 \times 10^4 < 5.8 \times 10^5$，留在 top-down；第 1、2 层出边约 4×10^6，大于约 4×10^5 的估计，切到 bottom-up；第 3 层 $1.0 \times 10^5 < 3.4 \times 10^5$，切回。$\alpha$ 在 2 到 64 之间切换层不变。网格上不等式始终不成立，一次都不会误切。切回去之后的测量也支持这个判断：第 3 层 bottom-up 只看了 3 357 条边，时间却更长，因为还要扫全部顶点。
常见错答：“frontier 超过 $n/10$ 就切换”。第 0 层如果源点是枢纽，顶点数是 1，但出边已经有 2 万条，按顶点数会做出错误的方向。

面试追问：8 个线程为什么只有 6.6 倍？

答：机器是 4 个物理核。4 线程已经 5.0 倍；再加 4 个 SMT 线程只多 31%，因为随机 CSR 访问把带宽和延迟都占满了。另外第 0 层只有 1 个顶点，并行度为 1。
常见错答：“OpenMP 有开销”。开销是网格和链变慢的原因，不是 RMAT 的原因。RMAT 一层有数百万条边，启动成本摊没了。

面试追问：网格上为什么线程越多越慢？

答：511 层，每层 frontier 最多约 256 个顶点、每层串行只要约 1 µs。OpenMP 并行区按层付一次固定成本，511 次之后总时间从 0.57 ms 变成 33 ms（4 线程）和 59 ms（8 线程）。链更极端：20 000 层，4 线程 1.30 s，串行 1.96 ms。
常见错答：“网格的负载不均”。波前很整齐。慢是因为工作太少，不是因为分不匀。

面试追问：星图的 top-down 为什么完全没有并行度？按边切开就好了吗？

答：并行循环划在 frontier 的顶点上。星的 frontier 只有顶点 0，一个迭代里串行扫 209 万条边，其他线程空转。我把它改成按边区间切分：4 线程从 33.0 降到 28.3 ms，负载均衡了，但串行只要 10.4 ms。1 线程的并行版本就已经是串行的 3.3 倍：每个顶点一次 CAS、写私有数组、层末拼接，再把 209 万个零出度顶点扫一遍。这张图每个顶点的工作量太小，4 个核分摊不回这些固

定成本。
常见错答：“CAS 争用”。209 万个目标各不相同，没有争用；贵的是 CAS 本身和 frontier 的物化。

面试追问：图变大以后，加速比会变好还是变差？

答：变好。RMAT 从 2^{16} 到 2^{23}，hybrid 8 线程从 1.33 倍涨到 12.2 倍，同样工作量的 top-down 从 1.02 倍涨到 4.78 倍。串行每条边从 2.6 ns 涨到 10.0 ns：图出了缓存，串行一次只追一个缺失，多线程能同时挂起多个。小图上则是每层的并行区开销没有摊开。层级形状不随规模变，切换层不变，α 不用重调。
常见错答：“12 倍超过了 8 线程，测错了”。超出的部分是算法省下的边（只看 8.7%），衡量并行要看做同样工作的 top-down。

面试追问：PageRank 为什么 pull 比 push 扩展得好？

答：pull 每个顶点只写自己的新秩，入边是只读的。push 对目标顶点做原子加，枢纽的那一条缓存行被所有线程抢。RMAT 上 8 线程 pull 7.03 倍、push 4.22 倍，push 的 8 线程仍比 pull 的 1 线程慢。dangling 质量要先归约成一个标量，不要放进主循环。
常见错答：“push 的访存更连贯所以应该更快”。连贯救不了原子加。

面试追问：这和 GNN、图框架有什么关系？

答：Ligra [2] 把迭代图算法写成 frontier 上的 vertexMap / edgeMap，并在 sparse（top-down）和 dense（bottom-up）两种表示间切换，切换条件和本文的式 (1) 是同一篇论文。GNN 一层消息传递就是一次 push 或 pull：按源节点并行写邻居，等于 PageRank 的 push；按目标节点聚合邻居，等于 pull。度数倾斜的图上应选后者，或者给前者做按顶点分桶的私有缓冲。
常见错答：“图算法是内存带宽受限，换方向没有用”。方向换的是做多少工作、有没有原子操作，不只是带宽。

12.3 STAR 故事

情境：在 4 核机器上实现 CS149 的方向自适应 BFS，要求每个变体和串行距离逐元素一致。**任务**：解释 top-down、bottom-up、hybrid 各自什么时候更快，以及同步放在哪里。**行动**：同一份 CSR 上把 critical、共享下标、私有 frontier、bottom-up、hybrid 都跑通；按层记录 frontier、检查的边数和实际方向；另用网格、链、星作为不该切换、不该并行的反例；再把 RMAT 从 2^{16} 扫到 2^{23}，换三个种子各跑 7 次。**结果**：RMAT 上 hybrid 把检查的边降到 top-down 的 9.1%，8 线程 6.58 倍（三个种子 6.56–6.94 倍）；分层数据说明收益只来自两层，第 0 层和第 3 层必须留在 top-down。图放大到 6 619 万边时 12.2 倍。网格上并行版本慢约 100 倍；星图按边切开后仍慢于串行。这些反例和正例一起讲才完整。

13 全部测量

表 5 只列了 4 线程和 hybrid 的 8 线程。下面是同一次运行里 RMAT 和 ER 的全部线程数，单位毫秒，3 次取最小。原始行在 `artifacts/raw/campaign.jsonl`。

表 7: RMAT（$n = 2^{20}$，$m = 8\,175\,469$）

算法	1 线程	2	4	8
串行	49.18	—	—	—
top-down，私有 frontier	52.93	30.87	19.37	12.93
top-down，共享下标	51.54	43.30	36.90	33.83
bottom-up，dynamic	39.44	21.69	13.36	9.36
bottom-up，static	39.24	23.82	15.34	12.69
hybrid，$\alpha = 14$	20.17	12.93	9.81	7.47

表 8: ER（$n = 2^{20}$，$m = 4\,177\,863$）

算法	1 线程	2	4	8
串行	74.32	—	—	—
top-down，私有 frontier	94.28	49.09	32.59	23.28
top-down，共享下标	88.04	89.75	88.26	80.36
bottom-up，dynamic	177.00	94.41	51.67	33.04
bottom-up，static	175.06	95.81	51.89	41.42
hybrid，$\alpha = 14$	65.81	39.09	27.07	19.91

两张表里有同一个现象：1 线程的并行版本比串行慢（RMAT top-down 52.93 对 49.18，ER 94.28 对 74.32）。并行版本即使只用 1 个线程，也要进 OpenMP 并行区、维护私有数组、做 CAS 而不是普通写。这个常数在边数少的层上很显眼，到 2 线程就被算法本身的并行盖过去了。共享下标的那一行在 ER 上从 1 线程到 8 线程几乎是平的（88 到 80 ms），是本文里最清楚的“原子操作打在同一条缓存行上”的例子。

14 局限

不能推出的结论

- 本机是 4 物理核的虚拟机，没有在官方的 Myth 机器或 32 核云主机上跑 grader，因此没有官方的性能分数。算法和同步方式与规模无关，绝对时间和分数不能换算。
- 图是本机生成的 RMAT / ER / 网格 / 链 / 星，不是官方 `com-orkut`、`soc-livejournal` 或 `rmat_200m`。RMAT 参数与 Graph500 相同，层级形状（先尖峰再收缩）是这类图的共性，具体层数会随图变化。
- 主实验是同一次进程里 3 次取最小。第 9 节用三个种子、每组 7 次补了重复性，但三张图在同一台机器、同一时段运行，不是 A1 那样隔开时段的独立实验。机器上有其他进程。
- 边区间切分的 2 线程版本在星图上比 1 线程慢（56.4 对 35.1 ms），稳定复现但没有定位原因；可能与虚拟机的线程放置有关，没有证据。
- 边区间切分的前缀和是单线程的；对有超大度数顶点的层才切边的混合策略没有实现。
- 最大只测到 2^{23} 顶点（6 619 万边），没有 NUMA，十亿边规模和多 socket 上的行为不能由此推出。
- α 在 2 到 64 之间没有改变 RMAT 的切换层，所以这张图不能用来拟合“最优 α”。
- 网格每层约 0.05 ms，图 1 右下的抖动是计时噪声；结论以总时间和总边数为准。

- PageRank 只跑了固定 10 轮，没有做到收敛，也不比较 Gauss–Seidel 与 Jacobi。

15 结论

Assignment 5 要的不是 “给 BFS 加 OpenMP”，而是看出每一层的工作量落在哪一侧。RMAT 从顶点 0 出发只有 6 层：第 0 层是一个枢纽，top-down 只看 2.3 万条边；第 2 层 frontier 有 33.8 万个顶点，bottom-up 靠早停只看 8.6 万条边，top-down 要看 389 万条；frontier 一开始收缩，bottom-up 的全顶点扫描就比它省下的边更贵，必须切回来。按这个规则实现的 hybrid 在 4 个物理核上 5.02 倍、8 个逻辑线程上 6.58 倍，检查的边是纯 top-down 的 9.1%。同步只留在 CAS 上，下一层 frontier 用线程私有数组收集；共享下标的原子加在 4 线程上慢 1.90 倍并且不再扩展。网格和链给出相反的教训：层数多、每层薄的时候，并行区本身比 BFS 贵，线程越多越慢。PageRank 把同一件事再说一遍：沿入边聚集可以不原子，沿出边散射的原子加在倾斜的图上扩展不出去。扩展实验补上了规模与重复性：图放大到 6 619 万边时 hybrid 8 线程 12.2 倍，串行反被 DRAM 延迟拖慢；6.58 倍在三个种子上复现；星图按边切开后负载均衡了，却依然慢于串行，说明 “分得匀” 和 “值得分” 是两个问题。

参考文献

[1] S. Beamer, K. Asanović, D. Patterson. Direction-Optimizing Breadth-First Search. In *SC*, 2012.

[2] J. Shun, G. E. Blelloch. Ligra: A Lightweight Graph Processing Framework for Shared Memory. In *PPoPP*, 2013.

[3] L. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd. The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web. Stanford InfoLab, 1999.

[4] D. Chakrabarti, Y. Zhan, C. Faloutsos. R-MAT: A Recursive Model for Graph Mining. In *SDM*, 2004.

[5] D. Merrill, M. Garland, A. Grimshaw. Scalable GPU Graph Traversal. In *PPoPP*, 2012.

[6] N. Sundaram, N. Satish, M. M. A. Patwary, S. R. Dulloor, M. J. Anderson, S. G. Vadlamudi, D. Das, P. Dubey. GraphMat: High Performance Graph Analytics Made Productive. *PVLDB*, 8(11), 2015.

[7] J. E. Gonzalez, Y. Low, H. Gu, D. Bickson, C. Guestrin. PowerGraph: Distributed Graph-Parallel Computation on Natural Graphs. In *OSDI*, 2012.

[8] K. Fatahalian, K. Olukotun. CS149: Parallel Computing, Assignment 5, Stanford University, Fall 2024.

[9] OpenMP Architecture Review Board. OpenMP Application Programming Interface, Version 5.0, 2018.

[10] G. M. Amdahl. Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. In *AFIPS*, 1967.