一、基本操作

hostname xx	查看修改主机名	#/\$	系统权限/主机权 限	whatis/man/help/info xx	帮助
enable	内建命令	mkdir -p x/x/x	连续创建	reboot/ <u>init</u> 6/shutdown -r now	重启
cd -	-返回	<u>mkdir</u> a b	同时创建		
cd ~	~ home目录	<u>su</u> xxx	切换用户		
cd ~swan	~用户名 指定目 录	cp -r axx bxxx	拷贝文件夹		
cd/	父目录	mv a /b/xx	移动/改名		
	.当前目录	touch xxx	创建/改时间戳		
pwd	当前路径	rm -rt xxx	-r递归-f强制		
Is	-a全部-l详细	rmdir	删除空目录		
	-R递归	图形界面拖拽	同区剪切/异区复 制		
Is -Id /home	指定文件夹		Ctrl复制shift剪切		
alias	查看别名	vim /etc/inittab	修改运行级别id		
<u>init</u> n	0关机1单用户				
	3命令行5GUI				
	6重启				
who -r	查当前运行级别				
runlevel	前+当前运行级别				

密码恢复

四、运行级别之密码恢复

- · linux系统忘记root密码的情况该怎么办呢?重新安装系 统吗?当然不用!进入单用户模式更改一下root密码即 可,操作步骤:
- ▶ 1、重启系統 (物理重启、reboot 或init 6)
- ➤ 2、出现右圍討按enter
- **ン 3、右囮界面:"e"**
- > 4、右图界面: "e"
- > 5、右圍所示代码尾部: 1 然后回车 > 6、按下:" b",变进入单用户模式
- > 7、使用passwd命令修改密码
- > 8、重启后密码便被修改了。

[reotFlocalbest /IN passed Changing password for easy root. New password: