

1. 基本操作

hostname xx	查看修改主机名	#!/\$	系统权限/主权限	whatis/man/help/info xx	帮助
enable	内建命令	mkdir -p x/x/x	连续创建	reboot/init 6/shutdown -r now	重启
cd -	-返回	mkdir a b	同时创建		
cd ~	~ home目录	su xxx	切换用户		
cd ~swan	~用户名 指定目录	cp -r axx bxxx	拷贝文件夹		
cd ../	..父目录	mv a /b/xx	移动/改名		
	.当前目录	touch xxx	创建/改时间戳		
pwd	当前路径	rm -rf xxx	-r递归-f强制		
ls	-a全部-l详细	rmdir	删除空目录		
	-R递归	图形界面拖拽	同区剪切/异区复制		
ls -ld /home	指定文件夹		Ctrl复制shift剪切		
alias	查看别名	vim /etc/inittab	修改运行级别id		
init n	0关机1单用户				
	3命令行5GUI				
	6重启				
who -r	查当前运行级别				
runlevel	前+当前运行级别				

密码恢复

四、运行级别之密码恢复

Tarer
远月

- linux系统忘记root密码的情况该怎么办呢？重新安装系统吗？当然不用！进入单用户模式更改一下root密码即可，操作步骤：

课堂练习

- 1、重启系统（物理重启、reboot 或init 6）
- 2、出现右图时按enter
- 3、右图界面：“e”
- 4、右图界面：“e”
- 5、右图所示代码尾部：1 然后回车
- 6、按下：“b”，变进入单用户模式
- 7、使用passwd命令修改密码
- 8、重启后密码便被修改了。

```
Press any key to enter the menu
Booting CentOS 6.5-104.el5 in 3 seconds.

[initrd] root=hd:1000.0:rhel6 rootfstype=xfs

root (hd0)
initrd root=hd:1000.0:rhel6 rootfstype=xfs
initrd root=hd:1000.0:rhel6 rootfstype=xfs
[grub] KEYBOARD: no rhel6_3M rhel6 quiet ]

[root@localhost ~]# passwd
Changing password for user root.
New password:
```