



单位代码 10006

学 号 12211129

分 类 号 TP391

# 北京航空航天大学

B E I H A N G U N I V E R S I T Y

## 毕业设计 (论文)

基于移动社交网络中的关系识别的  
研究与实现

学 院 名 称	<u>软件学院</u>
专 业 名 称	<u>软件工程专业</u>
学 生 姓 名	<u>冯溢濠</u>
指 导 教 师	<u>吕云翔教授</u>

2016 年 06 月

# 北京航空航天大学

## 本科生毕业设计（论文）任务书

I、毕业设计（论文）题目：

基于移动社交网络中的关系识别的研究与实现

II、毕业设计（论文）使用的原始资料（数据）及设计技术要求：

原始资料及设计要求第一行

原始资料及设计要求第二行

原始资料及设计要求第三行

原始资料及设计要求第四行

原始资料及设计要求第五行

III、毕业设计（论文）工作内容：

工作内容第一行

工作内容第二行

工作内容第三行

工作内容第四行

工作内容第五行

工作内容第六行

#### IV、主要参考资料：

参考文献第一行

---

参考文献第二行

---

参考文献第三行

---

参考文献第四行

---

参考文献第五行

---

参考文献第六行

---

参考文献第七行

---

参考文献第八行

---

\_\_\_\_\_ 软件 \_\_\_\_\_ 学院 \_\_\_\_\_ 软件工程 \_\_\_\_\_ 专业类 \_\_\_\_\_ 122115 \_\_\_\_\_ 班

学生 \_\_\_\_\_ 冯溢濠 \_\_\_\_\_

毕业设计(论文)时间： \_\_\_\_\_ 2015 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 2016 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 05 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 日

答辩时间： \_\_\_\_\_ 2016 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 日

成 绩： \_\_\_\_\_

指导教师： \_\_\_\_\_

兼职教师或答疑教师（并指出所负责部分）：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 系（教研室）主任（签字）： \_\_\_\_\_

注：任务书应该附在已完成的毕业设计（论文）的首页。



## 本人声明

我声明, 本论文及其研究工作是由本人在导师指导下独立完成的, 在完成论文时所利用的一切资料均已在参考文献中列出。

作者: 冯溢濠

签字:

时间: 2016 年 06 月



## 基于移动社交网络中的关系识别的研究与实现

学 生：冯溢濠

指导教师：吕云翔教授

### 摘 要

这部分当然是待写啦，等着所有的内容写完了再写摘要。

**关键词：**关系识别，社交网络，概率图模型



## Inferring social ties in Mobile Social Networks

Author: Yihao Feng

Tutor: Prof. Yunxiang Lu

### Abstract

Here is the Abstract in English. And this is a test sentence, You maybe enjoy the process of writting a thesis You can just ignore this.

This is another pargraph.

**Key words:** Social Ties, Social Networks, Probabilistic Graphical Models



## 目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状	4
1.3 本文主要内容	4
1.4 本文组织安排	5
2 相关理论与技术	6
2.1 C <sub>T</sub> E <sub>X</sub> 套装 [Windows Only]	6
2.2 T <sub>E</sub> XLive [ Windows & Linux ]	6
2.3 MacT <sub>E</sub> X [ Mac ]	6
3 下载	7
3.1 发行版本	7
3.2 开发版本	7
3.2.1 下载方法	7
3.2.2 更新方法	7
3.3 目录结构	7
4 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 基础知识	9
4.1 L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X 的优势	9
4.1.1 样式格式	9
4.1.2 版本管理	9
4.2 字体	9
4.3 特殊符号	10
4.4 长度单位和命令	10
4.5 空格、换行与分段	10
4.6 标签和引用	10



4.7 章、节、条、款、项 .....	11
4.7.1 章、节、条 .....	11
4.7.2 款、项 .....	11
4.8 图形 .....	11
4.9 表格 .....	12
4.9.1 浮动环境 .....	12
4.9.2 列合并和行合并 .....	12
4.10 数学公式 .....	13
4.11 使用 listings 显示代码 .....	13
4.12 更复杂的操作 .....	14
4.12.1 多图排列 .....	14
4.12.2 图形表格等混排 .....	14
4.12.3 长表格 .....	15
4.12.4 定理定义环境 .....	16
5 使用说明 .....	19
5.1 基本范例 .....	19
5.2 模板选项 .....	20
5.2.1 学位选项 .....	20
5.2.2 其他选项 .....	21
5.3 封面及正文前的一些设置 .....	21
5.3.1 封面 .....	21
5.3.2 中英文摘要 .....	21
5.3.3 目录 .....	21
5.4 正文 .....	22
5.4.1 章节 .....	22
5.4.2 参考文献 .....	22
5.5 正文之后的内容 .....	22
5.5.1 附录 .....	22
5.5.2 攻读硕士/博士期间所取得的研究/学术成果(研究生) .....	22





---

5.5.3 致谢 .....	22
5.5.4 作者简介 (博士研究生) .....	22
6 模板代码实现 .....	23
总结 .....	24
致谢 .....	25
参考文献 .....	26
附录 A 常见问题 .....	28
附录 B 联系我们 .....	29



# 1 绪论

## 1.1 研究背景

截至 2016 年 3 月, 全球最大社交网络平台 Facebook 活跃用户量已经突破 15.9 亿。中国最大的社交媒体微博用户也早在 2013 年突破了 6 亿用户, 国际知名社交平台 Twitter 也在 2016 年突破了 13 亿的注册用户量。随着这些在线社交网络的迅猛发展以及移动智能电话的大规模普及, 社交网络分析引起了越来越多的来自计算机、社会学、数学等领域的学者广泛关注。社交网络的原始定义<sup>[1,2]</sup> 来自于社会学, 表示社会角色以及其交互关系的集合。而社会角色可以定义为独立的个人, 也可以定义为家庭、学校或者国家等社会群体。而社会角色之间的联系, 则可以是任何无形(如两个人之间的朋友关系) 或者有形(如国与国之间的合作) 的交互关系, 这些关系完全都可以由研究问题的学者自己定义。因此, 由多个点(即社会角色) 以及表示各个点之间关系(即为交互关系) 的边所构成的网络, 即为社交网络。在我们所生活的世界中, 社交网络无处不在, 如 Email 网络、学术网络或手机电话联系网络。虽然互联网的发展, 出现了许多的在线社交网络, 如 Facebook、Twitter、Weibo 等等。这一系列的社交网络的兴起促进了海内外各个领域的学者对其的研究, 而其研究结果又被用到广告营销、社会服务、公共安全等各种不同的领域。如图 1.1 即为一个来自 Friendster 网站的一个社交网络实例。图中可以看到, 每个人都是一个点, 而每条边表示两个人之间为朋友关系, 将它们整体结合起来就构成了一个社交网络。

在以前的研究中, 研究人员主要以在线社交网络为主要研究对象。但在移动互联网出现以前, 用户只能通过 Web 页面登录到相应的社交网站。因此, 以前的大多数研究都将重点放在了社交层次的用户交互上, 而脱离于现实世界, 从而限制了研究人员的研究思路与研究方法。但这几年, 随着移动互联网的迅猛发展, 越来越多的用户开始在移动终端使用相应的服务。同时, 移动开发者也开发了很多基于地理位置服务(LBS, Location Based Service) 的移动应用。这一切使得研究社会网络有了新的方向与思路。移动社交网络(Mobile Social Network) 是一种以移动终端为媒介、基于地理位置的社会网络。该网络相对于传统的社交网络更偏重于虚拟社会网络与现实世界之间的交互与联系, 从而更加接近现实生活中的网络, 从而研究者能研究的内容更加广泛、更加贴切现实生活中的实际情况。图 1.2 则展示了一个典型的移动社交网络。对

图 1.1 来自 Friendster 网站的社交网络实例<sup>[3]</sup>

于该网络中的用户来说, 用户之间的虚拟联系 (如两人是否为朋友关系) 以及他们之间的联系属性构成了社交拓扑图。而对于现实生活中的用户来说, 他们在现实世界中具有一定的时间、空间特征, 而他们的位置轨迹以及关联等则构成了一幅位置移动图。在传统的社交网络研究中, 研究者要么将重点放在社交拓扑图上, 要么则主要研究用户之间的位置移动, 很少有考虑两者之间的内在联系与共性。而移动社交网络研究中, 研究者会同时研究用户的社交与位置轨迹等信息, 将虚拟的社会网络与现实的物理世界有机地结合起来, 从而能有效的研究用户虚拟世界与现实世界之间的内在共同特征与联系, 更加真实的反映用户在现实世界中的行为与特征, 为广告投放、社会服务等领域提供了更精准的信息与数据支撑。

当前, 因为智能手机的大规模普及, 和社交媒体 (如 Facebook、微博等) 的飞速发展, 很多用户选择在移动端发状态或者消息。许多类似的应用在发状态消息的时, 提供了是否要共享地理位置信息的选项。但很多用户基于隐私安全等考虑, 并不愿意共享他们的地理位置, 因此该数据的位置信息等大多处于缺失状态, 很难构建用户的整个地理位置轨迹分布等信息。另外一点, 虽然有用户在发状态时选择了共享他们的地理位置信息, 但该模式很少和其他用户进行交流、通讯, 因此实际上该交互模式中虚拟社交层次与地理交互层次是隔开的, 研究者很少能够使用该数据来挖掘两者




图 1.2 移动社交网络

之间的内在联系，更不能挖掘他们之间的交互特征。因此，本文研究所采用的是移动手机通话数据。在移动社交网络中，移动通话数据具有其它数据不具备的优势，它记录丰富，时空信息完整，采样规律并且频繁，覆盖的人群阶层广泛，能有效的将用户的社交关系与地理轨迹交互联系起来。根据工信部 2014 年通讯运营统计公报，我国截至 2014 年年底移动手机通话用户数量已经达到 12.86 亿户，普及率达到 94.5 部 / 百人<sup>[4]</sup>，并且增长十分迅速。如图 1.3，可以看出这些年来我国居民拥有的移动终端的数目增加迅速，覆盖面越来越广。平均情况下已经接近人手一部的水平。因此使用移动通话数据网络具有非常高的普适性和广泛性 (而其它较大线上社交网络，如微博、Facebook、Twitter 等并不具有这些特点)。随着移动通话数据的进一步爆发式增长，基于移动通话数据的移动社交网络研究分析必将更加流行，当然也会带来了更大的机遇和挑战。

目前，移动社交网络的研究主要包括对社交网络中人群的画像识别、行为识别、关系预测以探讨社交网络与真实时空之间的关系。这些相关的研究在个性化推荐、用户轨迹预测、可疑用户监测等领域有着广泛的应用。例如在广告营销方面，确定了用户画像，就可以针对特定的用户人群投放更加精准的广告。另外，在追踪和调查犯罪嫌疑人的时候，我们确定了犯罪嫌疑人以及周围的社交关系，就能进一步的帮助相关执法机构缩小侦查范围，帮助公安机关迅速确定犯罪嫌疑人。

随着手机实名制的普及，越来越多的用户在运营商等急了个人的身份信息。当前




图 1.3 1949-2014 年固定电话、移动电话用户发展情况

很多家庭或者公司办理了家庭套餐、工作套餐等业务。这一套餐为我们精准把握用户之间的关系提供了数据支撑。尽管我国在大力推广手机实名制,但是全国仍然有将近 3 亿的用户的信息处于缺失状态。因此,如何利用这些信息来推断人与人之间的关系,即是当前社会的迫切需求,也是本文的挑战之一。

## 1.2 国内外研究现状

## 1.3 本文主要内容

本文主要利用移动通话数据构建了一个移动社交网络,并对该网络中用户与用户之间的社交关系进行了探讨。其主要内容如下:

### 1) 问题定义及介绍

本文从当前研究移动社交网络的热点出发,定义了我们所要研究的问题,即关系识别在移动社交网络中的研究。除此之外,详细介绍了我们的移动社交网络的数据以及该网络的特点。

### 2) 移动社交网络特征

本文针对我们所研究的移动社交网络的特点,结合社会学、空间学等理论,提出了一系列具有时间、空间、网络结构和用户交互的特征,并对这些特征在真实数据集上进行验证了其有效性。

### 3) 关系识别模型

本文针对我们所研究的问题,在基于概率图等模型的基础上,提出了我们用于



关系识别的模型，并在真实数据集上测试了我们的算法，具有较高的识别准确率。

#### 4) 结果分析及改进

本文针对模型的结果，详细的分析了各类因素对结果的影响，并针对这些结果分析了背后所存在的原因，并给出了一个高效并行的算法实现。

### 1.4 本文组织安排

本文共六章，总体的组织安排如下：

第一章为绪论，阐述了本文的研究背景以及研究意义，并介绍了当前国内外关系识别的研究现状。最后简单介绍了一下本文研究的主要内容。

第二章为基于社交网络的的研究与挑战，介绍了当前常用于该领域的几种模型。

第三章为针对移动社交网络所提出有特色的特征，介绍完了我们综合时间、空间、网络结构等方面所提出的特征。

第四章为我们针对所提出特征而建立的模型，该模型是基于概率图模型并针对我们的特征而构建的。

第五章为结果分析，针对我们模型的结果进行详细分析与并分析了对比实验。

第六章为总结与展望，主要总结了本文的研究工作与创新点，同时也指出了当前研究工作的不足，并提出了未来的研究方向。



## 2 相关理论与技术

当前挑战！

2.1 C<sub>T</sub>E<sub>X</sub> 套装 [Windows Only]

2.2 T<sub>E</sub>XLive [ Windows & Linux ]

2.3 MacT<sub>E</sub>X [ Mac ]





## 3 下载

### 3.1 发行版本

发行版本是本模板编写者会不定期更新打包的版本, 适合大部分用户使用, 优点是相对较为稳定, 下载和使用都更方便便捷, 缺点是可能不包含一些最新的更新, 不过应该足够满足常规毕业设计论文撰写需求。由于本模板仍在开发之中, 我们将适时更新本说明文档及相关项目介绍和使用方法, 敬请关注后续进展。

### 3.2 开发版本

开发版本是通过 Git 直接 clone 本模板托管在 Github 版本库中的最新代码, 适合有版本管理工具使用经验和对 LaTeX 使用较为熟练的用户。优点是包含最新的模板代码, 缺点是稳定性无法保证, 可能有一些小问题, 当然我们很欢迎您通过所有可能的方式将问题反馈给我们。

#### 3.2.1 下载方法

首先你需要打开准备存放毕业设计论文的目录, 通过命令3.1即可获取最新的模板代码, 需要注意的是这将在当前目录下新建一个名为 BUAAthesis 的文件夹。

```
1 git clone git://github.com/BHOSC/BUAAthesis.git
```

代码 3.1 git clone

#### 3.2.2 更新方法

通过命令3.2即可实现模板代码的更新, 需要注意的是此处可能会出现冲突, 相关处理方法将在后续说明。

```
1 git pull origin master
```

代码 3.2 git pull

### 3.3 目录结构

本模板项目完整的文件目录结构如下所示：





BUAAthesis/	根目录
├─ buaathesis.cls	模板文件
├─ buaathesis.bst	参考文献样式
├─ sample-bachelor.tex	本科生示例文件
├─ sample-master.tex	研究生示例文件
├─ data/	数据文件夹
│   └─ abstract.tex	中英文摘要
│   └─ appendix1-faq.tex	附录 1, 常见问题
│   └─ appendix2-contactus.tex	附录 2, 联系我们
│   └─ bibs.bib	参考文献文件
│   └─ chapter1-intro.tex	
│   └─ chapter2-config.tex	
│   └─ chapter3-download.tex	
│   └─ chapter4-baisc.tex	
│   └─ chapter5-usage.tex	
│   └─ chapter6-implement.tex	
│   └─ com_info.tex	通用自定义信息
│   └─ reference.tex	参考文献
├─ bachelor/	本科生专属文件
│   └─ assign.tex	任务书
│   └─ bachelor_info.tex	本科生专属信息
│   └─ acknowledgement.tex	致谢页
├─ master/	研究生专属文件
│   └─ back1-achievement.tex	附页 1, 取得成绩
│   └─ back2-acknowledgement.tex	附页 2, 致谢
│   └─ back3-aboutauthor.tex	附页 3, 关于作者
│   └─ denotation.tex	主要符号对照表
│   └─ master_info.tex	研究生专属信息
├─ figure/	图片存放路径
│   └─ buaamark.eps	北航 Logo, 用于页眉
│   └─ buaaname.eps	北航校名, 用于首页
│   └─ fgbt.jpg	北航未来花园 Logo, 用于测试
└─ Makefile	Linux 下辅助脚本
└─ msmake.bat	Windows 下辅助脚本
└─ README.md	Github 项目说明
└─ .gitignore	Git 版本管理配置文件



## 4 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 基础知识

本章主要为常用示例, 推荐入门用户参照本文档的相应代码进行编写, 编写过程中主要考虑论文写作过程中主要使用到的样式类型, 更全面的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 基础语法请常见推荐的入门文档。

### 4.1 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 的优势

#### 4.1.1 样式格式

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 可以实现内容和格式的分离, 使得专注内容和忽略格式成为可能。结合已有的模版, 用户可以利用最基本的文本编辑器完成复杂格式文档的书写。

你不需要关心整个论文中任何的标题、目录、正文等所有内容的字体、字号, 还有段落的首行缩进、段前段后的间隔, 利用本模版即可完成所有的工作。包括目录(包括表格目录等)本身以及所有章节、图表的序号均为自动生成, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 都会自动帮你完成其他工作, 你需要做的只有一个——专注于你写的内容。

#### 4.1.2 版本管理

用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 编写的文档都是纯文本文件, 所以可以使用版本管理, 正如你现在所看到的说明文档, 是和 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 模版一起托管在了 Github 上。至于版本管理及其好处不在此赘述, 感兴趣的同学请自行了解。

### 4.2 字体

毕设论文一般不应过多使用字体。模版也已经设置好默认字体: **宋体** 和 **Times New Roman** 字体。如有需要特别强调的地方, 可参考以下示例。

- 床前明月光, 疑是地上霜。举头望明月, 低头思故乡。
- 床前明月光, 疑是地上霜。举头望明月, 低头思故乡。
- **To be, or not to be, that's a question.**
- To be, or not to be, that's a question.



### 4.3 特殊符号

由于  $\text{\LaTeX}$  命令需要用到一些符号, 因此一些特殊符号的录入需要特殊处理。比较常见的有“% \$ & { } \# \_ ^ \backslash”等, 其他符号请自行搜索或参考  $\text{tex}$  自带的文档。

### 4.4 长度单位和命令

- 常规长度单位

**cm** 厘米

**in** 英寸

- 文字相关长度, 适用于与文字混排

**em** 当前字体字符“M”的宽度, 常用于水平距离

**ex** 当前字体字符“x”的宽度, 常用于竖直距离

- 页面相关长度, 适用于图表等浮动元素

**\textwidth** 页面主体文字部分的宽度

**\textheight** 页面主体文字部分的高度

### 4.5 空格、换行与分段

在  $\text{\LaTeX}$  中, 换行都会被忽略, 连续的空格都会被认为是一个空格。需使用空格时可以选择表 4.1 中适当的命令。换行与分段是不同的概念, 换行只是重新开始一行, 新的段落需通过一个单独的空行实现。故编写  $\text{\LaTeX}$  源文件时推荐以标点为间隔换行, 一行不超过 80 个字符, 示例见本文档源文件。

表 4.1  $\text{\LaTeX}$  中的空格

$\backslash\text{quad}$	当前字体下 2 个字母“M”的宽度
$\backslash\text{quad}$	当前字体下 1 个字母“M”的宽度
$\backslash$	当前字体下 1/3 个字母“M”的宽度 ( 斜杠后是一个空格 )
$\backslash;$	当前字体下 2/7 个字母“M”的宽度
$\backslash,$	当前字体下 1/6 个字母“M”的宽度
$\backslash!$	<b>缩进</b> 当前字体下 1/6 个字母“M”的宽度

### 4.6 标签和引用

标签和引用是用来生成如“见图 6.4”等类似语句中的“6.4”这样的序号, 它的好处是当你改变顺序或者删除之前的某一个图表等内容时, 所有序号会在下次编译时自



动重排。

设置标签是`\label{}`命令,参数为该标签的名称,在引用时使用。引用标签是`\ref{}`命令,参数为设定好的对应标签名称。引用标签所在页的页码是`\pageref{}`命令,参数也是设定好的对应标签名称。设置标签也是 $\text{\LaTeX}$ 编码时的一个好习惯,推荐在即使使用不到的情况下,也给所有的章节和图表等内容都设定标签,示例见本文档源文件。

## 4.7 章、节、条、款、项

### 4.7.1 章、节、条

章 `\chapter{章标题}`

节 `\section{节标题}`

条 `\subsection{条标题}`

### 4.7.2 款、项

条目环境即目录结构中的款和项分为`itemize`, `enumerate`, `description`三种。`itemize`是最简单的, `enumerate`是带序号的, `description`是带描述的, 具体示例如下:

1、 `enumerate` 第一条:

- `itemize` 第一点。
- `itemize` 第二点。

2、 `enumerate` 第二条:

观点三 `description` 第三点。

观点四 `description` 第四点。

## 4.8 图形

插入图形时可以使用`figure`环境, 示例如图4.1所示。其中`figure`环境的参数`[h!]`表示尽量排版在当前位置, 一般情况下照用即可。`\includegraphics`的参数`[width=90bp]`是图片大小的设置, 也可以使用`height`或者两个一起使用, 设置其中一个即可实现等比例缩放。



图 4.1 校徽

## 4.9 表格

### 4.9.1 浮动环境

table 为表格的浮动环境，主要用于添加标题和标签 tabular 为表格环境，通过参数定义表格列方向的样式，如{l|c|r} 表示表格共三列，第一列左对齐 l，第二列居中对齐 c，第三列右对齐 r。其中前两列用两条竖线分隔，后两列之间只有一条竖线。表格行方向的横线用\hline 表示，横线或竖线均可多条。每一行中的列用“&”作为间隔符，每一行之间使用“\”换行，示例见表格4.2。如果在表格中需要使用脚注 (footnote)

表 4.2 浮动表格示例

第一列	第二列	第三列
左	居中对齐	右对齐
左对	居中	右对
左对齐	对齐	右

功能，则需要将浮动表格环境置于一个 minipage 中，否则脚注会被内容所吞掉。如下表所示。但目前能力有限，无法将此表格居中，也无法添加表格标题和引用。待改进。

aaa <sup>a</sup>	bbb	ccc
------------------	-----	-----

<sup>a</sup>test

### 4.9.2 列合并和行合并

列合并用\multicolumn{#1}{#2}{#3} 命令，#1 为所合并的列数，#2 为该列的样式，#3 为该列中的内容，示例如表4.3。其中合并了第二行的二三列，合并的列数为 2，样式是“c”。需要注意的是，列分隔符包含两列间可能的竖线（根据表格样式），故只需指定右侧是否有竖线即可。

行合并的命令为\multirow{#1}{#2}{#3}，参数 #1 和 #3 与列合并相同。#2 为



行合并单元格的宽度,一般用 \* 来表示默认的计算值,行合并后表格线一般是多段间断的线,需要使用命令`\cline{X-Y}`,来表示从第 X 列起始到第 Y 列结尾的横线,多段横线依次指定即可,示例如表4.4所示,被合并的单元格只需留空即可。

表 4.3 列合并示例

1.1	1.2	1.3	1.4
2.1	2.2 & 2.3		2.4
3.1	3.2	3.3	3.4

表 4.4 行合并示例

1.1	1.2	1.3
2.1	2.2 & 3.2	2.3
3.1		3.3
4.1	4.2	4.3

#### 4.10 数学公式

数学公式分为内嵌行公式和独立行公式。内嵌行公式是与正文段落混合排布的公式, `$$` 表示内嵌行公式的环境,如  $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 。独立行公式是独占一行的公式,独立行公式分为两种,一种是后面不带公式编号,如下方公式所示。

$$\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix}$$

另外一种常用的带公式编号的独立行公式,推荐使用 `equation` 环境来自动实现独立行公式的编号,示例见公式4.1。

$$E = mc^2 \quad (4.1)$$

一般的数学公式只需掌握几个简单的命令,复杂的数学公式可能会用到更多的命令,更深入的数学公式相关内容请参见文档。

#### 4.11 使用 listings 显示代码

使用 `listings` 环境可以进行更美观的代码整理和展示。代码4.1即为一个简单示例。

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void main()
4 {
5     printf("Hello, world!");
6 }
```



#### 代码 4.1 一段 C 源代码

### 4.12 更复杂的操作

#### 4.12.1 多图排列

两个或多个图形并排排列, 可以参照图4.2和4.3的示例代码。



图 4.2 并排的左图



图 4.3 并排的右图

图4.4为子图排列, 两个子图有各自的图题, 分别为图4.4(a)和图4.4(b), 并有一个共同的图题。



(a) 并排小图 a



(b) 并排小图 b

图 4.4 子图并排的示例

若要将四个或多个图形以矩阵形式排列, 可以参见图4.5, 四个子图分别为图4.5(a)、图4.5(b)、图4.5(c)和图4.5(d)。

复杂的图形排列基本到此为止, 一般情况下很少会用到也并不推荐使用, 如果对图形的编排的兴趣, 可以参考推荐书目。

#### 4.12.2 图形表格等混排

图形表格的并排显示可以参照图4.6和表格4.5的实现。大体思路同图形的并排排列, 亦可扩展至其他元素类型。



(a) 矩阵子图 A



(b) 矩阵子图 B



(c) 矩阵子图 C



(d) 矩阵子图 D

图 4.5 矩形的 subfig 排列



图 4.6 左侧的图片

Day	Data	other
Monday	1	1.5
Tuesday	2	2.5
Wednesday	3	3.5
Thursday	4	4.5
Friday	5	5.5

表 4.5 右侧的表格

### 4.12.3 长表格

当表格超过一页时可以使用 longtable 环境，如表4.6所示。

表 4.6 长表格示例

Time (s)	Triple chosen	Other feasible triples
0	(1, 11, 13725)	(1, 12, 10980), (1, 13, 8235), (2, 2, 0)
2745	(1, 12, 10980)	(1, 13, 8235), (2, 2, 0), (2, 3, 0)
5490	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
8235	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
10980	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
13725	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
16470	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
19215	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
21960	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)

接下页





表 4.6 –接上页

Time (s)	Triple chosen	Other feasible triples
24705	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
27450	(1, 12, 16470)	(1, 13, 13725), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
30195	(2, 2, 2745)	(2, 3, 0), (3, 1, 0)
32940	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
35685	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
38430	(1, 13, 10980)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
41175	(1, 12, 13725)	(1, 13, 10980), (2, 2, 2745), (2, 3, 0)
43920	(1, 13, 10980)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
150975	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
153720	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
156465	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
159210	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
161955	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
164700	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
150975	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
153720	(1, 12, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
156465	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
159210	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
161955	(1, 13, 16470)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)
164700	(1, 13, 13725)	(2, 2, 2745), (2, 3, 0), (3, 1, 0)

#### 4.12.4 定理定义环境

本模版支持的定理定义环境及示例：如假设4.1、定义4.1、命题4.1、注释4.1、公理4.1、引理4.1、定理4.1、证明1、推论4.1、例4.1、练习4.1、猜想4.1、问题4.1。

**假设 4.1：** 待月西厢下，迎风户半开；隔墙花影动，疑是玉人来。

$$c = a^2 - b^2 \quad (4.2)$$

$$= (a + b)(a - b) \quad (4.3)$$



**定义 4.1 :** 子曰 :「 道千乘之国, 敬事而信, 节用而爱人, 使民以时。」

**命题 4.1 :** 曾子曰 :「 吾日三省吾身 — 为人谋而不忠乎? 与朋友交而不信乎? 传不习乎?」

**注释 4.1 :** 天不言自高, 水不言自流。

$$\begin{aligned}\varphi(x, z) &= z - \gamma_{10}x - \gamma_{mn}x^m z^n \\ &= z - Mr^{-1}x - Mr^{-(m+n)}x^m z^n\end{aligned}$$

$$\zeta^0 = (\xi^0)^2, \quad (4.4)$$

$$\zeta^1 = \xi^0 \xi^1, \quad (4.5)$$

$$\zeta^2 = (\xi^1)^2, \quad (4.6)$$

**公理 4.1 :** 两点间直线段距离最短。

$$x \equiv y + 1 \pmod{m^2} \quad (4.7)$$

$$x \equiv y + 1 \pmod{m^2} \quad (4.8)$$

$$x \equiv y + 1 \pmod{m^2} \quad (4.9)$$

**引理 4.1 :** 《猫和老鼠》是我最爱看的动画片。

$$\begin{aligned}& \int_a^b \left\{ \int_a^b [f(x)^2 g(y)^2 + f(y)^2 g(x)^2] - 2f(x)g(x)f(y)g(y)dx \right\} dy \\ &= \int_a^b \left\{ g(y)^2 \int_a^b f^2 + f(y)^2 \int_a^b g^2 - 2f(y)g(y) \int_a^b fg \right\} dy\end{aligned}$$

**定理 4.1 :** 犯我强汉者, 虽远必诛 — 陈汤 ( 汉 )

**证明** 燕赵古称多感慨悲歌之士。董生举进士, 连不得志于有司, 怀抱利器, 郁郁适兹土, 吾知其必有合也。董生勉乎哉?

夫以子之不遇时, 苟慕义强仁者, 皆爱惜焉, 矧燕、赵之士出乎其性者哉! 然吾尝闻风俗与化移易, 吾恶知其今不异于古所云邪? 聊以吾子之行卜之也。董生勉乎哉?

吾因子有所感矣。为我吊望诸君之墓, 而观于其市, 复有昔时屠狗者乎? 为我谢曰 :“明天子在上, 可以出而仕矣 !” — 韩愈 《送董邵南序》 □



**推论 4.1 :** 四川话配音的《猫和老鼠》是世界上最好看最好听最有趣的动画片。

$$V_i = v_i - q_i v_j, \quad X_i = x_i - q_i x_j, \quad U_i = u_i, \quad \text{for } i \neq j; \quad (4.10)$$

$$V_j = v_j, \quad X_j = x_j, \quad U_j u_j + \sum_{i \neq j} q_i u_i. \quad (4.11)$$

**例 4.1 :** 大家来看这个例子。

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}^*) - \sum_{j=1}^p \lambda_j \nabla g_j(\mathbf{x}^*) = 0 \\ \lambda_j g_j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \\ \lambda_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, p. \end{cases} \quad (4.12)$$

**练习 4.1 :** 清列出 *Andrew S. Tanenbaum* 和 *W. Richard Stevens* 的所有著作。

**猜想 4.1 :** *Poincare Conjecture* If in a closed three-dimensional space, any closed curves can shrink to a point continuously, this space can be deformed to a sphere.

**问题 4.1 :** 回答还是不回答, 是个问题。



5 使用说明

5.1 基本范例

本科生论文基本结构	研究生论文基本结构
封面	封面 ( 中、英文 )
扉页	题名页、独创性声明和使用授权书
中英文摘要	中英文摘要
目录	目录
正文	图表清单及主要符号表 ( 根据情况可省略 )
致谢	主体部分
参考文献	参考文献
附录	附录
	攻读硕士/博士期间取得的研究/学术成果
	致谢
	作者简介 (仅博士生)

本科生论文结构推荐按如下的代码形式来组织整个论文。

```
1 % !Mode:: "TeX:UTF-8"
2 % !TEX program = xelatex
3 \documentclass[bachelor,openany,oneside,color]{buaathesis}
4 \begin{document}
5
6 % 用户信息
7 \include{data/com_info}
8 \include{data/bachelor/bachelor_info}
9
10 % 任务书信息
11 \include{data/bachelor/assign}
12
13 % 页眉页脚样式
14 \pagestyle{mainmatter}
15 % 封面、任务书、声明
```



```
16 \maketitle
17 % 摘要
18 \include{data/abstract}
19 % 目录
20 \tableofcontents
21
22 % 正文页码样式
23 \mainmatter
24
25 % 正文
26 \include{data/chapter1-intro}
27 \include{data/chapter2-tec}
28 \include{data/chapter3-download}
29 \include{data/chapter4-basic}
30 \include{data/chapter5-usage}
31 \include{data/chapter6-implement}
32 \include{data/chapter7-conclusion}
33
34 % 致谢
35 \include{data/bachelor/acknowledgement}
36 % 参考文献性
37 \include{data/reference}
38
39 % 附录
40 \appendix
41 \include{data/appendix1-faq}
42 \include{data/appendix2-contactus}
43 \end{document}
```

代码 5.1 本科生论文结构

## 5.2 模板选项

### 5.2.1 学位选项

- bachelor—学士学位；
- master—学术硕士学位(默认)；



- engineer—专业硕士学位；
- doctor—博士学位。

### 5.2.2 其他选项

- onese/twoside—单面/双面(默认)打印；
- openany/openright—新的章节在任何页面开始/新的章节从奇数页开始(默认)；
- color—将论文中的链接文字用颜色标识。

## 5.3 封面及正文前的一些设置

### 5.3.1 封面

本科生论文封面直接使用\maketitle命令,将编译生成论文封面和任务书(任务书中的各项需要自己在assign.tex中填写),以及“本人声明”页。只需将data/bachelor/bachelor\_info.tex中的信息填写完整即可自行编译生成。

研究生(包括博士研究生)的毕设论文封面使用\maketitle将生成中英文封面、题名页、和独创性声明与使用授权书。只需将data/master/master\_info.tex中的信息填写完整即可自行编译生成。

### 5.3.2 中英文摘要

本科生和研究生的论文中英文摘要为abstract.tex,请直接按照模板示例进行更改替换即可,关键词以及其他的一些个人论文信息在data/bachelor/bachelor\_info.tex或data/master/master\_info.tex中自行定义。

### 5.3.3 目录

生成目录为命令\tableofcontents,需要xelatex两遍才能正确生成目录。

对于研究生,论文还需要有图表目录以及论文主要符号表。分别使用命令\listoffigures和\listoftables,而主要符号表则在data/master/denotation.tex中,请自行按照模板给出的样式替换即可。



## 5.4 正文

### 5.4.1 章节

正文中的各个章节,推荐将其每一章分为单独的.tex 文件,然后使用`\include{chapter.tex}`将其包含进来即可。

章节中的内容如何编写, 请见第 4 章 **LaTeX 基础知识**。

### 5.4.2 参考文献

参考文献使用 BiBTeX 工具, 参考文献的数据库为 bibs.bib, 可以使用记事本等文本编辑器进行编辑。具体如何进行编辑也可参照示例模板给出的范例来编写。在 Winedt 软件中有具体的增加参考文献的选项; 在 [book.google.com](http://book.google.com) 中搜索到的书籍, 在页面的最下方也有 BiBTeX 的导出选项。

.bib 参考文献数据库文件中, 每个类别后的第一个为标号, 在示例的 bibs.bib 中第一个书籍的标号为 **kottwitz2011latex**, 在引用此文献时, 使用`\upcite{kottwitz2011latex}`即可得到此文献<sup>[5]</sup>的引用<sup>1</sup>。

## 5.5 正文之后的内容

### 5.5.1 附录

附录和正文中的章节编写方式一样。无特殊之处。

### 5.5.2 攻读硕士/博士期间所取得的研究/学术成果 ( 研究生 )

### 5.5.3 致谢

### 5.5.4 作者简介 ( 博士研究生 )

博士学位论文应该提供作者简介, 主要包括: 姓名、性别、出生年月日、民族、出生地; 简要学历、工作经历 ( 职务 ); 以及攻读学位期间获得的其它奖励 ( 除攻读学位期间取得的研究成果之外 )。

---

<sup>1</sup>左侧“文献”的右上方即得到了此文献的引用。



## 6 模板代码实现





## 总结

本文主要介绍使用  $\text{\LaTeX}$  进行撰写论文的方法, 文中范例丰富, 涵盖基本的论文使用, 在使用本  $\text{\LaTeX}$  模板时可直接复制后进行内容的替换更改即可使用。

在第一章主要介绍了  $\text{\LaTeX}$  的背景、本模板的维护者信息以及开源协议等; 在第二章介绍了各个操作系统平台下  $\text{\LaTeX}$  的配置方法; 在第三章介绍了各  $\text{\LaTeX}$  版本及软件的下载地址; 在第四章介绍了  $\text{\LaTeX}$  的基本常用语法以及代码示例, 高阶使用技巧等;

.....

通过使用本模块来完成论文, 可以基本掌握  $\text{\LaTeX}$  的使用, 也在最小学习成本的基础上满足规范的论文格式, 省去后期调格式之苦, 使作者更专注于论文, 亦可更高效的完成论文。



## 致谢

感谢国家



## 参考文献

- [1] 刘军. 社会网络分析导论: An introduction to social network analysis[M]: 社会科学文献出版社, 2004.
- [2] TREVISAN T S. An Introduction to Social Network Data Analytics[M]: Springer, 2011.
- [3] HEER J, BOYD D. Vizster: Visualizing online social networks[C]. Information Visualization, 2005. INFOVIS 2005. IEEE Symposium on. 2005 : 32 – 39.
- [4] 工业与信息化部. 2014 年通信运营统计公报 [R]. 2015. <http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294132/n12858447/16414615.html>.
- [5] KOTTWITZ S. LaTeX Beginner's Guide[M]: Packt Publishing, 2011. <http://books.google.com.hk/books?id=rB1Cb62dVnUC>.
- [6] ACHARYA A, SETIA S. Availability and Utility of Idle Memory in Workstation Clusters[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 1999.
- [7] ANDERSON E A, NEEFE J M. An Exploration of Network RAM[R]: UC Berkley, 1994.
- [8] BODEN N, COHEN D, FELDERMAN R, et al. Myrinet: A Gigabit-per-Second Local Area Network[J]. IEEE Micro, 1995, 15(1): 29 – 36.
- [9] BOVET D P, CESATI M. Understanding the Linux Kernel[M]. 3rd: O'Reilly, 2005.
- [10] CORBET J, RUBINI A, KROAH-HARTMAN G. Linux Device Drivers[M]. 3rd: O'Reilly, 2005.
- [11] FEELEY M J, MORGAN W E, PIGHIN F H, et al. Implementing Global Memory Management in a Workstation Cluster[J]. ACM SIGOPS Operating Systems Review, 1995 : 201 – 212.
- [12] FLOURIS M D, MARKATOS E P. The Network RamDisk: Using Remote Memory on Heterogeneous NOWs[J]. Cluster Computing, 1999, 2(4): 281 – 293.
- [13] FRANKLING M J, CAREY M J, LIVNY M. Globla memory management in client-server DBMS architectures[C]. Proceeding of the 18th VLDB Conference. 1992.
- [14] HAN J, ZHOU D, HE X, et al. I/O Profiling for Distributed IP Storage Systems[C]. Proceeding of The Second International Conference on Embedded Software and Systems.



2005.

- [15] HE X, YANG Q, ZHANG M. A Caching Strategy to Improve iSCSI Performance[C]. Proceeding of Local Computer Networks. 2002.
- [16] IFTODE L, LI K, PETERSEN K. Memory Servers for Multicomputers[C]. Proceeding of the IEEE Spring COMPCON 93. 1993 : 538 – 547.
- [17] KOUSSIH S, A. ACHARYAM S S. Dodo:A User-level System for Exploiting Idle Memory in Workstation Clusters[C]. Proceeding of the Eighth IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing. 1999.
- [18] LIANG S, NOTONHA R, PANDA D K. Swapping to Remote Memory over Infini-Band: An Approach using a High Performance Network Block Device[J]. IEEE Cluster Computing, 2005.
- [19] LOVE R. Linux Kernel Development[M]. 2nd : Sams Publishing, 2005.
- [20] MARKATOS E P, DRAMITSIONS G. Implementation of a Reliable Remote Memory Pager[C]. Proceeding of the 1996 Usenix Technical Conference. 1996.
- [21] NEWHALL T, FINNEY S, GANCHEVM K, et al. Nswap:A Network Swapping Module for Linux Clusters[C]. Proceeding of Euro-Par'03 International Conference on Parallel and Distributed Computing. 2003.
- [22] OLESZKIEWICZ J, XIAO L, LIU Y. Parallel Network RAM: Effectively Utilizing Global Cluster memory for Large Data-Intensive Parallel Programs[C]. Proceeding of International Conference on Parallel Proceeding. 2004 : 577 – 592.
- [23] PETRINI F, FRACHTENBERG E, HOISIE A, et al. Performance Evaluation of the Quadrics Interconnection Network[J]. Journal of Cluster Computing, 2003, 6(2) : 125 – 142.
- [24] SUN H T, CHEN M, FAN J. A Scalable Dynamic Network Memory Service System[C]. Proceeding of High-Performance Computing in Asia-Pacific Region. 2005.
- [25] TREVISAN T S, COSTAL V S, WHATELY L, et al. Distributed Shared Memory in Kernel Mode[C]. Proceeding of Computer Architecture and High Performance Computing. 2002.
- [26] XIAO L, CHEN S, ZHANG X. Adaptive Memory Allocations in Clusters to Handle Unexpectedly Large Data-Intensive Jobs[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2004, 15(6) : 577 – 592.



## 附录 A 常见问题

### 1、 本模板如何使用？

- 按照第 2 章的要求，先下载和安装相应的软件，推荐使用 TeXLive2012 或更新的版本；
- 下载 cls 文件；
- 使用 tex 的编辑器或其他编辑器，编写论文，注意保存为 UTF-8 编码；
- xelatex 编译。

注意：TeXLive2012 的 ISO 镜像在[未来花园 BT 站](#)上有相应的种子可下载，亦可从 TUG 的[官方网站](#)上下载。

### 2、 Windows 下的 msmake.bat 如何使用？

- 使用 Windows 的 CMD 命令行，进入到 msmake.bat 所在目录；
- 键入 msmake 后会显示相应的帮助文件；
- 按照所显示的相关信息再键入相应命令即可。

注意：由于此批处理文件为编者自行编写，学识有限，代码有许多不如人意之处，如对此批处理文件有问题可直接邮件联系我 (mrpeng000@gmail.com) 即可。

### 3、 使用 TexLive 如何更新？TUG 官方推荐 TeXLive 通过镜像站进行更新，具体步骤为：

- 在“开始”目录下的 TeXLive2012 文件夹下，找到有 TeX Live Manage 程序；
- 在菜单“tlmgr”下选择“载入其他仓库”，选择最近的仓库即可（如果是北航校内用户并能够访问到[北航开源镜像站](#)的话，可以在仓库地址中输入 <http://mirror.buaa.edu.cn>）
- 按照目录选择更新。



## 附录 B 联系我们