

Dokumentasi Source Code – Tugas 6: Data dan Controller

Sumber: tugas-6/ (data.js, controller.js, main.js)

1. data.js – Array of Object 10 Data (data.js baris 5–18)

```
const data = [  
  { nama: "Andi Saputra", umur: 21, alamat: "Jl. Merdeka No. 12, Jakarta", email: "andi@email.com" },  
  { nama: "Budi Santoso", umur: 23, alamat: "Jl. Sudirman No. 45, Bandung", email: "budi@email.com" },  
  { nama: "Citra Lestari", umur: 20, alamat: "Jl. Diponegoro No. 8, Surabaya", email: "citra@email.com" },  
  { nama: "Dewi Anggraini", umur: 22, alamat: "Jl. Gajah Mada No. 17, Yogyakarta", email: "dewi@email.com" },  
  { nama: "Eko Prasetyo", umur: 24, alamat: "Jl. Ahmad Yani No. 30, Semarang", email: "eko@email.com" },  
  { nama: "Fitri Handayani", umur: 21, alamat: "Jl. Pahlawan No. 5, Malang", email: "fitri@email.com" },  
  { nama: "Galih Nugroho", umur: 25, alamat: "Jl. Kartini No. 22, Solo", email: "galih@email.com" },  
  { nama: "Hana Permata", umur: 20, alamat: "Jl. Veteran No. 14, Medan", email: "hana@email.com" },  
  { nama: "Irfan Maulana", umur: 23, alamat: "Jl. Cendrawasih No. 9, Makassar", email: "irfan@email.com" },  
  { nama: "Jihan Aulia", umur: 22, alamat: "Jl. Melati No. 3, Denpasar", email: "jihan@email.com" }  
];  
  
export default data;
```

Array **data** menyimpan 10 data awal dalam bentuk Array of Object. Setiap object memiliki empat property yaitu **nama**, **umur**, **alamat**, dan **email**. Di baris terakhir, array tersebut diekspor dengan **export default** supaya bisa dipakai oleh file **controller.js**.

2. controller.js – Import Data dan Export Perintah (controller.js baris 4, 25)

```
import data from "./data.js";
```

```
export { index, store, destroy };
```

Baris **import data from "./data.js"** mengambil array data yang sudah diekspor dari **data.js**, sehingga data yang dipakai controller adalah data yang sama. Setelah ketiga fungsi dibuat, baris **export { index, store, destroy }** mengeluarkan fungsi-fungsi tersebut agar dapat dipanggil dari **main.js**.

3. index() – Melihat Data dengan map() (controller.js baris 6–13)

```
// Melihat data. Data ditampilkan menggunakan map().  
function index() {  
  data.map((user, urutan) => {  
    console.log(  
      `${urutan + 1}. ${user.nama} | ${user.umur} tahun | ${user.alamat} | ${user.email}`  
    );  
  });  
}
```

Function **index()** berfungsi menampilkan seluruh data. Data ditampilkan menggunakan **map()**, di mana setiap object diambil satu per satu lalu dicetak dengan **console.log()**. Setiap baris output memuat nama, umur, alamat, dan email dari satu data.

4. store() – Menambah Data dengan push() (controller.js baris 15–18)

```
// Menambah data baru ke dalam array menggunakan push().  
function store(user) {  
  data.push(user);  
}
```

Function **store(user)** menambahkan data baru ke dalam array. Penambahan dilakukan dengan **data.push(user)**, sehingga object yang dikirim sebagai argument langsung masuk ke urutan paling akhir dari array **data**.

5. destroy() – Menghapus Data (controller.js baris 20–23)

```
// Menghapus satu data terakhir dari array.  
function destroy() {  
  data.pop();  
}
```

Function **destroy()** menghapus satu data dari array. Penghapusan memakai **data.pop()**, yaitu membuang data pada urutan paling akhir. Setelah dijalankan, jumlah data berkurang satu dan hasilnya bisa dilihat pada pemanggilan **index()** berikutnya.

6. main.js – Menjalankan Ketiga Perintah (main.js baris 5–27)

```
import { index, store, destroy } from "../controller.js";

console.log("=== 1. Data Awal ===");
index();

console.log("\n=== 2. Menambah 2 Data ===");
store({
  nama: "Kartika Sari",
  umur: 24,
  alamat: "Jl. Anggrek No. 11, Bogor",
  email: "kartika@email.com"
});
store({
  nama: "Lukman Hakim",
  umur: 26,
  alamat: "Jl. Kenanga No. 7, Bekasi",
  email: "lukman@email.com"
});
index();

console.log("\n=== 3. Menghapus 1 Data ===");
destroy();
index();
```

File **main.js** mengimpor ketiga fungsi dari **controller.js**, lalu menjalankannya secara berurutan: menampilkan data awal dengan **index()**, menambah dua data baru dengan **store()** masing-masing satu object, menampilkan hasilnya lagi, menghapus satu data dengan **destroy()**, lalu menampilkan data terakhir.