

Dokumentasi Source Code – Tugas 2: Data Pegawai

Sumber: tugas-2/index.html

1. Data Pegawai (baris 33–37)

```
// Data pegawai
const nama = "Dodi Prayodi";
const umur = 25;
const jabatan = "Manajer";
const status = "Menikah";
```

Bagian ini menyimpan data dasar pegawai ke dalam variabel, yaitu **nama**, **umur**, **jabatan**, dan **status**. Nilai jabatan dan status inilah yang dipakai pada perhitungan gaji berikutnya.

2. IF untuk Gaji Pokok (baris 39–49)

```
// Gaji pokok ditentukan dengan if berdasarkan jabatan
let gajiPokok;
if (jabatan === "Manajer") {
  gajiPokok = 15000000;
} else if (jabatan === "Asisten Manajer") {
  gajiPokok = 10000000;
} else if (jabatan === "Staff") {
  gajiPokok = 5000000;
} else {
  gajiPokok = 0;
}
```

Kondisi **if / else if** digunakan untuk menentukan gaji pokok berdasarkan jabatan: Manajer mendapat 15.000.000, Asisten Manajer 10.000.000, Staff 5.000.000, dan selain ketiga jabatan tersebut bernilai 0.

3. Perhitungan Tunjangan Jabatan dan BPJS (baris 51–53)

```
// Tunjangan jabatan 15% dan BPJS 10% dari gaji pokok
const tunjanganJabatan = gajiPokok * 15 / 100;
const bpjs = gajiPokok * 10 / 100;
```

Kedua nilai ini dihitung dari persentase gaji pokok. **tunjanganJabatan** sebesar 15% dan **bpjs** sebesar 10%, keduanya dikalikan dari variabel **gajiPokok**.

4. Ternary untuk Tunjangan Keluarga (baris 55–56)

```
// Tunjangan keluarga ditentukan dengan ternary berdasarkan status  
const tunjanganKeluarga = status === "Menikah" ? gajiPokok * 20 / 100 : 0;
```

Ternary operator (**? :**) digunakan untuk menentukan tunjangan keluarga berdasarkan status. Jika status bernilai **Menikah** maka tunjangan sebesar 20% dari gaji pokok, dan jika tidak maka nilainya 0.

5. Total Gaji dan Struktur Tabel (baris 14–30 dan 58–80)

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nama Pegawai</th>
      <th>Umur</th>
      <th>Jabatan</th>
      <th>Status</th>
      <th>Gaji Pokok</th>
      <th>Tunjangan Jabatan</th>
      <th>BPJS</th>
      <th>Tunjangan Keluarga</th>
      <th>Total Gaji</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="data-pegawai"></tbody>
  <tfoot id="total-gaji"></tfoot>
</table>
```

```
// Total gaji adalah jumlah seluruh komponen gaji
const totalGaji = gajiPokok + tunjanganJabatan + bpjs + tunjanganKeluarga;

// Mengubah angka menjadi format rupiah, contoh: 15000000 -> Rp 15.000.000
const rupiah = (angka) => "Rp " + angka.toLocaleString("id-ID");

// Mengisi baris data pegawai ke dalam tbody
document.getElementById("data-pegawai").innerHTML =
  "<tr>" +
    "<td>" + nama + "</td>" +
    "<td>" + umur + " tahun</td>" +
    "<td>" + jabatan + "</td>" +
    "<td>" + status + "</td>" +
    "<td>" + rupiah(gajiPokok) + "</td>" +
    "<td>" + rupiah(tunjanganJabatan) + "</td>" +
    "<td>" + rupiah(bpjs) + "</td>" +
    "<td>" + rupiah(tunjanganKeluarga) + "</td>" +
    "<td>" + rupiah(totalGaji) + "</td>" +
  "</tr>";

// Mengisi total gaji ke dalam tfoot
document.getElementById("total-gaji").innerHTML =
  "<tr><td colspan='8'>Total Gaji</td><td>" + rupiah(totalGaji) + "</td></tr>";
```

Seluruh komponen gaji dijumlahkan ke dalam variabel **totalGaji**, lalu hasilnya ditulis ke halaman. Tabel HTML disusun dengan **<thead>** untuk judul kolom, **<tbody>** untuk baris data pegawai, dan **<tfoot>** untuk baris total gaji; ketiganya diisi dari JavaScript menggunakan **innerHTML**.