

Dokumentasi Source Code – Tugas 3: Pengelolaan Produk Toko

Sumber: tugas-3/index.html

1. Array Produk Toko (baris 12–17)

```
// Daftar produk yang dijual di toko
const produkToko = [
  { id: 1, nama: "Laptop", harga: 7000000, stok: 5 },
  { id: 2, nama: "Mouse", harga: 200000, stok: 10 },
  { id: 3, nama: "Keyboard", harga: 350000, stok: 7 }
];
```

Array **produkToko** menyimpan daftar produk dalam bentuk object. Setiap object memiliki property **id**, **nama**, **harga**, dan **stok**. Array ini menjadi sumber data utama seluruh proses pengelolaan produk.

2. Tambah Produk (baris 22–37)

```
// ID berikutnya yang dipakai untuk produk baru.
// Produk awal sudah memakai ID 1, 2, dan 3.
let idBerikutnya = 4;

// Menambahkan produk baru ke dalam array produkToko.
// ID baru diambil dari idBerikutnya, lalu counter dinaikkan.
function tambahProduk(nama, harga, stok) {
  produkToko.push({
    id: idBerikutnya,
    nama: nama,
    harga: harga,
    stok: stok
  });

  idBerikutnya++;
}
```

Variabel **idBerikutnya** menyimpan ID yang akan dipakai produk baru. Function **tambahProduk(nama, harga, stok)** menambahkan object produk baru ke dalam array dengan **push()**, memakai nilai **idBerikutnya** sebagai id, lalu menaikkan counter tersebut.

3. Hapus Produk (baris 39–45)

```
// Menghapus produk dari array produkToko berdasarkan id.
function hapusProduk(id) {
  const index = produkToko.findIndex((produk) => produk.id === id);
  if (index !== -1) {
    produkToko.splice(index, 1);
  }
}
```

Function **hapusProduk(id)** mencari posisi produk berdasarkan id menggunakan **findIndex()**. Jika produk ditemukan (index bukan -1), produk tersebut dihapus dari array dengan **splice()**.

4. Tampilkan Produk dan Demonstrasi (baris 47–67)

```
// Menampilkan seluruh isi array produkToko ke halaman.
function tampilkanProduk() {
  const daftar = produkToko.map(
    (produk) =>
      `ID: ${produk.id} | Nama: ${produk.nama} | Harga: ${produk.harga.toLocaleString("id-ID")} | Stok: ${produk.stok}`
  );
  output.textContent += daftar.join("\n") + "\n";
}

// ---- Contoh penggunaan ketiga fungsi ----

output.textContent += "1. Daftar produk awal:\n";
tampilkanProduk();

tambahProduk("Monitor", 1500000, 3);
output.textContent += "2. Daftar produk setelah menambah Monitor:\n";
tampilkanProduk();

hapusProduk(2);
output.textContent += "3. Daftar produk setelah menghapus produk dengan id 2:\n";
tampilkanProduk();
```

Function **tampilkanProduk()** menyusun daftar produk menggunakan **map()** lalu menampilkannya ke halaman. Bagian demonstrasi memanggil **tampilkanProduk()** sebelum dan sesudah **tambahProduk("Monitor", ...)** serta **hapusProduk(2)**, sehingga perubahan isi array terlihat.