

Dokumentasi Source Code – Tugas 4: Sistem Manajemen Transportasi

Sumber: tugas-4/index.html

1. Class dan Constructor (baris 14–19)

```
class Pelanggan {  
    constructor(nama, nomorTelepon, kendaraanDisewa) {  
        this.nama = nama;  
        this.nomorTelepon = nomorTelepon;  
        this.kendaraanDisewa = kendaraanDisewa;  
    }  
}
```

Bagian ini membuat class **Pelanggan** dengan konsep OOP (Object-Oriented Programming). Constructor di dalam class berfungsi untuk memberikan tiga property pada setiap object pelanggan, yaitu nama, nomor telepon, dan kendaraan yang disewa.

2. Method Pencatatan Penyewaan (baris 22–24)

```
catatPenyewaan(kendaraan) {  
    this.kendaraanDisewa = kendaraan;  
}
```

Method ini digunakan untuk mencatat kendaraan yang disewa oleh pelanggan, yaitu dengan mengisi atau memperbarui property **kendaraanDisewa** milik object pelanggan tersebut.

3. Pembuatan Object dan Transaksi Penyewaan (baris 28–35)

```
const pelanggan1 = new Pelanggan("Dodi Prayodi", "081234567890", "");  
const pelanggan2 = new Pelanggan("Andi Saputra", "082345678901", "");  
const pelanggan3 = new Pelanggan("Budi Santoso", "083456789012", "");  
  
// Mencatat transaksi penyewaan kendaraan tiap pelanggan.  
pelanggan1.catatPenyewaan("Toyota Avanza");  
pelanggan2.catatPenyewaan("Honda Vario");  
pelanggan3.catatPenyewaan("Mitsubishi L300");
```

Bagian ini membuat tiga object dari class **Pelanggan** menggunakan keyword **new**. Setelah object dibuat, setiap object memanggil method **catatPenyewaan()** untuk mencatat kendaraan yang disewa.

4. Daftar dan Penampilan Pelanggan (baris 38–51)

```
const daftarPelanggan = [pelanggan1, pelanggan2, pelanggan3];

// Menampilkan hanya pelanggan yang sedang menyewa kendaraan.
const output = document.getElementById("output");
const sedangMenyewa = daftarPelanggan.filter(
  (pelanggan) => pelanggan.kendaraanDisewa !== ""
);

sedangMenyewa.forEach((pelanggan) => {
  output.textContent +=
    "Nama: " + pelanggan.nama + "\n" +
    "Nomor Telepon: " + pelanggan.nomorTelepon + "\n" +
    "Kendaraan: " + pelanggan.kendaraanDisewa + "\n\n";
});
```

daftarPelanggan menyimpan kumpulan object pelanggan. Method **filter()** memilih pelanggan yang sedang memiliki kendaraan yang disewa, lalu **forEach()** menampilkan data pelanggan tersebut ke halaman.