

Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской  
области  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Нижегородский радиотехнический колледж»

ОТЧЁТ  
по лабораторной работе № 1  
Тема «Работа с системой»

Дисциплина «МДК 01.01 Системное программирование»

Выполнил:  
Студент группы ЗИСиП-19-1  
Мамонов Антон

Проверил:  
Преподаватель  
Попцов А. В.

г. Нижний Новгород  
2021г

Создать каталог для проектов и перейти в него.

```
A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK
$ mkdir ПМ.01

A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK
$ cd ПМ.01

A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ |
```

```
A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ mkdir 01
```

Создать подкаталог с именем “01”.

Создать файл “hello.txt” в текущем каталоге и переместить файл в подкаталог “01”.

```
A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ touch hello.txt

A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ mv hello.txt 01
```

Найти информацию по консольным командам с помощью man.

```
A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ touch --help
Usage: touch [OPTION]... FILE...
Update the access and modification times of each FILE to the current time.

A FILE argument that does not exist is created empty, unless -c or -h
is supplied.

A FILE argument string of - is handled specially and causes touch to
change the times of the file associated with standard output.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a                change only the access time
  -c, --no-create   do not create any files
  -d, --date=STRING parse STRING and use it instead of current time
  -f                (ignored)
  -h, --no-dereference affect each symbolic link instead of any referenced
                    file (useful only on systems that can change the
                    timestamps of a symlink)
  -m                change only the modification time
  -r, --reference=FILE use this file's times instead of current time
  -t STAMP          use [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] instead of current time
  --time=WORD       change the specified time:
                    WORD is access, atime, or use: equivalent to -a
                    WORD is modify or mtime: equivalent to -m
  --help            display this help and exit
  --version         output version information and exit

Note that the -d and -t options accept different time-date formats.

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
or available locally via: info '(coreutils) touch invocation'
```

Найти описание программы emacs (или любой другой программы) с помощью info.

```
A@SHARRK-END MINGW64 /f/HPTK/ПМ.01
$ info emacs
bash: info: command not found
```