


SPECIFICATION	CONNECTION	BIPOLAR
VOTAGE(VOC)		2.80
AMPS/PHASE		1.68
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C		1.65±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz		2.80±20%
HOLDING TORQUE w/o GEARBOX(Nm)[lb-in]		0.44[3.89]
GEAR RATIO		50 ⁴³⁹⁷ / ₄₉₁₃
EFFICIENCY		73.00%
STEP ANGLE w/o GEARBOX(°)		1.80
BACKLASH@NO-LOAD		<=1°
MAX.PERMISSIBLE TORQUE(Nm)		4.00
MOMENT PERMISSIBLE TORQUE(Nm)		6.00
SHAFT MAXIMUM AXIAL LOAD(N)		50.00
SHAFT MAXIMUM RADIAL LOAD(N)		100.00
WEIGHT(Kg)[lb]		0.60[1.32]
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C (MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED)		
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]		
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]		

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A —	BLK	
2	A\ —	GRN	
3	B —	RED	
4	B\ —	BLU	

FULL STEP 2 PHASE-Ex. ,
WHEN FACING MOUNTING END (X)

STEP	A	B	A\	B\	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	



STEPPERONLINE
Motors & Electronics

	APVD		
	CHKD		
1:1	DRN		
SCALE	SIGNATURE	DATE	

STEPPER MOTOR

17HS19-1684S-PG51