web3d-lab • 3DGS 在线重建查看器 + 个人主页

郑州大学 双足实验室（智能机器人创新训练基地）招新第一轮考核作品 · 方向：3D（三维视觉 / 三维重建）

作者：**肖宇航**（软件工程 2026 级）　线上：**www.shawnlab.cn**　源码：**github.com/Shawn100861224/web3d-lab**

联系：**18711505157@163.com**

11 个
线上可浏览场景（4 官方 + 7 自训）

60/60
实拍照片 COLMAP 注册率（100%）

30,000 步
云端 GPU 训练步数

66,392
线上场景实际高斯点数

15.41 dB
实拍场景留出视角 PSNR

39 项
后端自动化测试（全绿）

这是什么

一个**前后端一体、已经真的在公网上跑**的作品站。访客打开链接，能在浏览器里**实时旋转我用手机拍的真实物体训练导出的三维高斯泼溅（3DGS）场景**，并在旁边看到该场景的**真实训练指标**（PSNR / SSIM / 高斯点数 / 训练耗时 / 显存占用）——这些数字由训练脚本回写进数据库，不是写死的。访问统计与留言板是**活的**：数据写在后端数据库里，刷新页面看到的是真实累计值。考核里多数人交静态个人主页；能把「自己拍、自己训出来的重建场景」放进网页实时渲染、并且后端真上线的，几乎没有，这是这个作品的全部立足点。

六个页面

首页	精选场景 + 访问统计（实时，含 14 天曲线）	**场景库**	11 个场景卡片，缩略图 / 点数 / 指标，数据来自接口
查看器	Three.js + Spark 加载 `.splat` / `.spz`，轨道漫游 + 自动巡航 + 实时指标面板	**方法对比**	3DGS 家族 **9 类方法 × 8 个维度**（基元/表面/规模/速度/压缩/开源/"为什么和我有关"）
关于我	方向理解、真实做过的事、踩过的坑、**116 个仓库的项目雷达**（真实抓取数据）、用 AI 的过程、下一步	**留言板**	**在线可写**（限流 + 链接拦截 + 注入防护）；**12 条**留言板测试覆盖写入与反垃圾链路

技术栈

前端	Vite 8 + React 19 + TypeScript	**3D 渲染**	Three.js + `@sparkjsdev/spark`
后端	FastAPI + SQLModel，**EdgeOne Cloud Functions（Python）**，线上 **Neon Postgres**、本地 SQLite	**训练**	COLMAP（SfM）+ gsplat；本机 RTX 5060 Laptop 8GB，重活租云端 GPU（AutoDL vGPU-32GB）
测试	pytest（后端 **39 项**）+ 截图像素级渲染核验脚本	**部署**	自有域名 **www.shawnlab.cn**（腾讯云 EdgeOne · 免备案）+ GitHub Pages 镜像，**CLI 自动部署**

明确不用 Electron：交付形态是「一个链接」——安装包手机打不开、对 3D 零增益。

已经做完的工程化细节（都是线上生效的）

部署	`edgeone makers deploy` 一条命令整包上线（静态站 + 云函数同域，免 CORS）；GitHub Actions 自动同步镜像
质量门	CI 两个 job 每次提交自动跑（前端构建 + 后端 39 项测试，约 27 秒）；`verify-cloud.sh` 七项自检可重复执行
可观测	站点健康检查每天 09:30 自动跑，异常才响；访问统计按天分桶、30 秒去重、独立访客去重
分享	每个场景深链生成自己的分享卡片（微信/QQ 里点开显示对应场景的标题与图，不是一个通用封面）
性能	查看器按需加载：首页 JS 从 3.4 MB 降到 **316 kB（gzip 104 kB）**，缩小 **91%**，首页不再下载那 1 MB 的 3D 引擎
可访问性	按 Vercel Web Interface Guidelines 逐条体检后修复：键盘可见焦点环、跳到主内容、表单提交结果的读屏播报
留存	训练产物（`.ply` / `.splat` /训练日志/指标）除本地外，另存一份到 GitHub Release（公开可下载，实测 200）
合规	代码 MIT 许可；自训资产与官方示例的归属在 README 里写清（不冒用他人资产）

我具体做了什么（AI 做了什么、我否掉了什么）

- **先定结构再让 AI 写**：先想清页面要回答评审的四个问题，把每节内容写成中文要点，再让 AI 实现版式——反过来会得到漂亮但没有信息的页面。
- **不让 AI 编数据**：星标是脚本抓的；3DGS 的点数、PSNR、帧率是跑出来的；上游示例没有指标就如实写"未测"，不套用论文数字。
- **AI 的方案被我退回两次**：项目雷达先用爬虫抓 GitHub → 我改成官方 API；接口限额没处理 → 改成已授权令牌 + 结果落文件。
- **发现筛选逻辑不严，自己补规则**：抓回 138 个仓库里混着人脸识别、扫地机器人等不相关项目 → 我加「相关性关键词 + 人工否决清单」，重抓到 116 个。
- **不接受"跑起来了就算完成"**：要求每步留下证据——注册率不足就报错、空画布不许算通过（用像素统计判定）。
- **主动放弃并记录**：全分辨率 30000 步实测每步 3.6 秒（约 30 小时）→ 停掉，把数字记进文档，而不是硬跑。

怎么验证的（都是真实运行的输出，不是"应该没问题"）

- **训练链路端到端跑通**：手机照片 → COLMAP 稀疏重建 → 云端 GPU 上 gsplat 训练 30000 步（渲染分辨率 2016×1512）→ 导出上网版资产 → 网页实时渲染 → 指标回写数据库。
- **三组对照实验，不是无限调参**：同一批数据在云端跑三组（半分辨率全量稠密化 64.8 万高斯 / 全分辨率保守稠密化 1.5 万高斯 / 全分辨率中等稠密化 6.7 万高斯），留出视角 PSNR 分别为 14.46 / 14.52 / 14.44 —— **显存从 1.5 GB 换到 31 GB，画质几乎没动**，据此把瓶颈定位到拍摄而非算力，避免了继续烧钱。
- **两次有针对性的改进，各值多少也如实记了**：① 后处理清掉浮动点与大团子（视觉更干净，细节不变多）；② 剔除 6 张最糊的照片重训（留出视角 **14.44 → 15.41 dB**，SSIM 0.7333 → 0.7567，线上场景 `shoe-3` 就是这个版本）。两版留出视角不同、**不能逐张对比**，能对比的只有平均指标——这句话我写进了页面里。
- **查出一个真实的评估缺陷并修掉**：原先「留出 8 个视角」取的是最后 8 个，实测它们是一整段连续弧（约占环绕 70°）→ 这一段完全没有参与训练，而网页查看器是让访客自由环绕的，第一眼就撞上盲区。改成按相机绕主体的方位角均匀留出后，留出的 8 个视角散开到整圈。

- **数据一致性可对账**：数据库里的高斯点数 × 32 字节 = 资产实际字节数，逐字节吻合；上线后用 md5 比对线上与本地资产，两处入口一致（今天这次可访问性修复也是这么验的）。
- **像素级判空**：用「亮像素占比 + 标准差 + 重心」区分"真渲染出来"和"加载成功但全黑"。
- **后端是真的**：空库返回 200 而非 404、重复 slug 409、未知场景 404、限流 429 + Retry-After、带链接的留言 400 拒收（各种写法都覆盖）、UTF-8 往返、时区分桶、CORS 白名单——都有对应测试；XSS 载荷实测只以文本呈现、DOM 无注入节点。

已知边界（不想含糊过去）

- **自训场景的画质瓶颈在拍摄，不在算力（这是我这轮最想讲清楚的结论）**：同一批 43 张手机照片（COLMAP 注册 39 张， 其中 6 张被清晰度检查判为糊片，实际参与训练 31 个视角），在云端 31 GB 显存上跑满 30000 步、全分辨率渲染， 留出视角 PSNR 仍只有 14.4–15.4。**网页里能认出是鞋，但边缘偏软、背景有杂点**； 同一个查看器加载官方示例是清晰的，说明问题不在查看器或部署。真正的解法是重拍 （视角加密到 50–80 张、避免糊片、贴近平移、背景干净），而不是加高斯、加步数或换更大的卡——这三条我都实测否掉了。
- **本机显存上限（实测，它决定了能做什么）**：WSL 下 GPU 单进程可分配显存只有约 **1.5 GB**（标称 8 GB；驱动报的"空闲"数不可信），且与 Windows 可用内存强相关（实测 700 MB ↔ 2.7 GB）。结论：**单物体 / 桌面级可行**（3–5 万高斯即可）， **房间级不行**（参考实现需 100–300 万高斯）。已用公开数据集（Mip-NeRF 360，240 张真实照片、自带 COLMAP 位姿） 把同一条管线跑通验证：流程全绿、跳过 SfM 只要 15 分钟，但只塞得下 6.6 万高斯，画质糊（PSNR 11.6）， 因此**主动没有上线**——证据与数据都在仓库里。
- **实拍场景一 • 运动鞋（43 张环拍）**：43 张手机环拍（COLMAP 注册 39 张，90.7%）→ 降采样与亮度归一 → COLMAP → 云端 30000 步训练 → `.splat` 上网。三个版本同屏呈现（原版 / 后处理版 / 剔糊片重训版：留出视角 PSNR 14.44 → 15.41 dB），并在简介里写清每版的差别； 另有一个「保温杯」场景作为受限对照（43 张照片只有 15 个视角注册成功，PSNR 10.4），用来佐证"输入决定上限"。
- **实拍场景二 • 手柄包装盒（60 张环拍）**：60 张手机实拍（主摄 1x、锁 AE/AF、1920×1440）→ COLMAP 注册 **60/60（100%）**、平均重投影误差 0.70 px → 云端 30000 步、全分辨率渲染 → 导出后按空间范围裁掉背景 → 线上资产 **38,160** 高斯；留出视角 **PSNR 17.23 dB / SSIM 0.8506**（训练 581 s、显存峰值 785 MB）。 它说明同一套管线在「视角加密 + 拍摄规范」下能明显上一个台阶；紧贴主体的放射状亮纹来自视角数量与拍摄距离，后处理治不掉， 只能靠继续加密视角。
- **实拍场景三 • 机械键盘（81 张环拍，目前指标最好的一批）**：82 张手机实拍（主摄 1x、锁 AE/AF），剔除 1 张糊片后用 81 张 （原始分辨率混了 4 种，统一到 1920×1440 并做亮度归一）→ COLMAP 注册 **69/81（85.2%）**、35,217 稀疏点 → 云端 30000 步、全分辨率渲染 → 轻度清理半透明浮点与超大团子 → 线上资产 **197,049** 高斯； 留出视角 **PSNR 23.54 dB / SSIM 0.8123**（训练 803 s、显存峰值 1,163 MB）。 同一套判据下比包装盒高 **6.31 dB** —— 留出视角上键帽的字母、数字依然清晰可读， 印证了「视角数量 + 选材（高频纹理、哑光、有厚度）」才是画质的上限。
- **免费额度的边界**：后端跑在 EdgeOne 云函数 + Neon 免费版 Postgres（计算空闲自动挂起、下次连接自动唤醒）， 月额度对个人作品站足够，但不是为高并发准备的。

下一步

- 重拍一轮（50–80 张、锁定曝光、避免糊片、背景干净）→ 用同一套管线再训一次，把线上实拍场景的画质提上去。
- 按实验室安排打 C++ / Linux 基础：WSL2 环境已就绪（C++ 首个多文件工程与 CMake 项目已跑通，正在按课程推进）。
- 把方法对比页扩到更多家族（如 2DGS / SuGaR / 4DGS 的取舍），继续只写有实测支撑的结论。

仓库内含全部过程记录：`README.md`（技术栈与验收标准）、`PROGRESS.md`（模块进度与带命令输出的证据）、 `pipeline/README.md`（照片→COLMAP→训练→导出上线 的完整管线）。 「云端 30000 步」的三组对照数据、留出视角缺陷的定位过程、云端函数的七条硬约束与部署踩坑都写在里面，可随时按文档复现。

本页数字均取自线上接口与本地实测（2026-10-09 复核）。