

web3d-lab • 3DGS 在线重建查看器 + 个人主页

郑州大学 双足实验室（智能机器人创新训练基地）招新第一轮考核作品 · 方向：3D（三维视觉 / 三维重建）

作者：肖宇航（软件工程 2026 级） 线上：shawn100861224.github.io/web3d-lab

源码：github.com/Shawn100861224/web3d-lab 联系：18711505157@163.com

这是什么

一个前后端一体的作品站。访客打开网页，能在浏览器里实时旋转一个我自己训练导出的三维高斯泼溅（3DGS）场景，并在旁边看到该场景的真实训练指标（PSNR / SSIM / 高斯点数 / 训练耗时 / 显存占用）——这些数字由训练脚本回写进数据库，不是写死的。考核里多数人交静态个人主页；能把「自己训出来的重建场景」放进网页实时渲染的，几乎没有，这是这个作品的全部立足点。

六个页面

首页	精选场景 + 访问统计（14 天曲线）	场景库	卡片列表，缩略图 / 点数 / 指标，数据来自接口
查看器	Three.js + Spark 加载 .spz / .splat，轨道漫游 + 自动巡航 + 实时指标面板	方法对比	3DGS 家族 9 类方法 × 8 个维度（基元/表面/规模/速度/压缩/开源/“为什么和我有关”）
关于我	方向理解、真实做过的事、踩过的坑、116 个仓库的项目雷达（真实抓取数据）、用 AI 的过程、下一步	留言板	可写（有后端时，含限流与注入防护）；静态部署下展示离线快照并标注边界

技术栈

前端	Vite 8 + React 19 + TypeScript	3D 渲染	Three.js + @sparkjsdev/spark
后端	FastAPI + SQLAlchemy + SQLite (Python 3.11)，4 组接口	训练	WSL2 + COLMAP + gsplat（本机 RTX 5060 Laptop 8GB）
测试	pytest（后端 36 项）+ 截图像素级渲染核验脚本	部署	GitHub Pages（已上线）；EdgeOne Makers 备用

明确不用 Electron：交付形态是「一个链接」——安装包手机打不开、对 3D 能力零增益。

我具体做了什么（AI 做了什么、我否掉了什么）

- **先定结构再让 AI 写**：先想清页面要回答评审的四个问题，把每节内容写成中文要点，再让 AI 实现版式——反过来会得到漂亮但没有信息的页面。
- **不让 AI 编数据**：星标是脚本抓的；3DGS 的点数、PSNR、帧率是跑出来的。
- **AI 的方案被我退回两次**：项目雷达先用爬虫抓 GitHub → 我改成官方 API；接口限额没处理 → 改成已授权令牌 + 结果落文件。
- **发现筛选逻辑不严，自己补规则**：抓回 138 个仓库里混着人脸识别、扫地机器人等不相关项目 → 我加「相关性关键词 + 人工否决清单」，重抓到 116 个。
- **不接受“跑起来了就算完成”**：要求每步留下证据——注册率不足就报错、空画布不许算通过（用像素统计判定）。
- **主动放弃并记录**：全分辨率 30000 步实测每步 3.6 秒（约 30 小时）→ 停掉，把数字记进文档，而不是硬跑。

怎么验证的（都是真实运行的输出，不是“应该没问题”）

40/40 COLMAP 图像注册率	0.356 px 平均重投影误差	32,925 训练产生的高斯点数	135–290 s 7000 步训练耗时	35–37 FPS 浏览器端实测帧率	36 项 后端自动化测试
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------

- **训练链路端到端跑通**：照片 → COLMAP 稀疏重建 → gsplat 训练 → 导出上网版 .splat（每点 32 字节，约 1 MB）→ 网页实时渲染 → 指标回写数据库。
- **数据一致性可到账**：数据库里 32,925 × 32 字节 = 资产实际大小 1,053,600 字节，正好吻合。
- **像素级判空**：用「亮像素占比 + 亮度标准差 + 重心」区分“真渲染出来了”和“加载成功但全黑”。
- **后端是真的**：空库返回 200 而非 404、重复 slug 409、未知场景 404、限流 429 + Retry-After、UTF-8 往返、时区分桶、CORS 白名单——都有对应测试；XSS 载荷实测只以文本呈现、DOM 无注入节点。
- **上线实测**：公开链接不带凭据返回 200（首字节约 0.5 秒），全球 15 个节点拨测全部通过。

已知边界（不想含糊过去）

- **线上是静态演示版**：留言板与访问统计需要后端服务，而公网后端需要自有域名（EdgeOne 的默认域名是带鉴权的预览链接）。后端代码完整可跑，本地一条命令启动。
- **当前展示的自训场景是“合成采集”**（代码渲染的多视图角图，用于先打通链路），正在替换为手机实拍的场景；换真实照片只需替换 images/ 目录，管线的命令一个字不用改。
- **画质还有提升空间**：训练器是为零额外依赖手写的精简版（PSNR 约 16 dB），提升路径（全长步数/分辨率、或改用官方训练器）与实测耗时都已写进仓库文档。

下一步

- 手机环拍单个物体 30–50 张 → 跑通“实拍” → 重建 → 训练 → 上图“整条链”，替换线上的合成场景。
- 按实验室安排打 C++ / Linux 基础：WSL2 环境已就绪（首个 C++ 程序与 CMake 多文件项目已跑通）。
- （可选）给后端配自有域名，把访问统计与留言板真正放到公网，做成同域免 CORS 的完整形态。

仓库内含全部过程记录：README.md（技术栈与验收标准）、PROGRESS.md（模块进度与证据）、pipeline/README.md（训练管线，含三次纹理失败与 CUDA 工具链踩坑记录）。可随时按文档复现。