

## HTMLda ro'yhatlar tuzish

Ro'yhatlar ko'plab maqsadlar uchun ishlatiladi

- O'q nuqtalik va raqamlik
- Tartibga solish
- Yonalish uchun

# HTMLda ro'yhatlar tuzish

Ikki turdagi royhatlar bor

- Tartiblik ro'yhat `<ol>`

1. Olma

2. Anor

3. O'rik

- Tartibsiz ro'yhat `<ul>`

- Olma

- Anor

- O'rik

## HTMLda ro'yhatlar tuzish

Raqamli yoki o'q nuqtali elementlarni `<li>` orqali tuzamiz

`<ol>`

`<li>Ro'yhat elementi</li>`

`<li>Ro'yhat elementi</li>`

`</ol>`

## type atributi

`<ol>` tegining type atributi ro'yxat elementi markerining turini belgilaydi

- `1, A, a, I, i` kabi qiymatlar qabul qiladi

## HTMLda jadvallar bilan ishlash

HTML jadvallari dasturchilarga ma'lumotlarni qatorlar va ustunlarga ajratish imkonini beradi.

N	Maxsulot nomi	Maxsulot Soni	Narxi
1	Televizor	323	4,000,000
2	Dazmol	12	500,000
3	Chiroq	0	40,000
4	Konditsioner	23	6,000,000

## HTMLda jadvallar bilan ishlash

HTML jadvallari dasturchilarga ma'lumotlarni qatorlar va ustunlarga ajratish imkonini beradi.

- Jadval tuzish uchun `<table>` tegini ishlatamiz

`<table>`

...

`</table>`

## HTMLda jadvallar bilan ishlash

Har bir jadval qatori `<tr>` bilan boshlanib, `</tr>` tegi bilan tugaydi.

- `<tr>` jadval qatorini bildiradi.

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
...
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

## HTMLda jadvallar bilan ishlash

Har bir jadval katakchasi `<td>` va `</td>` teglari bilan belgilanadi.

- `<td>` jadval ma'lumotlarini anglatadi.



## HTMLda jadvallar bilan ishlash

```
<table>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>Yahyo Ismoiljonov</td>
```

```
    <td>Ali Usmonov</td>
```

```
    <td>Umar Yoqubov</td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

## HTMLda jadvallar bilan ishlash

Agar siz jadvalimizda sarlavha bo'lishini istasak, `<td>` tegi o'rniga `<th>` tegidan foydalanamiz:

- `<td>` matn qalin usulda chiqaradi.

```
<table>
  <tr>
    <td>Ism</td>
    <td>Telefon</td>
    <td>Email</td>
  </tr>
</table>
```